docker-dev — Registro delle decisioni

Versione: 0.1
Data: 13 ottobre 2026
Stato: bozza consolidata della baseline; non implementazione collaudata.

Le decisioni approvate derivano dalla discussione del progetto. Le raccomandazioni non approvate restano marcate APERTO. La CR originale e la revisione 2 sono documenti storici, non più riferimenti normativi. Il prototipo è una baseline comportamentale, non uno schema da riprodurre senza modifiche.

1. Decisioni approvate

ID	Decisione
A01	Compose unico backend di esecuzione, anche per progetto senza servizi
A02	runtime.yaml in langs/<tipo>/ e nel progetto, composizione comune
A03	Runtime Python /app, venv, uv-python, entrypoint e bashrc preservati
A04	Porta 8000 del template è refuso; nessuna porta implicita
A05	Catalogo services e alias dichiarativi; resolver generico
A06	Container non necessariamente effimeri; persistenza supportata
A07	Riutilizzo controllato, non errore per sola omonimia né rm forzato automatico
A08	Compatibilità di creazione mediante fingerprint, label gestite e inspect
A09	Contesto/argv espliciti; integrazione Bash da completare senza eval
A10	Aggregazione YAML strutturata, non concatenazione
A11	Schema runtime semplificato; setup risorse negli script
A12	Pipeline 10.setup-volumes,20.build,30.services,40.run
A13	apply-templates consegna file e compone bashrc, non renderer TT
A14	Perl + YAML::XS + Template::Toolkit; template .yaml.tt
A15	v1 runtime: ambiente/file,porte,mount,host,shm e risorse
A16	Formalizzazione come nuovo progetto; CR precedenti storiche

2. Scelte aperte

ID	Questione	Raccomandazione non approvata	Blocco
O01	ID stabile progetto,naming e collisioni/checkout	ID stabile con regole isolamento	M1/M2
O02	Default effimero o persistente, lifecycle CLI	Default da scegliere esplicitamente	M2/M4

ID	Questione	Raccomandazione non approvata	Blocco
O03	Grammatica CLI, operazioni e conferme	--with ripetibile e opzioni distinte	M1
O04	Sede e precedenza alias globali/progetto	Override progetto dichiarativo	M3
O05	Persistente create/start; attach/exec; task naming	Servizio normale persistente, task distinti	M4
O06	Build/pull automatici e politiche immagini	Piano visibile e azioni autorizzate	M2/M3
O07	Readiness, timeout e versione Compose	Versione fissata, strategia testata	M3
O08	Template, user overrides e precedenza	Modello finale prima fingerprint	M1/M2
O09	Stato applied, down, cleanup e orfani	Snapshot applicato protetto	M5
O10	Segreti, snapshot, log, retention	Redazione e permessi restrittivi	M1/M4
O11	Concorrenza e lock/race	Lock progetto e output atomico	M2/M4
O12	Tipi/default runtime, percorsi/env e schema definitivo	Schema minimo rigoroso	M1
O13	Manifest servizi, hook e lifecycle volumi	Specifica separata per servizio	M3
O14	Contratto contesto e codici uscita	JSON versionato e argv separato	M1
O15	Namespace label, fingerprint normalization/versioning	Riservati al tool, versione esplicita	M4
O16	Correzioni baseline, uv policy, UID/TZ	Separare cambi non necessari	M2

3. Proposte superate

- Backend legacy permanente: superato da A01. docker-run-extra-args non diventa schema canonico.
- Project.yaml: sostituito da runtime.yaml per il perimetro runtime.
- Sezione volumes/preparation/lifecycle generalizzata nei runtime: superata da A11.
- 40.services dopo 30.run: sostituito da A12.
- Sempre effimero: superato da A06; default non ancora deciso.
- Errore per sola omonimia o rimozione forzata automatica: superati da A07.
- Preserve porta 8000: superato da A04.
- Solo run per qualunque lifecycle: da limitare al caso effimero, O05.

4. Gestione del registro

Ogni decisione nuova annota data, motivazione, alternative e impatto su requisiti/test. Non promuovere una raccomandazione a requisito per deduzione. Modifiche schema/fingerprint richiedono versione e strategia per container esistenti.