• Author: Ji Yang

• Contact: yangji9181[AT]gmail.com

• Changelog:

o 2014.07.10 Initial version.

o 2014.08.01 Edited by Ji Yang

一,URL说明

url相对路径	HTTP variable	功能
/getuniversities/	POST	搜索学校
/getmajors/	POST	搜索专业
/getprofessors/	POST	搜索教授
/getsemesters/	POST	搜索学期
/getcourse/	POST	搜索课程信息
/getsection/	POST	搜索section信息
/getlectures/	POST	搜索lecture信息
/issupported/	POST	判断学校是否支持自动同步课程
/getuniversitiesinfo/	POST	根据id搜索学校
/getmajorsinfo/	POST	根据id搜索专业
/getcoursesinfo/	POST	根据id搜索课程

二,数据格式

(1)搜索学校:/getuniversities/

请求数据格式:

```
{
    query: string, //optional
    page: integer, //optional, default 1
    items: integer //optional, default 15
}
```

返回数据格式:

```
JSON:
   status:
           string,
   message:
               string,
   data: {
       page:
               integer,
       total: integer,
       data: {
           id:
                  integer,
           fullname:
                      string,
           shortname: string
           }
       }
}
```

(2)搜索专业:/getmajors/

请求数据格式:

```
{
    query: string, //optional
    page: integer, //optional, default 1
    items: integer //optional, default 15
}
```

返回数据格式:

```
JSON:
{
   status:
               string,
   message:
               string,
   data: {
        page: integer,
       total: integer,
        data: {
           id:
                   integer,
           fullname:
                       string,
           shortname: string
           }
        }
}
```

(3)搜索教授:/getprofessors/

请求数据格式:

```
{
    query: string, //optional
}
```

返回数据格式:

```
JSON:
{
   status:
               string,
   message:
               string,
   data:
                {
                    id:
                               integer,
                    first_name:
                                   string,
                    last_name:
                                   string,
                    title:
                                   string,
                    gender:
                                   string,
                    image:
                                   string,
                    university:
                                   integer,
                    email:
                                   string,
                    phone:
                                   string,
                    office:
                                   string,
                    description:
                                   string,
                                   float,
                    rate:
                    ratecount:
                                   integer
}
```

(4)搜索学期:/getsemesters/

请求数据格式:

```
{
    university: string, //required, shortname
}
```

返回数据格式:

```
JSON:
                string,
    status:
                string,
   message:
    data:
                {
                    id:
                                integer,
                                string,
                    name:
                    universirty:integer,
                    start: datetime,
                            datetime
                    end:
}
```

(5)搜索course信息:/getcourse/

请求数据格式:

```
{
    sectionid: string, //required
}
```

返回数据格式:

```
JSON:
{
    status:
                string,
   message:
                string,
    data:
                {
                    id:
                                integer,
                    fullname:
                                string,
                    shortname: string,
                    university: integer,
                    department: string
}
```

(6)搜索section信息:/getsection/

请求数据格式:

```
{
    sectionid: string, //required
}
```

返回数据格式:

```
JSON:
{
    status:
                string,
   message:
                string,
    data:
                     id:
                                 integer,
                    name:
                                 string,
                     semester:
                                 integer,
                                 integer,
                     course:
                     professor: integer,
                     start:
                                 date,
                     end:
                                 date,
                     description:string,
                     rate:
                                 float,
                     ratecount: integer
}
```

(7)搜索lecture信息:/getlectures/

请求数据格式:

```
{
    sectionid: string, //required
}
```

返回数据格式:

```
JSON:
{
    status:
                string,
    message:
                string,
    data:
                 {
                     id:
                                 integer,
                     section:
                                 integer,
                     weekday:
                                 integer,
                     starttime:
                                 time,
                     endtime:
                                 time,
                     start:
                                 date,
                     location:
                                 string
}
```

(8) 判断学校是否支持自动同步课程: /issupported/请求数据格式:

```
{
    shortname: string, //required
}
```

返回数据格式:

```
JSON:
{
    status: string,
    message: string,
    data: 'true' or 'false (string)
}
```

(9) 根据id搜索学校: /getuniversitiesinfo/ 请求数据格式:

```
{
   ids: integer list, //required
}
```

返回数据格式:

```
JSON:
{
    status: string,
    message: string,
    data: {
       id: integer,
        shortname: string,
       fullname: string
    }
}
```

(10) 根据id搜索专业: /getmajorsinfo/ 请求数据格式:

```
{
   ids: integer list, //required
}
```

返回数据格式:

```
JSON:
{
    status: string,
    message: string,
    data: {
       id: integer,
        shortname: string,
       fullname: string
    }
}
```

(11) 根据id搜索课程: /getcoursesinfo/ 请求数据格式:

```
{
   ids: integer list, //required
}
```

返回数据格式:

```
JSON:
{
                string,
    status:
   message:
                string,
    data:
                {
                integer,
        shortname: string,
        fullname:
                    string,
        department: string,
        university: integer
   }
}
```

三,返回数据说明

1, status 字段

status code	功能
"success"	请求成功
"fail"	请求失败(客户端提交数据错误等)
"error"	服务器错误(数据库不一致等异常情况)

2, message 字段

用于请求发生错误时返回错误信息

3, data

部分请求中用于返回客户端所需的数据。

四,解释说明

- 课程信息分为course\section\lecture这样的三级结构,第一级course仅包括fullname和 shortname,分别为课程去全称与代号,课程社区基于这一级;第二级section为具体课程,包括始末时间、任课教授等信息;第三级lecture实际为虚拟层,用于处理一门课有多个上课时间等情况,包括上课的星期号(1-7)与上课地点等信息。目前具体信息的获取方式为通过getcourse\ist接口得到sectionid后逐一调用getcourse\getsection\getlectures模块获取。
- 本模块所有接口不需要传入token

1, /getuniversities/

传入query可选,如传入则快速搜索fullname及shortname匹配项,不传入则返回所有学校列表

2, /getmajors/

同getuniversities

3, /getprofessors/

同getuniversities

4, /getsemesters/

传入学校shortname,得到semester列表,让用户选择要导入的semester后传入fetchcurriculum接口获取相应学期的课表