

- Author: Ji Yang
- Contact: yangji9181[AT]gmail.com
- Changelog:
  - 2014.07.10 Initial version.
  - 2014.08.01 Edited by Ji Yang

## 一,URL说明

url相对路径	HTTP variable	功能
/searchforuser/	POST	搜索用户
/sendfriendrequest/	POST	发送好友请求
/getfriendrequest/	POST	获取好友请求
/acceptfriendrequest/	POST	通过好友请求
/rejectfriendrequest/	POST	拒绝好友请求
/getfriendlist/	POST	获取好友列表
/isfriend/	POST	判断任意两个用户是否为好友
/deletefriend/	POST	删除好友
/getsamecourses/	POST	获取共同课程信息
/getusersinfo/	POST	获取用户信息
/getsamecourseusers/	POST	获取相同课程用户

## 二，数据格式

(1)搜索用户：/searchforuser/

请求数据格式：

```
{
  query:  string,    //查询关键字, required
  token:  string,    //required
}
```

返回数据格式：

```
JSON:
{
  status:    string,
  message:   string,
  data: {
    id:      integer,
    email:   string,
    nick_name: string,
    first_name: string,
    last_name: string,
    gender:   string,
    phone:    string,
    image:    string,
    uniserity: integer, //university id, 可用来检索具体学校信息
    major:    integer  //major id, 可用来检索具体专业信息
  }
}
```

(2)发送好友请求: /sendfriendrequest/

请求数据格式:

```
{
  token: string,      //required
  receiverid: integer //required
}
```

返回数据格式:

```
JSON:
{
  status:    string,
  message:   string,
}
```

(3)获取好友请求: /getfriendrequest/

请求数据格式:

```
{
  token: string, //登录时获得, required
}
```

返回数据格式:

```
JSON:
{
  status:    string,
  message:   string,
  data:      {
    id:       integer,    //request id
    created:  string,     //发送时间
    receiver: integer,
    sender:   integer
  }
}
```

(4)通过好友请求: /acceptfriendrequest/

请求数据格式:

```
{
  token:      string    //登录时获得, required
  requestid:  integer    //通过getfriendrequest获得, required
}
```

返回数据格式:

```
JSON:
{
  status:    string,
  message:   string,
}
```

(5)拒绝好友请求: /rejectfriendrequest/

请求数据格式:

```
{
  token:      string,    //登录时获得, required
  requestid:  integer    //通过getfriendrequest获得, required
}
```

返回数据格式:

```
JSON:
{
  status:    string,
  message:   string,
}
```

(6)获取好友列表: /getfriendlist/

请求数据格式:

```
{
  token:    string,    //登录时获得, required
}
```

返回数据格式:

```
JSON:
{
  status:    string,
  message:   string,
  data:{
    id:      integer,    //relation id
    user1:   integer,
    user2:   integer
  }
}
```

(7)判断任意两个用户是否为好友: /isfriend/

请求数据格式:

```
{
  user1: integer,    //required
  user2: integer     //required
}
```

返回数据格式:

```
JSON:
{
  status:    string,
  data:      'true' or 'false (string)
}
```

(8)删除好友: /deletefriend/

请求数据格式:

```
{
  token:    string,    //登录时获得, required
  friendid: integer    //required
}
```

返回数据格式:

```
JSON:
{
  status:    string,
  message:   string
}
```

(9)获取共同课程信息: /getsamecourses/

请求数据格式:

```
{
  token:    string,    //登录时获得, required
  friendid: integer    //required
}
```

返回数据格式:

```
JSON:
{
  status:    string,
  message:   string,
  data: {
    id:      integer,
    fullname: string,
    shortname: string,
    university: integer,
    department: string
  }
}
```

(10)获取用户信息: /getusersinfo/

请求数据格式:

```
{
  ids:    integer list,  //required
}
```

返回数据格式:

```
JSON:
{
  status:    string,
  message:   string,
  data: {
    id:      integer,
    email:   string,
    nick_name: string,
    first_name: string,
    last_name: string,
    gender:   string,
    phone:    string,
    image:    string,
    uniserity: integer,  //university id, 可用来检索具体学校信息
    major:    integer   //major id, 可用来检索具体专业信息
  }
}
```

(11) 获取相同课程用户: /getsamecourseusers/

请求数据格式:

```
{
  courseid: integer ,      //required
}
```

返回数据格式:

```
JSON:
{
  status:    string,
  message:   string,
  data: {
    a list of user ids
  }
}
```

### 三, 返回数据说明

#### 1, status 字段

status code	功能
"success"	请求成功
"fail"	请求失败 (客户端提交数据错误等)
"error"	服务器错误 (数据库不一致等异常情况)

#### 2, message 字段

用于请求发生错误时返回错误信息

#### 3, data

部分请求中用于返回客户端所需的数据。

### 四, 解释说明

- 用户只能操作与自己相关的好友请求或好友列表的事件, 否则会引发'permission denied'错

误

- 所有required字段不传入会引发'XXX data format error'错误

### **1, /searchforuser/ 搜索用户**

不需要传入token, 只需传入一个query, query只能是一个词, 可以是一个email, 一个nick\_name, 一个first\_name, 一个last\_name, 一个gender或一个phonenumner。需要更灵活的搜索功能请与后端讨论。

### **2, /sendfriendrequest/ 发送好友请求**

好友请求只能发送一次, 被拒绝后可以再次发送, 不能对好友发送好友请求, 不能对自己发送好友请求

### **3, /getfriendrequest/ 获取好友请求**

得到所有自己未拒绝且未通过的好友请求

### **4, /acceptfriendrequest/ 通过好友请求**

通过好友请求并建立好友关系, 只能通过发送给自己且尚未拒绝或通过的好友请求

### **5, /rejectfriendrequest/ 拒绝好友请求**

拒绝好友请求, 只能拒绝发送给自己且尚未拒绝或通过的好友请求

### **6, /getfriendlist/ 获取好友列表**

获取自己的好友列表, 返回数据中可能user1, user2分别对应自己和好友, 也可能user2, user1分别对应自己和好友, 前端显示时需要简单判断

### **7, /isfriend/ 判断任意两个用户是否为好友**

不需要token, 只需传入任意两个用户id, 注意返回数据仅仅是一个true或者false

### **8, /deletefriend/ 删除好友**

只能删除已经建立好友关系的好友