


2
1
0
−1
−2
−2
−1
0
1
2

§ 9-4 电势及其与电场强度的关系

一、静电场属于保守场 (conservative field)

在点电荷q的场中移动试探电荷q_0，求电场力作的功：

$$\because \vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^3}\vec{r}$$



$$\mathrm{d}A = \vec{F}_\mathrm{e}\cdot\mathrm{d}\vec{l} = q_0\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l} = q_0 E\,\mathrm{d}l\cos\theta = q_0 E\,\mathrm{d}r$$

点电荷 q_0从 P 经任意路径到 Q点，电场所作的功为：



$$A = \int_P^Q \mathrm{d}A = \int_{r_p}^{r_Q}\frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathrm{d}r$$

$$= \frac{q_0}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{r_P} - \frac{q}{r_Q}\right)$$

电场力所做的功只与始点和末点的位置有关

$$W=\int_P^Q \mathrm{d}W=\int_P^Q \frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathrm{d}r=\frac{q_0 q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_P}-\frac{1}{r_Q}\right)$$

点电荷的静电场力所作的功与积分路径无关。

任何一个带电体都可看成是由无数电荷元组成， 由场强叠加原理可得到电场强度 $\boldsymbol{E}=\boldsymbol{E}_1+\boldsymbol{E}_2+\cdots+\boldsymbol{E}_n$，试探电荷$q_0$从$P$移动到$Q$，电场力作的功为：

$$A=\int_P^Q \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{r}=\int_P^Q \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\int_P^Q(\vec{E}_1+\vec{E}_2+\cdots+\vec{E}_n)\cdot\mathrm{d}\vec{l}$$

$$=\int_P^Q \vec{E}_1\cdot\mathrm{d}\vec{l}+\int_P^Q \vec{E}_2\cdot\mathrm{d}\vec{l}+\cdots+\int_P^Q \vec{E}_n\cdot\mathrm{d}\vec{l}$$

任何静电场中，电荷运动时电场力所作的功只与起始和终了的位置有关,而与路径无关。

这一特性说明： 静电场是保守场 。

因为保守力的数学形式为 $\oint_L \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=0$



可以证明在静电场中有 $q_0\oint_L \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=0$

$$\oint_L \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=\int_{ACB}\vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}+\int_{BDA}\vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=\int_{ACB}\vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}-\int_{ADB}\vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=0$$

在静电场中，场强沿任意闭合路径的环路积分等于零。称为静电场的环路定理。

二、电势能、电势差和电势



静电场是保守场，可引入仅与位置有关的电势能概念。用W_P和W_Q分别表示 试探电荷q_0在电场中P点和Q点的电势能。电场力对试探电荷q_0所作的功可以表示为

$$A_{PQ}=q_0\int_{PQ}\vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=-\left(W_Q-W_P\right)$$

实际中为了确定q_0在电场中一点的电势能，必须选择一个电势能为零的参考点。

由于电势能的减小与试探电荷之比，完全由电场在P、Q两点的状况所决定。可把$(W_P/q_0)-(W_Q/q_0)$称为电场中P、Q两点的电势差，并用V_P-V_Q来表示，于是有

$$\frac{W_P-W_Q}{q_0}=\int_P^Q \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=V_P-V_Q$$

电场中P、Q两点间的电势差就是单位正电荷在这两点的电势能之差，等于单位正电荷从点P移到点Q电场力所作的功。电势差也称电压。

我们把V_P和V_Q称为点P和点Q的电势，显然它们分别等于单位正电荷在点P和点Q的电势能。

$$V_P = V_P - V_\infty = \int_P^\infty \vec{E}\cdot d\vec{l}$$

为了确定某点的电势，应选择一个电势为零的参考点。当电荷分布在有限空间时，可选择无限远处的电势为零。在实际问题中，常选择大地的电势为零。电势能零点的选择与电势零点的选择是一致的

电场中某点P的电势，等于把单位正电荷从P点经任意路径移动到无限远处时，静电场力所作的功。

$$V_P = \int_P^\infty \vec{E}\cdot d\vec{l}$$

电势(*electric potential*)是标量，单位为伏特（V）也称为焦耳/库仑，即1V= 1 J /C

三、电势的计算 (*electric potential*)

1. 点电荷产生的电场中的电势分布

可用场强分布和电势的定义直接积分。

$$\because \vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$$



$$V_p = \int_p^\infty \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_p^\infty \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathrm{d}r$$

$$\therefore V_p = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_p}$$

正点电荷周围的场电势为正

离电荷越远，电势越低。

负点电荷周围的场电势为负

离电荷越远，电势越高。

2. 在多个点电荷产生的电场中任意一点的电势：

空间有n个点电荷$q_1, q_2, \cdots, q_n$，求任意一点P的电势。由于点P的电场强度E等于各个点电荷单独在点P产生的电场强度的矢量之和。所以点P的电势可以用电势的叠加原理表示。

$$V(P)=\int_P^{\infty}\vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=\int_P^{\infty}(\vec{E}_1+\vec{E}_2+\cdots)\cdot \mathrm{d}\vec{l}=\sum_i V_i(P)$$

$$V_P=\sum_{i=1}^{n}V_i=\int_P^{\infty}\vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{n}\frac{q_i}{r_i}$$



在多个点电荷产生的电场中, 任一点的电势等于各个点电荷单在该点所产生的电势的代数和。

3. 在任意带电体产生的电场中任意一点的电势

可以把带电体看为很多很小电荷元的集合体。它在空间某点产生的电势，等于各个电荷元在同一点产生电势的代数和。



$$V_P = \iiint_V \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

体密度为ρ的带电体 $$V(r) = \iiint_V \frac{\rho \mathrm{d}V}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

面密度为σ的带电体 $$V(r) = \iint_S \frac{\sigma \mathrm{d}S}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

线密度为λ的带电体 $$V(r) = \int_L \frac{\lambda \mathrm{d}l}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

四、 等势面 *(equipotential surface)*

将电场中电势相等的点连接起来所形成的一系列曲面叫做等势面。等势面上的任一曲线叫做等势线。



1. 沿等势线的路径

$$\vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = q_0 E \mathrm{d}l \cos\theta = 0$$

等势面的性质：

电荷沿等势面移动，电场力不作功。

$\because \mathrm{d}V = 0 \quad \therefore \mathrm{d}A = -q_0 \mathrm{d}V = 0$



正电荷等势面

等势面处处与电场线正交。

因为将单位正电荷从等势面上M点移到N点，电场力作功为零，而路径不为零 $\mathrm{d}l \neq 0$

$$\because \mathrm{d}A = q_0 \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = q_0 E \mathrm{d}l \cos\theta = 0$$

$$\therefore \theta = \pi / 2$$



规定两个相邻等势面的电势差相等，所以等势面较密集的地方，场强较大。等势面较稀疏的地方，场强较小。



正电荷的场



负电荷的场



均匀电场

五、 电势与电场强度的关系

设电荷q_0在场强为E的电场中作位移dl，在dl的范围内电场是匀强的。若q_0完成位移dl 后，电势 改变dV，则其电势能的改变量 为q_0 dV。



五、 电势与电场强度的关系

$$q_0 \mathrm{d}V = -q_0 \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} \qquad \mathrm{d}V = -E\,\mathrm{d}l\cos\theta$$

式中θ是电场强度E与位移dl之间的夹角。等号左边$E\cos\theta$就是E在位移dl方向的分量，用E_l表示；等号右边是V沿dl方向的方向微商，负号表示E指向电势降低的方向。于是可以写为



$$\therefore E_l = -\frac{\partial V}{\partial l}$$

电场强度在任意方向的分量，等于电势沿该方向的变化率的负值。

在直角坐标系中

$$\text{定义：}\quad \nabla = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}$$

称 ∇V为 V 沿 $\vec{n}$ 方向的梯度(*gradient*)

$$\therefore \vec{E} = -\nabla V = -\{\frac{\partial V}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial V}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial V}{\partial z}\vec{k}\}$$

$$\therefore E_x = -\frac{\partial V}{\partial x};\quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y};\quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

电势梯度 ∇V 是一个矢量，它的方向是该点附近电势升高最快的方向。

例1：求半径为R均匀带电球面的电势分布。
已知球面总带电量为Q。

解：设无限远处为零电势，由高斯定理知,
在$r < R$ 的球内空间 $E_1 = 0$
在 $r > R$ 的球外空间电场分布为:



$$E_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}$$



1.球内任一点的电势为:

$$V_1 = \int_r^{\infty} \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_r^{R} \vec{E}_1 \cdot \mathrm{d}l + \int_R^{\infty} \vec{E}_2 \cdot \mathrm{d}l$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_R^{\infty} \frac{q}{r^2}\mathrm{d}r = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R} \qquad r \le R$$

2.球外任意点的电势：



$$V_2 = \int_r^{\infty} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_r^{\infty} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \mathrm{d}r$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r} \qquad r \geq R$$



带电球壳是个等势体。在球面处场强不连续，而电势是连续的。

例2：计算电偶极子的电势和电场的分布。



解：因为电偶极子的电势可写为

$$V=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_1}-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_2}$$

在一般情况下，$\boldsymbol{r}_1$、$\boldsymbol{r}_2$和$\boldsymbol{r}$都比 $\boldsymbol{l}$ 大得多，
可近似地认为　$\boldsymbol{r}_1\boldsymbol{r}_2=\boldsymbol{r}^2$，　$\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1=\boldsymbol{l}\cos\theta$，

$$V=\frac{q(r_2-r_1)}{4\pi\varepsilon_0 r_1 r_2}=\frac{ql\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}=\frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}=\frac{\vec{\boldsymbol{p}}\cdot\vec{\boldsymbol{r}}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$$

式中 $\boldsymbol{p}=\boldsymbol{ql}$ 是电偶极子的电矩。

若取极坐标：

$$\because E_r = -\frac{\partial V}{\partial r} = \frac{2ql\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$$

$$E_\theta = -\frac{\partial V}{r\partial\theta} = \frac{ql\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$$



当$\theta = \pi/2$ 时

$$E_r = 0, \quad E_\theta = \frac{P_e}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$$

这就是在电偶极子中垂线上一点的场强。

当 $\theta = 0$ 时

$$E_r = \frac{2P_e}{4\pi\varepsilon_0 r^3}, \quad E_\theta = 0$$

这就是在电偶极子联线上一点的场强。

例3：求无限长均匀带电直线的电场中的电势分布。

解：由高斯定理知场强为：

$$E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

电荷线密度

方向垂直于带电直线。

若仍然选取无穷远为电势零点，则由积分可知各点电势将为无限大而失去意义。因此可以选取某一距带电直导线为r_0的p_0点为电势零点，则距带电直线为r的p点的电势：

$$V_P=\int_{r_P}^{r_0}\vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=\int_{r_P}^{r_0}\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\mathrm{d}r$$

$$=\frac{-\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln r_P+\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln r_0=\frac{-\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r_P}{r_0}$$



由此例看出，当电荷分布扩展到无穷远时，电势零点不能再选在无穷远处。