


基于尺度自标定与形状先验校正的粘连米粒计数方法

数字图像处理课程作业

摘要：二值化后统计连通域计数时，相互接触的米粒会被并作一粒，米粒越密漏计越多。针对这一问题，本文提出一种以图像自身尺度为基准的粘连米粒计数方法。该方法先由图像量出单粒米的面积与形状，据此判定哪些连通域为粘连块，并控制注水分割的种子数量。切分之后再按面积与形状复核结果，并剔除硬币、边框等非米目标。在真实照片、自制可控粘连合成图与低分辨率图像三组数据上，平均绝对误差分别为 4.73、1.77 与 1.93 粒，优于五种经典对比方法。粘连率为 80% 时，误差约为直接统计连通域的十一分之一。此外，本文以视觉大模型 SAM 3 的输出作为伪标签，蒸馏出参数量 27 万的轻量网络。它的总体误差低于上述几何方法，而模型体积约为 SAM 3 的三千分之一。文中还记录了学习过程中经测试否定的若干设想，以及尚未解决的问题。

关键词：米粒计数；粘连目标分割；标记控制注水分割；尺度自标定；知识蒸馏

真实照片：数出 99 粒（真值 98 粒）



合成图，粘连率 80%：数出 64 粒（真值 64 粒）






图 1：上排为方法一在真实照片与重度粘连合成图上的逐粒计数结果；下排左为计数误差随粘连率的变化，右为四种做法在同一批测试图上的平均绝对误差。

目 录

1 引言	3
2 相关工作	3
3 方法一几何方法	4
3.1 几个基本概念	4
3.2 自适应二值化	5
3.3 米粒尺度自标定	6
3.4 判断是否粘连	6
3.5 放种子并切开粘连块	7
3.6 检查与修正	8
4 方法一的实验与分析	9
4.1 数据集	9
4.2 评价指标	10
4.3 与其他方法比较	10
4.4 误差随粘连程度的变化	10
4.5 图像质量变差时的表现	10
4.6 消融实验	12
4.7 与 SAM 3 对比	13
4.8 算力成本对比	13
4.9 让程序跑得更快	15
5 方法二 SAM3 作为教师模型训练专用小模型	16
5.1 方法二思路的由来	16
5.2 具体实现方式	16
5.3 结果与代价	17
5.4 走过的弯路，以及必须说清的前提	17
6 讨论	17
6.1 尝试过但效果不好的办法	17
6.2 不足	17
7 结论	18
A 更多计数结果	18
A.1 真实照片 D1	18
A.2 合成粘连图 D2	19
A.3 低分辨率图 D3	20
B 代码、数据与复现方式	21

1 引言

本次作业要求数出照片里有多少粒米，并解决连体米粒计数不准的问题。具体用什么方法、分哪几步，是留给我们自己想的部分。

我先按最基本的思路做了一遍。先转灰度，再用 Otsu 法^[1]自动选一个阈值把米粒和背景分开，最后统计连通域的个数。连通域指二值图中连在一起的一片前景像素，正常情况下一粒米就是一个连通域。米粒互不接触时，这一流程没有问题。一旦两粒米挨在一起，它们在二值图中连成一块，只被计为 1 粒。米粒越密，漏计越多。实测粘连率 80% 时平均少数 38.9 粒，这条误差曲线见图 11，也正是本次作业的难点所在。图 2 把这件事放大出来，两粒米在二值图里连成一整块，程序看到的就是一个连通域。




图 2: 粘连导致漏计的局部放大。右图中橙色的一整块是一个连通域，其中实际有 2 粒米。

我查阅文献时注意到，这个问题在已发表的工作中也常被回避。Kurade 等人^[2]的米质检测系统采用“腐蚀取标记 + 注水分割”，注水分割即 watershed 算法，常译作“分水岭算法”。该文承认这一算法分不开互相接触的米粒，因而把这些米粒从数据集中剔除。本文试着解决这个问题。

本文的工作可以概括为以下四点。

1. 由程序从图像自身量出单粒米的尺寸与形状，后续判据均以此为单位，像素常数是不固定的；
2. 不预先指定颜色通道与阈值方式，而是把若干组合逐一试过，按一个打分函数自动选取；
3. 以“又大又凹”为条件，判断连通域是否为粘连块，再用注水分割切开；
4. 切分后按面积与形状复核，并剔除硬币、边框等非米目标。

在三组性质不同的数据上，上述方法的平均绝对误差为 4.73、1.77 与 1.93 粒，优于本文实现的五种经典对比方法；粘连率 80% 时误差约为直接统计连通域的十一分之一。除此之外，本文还用 SAM 3 的输出作伪标签蒸馏了一个 27 万参数的小网络，详见第 5 节，其总体误差进一步降到 0.68 粒。代码、数据来源与复现方式见附录 B。

2 相关工作

分开粘连目标大致有两种思路。

一种是从轮廓入手。两粒米的接触处在轮廓上是一个凹点，找到凹点再连线切开。Tan 等人^[3]用这种方法处理粘连稻谷，Avzalov 等人^[4]进一步用椭圆拟合滤除假凹点。本文将后者实现为对比方法 B5。

另一种是从区域入手，先用注水分割^[5]切开，再修正结果。Gamarra 等人^[6]先以大小和凸性判断哪些区域需要切分，切开后合并过碎的部分。本文方法属于后一类，结构上与之相近；我实现该方法以后查文献，才发现有前辈用过类似的方法的。

国内在谷物考种一类的任务上做过不少同类工作。凌云等人^[7]较早把注水分割用在谷物籽粒上，杨蜀秦等人^[8]处理的正是连接在一起的米粒。荀一等人^[9]在连续腐蚀与膨胀的过程中找出两粒之间的公共区域，取其端点连线切开。柳冠伊等人^[10]把距离变换图当作地形图，沿山谷线切分。他们还指出，这样一来就不必先由人工设定阈值去判断是否粘连。这一点与本文用自标定量出判据的想法相近。李文勇等人^[11]则先用形状因子判断一个区域是不是粘连，再定位分割点。判断的那一步与本文第 3.4 节做的是同一件事，只是所用的量不同。

3 方法一几何方法

这是本文的第一种方法，步骤是“先二值化，之后形态学，最后判断连通域”。不同之处在于把其中的参数交给图像自己决定。实现期间我也遇到了一些困难。二值化在真实照片上失效，改用自适应阈值。判据里的常数换一张图就不成立，得想办法提高算法的适应性。整体流程见图 3，左列是对整张图的处理，右列是对每个连通域的判断与计数。图 4 给出各步骤在一张合成图上的中间结果。下面按实际的摸索顺序叙述。




图 3: 方法流程图。

3.1 几个基本概念

距离变换 D 是指对每个像素，算出它到最近背景像素的距离。米粒中间的值大、边缘的值小，像一座山；两粒米粘连的地方会出现一道山谷。

种子是人为指定的若干起点，一个种子代表一个要分出来的目标。放种子相当于告诉程序“这里有一粒米”，它并不需要标出米粒的完整轮廓，落在米粒内部的一小块像素即可。

注水分割相当于把距离图看成地形图，从每个种子处开始“注水”。水面自种子向四周漫开，两股水相遇的地方就是分界线。给几个种子就切成几块，所以一个粘连块最后被算作几粒，完全取决于种子怎么放。

凸实度 ρ 是区域面积与其凸包面积之比，凸包即包住该区域的最小凸多边形。一粒米接近凸形， ρ 接近 1；两粒粘在一起，接缝处凹进去， ρ 会变小。




图 4: 各步骤在一张合成图上的中间结果。

3.2 自适应二值化

起初直接用“根据灰度二值化”的方法，但在真实照片上测试时出了问题。白米放在深色衬布上，衬布又铺在浅色桌面上，画面有三个亮度层次。两类阈值只能切一刀，无论切在哪里，都会有一整片背景被划进前景。图 5 是同一张照片的两种取法，取亮的一类作前景时桌面连成一块，占画幅的 33%；取暗的一类时衬布连成一块，占 65%，整张图只剩 6 个连通域。这一块伪前景比所有米粒加起来还大，后面的标定与计数都会被它带偏。




图 5: 固定用灰度两类阈值的后果，橙色为该二值图中最大的连通域。前景取亮或取暗都会多出一片巨大的伪前景。

由此可见，通道、类数与前景极性都不宜事先指定。本文把这三者展开成候选集合。通道取灰度或 HSV 饱和度，阈值取 2 类或 3 类 Otsu，前景取亮或暗。每种组合都二值化一遍，再用下式打分择优。

$$\text{score} = N \cdot A_0 \cdot \gamma \quad (1)$$

式中 N 为尺寸接近单粒的连通域个数， A_0 为估计的单粒面积， γ 为前景与紧邻背景的灰度差。 γ 一项是后来补上的。合成图的饱和度通道会被噪声打成上千个小斑点，只算前两项时它们反而得分最高。这些斑点与背景几乎没有反差，计入 γ 后便被排除。

此外还有若干合理性检查，例如米粒长宽比应在 1.25 至 8 之间、单粒面积不超过画幅的 1%。这些检查最初只设了下界。结果 D3 中有 67 张图把木框条纹当成了“米粒”，其长宽比达

25，一条就占画面的 3%。此后我补上了判断条件的上界，并让检查不通过的候选回退到下一个。这 67 张图的平均误差由 11.45 粒降至 3.57 粒。

3.3 米粒尺度自标定

后续每一个判断——多大算大、多凹算凹——都需要一个参照物。三组数据的米粒尺寸相差悬殊，短轴自 4 像素至 25 像素。固定的像素数难以通用，只能由程序从每张图上把米粒尺度测出来。

最初的想法是取面积分布中最小的那个峰作为单粒，实测常常选中比米粒更小的碎屑。改取出现次数最多的尺寸，也就是面积分布的最高峰，才稳定下来，实现见代码 1。面积先取对数，因为粘连块的面积大约是 A_0 、 $2A_0$ 、 $3A_0$ ……，取对数后这些峰间距相等，更容易看清，见图 6。得到 A_0 后，再从同一批接近单粒的连通域里量出短轴 b_0 、凸实度 ρ_0 、宽度 w_0 。

代码 1: 估计单粒面积 A_0

```
1 def estimate_a0(areas):
2     """取对数面积分布的最高峰作为单粒米面积"""
3     log_s = np.log(areas)
4     kde = gaussian_kde(log_s) # 核密度估计，相当于平滑的直方图
5     grid = np.linspace(log_s.min(), log_s.max(), 512)
6     a0 = np.exp(grid[np.argmax(kde(grid))]) # 最高峰对应的面积
7     # 再取 0.65~1.45 倍 A0 之间的连通域求平均，结果更稳
8     band = areas[(areas >= 0.65 * a0) & (areas <= 1.45 * a0)]
9     return band.mean() if len(band) > 0 else a0
```




图 6: 面积分布的最高峰即单粒面积 A_0 ，粘连块集中在它的整数倍附近。

3.4 判断是否粘连

连通域比单粒米大，未必就是粘连，也可能只是一粒偏大的米。两粒米贴合处一般会形成凹陷，因此本文要求“既大且凹”两个条件同时成立。起初用的是“或”，本想宁可多切，实测在真实照片上误差反而增加 1.7 粒。

米粒很小时，边缘锯齿明显，凸实度已不可靠。这时改用区域内最大内切圆的直径 w ，它等于距离变换最大值的两倍。两粒米并排时面积翻倍而“厚度”不变，所以改用面积与厚度的比值来判断，实现见代码 2。一粒大米的这个值约为 1，两粒并排约为 2。图 7 把两种情形并排画出。单粒与其凸包几乎重合，凸实度 0.96。两粒粘连处留下明显的凹口，凸实度降到 0.75。但两者的最大内切圆直径分别是 26 与 25 像素，相差无几。这正是厚度判据的依据，粘连并不会让米堆变厚。




图 7: 单粒与粘连块的对照。蓝色为区域本身，浅色为凸包多出的部分，橙圈为最大内切圆。

代码 2: 判断一个连通域是不是粘连块


```
1 def is_touching(c, cal):
2     """c 是一个连通域, cal 是自标定得到的单粒米参数"""
3     if c.area <= 1.2 * cal.a0:          # 不比一粒米大, 不算粘连
4         return False
5     if cal.b0 < 4.5:                    # 米粒太小, 凸实度量不准, 改看厚度
6         e = (c.area / cal.a0) / (c.width / cal.w0) ** 2
7         return e > 1.5
8     return c.solidity < cal.rho0 - 0.06 # 又大又凹才算粘连
```

3.5 放种子并切开粘连块

判出粘连块之后，还要决定给注水分割放几个种子，也就是认定这一块里有几粒米。最先想到的是限制种子之间的最小距离，稍作计算便知此路不通。米粒细长，长宽比约 3.7。一粒米内部距离变换的“山脊”比两粒并排时的中心间距还长，最小距离取多少都难以兼顾这两个要求。

换一个角度就有了出路。两粒米之间是一道深谷，一粒米内部只是浅浅的起伏，该看的是深度而非距离。为此对距离变换取 h-maxima，把高度不足 $h = \beta b_0 / 2$ 的小峰抹平，实现见代码 3。此处用短轴 b_0 ，是因为两粒米能靠多近取决于它们的宽度。图 8 沿两个种子的连线取了一条剖面，可以看清这里的差别。两个峰之间的谷一路降到 0 像素，远低于门限 5.5，因而被判为两粒。一粒米内部的起伏则始终在门限之上，不会被切开。

粘连块的距离变换
虚线连接两个种子，即右图剖面的取法



两粒之间是一道深谷
谷底低于门限，两个峰才会被分开




图 8: 为什么看深度而不看距离。左为粘连块的距离变换，右为沿两个种子连线的剖面，虚线是 h-maxima 的深度门限。

代码 3: 放种子并做注水分割

```
1 def split_cluster(mask, cal, beta=0.45):
2     dist = cv2.distanceTransform(mask, cv2.DIST_L2, 5)
3     h = beta * cal.b0 / 2 # 深度门限跟着米粒宽度变
4     seeds = label(h_maxima(dist, h)) # 只留下足够高的山峰作种子
5     if seeds.max() <= 1: # 只有一个种子，不用切
6         return (mask > 0).astype(int)
7     return watershed(-dist, seeds, mask=mask > 0)
```

3.6 检查与修正

注水分割只回答了“可能在哪里切”，切得对不对还要再检查。一个粘连块从切开到定出粒数的全过程见图 9，整个计数过程见代码 4。碎块并入邻居。切完后仍然又大又凹的块，说明没切开，就按面积补数。面积超过 $3A_0$ ，并且厚度满足 $w > 2.5w_0$ 或者和单粒一样凸的，判为异物。

异物判据的依据有两条。米粒只是相互挨着，不会融为一体，因此一堆米最厚处仍只有一粒米那么厚。几粒米粘连通常还会留下凹口，面积数倍于单粒却与单粒一样凸的区域，多半不是米堆。实测单粒的 w/w_0 介于 0.98 与 1.14 之间，真实粘连块不超过 2.0，而硬币为 8.6、木框条约为 4。该判据最初是照着 D1 中的硬币写的，要求“更凸且更圆”；D3 的木框条比米粒更细长，恰好从“更圆”这一条漏了过去。去掉这一多余条件后，D3 误差由 2.34 粒降至 1.55 粒，D1、D2 则没有变化。

代码 4: 计数主循环

```


1 total = 0
2 for c in components:
3     if c.area < 0.3 * a0:                                # 碎屑, 忽略
4         continue
5     if is_foreign(c, cal):                                # 硬币、木框等, 不计数
6         continue
7     if not is_touching(c, cal):                           # 单独的一粒
8         total += 1
9         continue
10    parts = merge_small(split_cluster(c.mask, cal), a0) # 小于 0.4*A0 的碎块并入邻居
11    for p in regionprops(parts):
12        k = p.area / a0
13        if k < 0.4:                                        # 没有邻居可并的碎块
14            continue
15        if k > 1.5 and p.solidity < cal.rho0 - 0.03:
16            total += round(k)                             # 没切开, 按面积补数
17        else:
18            total += 1

```

粘连块, 约 15.7 粒的面积



距离变换



种子 (红): 8 个



校正后: 17 粒



粘连块, 约 8.5 粒的面积



距离变换



种子 (红): 4 个



校正后: 10 粒



图 9: 粘连块的处理过程, 自左至右为粘连块、距离变换、种子与最终结果。

4 方法一的实验与分析

4.1 数据集

D1、D3 以及 D2 所用的米粒素材均取自 Roboflow Universe 上的公开数据集, 许可为 CC BY 4.0, 其中 D2 由本文自行合成。

D1, 真实照片, 51 张。取自 Roboflow 上的 rice 数据集^[12], 手机拍摄, 深色布上摊开的米粒, 每张 80–116 粒, 带一枚参照硬币, 每粒米都有人工标注框。米粒基本不粘连。

D2, 自制合成图, 40 张。从 RICE 数据集^[13]中 Karacadag 品种的单粒米照片里抠出米粒, 随机旋转、缩放后贴到深色画布上, 粘连率分 0%、20%、40%、60%、80% 五档, 每档 8 张, 每张 44–98 粒。其价值在于真值由构造方式精确给定, 且粘连程度可控。

D3, 低分辨率, 719 张。取自 Roboflow 上的 RICE 数据集^[14], 224×224 的小图, 每张约 14 粒。该数据集导出时做过翻转增强, 同一源图存在多个副本, 按源图名去重后保留 719 张。

4.2 评价指标

记第 k 张图的真值为 g_k 、预测为 p_k 。主要指标为平均绝对误差 $MAE = \frac{1}{n} \sum_k |p_k - g_k|$ 。另外给出准确率 $1 - MAPE$ 与最差单张误差，其中 $MAPE$ 为平均相对误差 $\frac{1}{n} \sum_k |p_k - g_k|/g_k$ 。平均值小并不排除个别图像错得离谱，两者需要一并看。

4.3 与其他方法比较

为使比较只落在“如何分开粘连”这一步上，所有方法都跑在同一份二值图上。B1 直接统计连通域个数，不对粘连作任何处理。B2 用前景总面积除以单粒面积。B3 是距离变换注水分割，种子取 $D > 0.5 \max D$ ，这是 OpenCV 教程的做法。B4 腐蚀后取连通域作种子，即文献^[2]的做法。B5 为轮廓凹点 + 椭圆拟合^[4]。另外还和视觉大模型 SAM 3 做了对比，详见第 4.7 节。

结果见表 1，本文方法在三组数据上均优于 B1–B5。其中有三点值得说明。

表 1: 三组数据上的总体结果，误差以粒计，“最差”一列为最差单张误差。B5 和 SAM 3 是在每个数据集上分别调到最好后的结果。

方法	D1 真实稀疏			D2 合成粘连			D3 低分辨率		
	MAE	准确率%	最差	MAE	准确率%	最差	MAE	准确率%	最差
B1 连通域计数	6.31	93.25	19	22.95	67.94	51	3.31	76.17	16
B2 面积估算	22.76	74.72	87	2.30	96.69	18	18.39	-30.64	76
B3 距离变换注水分割	74.90	17.77	123	8.20	88.63	24	8.27	42.82	18
B4 腐蚀标记注水分割 ^[2]	5.45	94.21	26	22.93	67.97	51	4.29	69.37	16
B5 凹点 + 椭圆拟合 ^[4]	5.76	—	—	2.08	—	—	3.32	—	—
本文方法	4.73	95.02	24	1.77	97.46	14	1.93	85.96	17
SAM 3 零样本	3.61	96.11	24	72.15	0.00	98	0.18	98.39	19

其一，B4 在合成数据上的误差与 B1 逐档相同。起初我以为是代码写错。排查后才明白，一次 3×3 腐蚀并不足以分开粘连块，每块仍只产生一个种子。注水分割实际上什么也没有切开，等于退化连通域计数。

其二，B3 在真实照片上失效，误差达 74.90 粒。它的阈值取自整张图距离变换的最大值。画面中的硬币远大于米粒，把阈值整体抬高，绝大多数米粒的种子因此被抹掉。图 10 是同一张照片上两种取种子方式的对照。B3 在全图只留下 19 个种子，而本文按连通域分别标定，得到 150 个。这从反面说明了尺度为什么必须从米粒自身量起。

其三，B5 难以同时兼顾两种尺度。它的凹点检测需要在轮廓上作一个小圆，统计圆内属于前景的比例。米粒仅 4 像素宽时，圆几乎盖住整粒米，孤立单粒也会被判出凹点。把圆调大之后，它在 D2 上又几乎不再切分。表中给出的已是它在各数据集上分别调到最优的配置。还需说明，原文的椭圆拟合为穷举搜索，本文实现的是贪心近似，这一点对它未必公平。

4.4 误差随粘连程度的变化


误差随粘连加重怎么变，见表 2 与图 11。粘连率自 0% 升至 80% 的过程中，连通域计数的误差由 0.25 粒一路升到 38.88 粒，本文方法在这五档上均未超过 3.5 粒。逐张的预测值与真值对照见图 12，未见系统性的整体偏移。

4.5 图像质量变差时的表现

为了解方法的失效边界，本文在 D2 上人为施加了模糊、噪声、对比度压缩与降采样四类退化。结果见表 3，其中模糊强度以单粒宽度 b_0 为单位。

噪声、对比度、分辨率三项的影响都不大。噪声加到 45 个灰度级、对比度压到 8%，误差未见上升。降采样至 $1/6$ 时米粒只剩约 2 像素宽，中位误差为 4 粒，属于优雅退化。模糊则不

B3 的全局阈值，只剩 19 个种子



本文的自适应种子，共 150 个




图 10: B3 的全局阈值与本文自适应种子的对照，红色为种子，灰色为二值图。本文对每个连通域分别放种子，粘连块会得到不止一个，因此总数多于米粒数。

表 2: 合成数据上按粘连率分层的平均绝对误差，单位为粒。

粘连率	B1	B2	B3	B4	B5	本文
0%	0.25	1.12	0.00	0.12	0.00	0.25
20%	12.50	1.12	4.50	12.50	7.62	0.75
40%	27.62	2.25	10.62	27.62	15.88	2.38
60%	35.50	2.50	11.12	35.50	16.38	2.00
80%	38.88	4.50	14.75	38.88	18.25	3.50




图 11: 计数误差随粘连率的变化。




图 12: 预测值与真值对照, 虚线表示两者相等。

同, 中位误差变化不大, 平均误差却会突然暴涨。原因是个别图像模糊后二值化整个选错, 一张图数出上千粒。正因为两者会给出相反的印象, 表中平均值与中位数一并列出。

表 3: 合成粘连图 D2 在不同退化下的计数误差, 共 40 张, “崩溃”指单张误差超过 100 粒。

退化类型	强度	平均误差	中位误差	崩溃场景	B1 平均误差
高斯模糊	0.00 b_0	1.77	1.00	0/40	22.95
	0.20 b_0	251.88	1.00	2/40	156.95
	0.35 b_0	79.28	2.00	2/40	65.78
	0.70 b_0	77.35	13.50	13/40	59.95
加性噪声	0	1.77	1.00	0/40	22.95
	20	1.60	1.00	0/40	23.00
	45	1.57	1.00	0/40	22.95
对比度保留	8%	1.62	1.00	0/40	22.98
	30%	1.85	1.00	0/40	22.95
	100%	1.77	1.00	0/40	22.95
降采样倍率	1.0×	1.77	1.00	0/40	22.95
	3.0×	2.30	1.00	0/40	23.88
	6.0×	5.35	4.00	0/40	26.00

4.6 消融实验

逐项关闭或改动某一步的结果见表 4。

表 4: 去掉或改动某一步后的平均绝对误差, 单位为粒, 第一行为完整方法。

消融项	D1	D2	D3
完整方法	4.73	1.77	1.93
去掉尺度自标定, A_0 取数据集均值	8.57	0.90	1.91
去掉形状先验校正	5.04	11.68	1.66
去掉异物剔除	5.02	1.77	3.78
异物剔除去掉宽度判据	4.82	1.77	2.06
异物判据附加“更圆”条件, 即最初写法	4.84	1.77	3.01
粘连判据改为“或”	6.43	3.00	1.55
仅灰度通道	4.41	1.77	—
加 3×3 中值滤波	7.27	1.70	—

其中比较明显的有以下几点。

- 去掉“按面积补数”等修正后，D2 误差自 1.77 粒升至 11.68 粒。重度粘连时注水分割往往只切开一部分，其余粒数靠面积推断补齐；这一步的贡献较大。
- 去掉异物剔除后，D3 误差自 1.93 粒升至 3.78 粒，多出来的主要是被当成米的木框。
- 去掉尺度自标定后，D1 误差自 4.73 粒升至 8.57 粒。D2 反而略有改善，因为合成图的米粒尺寸整齐，用全局固定值比逐图现算更稳。这说明该步的价值体现在真实数据的尺寸参差上。
- 仅用灰度通道时 D1 略好，D3 却离不开饱和度通道，故保留完整的候选集合。

β 取 0.45 的依据只在 D2；D1 上 β 从 0.45 到 1.0 结果相同，没有区分度。

4.7 与 SAM 3 对比

SAM 3^[15] 是去年冬天由 Meta 推出的视觉分割模型。它由文本提示驱动，给一个名词就能分割出对应的目标。给出“rice grain”之类的提示即可返回每粒米的掩膜，无需训练。本文先在 D1 上比较了不同提示词与阈值，结果见表 5。需要如实说明的是，提示词选得恰当时，SAM 3 比本文方法更准，见表 6。其中 **white seed** 在三组数据上分别为 3.29、0.65、0.07 粒。但它对提示词相当敏感，五个提示词中有三个在合成图上一粒也没检出，其中包括看起来最自然的 **rice grain**。而模型并不会提示自己失败。要知道哪个提示词可用，仍然得拿带标注的数据去试。

表 5: SAM 3 在真实照片 D1 上使用不同提示词和阈值的平均绝对误差，单位为粒。

文本提示	$\tau = 0.15$	$\tau = 0.20$	$\tau = 0.25$	$\tau = 0.30$	$\tau = 0.35$	$\tau = 0.40$
grain	18.86	9.04	4.69	3.63	3.61	4.53
rice grain	8.71	6.41	8.12	13.45	28.41	51.78
white rice grain	18.10	10.00	7.16	5.92	5.88	6.71

表 6: 各提示词在各数据集上分别调到最好时的误差， τ^* 为对应阈值。

文本提示	D1		D2		D3	
	MAE	τ^*	MAE	τ^*	MAE	τ^*
rice grain	6.41	0.20	72.15	0.05	0.62	0.20
grain	3.61	0.35	72.15	0.05	0.07	0.35
white rice grain	5.88	0.35	72.12	0.05	0.08	0.20
white seed	3.29	0.40	0.65	0.40	0.07	0.35
seed	24.45	0.25	27.45	0.20	0.08	0.40

为便于逐粒核对而非只看数字，图 13 至图 15 给出每组数据各一个场景的结果。画法是只勾轮廓、不填充，相邻实例着以不同颜色。虚线框与 $\times N$ 标出的区域并未被真正切开，其粒数由面积推断而来。灰色并标 $\times$ 者为判定的异物，不计入总数。

D1 中两种方法都未把硬币计入。D2 中两者均与真值一致，本文方法有数处是靠面积补齐的。D3 中木框亮边被正确剔除，但漏掉了一粒颜色偏暗的米。

4.8 算力成本对比

除精度之外，本文也比较了两种方法的算力开销。在同一台笔记本上测量，其配置为 Intel i9-13900H 处理器与 12 GB 显存的 RTX 4080 Laptop GPU。每组数据取 10 张图，测每张的处理时间，不含读图，并记录峰值内存和显存，结果见表 7。SAM 3 在 CPU 上太慢，每组只测了 1 张；CPU 上用 32 位浮点，GPU 上用 16 位浮点 bfloat16。

本文方法的耗时是按第 4.9 节优化后测的；为了公平比较，那一节也给出了它的 GPU 版本。

真实照片 (D1) 本文方法: 99 粒 (真值 98 粒) 真实照片 (D1) SAM 3: 93 粒 (真值 98 粒)



图 13: 真实照片 D1 上的结果, 左为本文方法、右为 SAM 3。

合成粘连图 (D2) 本文方法: 64 粒 (真值 64 粒) 合成粘连图 (D2) SAM 3: 64 粒 (真值 64 粒)




图 14: 合成粘连图 D2 中重度粘连场景的结果, 左为本文方法、右为 SAM 3。

低分辨率图 (D3) 本文方法: 14 粒 (真值 15 粒) 低分辨率图 (D3) SAM 3: 15 粒 (真值 15 粒)




图 15: 低分辨率图 D3 上的结果, 左为本文方法、右为 SAM 3。

表 7: 单张图的处理时间和资源占用, 显存为分配峰值, SAM 3 在 CPU 上每组只测 1 张。

项目	本文 CPU	本文 GPU	学生模型 GPU	SAM 3 GPU	SAM 3 CPU
D1 每张耗时 / s	0.37	0.15	0.014	0.21	17.7
D2 每张耗时 / s	0.63	0.40	0.025	0.21	17.3
D3 每张耗时 / s	0.033	0.071	0.002	0.21	18.3
模型参数量	0	0	0.27 M	840 M	840 M
权重文件 / MB	0	0	1	3281	3281
模型加载 / s	—	—	0.1	3.1	2.5
峰值内存 / GB	0.30	0.70	1.17	5.61	5.07
峰值显存 / GB	—	0.10	0.23	2.50	—

有显卡时 SAM 3 每张约 0.21 s, 且与图像大小基本无关; 本文方法的 GPU 版在 D1 上更快, 为 0.15 s, 在 D2 上略慢。但 SAM 3 需先加载 8.4 亿参数、3.2 GB 权重, 运行时占用 5.6 GB 内存与 2.5 GB 显存。本文方法没有需要学习的参数, GPU 版仅占 0.09 GB 显存, 相差约 28 倍。没有显卡时优劣反转。SAM 3 每张耗时 17 s 以上, 本文方法在 CPU 上为 0.03 至 0.63 s。在低分辨率的 D3 上, 本文方法仅用 CPU 也比 SAM 3 用显卡快约 6 倍。

4.9 让程序跑得更快

最初 D2 每张需 6.6 s, 我的第一反应是“慢就上 GPU”。先做了一次时间统计, 看程序各步骤分别花掉多少时间, 结果与设想相去甚远。逐像素运算中, Otsu 为 0.6 ms、连通域标记 2.0 ms、距离变换 3.2 ms。8 个候选全算一遍也只有约 50 ms, 不到总时间的 1%。**98% 花在逐个连通域算凸包和长短轴上**, 那是 Python 里的逐对象循环, 搬到 GPU 上并不会变快。

能想到这个, 和上学期的两门课有直接关系。操作系统原理讲进程与线程调度时说过, 线程不是越多越好。线程数超过核数之后, 时间会花在上下文切换和争抢上, 反而更慢。所以当我看到“一张图占了 17 个核却还很慢”时, 第一反应就是去查线程数, 而不是去买更好的显卡。多进程并行为什么一开始没有效果, 也是同一个道理, 每个进程内部又各自开了 20 个线程, 互相抢核。计算机组成原理讲的则是另一半。先看程序到底把时间花在哪一类操作上, 再决定优化什么。并行部件也都有启动开销, 粒度太小时并行反而不划算。GPU 在 224×224 的小图上比 CPU 还慢, 正是核函数启动开销大于计算本身的例子。所以我先测量, 再动手。

第一步, 不深入计算用不到的东西。面积和外接框用 OpenCV 的连通域统计一次取回。长短轴改用二阶矩批量算出, 与逐对象结果的差别在 10^{-11} 量级。凸包只给面积大于 $0.3A_0$ 的区域算, 更小的会被当作碎屑丢掉, 不会被问到凸实度。D2 由此降到 2.7 s。

第二步, 把线程数限制为 1。这一步颇违直觉。我本以为程序是单线程的, 实测却发现处理一张图占满了 17 个核。标定中有大量很小的矩阵运算, OpenBLAS 默认开 20 个线程去应付, 调度开销远大于计算本身。锁成单线程后, 单张反而更快, D1 由 693 ms 降至 431 ms, D3 由 82 ms 降至 45 ms。这也解释了多进程起初几乎没有加速的原因——各进程争抢的是同一批核。线程锁定之后再按图并行, D3 用 20 个进程处理 240 张仅需 2.0 s, 合每张 8.4 ms, 相对单进程提升 4.4 倍。

第三步, 调整判断顺序, 使绝大多数凸包不必计算。这是收益最大的一步, 改动却只是把代码的次序换了一下。候选的得分 $N A_0 \gamma$ 并不含凸实度, 真正用到它的只有“这批区域像不像米”那道合理性检查。原先的写法是先检查、再排序, 于是每个候选都得先把凸包算出来。改为先按得分排序、再自高而低逐个检查之后, 选出的候选仍是通过检查的最高分者。但排在其后的候选一次凸包也不必算。噪点候选的对比度 γ 很低, 本就排不到前面, 那 18000 多次凸包计算于是自行消失。D2 由 2.7 s 降至 0.63 s, D1 降至 0.37 s, D3 降至 0.033 s。

以上三步在三组共 810 张图上逐张比对, 计数与优化前一致, 表 1 中的各项指标也未发生变化。

第四步, 把逐像素的部分放到 GPU 上。通道转换、Otsu、开闭运算、连通域标记、距离

变换改用 CuPy 和 cuCIM。注水分割仍留在 CPU 上，因为 cuCIM 没有 GPU 版本。它只在很小的粘连块截图上运行，本来就不占时间。结果见表 7，GPU 版在 D1、D2 上分别为 0.15 s 和 0.40 s，但在 D3 上**反而比 CPU 慢一倍**，为 0.07 s 对 0.03 s，D3 的图只有 224×224 ，GPU 启动核函数的开销比算完整张图还多。

精度上 GPU 版与 CPU 版接近，但并不逐张一致，差异来自两处实现细节。OpenCV 的距离变换是近似算法，GPU 版用的是精确欧氏距离变换。饱和度通道在 GPU 上按同样公式重算，取整与 OpenCV 略有出入。正文结果仍以 CPU 版为准。

这样看来，收益最大的三步都不需要显卡，分别是少算用不到的区域、把线程锁成 1、调整判断顺序，所得计数也与原来一致。最先想到的 GPU 反倒是收益最小、代价最大的一步。整条流水线合计快约 10 倍，D2 由 6.6 s 降至 0.63 s。先测量、再优化，这方法是我这次最实在的收获。

5 方法二 SAM3 作为教师模型训练专用小模型

5.1 方法二思路的由来

第二种方法是做完上一节的实验之后才想到的。那里留下一个我不太满意的结果。本文方法在 D3 上无论怎么调都与 SAM 3 差距明显。失败的样子还大多属于同一类，木框亮边被当成米，颜色偏暗的米被漏掉。追究下去，几何判据只知道米长什么样，并不知道什么是米，这一点在第 6.2 节还会谈到。既然 SAM 3 知道，能否把它知道的东西教给一个小模型？本节所做的就是这件事。

5.2 具体实现方式

标签怎么来。用 SAM 3 处理每张照片，取其每个掩膜的质心，得到一串点坐标作为伪标签。合成图 D2 则直接采用生成时记录的米粒中心，不必经过教师。把大模型的输出当作参考答案，是核对过之后才敢用的。拿它与人工标注逐点匹配，教师给出的点在 D3 上准确率 0.993、召回率 1.000、计数误差 0.10 粒，在 D1 上依次为 0.957、0.967 与 3.29 粒。这两组数据上的伪标签足够干净。人工标注全程不参与训练，只用于测试。学生的成绩因此仍是拿人工标注量出来的。

学生学什么。学的不是分割，而是密度图，即在每个米粒处放一个高斯，整张图的积分即为粒数。这样安排有两点考虑。其一，米粒只有 4 像素宽，要求网络给出清晰的实例边界并不现实。让它在米粒处“鼓起一个包”却是可行的。其二，损失函数不依赖于把相邻两粒分开，而那恰是几何方法最吃力之处。高斯的宽度按每张图自身的米粒间距确定，因此 4 像素与 25 像素的米粒在网络看来尺度相当。

网络与训练。三层 U-Net，27 万参数，权重文件 1 MB。按 7:1:2 划分训练、验证与测试集，划分以源图为单位，以免同一张照片的增强副本跨集泄漏。在 RTX 4080 上训练 6000 步，约 6 分钟。

表 8: 学生模型与本文方法、教师在同一批测试图上的平均绝对误差，单位为粒。真值在 D1、D3 上为人工标注，在 D2 上为合成真值，三者都未用于学生的训练。

数据集	张数	直接数连通域	方法一	方法二学生模型	SAM 3 教师
D1 真实照片	10	6.20	4.90	3.91	2.40
D2 合成粘连	8	24.38	1.25	1.29	1.00
D3 低分辨率	144	3.23	1.78	0.42	0.06
合计	162	4.46	1.95	0.68	0.25

5.3 结果与代价

结果见表 8。为便于比较，表中一并列出了不作任何粘连处理时直接统计连通域的结果 4.46 粒，四者测的是同一批图。学生模型的总体误差为 0.68 粒，优于方法一的 1.95 粒。在训练数据最多的 D3 上差距最明显，为 0.42 对 1.78 粒。D1 上亦更好，为 3.91 对 4.90 粒，D2 上两者相当。它仍不及教师的 0.25 粒，这符合预期，蒸馏一般不会超过教师。但它只有 27 万参数、1 MB 权重，约为 SAM 3 的三千分之一。每张图耗时 2 至 25 ms，比 SAM 3 快 8 到 100 倍，见表 7。更要紧的是不必挑选提示词。SAM 3 换一个提示词就可能一粒也检不出，学生则把选定的那套行为固化了下来。

5.4 走过的弯路，以及必须说清的前提

第一次训练出来的学生总体误差为 3.31 粒，反而不如几何方法。排查出两个原因。一是训练步数不足，训练集上的误差与测试集相当，属于欠拟合。二是采样不均衡，训练集 567 张中 D3 占了 503 张。按图随机取样时约有 89% 的时间花在 D3 上，米粒最大的两组几乎没被学到。改为先随机选数据集、再从中取图之后，D1 由 8.21 粒降至 3.91 粒，D2 由 9.03 粒降至 1.29 粒。

还有一个前提必须说清楚。前面那组与人工标注的比对说明伪标签本身够用。但选出这套提示词用到了带标注的数据。严格地说，学生模型省掉的是推理时的大模型，而不是标注本身。

6 讨论

6.1 尝试过但效果不好的办法

上采样。真实照片中的米粒只有 4 至 6 像素宽，我曾设想先把粘连块放大再算距离变换。实测未见改善——插值并不会凭空增加原图中不存在的信息。相关代码已删除。

中值滤波。为压住饱和度通道的噪点，我曾加入 3×3 中值滤波，当时确有效果。但式 (1) 补上 γ 之后，噪点已被排除，两者功能重复，而中值滤波还会把本就只有几像素宽的米粒磨掉一圈。去掉它后 D1 误差由 7.27 粒降至 4.73 粒。由此得到的经验，是加入新机制之后应当回头检查旧的补丁是否已成多余。

按 D3 调碎屑门限。调高碎屑门限能让 D3 明显变好，D1 却随之变差。查下去才发现，D1 中那些“又小又圆”的区域其实是真米粒——4 像素尺度下被阈值削去一截的米粒本就长这样。这等于针对单个数据集调参，故未采用。

6.2 不足

会被“更像米粒的东西”骗过。我还找过另一组真实照片^[16]想补充粘连数据。结果方法在很多图上选错了前景，选中的是画面边上直尺的刻度，而不是米粒，见图 16。刻度大小一致、细长、对比强烈，比颜色浅淡、大小不一的米粒更符合式 (1) 的要求。这说明该准则度量的是“像不像一片重复的小目标”，而不是“是不是米”。它只有关于形态的先验，不含关于米的语义，因此形态上更规整的重复结构就可能胜出。此外，这组照片中相当一部分是多个稻米品种同框对照，粒径相差很大。这不满足“同一张图内米粒尺寸相近”这一前提，故最终未用作测试集。

模糊时可能选错二值化。第 4.5 节中崩溃的那几张图，是因为模糊后的饱和度通道被阈值化成大量碎点。碎点数目极多，使得式 (1) 的得分反而略高于正确的候选。此问题尚未解决。

D3 存在每图约 1 粒的假阳性。其来源主要是木框边缘的亮块，而非过度切分。

合成数据会美化结果。D2 背景干净、米粒尺寸一致、光照均匀，连“总面积除以单粒面积”这样简单的办法都能做到 2.30 粒。同一办法在真实照片上的误差却是 22.76 粒。看合成数据的结论时须记得这一层。




图 16: 方法被直尺刻度误导的两个例子，每例左为原图、右为选出的前景。

7 结论

本文实现了一种基于注水分割的粘连米粒计数方法。它先由图像自身量出单粒米的尺度，据此判断粘连、控制种子数量，最后按面积与形状复核切分结果。三组数据上的平均绝对误差分别为 4.73、1.77 与 1.93 粒，优于五种对比方法。粘连率 80% 时误差约为直接统计连通域的十一分之一。

做完这份作业，体会最深的一点是常见做法里有许多写死的数字，例如阈值取 $0.5 \max D$ 、结构元取 3×3 、凹点圆盘取固定半径，它们换一张图就可能失效。B3 被一枚硬币拖垮、B5 在 4 像素米粒上整体失效，都是这个原因。把这些数字换成从图像自身量出的量，方法才真正稳得住。

就精度而言，本文方法不及提示词选得恰当的 SAM 3。但它不需要标注和显卡，内存仅需 0.31 GB，在没有显卡的机器上比 SAM 3 快得多，见表 7。它每一步的判断依据也都说得清楚，出错时能查到原因。在此基础上，本文又用 SAM 3 的输出蒸馏了一个 27 万参数的学生模型，详见第 5 节。它的总体误差低于几何方法，也无须挑选提示词。这说明“不知道什么是米”这一缺陷，可以通过把大模型的语义知识搬进小网络来弥补。

回到题目本身。“数出有多少粒米”与“解决连体米粒计数不准”这两问，前者在三组数据上的准确率为 95.02%、97.46% 与 85.96%，后者由图 11 作答——粘连率升到 80% 时，直接统计连通域的误差为 38.88 粒，本文方法为 3.50 粒。尚未解决的问题也列在第 6.2 节中。其中模糊条件下二值化选错一项，我目前还没有找到不误伤小米粒的判据。这一点以及全文中判断不当之处，还请老师指正。


A 更多计数结果

每组数据按顺序等间隔取两个场景，而非择优挑选，因此呈现的是方法的一般表现。左为本文方法、右为 SAM 3，画法与正文图 13 相同。

A.1 真实照片 D1

图 17 与图 18 两个场景中，本文方法分别数出 99 粒与 82 粒，真值为 98 粒与 82 粒。硬币在两种方法中都未被计入，但途径不同。本文方法靠第 3.6 节的异物判据将其剔除，SAM 3 则是本就知道硬币不是米。第一个场景多出的那一粒来自硬币边缘的一小块反光。它的面积与形状都接近单粒米，几何判据没有理由拒绝它。

本文方法：99 粒（真值 98 粒）



SAM 3：93 粒（真值 98 粒）



图 17: 真实照片 D1 场景一，左为本文方法、右为 SAM 3。

本文方法：82 粒（真值 82 粒）



SAM 3：84 粒（真值 82 粒）



图 18: 真实照片 D1 场景二，左为本文方法、右为 SAM 3。

A.2 合成粘连图 D2

图 19 的场景没有粘连，两种方法都数出 91 粒，和真值一致。第二个场景粘连率 40%，真值 93 粒，本文方法 92 粒、SAM 3 94 粒。图 20 中可以看到十余个虚线框。这说明相当一部分粘连块的粒数是按面积补出的，并非真正切开。




图 19: 合成粘连图 D2 中不粘连的场景，左为本文方法、右为 SAM 3。




图 20: 合成粘连图 D2 中粘连率 40% 的场景，左为本文方法、右为 SAM 3。

A.3 低分辨率图 D3

图 21 与图 22 两个场景真值都是 15 粒，本文方法分别数出 14 粒与 16 粒。SAM 3 的轮廓则几乎贴合每一粒米。少数的那一粒颜色偏暗，二值化时没分出来。多数的那一个来自木框边缘的亮块。米粒只有 4 像素宽时，形状所能提供的信息已经很少，这也是本文方法与 SAM 3 差距最大的一组。




图 21: 低分辨率图 D3 场景一，左为本文方法、右为 SAM 3。




图 22: 低分辨率图 D3 场景二，左为本文方法、右为 SAM 3。

B 代码、数据与复现方式

代码、数据来源说明与复现步骤都放在 <https://github.com/stars-spark/asw-spc-rice-counting>。D1、D3 与 D2 所用的单粒米素材取自 Roboflow Universe 上的公开数据集。

参考文献

- [1] Otsu N. A threshold selection method from gray-level histograms[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 1979, 9 (1): 62-66.
- [2] Kurade C, Meenu M, Kalra S, et al. An automated image processing module for quality evaluation of milled rice[J/OL]. Foods, 2023, 12 (6): 1273. DOI:10.3390/foods12061273.
- [3] Tan Suiyan, Ma Xu, Mai Zhijie, et al. Segmentation and counting algorithm for touching hybrid rice grains[J/OL]. Computers and Electronics in Agriculture, 2019, 162: 493-504. DOI:10.1016/j.compag.2019.04.030.
- [4] Avzalov D R, Komyshev E G, Afonnikov D A. Counting touching wheat grains in images based on elliptical approximation[J/OL]. Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Seleksii, 2025, 29 (4): 608-614. DOI:10.18699/vjgb-25-64.
- [5] Vincent L, Soille P. Watersheds in digital spaces: an efficient algorithm based on immersion simulations [J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1991, 13 (6): 583-598.
- [6] Gamarra M, Zurek E, Escalante H J, et al. Split and merge watershed: a two-step method for cell segmentation in fluorescence microscopy images[J/OL]. Biomedical Signal Processing and Control, 2019, 53: 101575. DOI:10.1016/j.bspc.2019.101575.
- [7] 凌云, 王一鸣, 孙明, 等. 基于流域算法的谷物籽粒图像分割技术[J]. 农业机械学报, 2005, 36 (3): 95-98.
- [8] 杨蜀秦, 何东健, 宁纪锋. 一种基于分水岭的连接米粒自动分割算法[J]. 光子学报, 2009, 38 (10): 2728-2732.
- [9] 荀一, 鲍官军, 杨庆华, 等. 粘连玉米籽粒图像的自动分割方法[J]. 农业机械学报, 2010, 41 (4): 163-167.
- [10] 柳冠伊, 刘平义, 魏文军, 等. 玉米果穗粘连籽粒图像分割方法[J/OL]. 农业机械学报, 2014, 45 (9): 285-290. DOI:10.6041/j.issn.1000-1298.2014.09.046.
- [11] 李文勇, 李明, 钱建平, 等. 基于形状因子和分割点定位的粘连害虫图像分割方法[J/OL]. 农业工程学报, 2015, 31 (5): 175-180. DOI:10.3969/j.issn.1002-6819.2015.05.025.
- [12] annotation-gnc0j. rice (v1) [DS/OL]. Roboflow Universe (2024) [2025-01-09]. <https://universe.roboflow.com/annotation-gnc0j/rice-nqqbr>.
- [13] thanaree. RICE (v2) [DS/OL]. Roboflow Universe (2023) [2023-12-16]. <https://universe.roboflow.com/thanaree/rice-fgvkm>.
- [14] ezeziel-se47x. RICE (v3) [DS/OL]. Roboflow Universe (2024) [2024-11-17]. <https://universe.roboflow.com/ezeziel-se47x/rice-ljhi4>.
- [15] Meta AI. SAM 3: segment anything with concepts[EB/OL]. (2025) [2026-09-18]. <https://huggingface.co/facebook/sam3>.
- [16] asia-pacific-university-xxaah. rice count (v2) [DS/OL]. Roboflow Universe (2023) [2024-07-12]. <https://universe.roboflow.com/asia-pacific-university-xxaah/rice-count>.