

Unitoto 项目测试用例

功能模块：/login.do

相关用例：登陆

功 能：用户登陆

操作	描述	数据	期望结果	实际结果
1	用户 id 存在，密码正确	userid = '1111'; userpassword = '1234'	true	true
2	用户 id 存在，密码错误	userid = '1111'; userpassword = '123'	false	false
3	用户 id 不存在	userid = '111'; userpassword = '1234'	false	false

功能模块：/register.do

相关用例：注册

功 能：用户注册

操作	描述	数据	期望结果	实际结果
1	注册新用户	userid='1'; userpassword='123'; username='12'	true	true
2	注册相同 id	userid='1'; userpassword='12345';	false	false

		username='12'		
3	注册信息不完整	userid=''; userpassword='12345'; username='12'	false	false
		userid='2'; userpassword=''; username='12'	false	false
		userid='3'; userpassword='12345'; username=''	false	false

功能模块：/getUserInformation.do

相关用例：搜索

功 能：用户登陆

操作	描述	数据	期望结果	实际结果
1	用户 id 存在	userid = '2';	1. { "userName": "1123"}	(符合)
2	用户 id 不存在	userid = '8';	1. []	(符合)

功能模块：/getUserByUserName.do

相关用例：搜索

功 能：按 username 搜索用户

操作	描述	数据	期望结果	实际结果
1	搜索数据库中存在的userName	userName='1123'	<pre>1. [2. { 3. "userId": "2", 4. "userName": "1123" 5. }, 6. { 7. "userId": "3", 8. "userName": "1123" 9. }, 10. { 11. "userId": "4", 12. "userName": "1123" 13. } 14.]</pre>	(符合)
2	搜索数据库中不存在的userName	userName='1'	<pre>2. []</pre>	(符合)

功能模块： /addFollow.do

相关用例： 关注

功 能： 将其他用户加入关注列表

操作	描述	数据	期望结果	实际结果
1	将 targetid 用户添加到 userid 用户的关注列表	userid='3'; targetid='2'	true	true

功能模块： /getFollowings.do

相关用例： 关注

功 能： 获取用户的关注列表

操 作	描述	数据	期望结果	实 际 结 果
1	获取当前用户的关注列表	userid = '3'	<pre>1. [2. { 3. "userid":"2", 4. "username":"1123" 5. }, 6. { 7. "userid":"4", 8. "username":"1123" 9. } 10.]</pre>	(符合)
2	当前用户无关注的用户	userid = '5'	<pre>1. []</pre>	(符合)

功能模块： /getFollowed.do

相关用例： 关注

功 能： 获取关注当前用户的用户列表

操 作	描述	数据	期望结果	实 际 结 果
1	获取关注当前用户的用	userid = '4'	<pre>11. [12. { 13. "userid":"2", 14. "username":"1123" 15. },</pre>	(符合)

	户列表		<pre>16. { 17. "userid": "3", 18. "username": "1123" 19. } 20.]</pre>	
2	无用户关注 当前用户	userid = '7'	<pre>2. []</pre>	(符合)

功能模块： /uploadSingleImg.do

相关用例： 上传图片

功 能： 上传单张图片

操 作	描 述	数据	期望结果	实 际 结 果
1	上传图片	file='图片/a.jpg'; photoContext='hahaha'; userId='1111';	<pre>1. {"Success": "photo/15310311783850012700833286.png"}</pre>	(符合)

功能模块： /uploadPluralImg.do

相关用例： 上传图片

功 能： 上传多张图片

操 作	描 述	数据	期望结果	实 际 结 果
1	上传图片	files='图片/a.jpg'; photoContext='hahaha'; userId='1111';	<pre>2. {"Success1": "photo/15310356515280012700100584.jpg", 3. "Success2": "photo/15310356521930012705304589.jpg", 4. "Success3": "photo/15310356527280012706030438.jpg"}</pre>	(符合)

功能模块： /getImageDownflashing.do

相关用例： 浏览图片

功 能： 下拉刷新操作

操 作	描 述	数据	期望结果	实 际 结 果
1	下拉刷新	userId='2' 2'	<pre>5. [{"userId": "2", 6. "userName": "1123", 7. "photoId": "15310311783850012700833286", 8. "photoAddress": "photo/15310311783850012700833286.png", 9. "photoContext": "hahaha", 10. "commentSize": 0, 11. "commentContext": "", 12. "photoLikeNum": "0"}]</pre>	(符合)

功能模块： /getImageUpflashing.do

相关用例： 浏览图片

功 能： 上拉刷新操作

操 作	描 述	数据	期望结果	实 际 结 果
1	上 拉 刷 新	userId = '2'	<pre>13. [{"userId": "2", 14. "userName": "1123", 15. "photoId": "15310311783850012700833286", 16. "photoAddress": "photo/15310311783850012700833286. png", 17. "photoContext": "hahaha", 18. "commentSize": 0, 19. "commentContext": "", 20. "photoLikeNum": "0"}]</pre>	(符 合)