
rfslib

Release 2.1.7

Přemysl Šťastný

Aug 28, 2021

CONTENTS:

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | rfslib.abstract_pconnection module | 3 |
| 2 | rfslib.sftp_pconnection module | 5 |
| 3 | rfslib.ftp_pconnection module | 7 |
| 4 | rfslib.smb12_pconnection module | 9 |
| 5 | rfslib.smb23_pconnection module | 11 |
| 6 | rfslib.fs_pconnection module | 13 |
| 7 | rfslib.path_utils module | 15 |
| | Python Module Index | 17 |
| | Index | 19 |

This is a documentation of rfslib.

To create a new development enviroment, it is recommended to create python virtual enviroment and install dependencies in requirements.txt

If you want to create a new pdf documentation, you are required to install also texlive on your system.

RFSLIB.ABSTRACT_PCONNECTION MODULE

RFSLIB.SFTP_PCONNECTION MODULE

RFSLIB.FTP_PCONNECTION MODULE

RFSLIB.SMB12_PCONNECTION MODULE

RFSLIB.SMB23_PCONNECTION MODULE

RFSLIB.FS_PCONNECTION MODULE

RFSLIB.PATH_UTILS MODULE

```
class rfslib.path_utils.GenericPath(path)
    Bases: object
        __init__(path)
rfslib.path_utils.add_r_prefix(path)
rfslib.path_utils.generic_cp(conn, sources, dest, recursive=False)
rfslib.path_utils.generic_mv(conn, sources, dest)
rfslib.path_utils.generic_path_normalize(path)
rfslib.path_utils.is_remote(path)
rfslib.path_utils.path_normalize(path)
rfslib.path_utils.remove_r_prefix(path)
```


PYTHON MODULE INDEX

r

`rfslib.path_utils`, [15](#)

Symbols

`__init__()` (*rfslib.path_utils.GenericPath method*), 15

A

`add_r_prefix()` (*in module rfslib.path_utils*), 15

G

`generic_cp()` (*in module rfslib.path_utils*), 15

`generic_mv()` (*in module rfslib.path_utils*), 15

`generic_path_normalize()` (*in module rfslib.path_utils*), 15

`GenericPath` (*class in rfslib.path_utils*), 15

I

`is_remote()` (*in module rfslib.path_utils*), 15

M

module

`rfslib.path_utils`, 15

P

`path_normalize()` (*in module rfslib.path_utils*), 15

R

`remove_r_prefix()` (*in module rfslib.path_utils*), 15

`rfslib.path_utils`

module, 15