

Guia - Download

Stats4Good

Contents

Função	1
------------------	---

Função

```
download_portal_trans <- function (dir          = NULL,
                                     secs         = 'Despesas',
                                     subsecs      = c('GastosDiretos', 'Transferencias',
                                                       'ProgramasSociais'),
                                     subsubsecs   = list('GastosDiretos' =
                                                         c('Pagamentos_GastosDiretos',
                                                           'Diarias',
                                                           'CPGF',
                                                           'CPGFComprasCentralizadas',
                                                           'FavorecidosGastosDiretos',
                                                           'ConsortioGD'),
                                                         'Transferencias' =
                                                         c('Pagamentos_Transferencias',
                                                           'CPDC',
                                                           'FavorecidosTransferencias',
                                                           'ConsortioTR'),
                                                         'ProgramasSociais' =
                                                         c('BolsaFamiliaFolhaPagamento',
                                                           'BolsaFamiliaSacado',
                                                           'SeguroDefeso',
                                                           'OutrasTransferenciassCidadao'))),
                                     years        = 2011:2017,
                                     months       = 1:12,
                                     days         = NULL)
```

- Dir - Passar o caminho onde quer que os dados sejam salvos. Default: working directory.
- Secs - Só temos despesas por enquanto. Default: 'Despesas'
- Subsecs - Seções dentro de Despesas. Default: 'GastosDiretos', 'Transferencias', 'ProgramasSociais'.
- Subsubsecs - Seções dentro das subseções. Default: Todas.
- years - Ano para download. Default : Todos
- months - Meses para download. Default : Todos
- days - Dias para download (caso necessário). Default : NULL

Exemplo: Quero baixar na seção despesas -> Gastos Diretos -> Pagamentos -> 2017 -> Janeiro

```
download_portal_trans(dir = 'D:\Usuario\Desktop\Portal da Transparência',  
                      Secs = 'Despesas',  
                      Subsecs = 'GastosDiretos',  
                      Subsubsecs = 'Pagamentos_GastosDiretos',  
                      years = 2017,  
                      months = 1)
```