

# Adatbázis-kezelés II.

## Nézet

Rostagni Csaba

2025. szeptember 22.

# Ezen az órán... I

## 1 Nézet táblák (VIEW)

# Tartalom I

## 1 Nézet táblák (VIEW)

# Nézet tábla

## Definition

A nézet tábla egy olyan tábla, ami (akár több) másik táblából származik.

- Származhat másik táblából, vagy másik, már korábban létrehozott nézetből.
- Az adatok nincsenek feltétlenül fizikailag eltárolva ismételten.
- Hívhatjuk virtuális táblának.
- Választó lekérdezést (SELECT) kezeli
- Módosító (UPDATE), vagy törlő (DELETE) lekérdezést csak korlátozásokkal futtathatunk rajta.
- Leegyszerűsíti a többtáblás lekérdezéseket.
- Gyakran használt lekérdezéseknél érdemes használni.
- Külön jogosultságot adhatunk nézetekre, így az Access jelentéséhez hasonlóan megjeleníthetünk statisztikai adatokat.

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/create-view.html>

# CREATE VIEW

```
CREATE
    [OR REPLACE]
    [ALGORITHM = {UNDEFINED | MERGE | TEMPTABLE}]
    [DEFINER = user]
    [SQL SECURITY { DEFINER | INVOKER }]
VIEW view_name [(column_list)]
AS select_statement
    [WITH [CASCADED | LOCAL] CHECK OPTION]
```

# CREATE VIEW

MySQL

```
CREATE VIEW `fordok` AS
  SELECT * FROM auto
  WHERE `gyarto` = 'Ford';
```

MySQL

```
SELECT * FROM `fordok`;
```

1. táblázat: fordok nézet tábla tartalma

| rendszám   | gyarto | tipus  | kategoria | uzemanyag | szin  |
|------------|--------|--------|-----------|-----------|-------|
| ABC-123    | Ford   | Focus  | M1        | diesel    | kék   |
| AA-AX-1234 | Ford   | Fiesta | M1        | benzin    | sárga |

# CREATE OR REPLACE VIEW

MySQL

```
CREATE OR REPLACE  
VIEW `fordok` (`Gyártó`, `Típus`, `Üzemanyag`) AS  
    SELECT gyarto, tipus, uzemanyag  
    FROM auto  
    WHERE `gyarto` = 'Ford';
```

MySQL

```
SELECT * FROM `fordok`;
```

2. táblázat: fordok tábla tartalma

| Gyártó | Típus  | Üzemanyag |
|--------|--------|-----------|
| Ford   | Focus  | diesel    |
| Ford   | Fiesta | benzin    |

# CREATE OR REPLACE VIEW

```
CREATE OR REPLACE
```

Szintaktikai hiba

```
VIEW `fordok` (`Gyártó`, `Típus`, `Üzemanyag`) AS  
  SELECT gyarto, tipus, uzemanyag, kategoria  
  FROM auto  
  WHERE `gyarto` = 'Ford';
```

#1353

In definition of view, derived table or common table expression, SELECT list and column names list have different column counts

- A lekérdezés 4 oszlopot ad eredményül, de a VIEW tábla 3 oszloppal dolgozna.



# Sorközi nézet (inline view)

- Létrehozhatunk nézet táblát egyszerű lekérdezéssel.
- Az inline view a lekérdezésben "tárolódik".
- Nem hoz létre ideiglenes táblát!
- A pontosvessző a lekérdezés legvégén található!
- MySQL-ben el kell nevezni! (pl v1)

MySQL

```
SELECT tipus  
FROM (  
    SELECT * FROM `autok`  
    WHERE `gyarto` = 'Ford'  
) AS v1;
```

<https://www.1keydata.com/sql/inline-view.html>

# DROP VIEW

Nézet tábla törléséhez:

```
DROP VIEW `fordok`;
```

MySQL


# Nézet táblák phpMyAdminban

- Tetszőleges lekérdezés végrehajtása után felajánlja, hogy az éppen lefuttatott lekérdezésből készítsen el egy nézet táblát.

## Műveletek a lekérdezési eredménnyel

 Nyomtatás    Másolás vágólapra    Exportálás    Diagram megjelenítése    Nézet létrehozása

- Miután létrehoztuk az első nézet táblát az adatbázisban megjeleníti a menüben is.
- Frissítés szükséges lehet!



# Nézet táblák phpMyAdminban

Nézet létrehozása

Részletek

OR REPLACE☐

ALGORITHM

UNDEFINED

Meghatározó

SQL SECURITY

NÉZET neve

Oszlopnevek

AS

1

Format

WITH CHECK OPTION

Indítás

Bezárás