

Italok

AB2 vizsga

A feladat megoldása során egy online italbolt készletét kell feldolgozni! Azokat az italokat nevezhetjük alkoholmentesnek, melyek alkoholtartalma nem éri el a 0,051% (5,1 ezrelék) alkohol szintet.

A készlet egy adott ital esetén kevésnek minősül, ha a készletből nincs legalább 48 egység.

A feladat megoldásánál törekedjen a pontos, hibátlanul lefutó lekérdezések elkészítésére. Mindig csak azt és pont azt kérje le az adatbázisból, amire szükség van a feladat szerint!

italok(megnevezes, ar, nev, tipus, kiszereles, mennyiseg, alkohol)

megnevezes	Szöveg(120)	A termék teljes neve és az összes adata .
ar	Egész	A termék bruttó ára.
nev	Szöveg(80)	A termék neve.
tipus	Szöveg(40)	Az ital fajtája.
kiszereles	Szöveg(40)	Milyen kiszereelésben kapható, (pl.: dobozos, üveges)
mennyiseg	Valós	Az ital mennyisége literben.
alkohol	Valós	Az ital alkoholtartalma tizedes törtként ábrázolva.
keszlet	Egész	Megadja, hogy hány egység van készleten!

Futtassa le a **italok-ab2-tabla.sql** fájlt az **italbolt** adatbázis és az **italok** tábla létrehozásához, majd a **italok-ab2-adatok.sql** fájlt az adatok betöltéséhez!

Hozzon létre egy fájlt **italok-ab2-vezeteknev-megoldas.sql** néven! (A **vezeteknev** helyére mindenki a sajátját írja be!) Minden egyes lekérdezés előtt megjegyzésben jelenítse meg a feladat sorszámát! A teljes SQL fájlnek futtathatónak kell lennie!

- Készítsen egy **nézet táblát** **nemsor** néven, ami megjeleníti azokat a **nem sör** típusú italokat, melyek ára **220 Ft** és **440 Ft** között van!
- Hozzon létre egy **nézet táblát** **keszlethiany** néven, ami megjeleníti azon **dobozos** kiszereleső termékek nevét, melyekből kevés van a készleten.
- Készítsen egy **alkohol_formaz(alkohol)** függvényt, ami emberi szem számára olvashatóvá teszi az alkoholmennyiséget.
Például a **Soproni Dobozos sör 0,5l 4,5%** alkoholtartalma az adatázisban **0.04500**. A függvény kimenete **4,5%** (szöveg) legyen!
- Készítsen egy **lekérdezést**, ami megjeleníti minden ital nevét (nem a megnevezését!), típusát és az alkohol tartalmát az **alkohol_formaz()** függvény segítségével megformázva.

5. Hozzon létre egy **eladas** táblát, amiben lehet rögzíteni, hogy mi lett eladva (**id**), hány egység lett eladva (**egyseg**), és az eladás pontos idejét. (**mikor**). Az oszlopnevek a zárójelben megadottak legyenek!
6. Készítsen egy triggert **sor** néven, ami garantálja, hogy ne lehessen olyan sört beszúrni, ami **húsz ezrelék (0,0020)** feletti alkoholtartalommal rendelkezik. Amennyiben a felhasználó mégis ezzel próbálkozna, úgy **A sörben kevesebb alkohol lehet!** figyelmeztetést adjon!
7. Készítsen egy triggert **nincsennyi** néven, módosítás esetén, ha egy termék készlete lecsökkenne 0 alá, akkor "Nincs ennyi" hibaüzenettel térjen vissza.
8. Hozzon létre egy tárolt **eladas__rogzítése(mit,mennyit)** eljárást, ami a paraméterként kapott azonosítójú terméknek csökkenti a jelenlegi készletét a szintén paraméterként kapott mennyiséggel.

Ezek után rögzítse az eladás tényét az **eladas** táblába minden szükséges adattal.

Fontos, hogy a két lekérdezés csak akkor hajtsódjon végre, ha mind a kettő sikeres. Ha nem, akkor egyik se!
9. Az **eladas** tábla felhasználásával állapítsa meg, hogy melyik termékből eddig mennyit adtak el összesen! A **lekérdezésben** a termék nevét jelenítse meg, és az összesített eladott egységet.
10. Készítsen egy **táblát statisztika** néven, ami két mezőből áll: **datum** és **liter** .

A kulcs a dátum legyen! A **liter** pedig legyen alkalmas arra, hogy a napi össz eladást el tudja tárolni.
11. Készítsen, egy minden nap hajnal 1-kor lefutó eseményt **napi** néven, ami összesíti az aznapi eladott mennyiséget és a statisztika táblát tölti fel vele.