

talk03 练习与作业

目录

0.1 练习和作业说明	1
0.2 talk03 内容回顾	1
0.3 练习与作业：用户验证	2
0.4 练习与作业 1, <code>data.frame</code>	2
0.5 练习与作业 2, <code>tibble</code>	15
0.6 练习与作业 3: IO	23

0.1 练习和作业说明

将相关代码填写入以 “{r}” 标志的代码框中，运行并看到正确的结果；

完成后，用工具栏里的”Knit” 按键生成 PDF 文档；

将生成的 PDF 改为：姓名-学号-talk03 作业.pdf，并提交到老师指定的平台/钉群。

0.2 talk03 内容回顾

- 二维表: `data.frame`, `tibble`
 - 声明
 - 操作
 - * 增减行、列

- * 合并
 - 常用相关函数
 - * `nrow, ncol, dim, str, head, tail`
 - `data.frame` 和 `tibble` 的不同
 - 高级技巧:
 - * `with, within`
- IO
 - 系统自带函数
 - `readr` 带的函数
 - 不同格式的读取
 - 从网络、压缩文件读取

0.3 练习与作业：用户验证

请运行以下命令，验证你的用户名。

如你当前用户名不能体现你的真实姓名，请改为拼音后再运行本作业！

```
Sys.info()[["user"]]
```

```
## [1] "mingyuwang"
```

```
Sys.getenv("HOME")
```

```
## [1] "C:/Users/rhong/Documents"
```

0.4 练习与作业 1, `data.frame`

注：以下内容来自 <https://www.r-exercises.com/>。

- 生成下面的 `data.frame` 的前三列，之后再增加 `Sex` 这列

	Age	Height	Weight	Sex
Alex	25	177	57	F
Lilly	31	163	69	F
Mark	23	190	83	M
Oliver	52	179	75	M
Martha	76	163	70	F
Lucas	49	183	83	M
Caroline	26	164	53	F

```
names <- c("Alex", "Lilly", "Mark", "Oliver", "Martha", "Lucas", "Caroline")
age <- c(25, 31, 23, 52, 76, 49, 26)
height <- c(177, 165, 180, 175, 160, 185, 170)
weight <- c(70, 50, 80, 60, 45, 90, 65)
sex <- c("F", "F", "M", "M", "F", "M", "F")
## 先生成前三列;
df1 <- data.frame(Age = age, Height = height, Weight = weight,
  row.names = names)
## 再插入第四列
df1 <- cbind(df1, sex)
## 显示最终结果
df1
```

```
##           Age Height Weight sex
## Alex      25    177     70    F
## Lilly     31    165     50    F
## Mark      23    180     80    M
## Oliver    52    175     60    M
## Martha    76    160     45    F
## Lucas     49    185     90    M
## Caroline  26    170     65    F
```

- 生成以下 `data.frame`，确保 `Working` 这列的类型是 `character`，而不是 `factor`

	Working
Alex	Yes
Lilly	No
Mark	No
Oliver	Yes
Martha	Yes
Lucas	No
Caroline	Yes

```
working <- c("Yes", "No", "No", "Yes", "Yes", "No", "Yes")
## 生成 data.frame
df1 <- data.frame(Working = working, row.names = names)
## 显示结果
df1
```

```
##           Working
## Alex           Yes
## Lilly           No
## Mark            No
## Oliver          Yes
## Martha          Yes
## Lucas            No
## Caroline        Yes
```

```
## 显示 Working 列的性质  
with(df1, class(working))
```

```
## [1] "character"
```

-
- 检查系统自带变量 `state.center` 的内容，将其转化为 `data.frame`

```
## 代码写这里，并运行；  
state.center
```

```
## $x  
## [1] -86.7509 -127.2500 -111.6250 -92.2992 -119.7730 -105.5130 -72.3573  
## [8] -74.9841 -81.6850 -83.3736 -126.2500 -113.9300 -89.3776 -86.0808  
## [15] -93.3714 -98.1156 -84.7674 -92.2724 -68.9801 -76.6459 -71.5800  
## [22] -84.6870 -94.6043 -89.8065 -92.5137 -109.3200 -99.5898 -116.8510  
## [29] -71.3924 -74.2336 -105.9420 -75.1449 -78.4686 -100.0990 -82.5963  
## [36] -97.1239 -120.0680 -77.4500 -71.1244 -80.5056 -99.7238 -86.4560  
## [43] -98.7857 -111.3300 -72.5450 -78.2005 -119.7460 -80.6665 -89.9941  
## [50] -107.2560  
##  
## $y  
## [1] 32.5901 49.2500 34.2192 34.7336 36.5341 38.6777 41.5928 38.6777 27.8744  
## [10] 32.3329 31.7500 43.5648 40.0495 40.0495 41.9358 38.4204 37.3915 30.6181  
## [19] 45.6226 39.2778 42.3645 43.1361 46.3943 32.6758 38.3347 46.8230 41.3356  
## [28] 39.1063 43.3934 39.9637 34.4764 43.1361 35.4195 47.2517 40.2210 35.5053  
## [37] 43.9078 40.9069 41.5928 33.6190 44.3365 35.6767 31.3897 39.1063 44.2508  
## [46] 37.5630 47.4231 38.4204 44.5937 43.0504
```

```
class(state.center)
```

```
## [1] "list"
```

```
data.frame(state.center)
```

```
##           x           y
## 1  -86.7509 32.5901
## 2 -127.2500 49.2500
## 3 -111.6250 34.2192
## 4  -92.2992 34.7336
## 5 -119.7730 36.5341
## 6 -105.5130 38.6777
## 7  -72.3573 41.5928
## 8  -74.9841 38.6777
## 9  -81.6850 27.8744
## 10 -83.3736 32.3329
## 11 -126.2500 31.7500
## 12 -113.9300 43.5648
## 13 -89.3776 40.0495
## 14 -86.0808 40.0495
## 15 -93.3714 41.9358
## 16 -98.1156 38.4204
## 17 -84.7674 37.3915
## 18 -92.2724 30.6181
## 19 -68.9801 45.6226
## 20 -76.6459 39.2778
## 21 -71.5800 42.3645
## 22 -84.6870 43.1361
## 23 -94.6043 46.3943
## 24 -89.8065 32.6758
## 25 -92.5137 38.3347
## 26 -109.3200 46.8230
## 27 -99.5898 41.3356
## 28 -116.8510 39.1063
## 29 -71.3924 43.3934
## 30 -74.2336 39.9637
```

```
## 31 -105.9420 34.4764
## 32 -75.1449 43.1361
## 33 -78.4686 35.4195
## 34 -100.0990 47.2517
## 35 -82.5963 40.2210
## 36 -97.1239 35.5053
## 37 -120.0680 43.9078
## 38 -77.4500 40.9069
## 39 -71.1244 41.5928
## 40 -80.5056 33.6190
## 41 -99.7238 44.3365
## 42 -86.4560 35.6767
## 43 -98.7857 31.3897
## 44 -111.3300 39.1063
## 45 -72.5450 44.2508
## 46 -78.2005 37.5630
## 47 -119.7460 47.4231
## 48 -80.6665 38.4204
## 49 -89.9941 44.5937
## 50 -107.2560 43.0504
```

-
- 生成一个 50 行 * 5 列的 matrix，将其行名改为：row_i 格式，其中 i 为当前的行号，比如 row_1, row_2 等

```
## 代码写这里，并运行；
m <- matrix(sample(50 * 5), nrow = 50, ncol = 5)
rownames(m) <- paste0("row_", 1:50)
m
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
## row_1  146   53  122   45   77
## row_2  163  176  100  185   75
```

## row_3	223	220	244	196	203
## row_4	183	112	68	40	78
## row_5	14	90	190	117	239
## row_6	184	36	128	79	48
## row_7	165	42	250	248	55
## row_8	82	4	28	228	41
## row_9	118	158	141	114	111
## row_10	8	72	202	99	12
## row_11	155	108	71	147	198
## row_12	74	119	70	22	65
## row_13	148	21	150	19	127
## row_14	205	166	97	6	101
## row_15	209	39	44	26	30
## row_16	189	149	212	85	181
## row_17	61	69	143	199	130
## row_18	66	195	162	137	17
## row_19	7	240	38	80	23
## row_20	151	197	140	171	89
## row_21	29	249	126	221	27
## row_22	188	25	138	234	113
## row_23	123	224	13	67	210
## row_24	9	59	46	5	10
## row_25	174	34	134	132	136
## row_26	235	121	153	238	131
## row_27	175	142	179	192	32
## row_28	180	193	144	222	169
## row_29	43	62	125	15	11
## row_30	51	31	86	225	208
## row_31	16	50	105	56	37
## row_32	92	103	227	33	215
## row_33	115	237	201	167	64
## row_34	243	216	98	52	58
## row_35	160	161	107	139	230


```
## row_36 204 214 226 3 116
## row_37 81 246 20 200 241
## row_38 60 110 73 194 129
## row_39 247 178 207 232 87
## row_40 47 217 242 231 93
## row_41 109 206 84 159 152
## row_42 94 133 164 172 76
## row_43 106 35 135 104 120
## row_44 229 49 211 186 182
## row_45 2 102 233 96 91
## row_46 83 213 57 170 177
## row_47 219 24 245 18 145
## row_48 124 63 156 54 1
## row_49 187 95 168 236 173
## row_50 157 88 218 191 154
```

-
- 使用系统自带变量 `VADeaths`，做如下练习：
 - 检查 `VADeaths` 的类型，如果不是 `data.frame`，则转换之；
 - 添加新的一列，取名 `Total`，其值为每行的总合
 - 调整列的顺序，将 `Total` 变为第一列。

```
## 代码写这里，并运行；
```

```
class(VADeaths)
```

```
## [1] "matrix" "array"
```

```
df_deaths <- data.frame(VADeaths)
df_deaths$Total <- rowSums(df_deaths)
df_deaths <- df_deaths[, c(ncol(df_deaths), 1:(ncol(df_deaths) - 1))]
df_deaths
```

```
##          Total Rural.Male Rural.Female Urban.Male Urban.Female
## 50-54   44.2         11.7         8.7         15.4         8.4
## 55-59   67.7         18.1         11.7        24.3        13.6
## 60-64  103.5         26.9         20.3        37.0        19.3
## 65-69  161.6         41.0         30.9        54.6        35.1
## 70-74  241.4         66.0         54.3        71.1        50.0
```

- 用系统自带的 `swiss` 数据做练习：
- 取子集，选取第 1, 2, 3, 10, 11, 12 and 13 行，第 `Examination`, `Education` 和 `Infant.Mortality` 列；
- 将 `Sarine` 行 `Infant.Mortality` 列的值改为 `NA`；
- 增加一列，命名为 `Mean`，其值为当前行的平均值；

```
## 代码写这里，并运行；
(df_swiss <- swiss[c(1, 2, 3, 10, 11, 12, 13),
  c("Examination", "Education", "Infant.Mortality")])
```

```
##          Examination Education Infant.Mortality
## Courtelary         15         12          22.2
## Delemont           6          9          22.2
## Franches-Mnt       5          5          20.2
## Sarine             16         13          24.4
## Veveyse            14          6          24.5
## Aigle              21         12          16.5
## Aubonne            14          7          19.1
```

```
df_swiss["Sarine", "Infant.Mortality"] <- NA
df_swiss
```

```
##          Examination Education Infant.Mortality
```

## Courtelary	15	12	22.2
## Delemont	6	9	22.2
## Franches-Mnt	5	5	20.2
## Sarine	16	13	NA
## Veveyse	14	6	24.5
## Aigle	21	12	16.5
## Aubonne	14	7	19.1

```
df_swiss$Mean <- rowMeans(df_swiss)
head(df_swiss)
```

##	Examination	Education	Infant.Mortality	Mean
## Courtelary	15	12	22.2	16.40000
## Delemont	6	9	22.2	12.40000
## Franches-Mnt	5	5	20.2	10.06667
## Sarine	16	13	NA	NA
## Veveyse	14	6	24.5	14.83333
## Aigle	21	12	16.5	16.50000

-
- 将下面三个变量合并生成一个 `data.frame`

```
Id <- LETTERS
x <- seq(1,43,along.with=Id)
y <- seq(-20,0,along.with=Id)
```

```
## 代码写这里，并运行；
Id <- LETTERS
x <- seq(1, 43, along.with = Id)
y <- seq(-20, 0, along.with = Id)
data.frame(Id, x, y)
```

```
##      Id      x      y
## 1    A   1.00 -20.0
## 2    B   2.68 -19.2
## 3    C   4.36 -18.4
## 4    D   6.04 -17.6
## 5    E   7.72 -16.8
## 6    F   9.40 -16.0
## 7    G  11.08 -15.2
## 8    H  12.76 -14.4
## 9    I  14.44 -13.6
## 10   J  16.12 -12.8
## 11   K  17.80 -12.0
## 12   L  19.48 -11.2
## 13   M  21.16 -10.4
## 14   N  22.84  -9.6
## 15   O  24.52  -8.8
## 16   P  26.20  -8.0
## 17   Q  27.88  -7.2
## 18   R  29.56  -6.4
## 19   S  31.24  -5.6
## 20   T  32.92  -4.8
## 21   U  34.60  -4.0
## 22   V  36.28  -3.2
## 23   W  37.96  -2.4
## 24   X  39.64  -1.6
## 25   Y  41.32  -0.8
## 26   Z  43.00   0.0
```

问：seq 函数中的 along.with 参数的意义是什么？请举例说明。

答：seq 函数中的 along.with 参数的意义是指定序列的长度，即 along.with 参数指定的变量的长度。

```
## 代码写这里，并运行；  
seq(1, 19, along.with = 1:10)
```

```
## [1] 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
```

```
seq(1, 19, along.with = 1:19)
```

```
## [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
```

- 提供代码，合并以下两个 `data.frame`

> df1 的内容

```
Id Age
```

```
1 14
```

```
2 12
```

```
3 15
```

```
4 10
```

>df2 的内容

```
Id Sex Code
```

```
1 F a
```

```
2 M b
```

```
3 M c
```

```
4 F d
```

合并之后的结果：

> M

```
Id Age Sex Code
```

```
1 14 F a
```

```
2 12 M b
```

```
3 15 M c
```

```
4 10 F d
```

```
## 代码写这里，并运行；
library(dplyr)

## Warning: 程辑包'dplyr'是用R版本4.1.3 来建造的

##
## 载入程辑包: 'dplyr'

## The following objects are masked from 'package:stats':
##
##   filter, lag

## The following objects are masked from 'package:base':
##
##   intersect, setdiff, setequal, union

Id <- 1:4
Age <- c(14, 12, 15, 10)
Sex <- c("F", "M", "M", "F")
Code <- c("a", "b", "c", "d")
df1 <- data.frame(Id, Age)
df2 <- data.frame(Id, Sex, Code)
M <- left_join(df1, df2, by = "Id")
M

##   Id Age Sex Code
## 1  1  14  F    a
## 2  2  12  M    b
## 3  3  15  M    c
## 4  4  10  F    d
```

-
- 从上面的 data.frame 中删除 code 列

```
## 代码写这里，并运行；  
(M <- M[, -4])
```

```
##   Id Age Sex  
## 1  1  14  F  
## 2  2  12  M  
## 3  3  15  M  
## 4  4  10  F
```

- 练习，回答代码中的问题

```
## 1. 生成一个10 行2 列的data.frame  
df3 <- data.frame( data = 1:10, group = c("A","B") )  
## 2. 增加一列，其长度是1，可以吗？  
cbind(df3, newcol = 1);  
## 3. 增加一列，其长度是10，可以吗？  
cbind(df3, newcol = 1:10);  
## 4. 增加一列，其长度是2，可以吗？  
cbind(df3, newcol = 1:2);  
## 5. 增加一列，其长度是3，可以吗？  
cbind(df3, newcol = 1:3);
```

答：2. 可以，3. 可以，4. 可以，5. 不可以。增加的列的长度必须与原 data.frame 的行数是整数倍。

0.5 练习与作业 2, tibble

- 运行以下代码，生成一个新的 tibble:

```
## 如果系统中没有 lubridate 包，则安装：
```

```
if (!require("lubridate")){  
  chooseCRANmirror();  
  install.packages("lubridate");  
}
```

```
## 载入需要的程辑包：lubridate
```

```
## Warning: 程辑包'lubridate'是用R版本4.1.3 来建造的
```

```
##
```

```
## 载入程辑包：'lubridate'
```

```
## The following objects are masked from 'package:base':
```

```
##
```

```
##      date, intersect, setdiff, union
```

```
library(lubridate);
```

```
if (!require("tibble")){  
  chooseCRANmirror();  
  install.packages("tibble");  
}
```

```
## 载入需要的程辑包：tibble
```

```
## Warning: 程辑包'tibble'是用R版本4.1.3 来建造的
```

```
library(tibble);
```

```
tibble(  
  a = lubridate::now() + runif(1e3) * 86400,  
  b = lubridate::today() + runif(1e3) * 30,
```



```

c = 1:1e3,
d = runif(1e3),
e = sample(letters, 1e3, replace = TRUE)
)

## # A tibble: 1,000 x 5
##       a                b                c                d e
##   <dtm>            <date>          <int>    <dbl> <chr>
## 1 2022-09-10 13:31:07 2022-09-27         1 0.326 i
## 2 2022-09-10 01:31:39 2022-09-16         2 0.226 w
## 3 2022-09-10 10:25:54 2022-09-11         3 0.748 s
## 4 2022-09-09 16:08:08 2022-10-05         4 0.0435 f
## 5 2022-09-10 08:44:28 2022-09-25         5 0.0521 b
## 6 2022-09-10 10:49:09 2022-09-26         6 0.348 e
## 7 2022-09-09 21:33:01 2022-09-14         7 0.0984 l
## 8 2022-09-09 21:21:11 2022-09-10         8 0.521 h
## 9 2022-09-10 01:24:25 2022-10-02         9 0.923 i
## 10 2022-09-10 03:52:25 2022-09-15        10 0.702 k
## # ... with 990 more rows

```

从中可以看出，tibble 支持一些细分数据类型，包括：

- <dtm>
- <date>

等；

-
- 生成一个如下的 tibble，完成以下任务：

```

df <- tibble(
  x = runif(5),
  y = rnorm(5)
)

```

任务:

- 取一列，比如 `x` 这一列，得到一个 `tibble`;
- 取一列，比如 `y` 这一列，得到一个 `vector`;

```
## 代码写这里，并运行;
```

```
df <- tibble(  
  x = runif(5),  
  y = rnorm(5)  
)  
df["x"]
```

```
## # A tibble: 5 x 1
```

```
##       x
```

```
##   <dbl>
```

```
## 1 0.493
```

```
## 2 0.917
```

```
## 3 0.856
```

```
## 4 0.0256
```

```
## 5 0.782
```

```
df$y
```

```
## [1]  0.478923432  0.008944953 -2.090207816 -0.158646217  0.612396930
```

-
- 用 `tibble` 函数创建一个新的空表，并逐行增加一些随机的数据，共增加三行:

```
## 代码写这里，并运行;
```

```
## 新 tibble, with defined columns ... 创建表头
```

```
tb <- tibble( name = character(), age = integer(), salary = double() );
```

```
## 增加三行随机数据;  
tb <- add_row(tb, name = sample(letters, 3),  
  age = sample(50, 3), salary = sample(1000, 3))  
tb
```

```
## # A tibble: 3 x 3  
##   name    age salary  
##   <chr> <int> <dbl>  
## 1 n      26    641  
## 2 q      29    734  
## 3 d       3    317
```

-
- ** 请解释为什么下面第一行代码能够运行成功，但第二个不行？ **

这个可以：

```
data.frame(a = 1:6, b = LETTERS[1:2]);
```

但下面这个不行：

```
tibble(a = 1:6, b = LETTERS[1:2]);
```

问：为什么？ tibble 循环的规则是什么？

答：Only values of size one are recycled.

-
- **attach 和 detach:**

问：这个两个函数的用途是什么？请用 iris 这个系统自带变量举例说明。

答：attach() 函数将一个数据框绑定到当前的搜索路径中，这样就可以直接使用数据框中的变量名而不用加上数据框的名字。detach() 函数将一个数据框从当前的搜索路径中分离出来。

```
try(head(Septal.Length))
```

```
## Error in head(Septal.Length) : 找不到对象 'Septal.Length'
```

```
# Sepal.Length 是 iris 数据框中的变量名，但是在当前的搜索路径中没有，所以不能直接使用  
attach(iris)  
# attach() 函数将 iris 数据框绑定到当前的搜索路径中，之后就可以直接访问 Sepal.Length 这个变  
head(Septal.Length)
```

```
## [1] 5.1 4.9 4.7 4.6 5.0 5.4
```

```
detach(iris)
```

-
- 使用内置变量 `airquality`;
 - 检查它是否是 `tibble`;
 - 如果不是，转化为 `tibble`;

```
## 代码写这里，并运行;  
is_tibble(airquality)
```

```
## [1] FALSE
```

```
airquality <- as_tibble(airquality)  
is_tibble(airquality)
```

```
## [1] TRUE
```

-
- 问: `tibble::enframe` 函数的用途是什么? 请举例说明:

答: `enframe()` 函数将一个向量转换为一个数据框, 其中第一列是向量的名字, 第二列是向量的值。

```
head(iris$Sepal.Length, n = 10)
```

```
## [1] 5.1 4.9 4.7 4.6 5.0 5.4 4.6 5.0 4.4 4.9
```

```
enframe(iris$Sepal.Length[1:10])
```

```
## # A tibble: 10 x 2
##   name value
##   <int> <dbl>
## 1     1  5.1
## 2     2  4.9
## 3     3  4.7
## 4     4  4.6
## 5     5  5.0
## 6     6  5.4
## 7     7  4.6
## 8     8  5.0
## 9     9  4.4
## 10    10  4.9
```

- 简述 `tibble` 相比 `data.frame` 的优势? 并用实例展示

答: `tibble` 显示每一列的数据类型, 而 `data.frame` 不显示。`tibble` 按顺序计算列, 而 `data.frame` 同时计算所有列。`tibble` 取子集将得到一个 `tibble`, 而 `data.frame` 取子集可能得到 `vector`。`data.frame` 存在部分匹配的问题, 而 `tibble` 不存在。

```
## 代码写这里，并运行；
df1 <- data.frame(aaa = 1:6, b = LETTERS[1:6])
tib1 <- tibble(aaa = 1:6, b = LETTERS[1:6])
df1[, 1]
```

```
## [1] 1 2 3 4 5 6
```

```
# dataframe 子集变成了向量类型而不是 data.frame
tib1[, 1]
```

```
## # A tibble: 6 x 1
##   aaa
##   <int>
## 1     1
## 2     2
## 3     3
## 4     4
## 5     5
## 6     6
```

```
# tibble 子集仍然是 tibble 类型

tibble(a = 1:6, b = a * 2)
```

```
## # A tibble: 6 x 2
##       a     b
##   <int> <dbl>
## 1     1     2
## 2     2     4
## 3     3     6
## 4     4     8
## 5     5    10
## 6     6    12
```

```
# tibble 按顺序计算列; dataframe 同时计算所有列.
```

```
try(data.frame(a = 1:6, b = a * 2))
```

```
## Error in data.frame(a = 1:6, b = a * 2) : 找不到对象'a'
```

0.6 练习与作业 3: IO

- 提供代码，正确读取以下文件：

注：数据在当前目录下的 `data/` 子目录里

- Table0.txt
- Table1.txt
- Table2.txt
- Table3.txt
- Table4.txt
- Table5.txt
- Table6.txt
- states1.csv
- states2.csv

注 2：每个文件读取需要提供两种方法，一种是利用系统自带函数，另一种是 `readr` 包的函数；

```
## 用系统自带函数，并显示读取的内容；
```

```
read.table("data/Table0.txt", header = FALSE)
```

```
##           V1 V2  V3 V4 V5
## 1      Alex 25 177 57  F
## 2     Lilly 31 163 69  F
## 3      Mark 23 190 83  M
## 4   Oliver 52 179 75  M
## 5   Martha 76 163 70  F
```

```
## 6      Lucas 49 183 83  M
## 7 Caroline 26 164 53  F
```

```
read.table("data/Table1.txt", header = TRUE)
```

```
##      Name Age Height Weight Sex
## 1   Alex  25   177    57    F
## 2  Lilly  31   163    69    F
## 3   Mark  23   190    83    M
## 4 Oliver  52   179    75    M
## 5 Martha 76   163    70    F
## 6   Lucas 49   183    83    M
## 7 Caroline 26   164    53    F
```

```
read.table("data/Table2.txt", header = TRUE, quote = "/", skip = 1)
```

```
##      Name Age Height Weight Sex
## 1   Alex  25   177    57    F
## 2  Lilly  31   163    69    F
## 3   Mark  23   190    83    M
## 4 Oliver  52   179    75    M
## 5 Martha 76   163    70    F
## 6   Lucas 49   183    83    M
## 7 Caroline 26   164    53    F
```

```
read.table("data/Table3.txt", header = TRUE, skip = 1,
  na.strings = c("", "NA", "--", "*", "**"))
```

```
##      Name Age Height Weight Sex
## 1   Alex  25   177    57    F
## 2  Lilly  31    NA    69    F
## 3   Mark  NA   190    83    M
## 4 Oliver  52   179    75    M
```



```
## 5   Martha  76      NA      70   F
## 6    Lucas  49     183      NA   M
## 7 Caroline 26     164      53   F
```

```
# Table4.txt 身高数据 Height 中的值有逗号去掉
table4 <- read.table("data/Table4.txt", header = TRUE,
  na.strings = c("", "NA", "--", "*", "**"))
within(table4, Height <- as.numeric(gsub(",", "", Height)))
```

```
##      Name Age Height Weight Sex
## 1   Alex  25    177     57   F
## 2  Lilly  31     NA     69   F
## 3   Mark  NA    190     83   M
## 4 Oliver  52    179     75   M
## 5  Martha  76     NA     70   F
## 6   Lucas  49    183     NA   M
## 7 Caroline 26    164     53   F
```

```
table5 <- read.table("data/Table5.txt", header = TRUE, sep = ";",
  na.strings = c("", "NA", "--", "*", "**"))
table5$Height <- as.numeric(gsub(",", "", table5$Height))
table5
```

```
##      Name Age Height Weight Sex
## 1   Alex  25    177     57   F
## 2  Lilly  31     NA     69   F
## 3   Mark  NA    190     83   M
## 4 Oliver  52    179     75   M
## 5  Martha  76     NA     70   F
## 6   Lucas  49    183     NA   M
## 7 Caroline 26    164     53   F
```

```
read.table("data/Table6.txt", header = TRUE,  
           comment.char = "@", skip = 1)
```

##	Name	Age	Height	Weight	Sex
## 1	Alex	25	177	57	F
## 2	Lilly	31	163	69	F
## 3	Mark	23	190	83	M
## 4	Oliver	52	179	75	M
## 5	Martha	76	163	70	F
## 6	Lucas	49	183	83	M
## 7	Caroline	26	164	53	F
## 8	Alex	25	177	57	F
## 9	Lilly	31	163	69	F
## 10	Mark	23	190	83	M
## 11	Oliver	52	179	75	M
## 12	Martha	76	163	70	F
## 13	Lucas	49	183	83	M
## 14	Caroline	26	164	53	F
## 15	Alex	25	177	57	F
## 16	Lilly	31	163	69	F
## 17	Mark	23	190	83	M
## 18	Oliver	52	179	75	M
## 19	Martha	76	163	70	F
## 20	Lucas	49	183	83	M
## 21	Caroline	26	164	53	F
## 22	Alex	25	177	57	F
## 23	Lilly	31	163	69	F
## 24	Mark	23	190	83	M
## 25	Oliver	52	179	75	M
## 26	Martha	76	163	70	F
## 27	Lucas	49	183	83	M
## 28	Caroline	26	164	53	F
## 29	Alex	25	177	57	F

## 30	Lilly	31	163	69	F
## 31	Mark	23	190	83	M
## 32	Oliver	52	179	75	M
## 33	Martha	76	163	70	F
## 34	Lucas	49	183	83	M
## 35	Caroline	26	164	53	F
## 36	Alex	25	177	57	F
## 37	Lilly	31	163	69	F
## 38	Mark	23	190	83	M
## 39	Oliver	52	179	75	M
## 40	Martha	76	163	70	F
## 41	Lucas	49	183	83	M
## 42	Caroline	26	164	53	F
## 43	Alex	25	177	57	F
## 44	Lilly	31	163	69	F
## 45	Mark	23	190	83	M
## 46	Oliver	52	179	75	M
## 47	Martha	76	163	70	F
## 48	Lucas	49	183	83	M
## 49	Caroline	26	164	53	F
## 50	Alex	25	177	57	F
## 51	Lilly	31	163	69	F
## 52	Mark	23	190	83	M
## 53	Oliver	52	179	75	M
## 54	Martha	76	163	70	F
## 55	Lucas	49	183	83	M
## 56	Caroline	26	164	53	F
## 57	Alex	25	177	57	F
## 58	Lilly	31	163	69	F
## 59	Mark	23	190	83	M
## 60	Oliver	52	179	75	M
## 61	Martha	76	163	70	F
## 62	Lucas	49	183	83	M

## 63	Caroline	26	164	53	F
## 64	Alex	25	177	57	F
## 65	Lilly	31	163	69	F
## 66	Mark	23	190	83	M
## 67	Oliver	52	179	75	M
## 68	Martha	76	163	70	F
## 69	Lucas	49	183	83	M
## 70	Caroline	26	164	53	F
## 71	Alex	25	177	57	F
## 72	Lilly	31	163	69	F
## 73	Mark	23	190	83	M
## 74	Oliver	52	179	75	M
## 75	Martha	76	163	70	F
## 76	Lucas	49	183	83	M
## 77	Caroline	26	164	53	F
## 78	Alex	25	177	57	F
## 79	Lilly	31	163	69	F
## 80	Mark	23	190	83	M
## 81	Oliver	52	179	75	M
## 82	Martha	76	163	70	F
## 83	Lucas	49	183	83	M
## 84	Caroline	26	164	53	F
## 85	Alex	25	177	57	F
## 86	Lilly	31	163	69	F
## 87	Mark	23	190	83	M
## 88	Oliver	52	179	75	M
## 89	Martha	76	163	70	F
## 90	Lucas	49	183	83	M
## 91	Caroline	26	164	53	F
## 92	Alex	25	177	57	F
## 93	Lilly	31	163	69	F
## 94	Mark	23	190	83	M
## 95	Oliver	52	179	75	M

```
## 96    Martha  76    163    70    F
## 97      Lucas 49    183    83    M
## 98  Caroline 26    164    53    F
## 99      Alex 25    177    57    F
## 100    Lilly 31    163    69    F
## 101     Mark 23    190    83    M
## 102   Oliver 52    179    75    M
## 103    Martha 76    163    70    F
## 104     Lucas 49    183    83    M
## 105  Caroline 26    164    53    F
```

Table6.txt 中 @ 为注释符号

```
read.csv("data/states1.csv", header = TRUE)
```

```
##           X Population Income Illiteracy Life.Exp Murder HS.Grad Frost
## 1      Alabama      3615   3624        2.1   69.05   15.1   41.3    20
## 2        Alaska       365   6315        1.5   69.31   11.3   66.7   152
## 3      Arizona     2212   4530        1.8   70.55    7.8   58.1    15
## 4    Arkansas     2110   3378        1.9   70.66   10.1   39.9    65
## 5   California    21198   5114        1.1   71.71   10.3   62.6    20
## 6     Colorado     2541   4884        0.7   72.06    6.8   63.9   166
## 7   Connecticut     3100   5348        1.1   72.48    3.1   56.0   139
## 8      Delaware      579   4809        0.9   70.06    6.2   54.6   103
## 9      Florida     8277   4815        1.3   70.66   10.7   52.6    11
## 10     Georgia     4931   4091        2.0   68.54   13.9   40.6    60
## 11      Hawaii      868   4963        1.9   73.60    6.2   61.9     0
## 12      Idaho       813   4119        0.6   71.87    5.3   59.5   126
## 13    Illinois    11197   5107        0.9   70.14   10.3   52.6   127
## 14     Indiana     5313   4458        0.7   70.88    7.1   52.9   122
## 15        Iowa     2861   4628        0.5   72.56    2.3   59.0   140
## 16      Kansas     2280   4669        0.6   72.58    4.5   59.9   114
## 17    Kentucky     3387   3712        1.6   70.10   10.6   38.5    95
## 18   Louisiana     3806   3545        2.8   68.76   13.2   42.2    12
```

## 19	Maine	1058	3694	0.7	70.39	2.7	54.7	161
## 20	Maryland	4122	5299	0.9	70.22	8.5	52.3	101
## 21	Massachusetts	5814	4755	1.1	71.83	3.3	58.5	103
## 22	Michigan	9111	4751	0.9	70.63	11.1	52.8	125
## 23	Minnesota	3921	4675	0.6	72.96	2.3	57.6	160
## 24	Mississippi	2341	3098	2.4	68.09	12.5	41.0	50
## 25	Missouri	4767	4254	0.8	70.69	9.3	48.8	108
## 26	Montana	746	4347	0.6	70.56	5.0	59.2	155
## 27	Nebraska	1544	4508	0.6	72.60	2.9	59.3	139
## 28	Nevada	590	5149	0.5	69.03	11.5	65.2	188
## 29	New Hampshire	812	4281	0.7	71.23	3.3	57.6	174
## 30	New Jersey	7333	5237	1.1	70.93	5.2	52.5	115
## 31	New Mexico	1144	3601	2.2	70.32	9.7	55.2	120
## 32	New York	18076	4903	1.4	70.55	10.9	52.7	82
## 33	North Carolina	5441	3875	1.8	69.21	11.1	38.5	80
## 34	North Dakota	637	5087	0.8	72.78	1.4	50.3	186
## 35	Ohio	10735	4561	0.8	70.82	7.4	53.2	124
## 36	Oklahoma	2715	3983	1.1	71.42	6.4	51.6	82
## 37	Oregon	2284	4660	0.6	72.13	4.2	60.0	44
## 38	Pennsylvania	11860	4449	1.0	70.43	6.1	50.2	126
## 39	Rhode Island	931	4558	1.3	71.90	2.4	46.4	127
## 40	South Carolina	2816	3635	2.3	67.96	11.6	37.8	65
## 41	South Dakota	681	4167	0.5	72.08	1.7	53.3	172
## 42	Tennessee	4173	3821	1.7	70.11	11.0	41.8	70
## 43	Texas	12237	4188	2.2	70.90	12.2	47.4	35
## 44	Utah	1203	4022	0.6	72.90	4.5	67.3	137
## 45	Vermont	472	3907	0.6	71.64	5.5	57.1	168
## 46	Virginia	4981	4701	1.4	70.08	9.5	47.8	85
## 47	Washington	3559	4864	0.6	71.72	4.3	63.5	32
## 48	West Virginia	1799	3617	1.4	69.48	6.7	41.6	100
## 49	Wisconsin	4589	4468	0.7	72.48	3.0	54.5	149
## 50	Wyoming	376	4566	0.6	70.29	6.9	62.9	173
##	Area							

## 1	50708
## 2	566432
## 3	113417
## 4	51945
## 5	156361
## 6	103766
## 7	4862
## 8	1982
## 9	54090
## 10	58073
## 11	6425
## 12	82677
## 13	55748
## 14	36097
## 15	55941
## 16	81787
## 17	39650
## 18	44930
## 19	30920
## 20	9891
## 21	7826
## 22	56817
## 23	79289
## 24	47296
## 25	68995
## 26	145587
## 27	76483
## 28	109889
## 29	9027
## 30	7521
## 31	121412
## 32	47831
## 33	48798

```
## 34 69273
## 35 40975
## 36 68782
## 37 96184
## 38 44966
## 39 1049
## 40 30225
## 41 75955
## 42 41328
## 43 262134
## 44 82096
## 45 9267
## 46 39780
## 47 66570
## 48 24070
## 49 54464
## 50 97203
```

```
stats2 <- read.csv("data/states2.csv", header = TRUE,
  sep = ";", dec = ",")
stats2
```

##		X	Population	Income	Illiteracy	Life.Exp	Murder	HS.Grad	Frost
## 1	Alabama	3615	3624	2.1	69.05	15.1	41.3	20	
## 2	Alaska	365	6315	1.5	69.31	11.3	66.7	152	
## 3	Arizona	2212	4530	1.8	70.55	7.8	58.1	15	
## 4	Arkansas	2110	3378	1.9	70.66	10.1	39.9	65	
## 5	California	21198	5114	1.1	71.71	10.3	62.6	20	
## 6	Colorado	2541	4884	0.7	72.06	6.8	63.9	166	
## 7	Connecticut	3100	5348	1.1	72.48	3.1	56.0	139	
## 8	Delaware	579	4809	0.9	70.06	6.2	54.6	103	
## 9	Florida	8277	4815	1.3	70.66	10.7	52.6	11	
## 10	Georgia	4931	4091	2.0	68.54	13.9	40.6	60	
## 11	Hawaii	868	4963	1.9	73.60	6.2	61.9	0	

## 12	Idaho	813	4119	0.6	71.87	5.3	59.5	126
## 13	Illinois	11197	5107	0.9	70.14	10.3	52.6	127
## 14	Indiana	5313	4458	0.7	70.88	7.1	52.9	122
## 15	Iowa	2861	4628	0.5	72.56	2.3	59.0	140
## 16	Kansas	2280	4669	0.6	72.58	4.5	59.9	114
## 17	Kentucky	3387	3712	1.6	70.10	10.6	38.5	95
## 18	Louisiana	3806	3545	2.8	68.76	13.2	42.2	12
## 19	Maine	1058	3694	0.7	70.39	2.7	54.7	161
## 20	Maryland	4122	5299	0.9	70.22	8.5	52.3	101
## 21	Massachusetts	5814	4755	1.1	71.83	3.3	58.5	103
## 22	Michigan	9111	4751	0.9	70.63	11.1	52.8	125
## 23	Minnesota	3921	4675	0.6	72.96	2.3	57.6	160
## 24	Mississippi	2341	3098	2.4	68.09	12.5	41.0	50
## 25	Missouri	4767	4254	0.8	70.69	9.3	48.8	108
## 26	Montana	746	4347	0.6	70.56	5.0	59.2	155
## 27	Nebraska	1544	4508	0.6	72.60	2.9	59.3	139
## 28	Nevada	590	5149	0.5	69.03	11.5	65.2	188
## 29	New Hampshire	812	4281	0.7	71.23	3.3	57.6	174
## 30	New Jersey	7333	5237	1.1	70.93	5.2	52.5	115
## 31	New Mexico	1144	3601	2.2	70.32	9.7	55.2	120
## 32	New York	18076	4903	1.4	70.55	10.9	52.7	82
## 33	North Carolina	5441	3875	1.8	69.21	11.1	38.5	80
## 34	North Dakota	637	5087	0.8	72.78	1.4	50.3	186
## 35	Ohio	10735	4561	0.8	70.82	7.4	53.2	124
## 36	Oklahoma	2715	3983	1.1	71.42	6.4	51.6	82
## 37	Oregon	2284	4660	0.6	72.13	4.2	60.0	44
## 38	Pennsylvania	11860	4449	1.0	70.43	6.1	50.2	126
## 39	Rhode Island	931	4558	1.3	71.90	2.4	46.4	127
## 40	South Carolina	2816	3635	2.3	67.96	11.6	37.8	65
## 41	South Dakota	681	4167	0.5	72.08	1.7	53.3	172
## 42	Tennessee	4173	3821	1.7	70.11	11.0	41.8	70
## 43	Texas	12237	4188	2.2	70.90	12.2	47.4	35
## 44	Utah	1203	4022	0.6	72.90	4.5	67.3	137

## 45	Vermont	472	3907	0.6	71.64	5.5	57.1	168
## 46	Virginia	4981	4701	1.4	70.08	9.5	47.8	85
## 47	Washington	3559	4864	0.6	71.72	4.3	63.5	32
## 48	West Virginia	1799	3617	1.4	69.48	6.7	41.6	100
## 49	Wisconsin	4589	4468	0.7	72.48	3.0	54.5	149
## 50	Wyoming	376	4566	0.6	70.29	6.9	62.9	173
##	Area							
## 1	50708							
## 2	566432							
## 3	113417							
## 4	51945							
## 5	156361							
## 6	103766							
## 7	4862							
## 8	1982							
## 9	54090							
## 10	58073							
## 11	6425							
## 12	82677							
## 13	55748							
## 14	36097							
## 15	55941							
## 16	81787							
## 17	39650							
## 18	44930							
## 19	30920							
## 20	9891							
## 21	7826							
## 22	56817							
## 23	79289							
## 24	47296							
## 25	68995							
## 26	145587							

```
## 27 76483
## 28 109889
## 29 9027
## 30 7521
## 31 121412
## 32 47831
## 33 48798
## 34 69273
## 35 40975
## 36 68782
## 37 96184
## 38 44966
## 39 1049
## 40 30225
## 41 75955
## 42 41328
## 43 262134
## 44 82096
## 45 9267
## 46 39780
## 47 66570
## 48 24070
## 49 54464
## 50 97203
```

```
if (!require("readr")){
  chooseCRANmirror()
  install.packages("readr")
}
```

载入需要的程辑包：readr

Warning: 程辑包'readr'是用R版本4.1.3 来建造的

```
library(readr)
## 用 readr 包的函数读取，并显示读取的内容；
read_table("data/Table0.txt", col_names = FALSE, show_col_types = FALSE)
```

```
## # A tibble: 7 x 5
##   X1      X2    X3    X4 X5
##   <chr>   <dbl> <dbl> <dbl> <chr>
## 1 Alex      25   177    57 F
## 2 Lilly     31   163    69 F
## 3 Mark      23   190    83 M
## 4 Oliver    52   179    75 M
## 5 Martha    76   163    70 F
## 6 Lucas     49   183    83 M
## 7 Caroline  26   164    53 F
```

```
read_table("data/Table1.txt", col_names = TRUE, show_col_types = FALSE)
```

```
## # A tibble: 7 x 5
##   Name      Age Height Weight Sex
##   <chr>   <dbl>   <dbl>   <dbl> <chr>
## 1 Alex      25    177     57 F
## 2 Lilly     31    163     69 F
## 3 Mark      23    190     83 M
## 4 Oliver    52    179     75 M
## 5 Martha    76    163     70 F
## 6 Lucas     49    183     83 M
## 7 Caroline  26    164     53 F
```

```
table2 <- read_table("data/Table2.txt", col_names = TRUE, skip = 1, show_col_types = FALSE)
table2[, c(1,5)] <- lapply(table2[, c(1, 5)],
  gsub, pattern = "/", replacement = "")
table2
```

```
## # A tibble: 7 x 5
```

```
##   Name      Age Height Weight Sex
##   <chr>    <dbl> <dbl>  <dbl> <chr>
## 1 Alex      25    177     57 F
## 2 Lilly     31    163     69 F
## 3 Mark      23    190     83 M
## 4 Oliver    52    179     75 M
## 5 Martha    76    163     70 F
## 6 Lucas     49    183     83 M
## 7 Caroline  26    164     53 F
```

```
read_table("data/Table3.txt", col_names = TRUE, skip = 1,
  na = c("", "NA", "--", "*", "**"), show_col_types = FALSE)
```

```
## # A tibble: 7 x 5
##   Name      Age Height Weight Sex
##   <chr>    <dbl> <dbl>  <dbl> <chr>
## 1 Alex      25    177     57 F
## 2 Lilly     31     NA     69 F
## 3 Mark      NA    190     83 M
## 4 Oliver    52    179     75 M
## 5 Martha    76     NA     70 F
## 6 Lucas     49    183     NA M
## 7 Caroline  26    164     53 F
```

```
read_table("data/Table4.txt", col_names = TRUE,
  na = c("", "NA", "--", "*", "**"), show_col_types = FALSE)
```

```
## # A tibble: 7 x 5
##   Name      Age Height Weight Sex
##   <chr>    <dbl> <dbl>  <dbl> <chr>
## 1 Alex      25    177     57 F
## 2 Lilly     31     NA     69 F
## 3 Mark      NA    190     83 M
## 4 Oliver    52    179     75 M
```

```
## 5 Martha      76      NA      70 F
## 6 Lucas       49     183      NA M
## 7 Caroline    26     164      53 F
```

```
read_delim("data/Table5.txt", col_names = TRUE, delim = ";",
  na = c("", "NA", "--", "*", "**"), show_col_types = FALSE)
```

```
## # A tibble: 7 x 5
##   Name      Age Height Weight Sex
##   <chr>    <dbl> <dbl> <dbl> <chr>
## 1 Alex      25    177     57 F
## 2 Lilly     31     NA     69 F
## 3 Mark      NA    190     83 M
## 4 Oliver    52    179     75 M
## 5 Martha    76     NA     70 F
## 6 Lucas     49    183     NA M
## 7 Caroline  26    164     53 F
```

```
read_table("data/Table6.txt", col_names = TRUE, skip = 1,
  comment = "@", show_col_types = FALSE)
```

```
## # A tibble: 105 x 5
##   Name      Age Height Weight Sex
##   <chr>    <dbl> <dbl> <dbl> <chr>
## 1 Alex      25    177     57 F
## 2 Lilly     31    163     69 F
## 3 Mark      23    190     83 M
## 4 Oliver    52    179     75 M
## 5 Martha    76    163     70 F
## 6 Lucas     49    183     83 M
## 7 Caroline  26    164     53 F
## 8 Alex      25    177     57 F
## 9 Lilly     31    163     69 F
## 10 Mark     23    190     83 M
```

```
## # ... with 95 more rows
```

```
read_csv("data/states1.csv", col_names = TRUE, show_col_types = FALSE)
```

```
## New names:
```

```
## * `` -> `...1`
```

```
## # A tibble: 50 x 9
```

```
##   ...1      Population Income Illiteracy Life E~1 Murder HS Gr~2 Frost   Area
##   <chr>      <dbl>  <dbl>      <dbl>      <dbl>  <dbl>  <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 Alabama      3615   3624        2.1      69.0   15.1   41.3    20  50708
## 2 Alaska        365   6315        1.5      69.3   11.3   66.7   152 566432
## 3 Arizona      2212   4530        1.8      70.6    7.8   58.1    15 113417
## 4 Arkansas      2110   3378        1.9      70.7   10.1   39.9    65  51945
## 5 California    21198   5114        1.1      71.7   10.3   62.6    20 156361
## 6 Colorado      2541   4884        0.7      72.1    6.8   63.9   166 103766
## 7 Connecticut   3100   5348        1.1      72.5    3.1    56     139  4862
## 8 Delaware       579   4809        0.9      70.1    6.2   54.6   103  1982
## 9 Florida       8277   4815        1.3      70.7   10.7   52.6    11  54090
## 10 Georgia      4931   4091         2       68.5   13.9   40.6    60  58073
```

```
## # ... with 40 more rows, and abbreviated variable names 1: `Life Exp`,
```

```
## #   2: `HS Grad`
```

```
# 读取 states2.csv . colon 转换成点, 使用分号作为分隔符
```

```
read_delim("data/states2.csv", col_names = TRUE,
  locale = locale(decimal_mark = ","), delim = ";", show_col_types = FALSE)
```

```
## New names:
```

```
## * `` -> `...1`
```

```
## # A tibble: 50 x 9
```

```
##   ...1      Population Income Illiteracy Life E~1 Murder HS Gr~2 Frost   Area
##   <chr>      <dbl>  <dbl>      <dbl>      <dbl>  <dbl>  <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 Alabama      3615   3624        2.1      69.0   15.1   41.3    20  50708
```

[illegible]