

Modellmodell Entitäten

Name	Synonyme	Super-Entität	Beschreibung
1zu1 Beziehung		Beziehung	1:1 Beziehung, die keinen Subtyp definiert. Subtypen (ISA) gibt es nur, wenn eine Seite NULL und die andere NOT NULL ist.
Abteilung		Organisationseinheit	(Administrative) Organisationseinheit in der Firma
Akteurrolle		Modellelement	Zusammenfassung eines Aufgaben- und Verantwortungsbereichs, den eine Person als Akteur im System ausfüllen kann. Eine Personenrolle muss immer als mindestens einen der Subtypen (intern, extern) vorkommen. Beispiel: Produkt Manager Leiter Marketing CEO CFO Servicetechniker
Anderes IT-System		IT-System	
Ansprechpartner			Person in einer Organisationseinheit die für die Definition oder Pflege eines Attributwertes verantwortlich ist.

Anwendung	Application	IT-Komponente	Eine Anwendung mit bestimmten Funktion (Features, Use cases) für die Unterstützung und Durchführung der Geschäftsprozesse. Die Anwendung oder ihr Output wird von Personen aktiv oder passiv genutzt. Von einem Hersteller geliefert und normalerweise von der IT-Abteilung, einer Person (z.B. ein eine Anwendung mit Standardtools wie Excel gelöst) oder interner oder externen Supporter betreut. ACHTUNG: Standardtools (Excel, Word etc.) sind keine Anwendungen. Siehe Lokale Anwendung. Anwendungen die mit Standardtools gelöst sind müssen nach ihrer Funktion / ihrem Zweck als eigene Anwendung beschreiben werden. Beispiele (in Excel gelöst): Ferienabrechnung, Preiskalkulation , Mahnungskontrolle Datenbanken ausschliesslich von einer Applikation direkt genutzt werden können und wenn überhaupt nur über Services der Applikation zugreifbar sind werden nicht als Datenbanksysteme aufgezeichnet. Sie sind integraler Bestandteil der Applikation und werden bei derer Beschreibung erwähnt. Beispiele: ERP PIM FiBu CRM HR
-----------	-------------	---------------	--

Anwendungskomponente		IT-Komponente	Teilapplikation einer Anwendung. Im Falle von Lösungen mit Standardwerkzeugen (Excel, Word, etc.) können Applikationskomponenten eigene (z.B. referenzierte) Excels oder aber einzelne Tabellen(Reiter) in einem Excel sein. Beispiele: - Lagerverwaltung - Pricing - Rechnungsstellung - Einkauf - Verkauf - Produkt-Konfigurator - Bildbearbeitung - Verrechenbarkeitsanalyse - Feriensaldo (als Reiter in einem Zeiterfassungsexcel) - Lohnabrechnung - Vertragsverwaltung - Account - Debits - Credits - General Ledger
----------------------	--	---------------	---

Anwendungsfall	use case, Nutzungsfall, Benutzerfunktion	Geschäftstransaktion	Anwendungsfälle sind Geschäftsprozesse, die immer von Akteuren (intern oder extern) ausgelöst werden. Die Akteure erwarten immer einen direkten Nutzen für ihre aktuelle Aufgabe. D.h. sie haben eine Wirkung gegen aussen. Anwendungsfälle beschreiben, was die Umwelt (Nutzende, Kunden, Mitbewerber, Betroffene, Klienten, Öffentlichkeit, öffentliche Verwaltung, etc.) vom System erwartet. Wikipedia: Ein Anwendungsfall (engl. use case) bündelt alle möglichen Szenarien, die eintreten können, wenn ein Akteur versucht, mit Hilfe des betrachteten Systems ein bestimmtes fachliches Ziel (engl. business goal) zu erreichen. Er beschreibt, was inhaltlich beim Versuch der Zielerreichung passieren kann und abstrahiert von konkreten technischen Lösungen. Das Ergebnis des Anwendungsfalls kann ein Erfolg oder Fehlschlag/Abbruch sein. Spektrum De Ein Use-Case-Diagramm (dt. Anwendungsfall-Diagramm) zeigt das externe Verhalten eines Systems aus der Sicht der Nutzer, indem es die Nutzer (im UML-Jargon „Akteure“ genannt), die Use-Cases und deren Beziehungen zueinander darstellt. Use-Cases bilden die Reaktion des Systems auf Ereignisse seiner Umwelt ab und fassen dabei Teile der Systemdienstleistung zusammen.
----------------	--	----------------------	--

Anwendungsgruppe		IT-Komponente	Zusammenfassung mehrerer Anwendungen zu einer Gruppe. Oft in einer Suite, einem Softwarepaket zusammen angeboten oder realisiert. Beispiele Office 365 Google Docs AWS Amazon web Service SAP Commerce Cloud Jira (div. Projektaufgabenverwaltungsaufgaben)
Asset Layer			
Attribut	Merkmal, Eigenschaft		Beschreibung eines Trägers eines Wertes. Dieses Attribut ist die gültige Single Source of Truth des konzeptionellen Modells. Es ist nicht zwingend notwendig, dass dieses Attribut in dieser Form in einem der Systeme verwaltet wird. Die Definition gilt als Referenz für alle, die mit dieser Information arbeiten wollen
Attributausprägung	Merkmalausprägung		Ein Wert für ein generische erstelltes Attribut. Der Wert der gespeichert wird, hält alle Einschränkungen aus dem zugehörigen Attributtyp ein.
Attributtransformation			Eine Attributtransformation transformiert 1-viele Ausgangsattribute in einen Attributwert. Transformationen von externen Systemen zum konsolidierten Modell befüllen ein Attribut und verwenden min. 1 Systemattribut. Transformationen vom Modell zu externen Systemen befüllen ein Systemattribut und verwenden min. 1 Attribut.

Attributwerttransformation			Historie der verarbeiteten Transformationen. Werte werden geladen, je nach Richtung der Transformation aus dem Fremdsystem oder aus dem konzeptionellen Schema. Sobald ein Wert den Status 'verarbeitet' hat muss Verarbeitungsart und Transformationszeitpunkt gesetzt sein. Erst dann darf er weiter verwendet werden. Gültige verarbeitete Werte haben einen Transformationszeitpunkt, eine Verarbeitungsart, den Transformationsstatus ="verarbeitet" und Transformation gültig = 'J' . Ungültige Werte haben den Transformationsstatus ="verarbeitet", eine Verarbeitungsart, Transformation gültig = "N" und zusätzlich eine Fehlerbeschreibung (Fehler-Nr, -Beschrieb, oder (Name der) Regel die verletzt wurde).
Benutzerdefinierte Eigenschaft			Für projekt- oder umgebungsspezifische Erweiterungen, können für jedes Modellelement eigene Eigenschaften definiert werden. Beispiel: - Qualitätsanspruch-Level - Sicherheitsstufe
Benutzerdefinierter Eigenschaftswert			Für projekt- oder umgebungsspezifische Erweiterungen, können für jedes Modellelement eigene Eigenschaften definiert werden.
Berührungspunkt	touchpoint		Kanal über den Informationen ausgetauscht werden können. Siehe Channel Cards bei foryouandyourcustomers Beispiele: - Telefon - Email - TV-Spot - Facebook - persönliches Gespräch

Betreiber	Operator		Firma oder Organisation die ein Sysstem betreibt (Betrieb aufrechterhält, System am laufen hält, Backup und Sicherheit garantiert). Beispiele:
Betreuer	Supporter		Firma oder Organisation die ein Sysstem betreuen (korrigieren, unterstützen, ausbauen, supporten). Typischerweise Applikationsadministratoren Beispiele: interner IT-Support Helpdesk App-Administrator
Beziehung		Modellelement	Verbindung zweier Entitäten mit Assoziationstext, Optionalität und Abbildungstyp Die in anderen Darstellungsarten gebräuchlichen Beziehungen können aus Optionalität und Abbildungstyp hergeleitet werden 0-1 Optional - 1 1-1 Pflicht - 1 0-many Optional - many 1-many Pflicht - many
Beziehungs- darstellung			Information zur Darstellung einer Entität auf einem Diagramm
Binärer Wertebereich		Wertebereich	Dokumente irgendwelcher Art, die nicht in einem als strukturiert bezeichneten Format (Text, Zahl, Datum) abgespeichert werden kann. Als Dokumente im Filesystem (PDF, PNG, TIFF, XLS, DOC, pages, etc.) oder als finäre Datenbankobjekte verwaltet.

Channels			
Customer Journey			
Data Layer			
Datenbanksystem	database system	IT-System	Alleinstehendes Datenbanksystem zur Verwaltung von Daten, dietyischerweise von mehreren Applikationen im Direktzugriff genutzt werden. Datenbanken ausschliesslich von einer Applikation direkt genutzt werden können und wenn überhaupt nur über Services der Applikation zugreifbar sind werden nicht als Datenbanksysteme aufgezeichnet. Sie sind integraler Bestandteil der Applikation. Beispiele: MDM-DB ERP-DB Oracle-DB mongo-db for documentstorage file-system excel for commonly used data access elastic search graph db enterprize data warehouse
Diagramm			Zusammenfassung von Entitäten in einer grafischen Darstellung
Diagrammkommentar		Modellelement	Kommentar als eigenes Symbol auf einem Diagramm. "Post It" Zettel.
Diagrammtyp			
Dokument		Modellelement	
Eigentümer	Owner		Firma oder Organisation die ein Sysstem besitzt (finanziell)

Einheitumrechnung			
Elementardarstellung			Information zur Darstellung eines grafischen Elementes (Entität, etc.) auf einem Diagramm
Entität			Entität im systemübergreifenden, konsolidierten, konzeptionellen Modell eines Unternehmens
Exklusivbeziehung	Arc		Beziehungen die von einer Entität ausgehen können exklusiv sein. D.h. keine oder 1 davon ist möglich, aber nie mehrere gleichzeitig Exklusivbeziehungen einer Gruppe sind alle IsA Beziehungen oder alle funktionale Beziehungen.
Extern Personenrolle			Personenrolle, die ausserhalb der betrachteten Miniwelt (Company, Gruppe, Konzern, Bereich) besetzt werden muss.

Externe Anwendung		Anwendung	Eine Anwendung mit bestimmten Funktion für die Durchführung der Geschäftsprozesse. Die externe Anwendung kennen wir nur, weil wir irgendwelche Informationen auf irgend eine Art mit ihr austauschen und weil ggf. ein Geschäftsprozess eine solche nutzt Sie wird weder intern betrieben noch von einer internen Stelle verantwortet Unsere Firma ist verantwortlich für Administration (unserer Umgebung), Inhalt und Zugriffsrechten aber nie für die Software oder den aktuellen Betrieb, Keine authority über die effektive Software oder Hardware Muss keine Verbindung zu IT-System haben Beispiele: google Mail Docs interaktiver Kursrechner Wikipedia (externe Anwendung) Jira (Sprintverwaltung)
Externes System		IT-System	Applikation, System das ausserhalb der Verantwortung unseres Unternehmens läuft. Beispiele: Google-docs AWS Jira Cloud gitHub Cloud
Firma		Organisationseinheit	Externe Firma, die irgend etwas mit der IT-landschaft / - Lösungen zu tun hat

Freier Wert		Attributausprägung	Der Wert aus einer Auswahlliste
Funktionale Beziehung		Beziehung	Eine M:1 Beziehung zwischen 2 Entitäten. Die M-Seite ist immer die von-Seite (im ODM nicht so geführt).
Geographische Einheit			
Geschäftsbereich	Hoheitsbereich		Unternehmerische Aufgabe, Typ, Bereich von Geschäftsfunktionen und Anwendungen, die im Rahmen der Wertschöpfungskette und -prozesse eines Unternehmens ausgeführt werden. Geschäftsbereiche sind typischerweise für 1 oder mehrere Anwendungen (Hilfsmittel, Werkzeuge, Applikationen, Tools) sowie für Geschäftstransaktionen und -prozesse verantwortlich. Sie haben die Hoheit über die Informationen / Daten, die in den vom Bereich benutzten Funktionen benötigt / verwaltet werden. Ein Geschäftsbereich bestimmt - Wer erstellt Datensätze zu einer Entität? - Wer bestimmt über Änderungen / Qualität etc.? Sie entsprechen häufig den administrativen Organisationseinheiten (Abteilungen, Busines Units). Sie sind aber nicht aus administrativer oder örtlicher sondern aus Geschäftsaufgabensicht organisiert. Beispiele: - Finanz - R&D - Produktion - Sales - Marketing - HR - Logistik

Geschäftsereignis			Eine geschäftliche Entscheidung, Vorgabe oder Regel, die dazu führt, dass eine Geschäftsfunktion oder ein -Prozess ausgelöst wird. Bei einem Geschäftsereignis ist immer eine Person involviert, die das Ereignis als solches definiert. Automatisch ausgelöste Ereignisse sind Geschäftszustände Beispiele: - Eine Kündigung wird ausgesprochen - Kunde beschwert sich - Kunde bestellt (mit Brief, Telefon, Fax oder per Webshop) - Quartalszahlen sind schlecht
-------------------	--	--	---

Geschäftsfunktion	Business Function		Definiert eine Einheit, die eine sinnvoll zusammenfassbare Gruppe von Informationen, Prozesse und Systemen nutzt bzw. dafür zuständig ist. Geschäftsfunktionen können über mehrere Geschäftsbereiche und/oder Abteilungen verteilt sein. (Beispiele: Projektleitung kann in vielen Bereichen vorkommen) ACHTUNG: Es sollten KEINE technischen Aufteilungen (Systeme, Technologie, Medien) für die Unterscheidung verwendet werden, da diese häufiger ändern können. Es geht um die semantische Gruppierung der Anwendungen und Geschäftstransaktionen Beispiele: - Management - Recruting - Accounting - Manufacturing - Repairing - Consulting - Projektleitung - Support
-------------------	-------------------	--	---

Geschäftsprozess	business process	Modellelement	Ein Geschäftsprozess umfasst eine Folge von Geschäftstransaktion, die in einer bestimmten Abhängigkeit ausgeführt werden, um ein übergeordnetes geschäftliches oder betriebliches Ziel zu erreichen. Er beginnt immer mit einem Auslöser und kann mehrere Entscheidungen und Geschäfts(Zwischen-)zustände umfassen. Am Schluss gibt es ein oder mehrere definierte Zustände / Ergebnisse. Aus Sicht des Kunden entspricht der Geschäftsprozess normalerweise der Customer Journey. Beispiele: - Verkaufen eines Neuwagens - Kundenbestellung bearbeiten - Wartungsfall erledigen - Neues Produkt entwickeln. - Marketingkampagne planen und durchführen
Geschäftsregel	Business Rule		Geschäftsregel, die Attributwerte auf Regelkonformität prüft. Diese Regeln sind passiv. D.h. es wird überprüft, ob der Wert (ggf. im Zusammenhang mit anderen Werten dieser oder anderer Entitäten) aus fachlicher Sicht korrekt ist. Regelverletzungen können als SQL Selects angegeben werden. Jedes Tupel, das das Select liefert verletzt die Regel.

Geschäftstransaktion	business transaction	Modellelement	Eine Geschäftstransaktion beschreibt eine Folge von Einzeltätigkeiten, die schrittweise ausgeführt werden, um ein geschäftliches oder betriebliches Ziel zu erreichen. Eine Geschäftstransaktion überführt das System "Geschäft" von einem stabilen, definierten Zustand in einen neuen. Sie besteht aus Einzelschritten, die alle oder gar nicht ausgeführt werden. Sie kann Medienbrüche enthalten (z.B. wenn der Output reale Produkte und ihre digitalen Zwillinge sind). Wird auch als Geschäftsprozess (Business Process) bezeichnet. Wikipedia: Ein Geschäftsprozess (Abkürzung: GP) ist eine Menge logisch verknüpfter Einzeltätigkeiten (Aufgaben, Arbeitsabläufe), die ausgeführt werden, um ein bestimmtes geschäftliches oder betriebliches Ziel zu erreichen. Er wird durch ein definiertes Ereignis ausgelöst und transformiert ‚Input‘ durch den Einsatz materieller und immaterieller Güter und unter Beachtung bestimmter Regeln und unternehmensinterner und -externer Faktoren zu einem ‚Output‘. Das Prozesssystem strebt einen Wertschöpfungsprozess an, der bezüglich Ressourcenverzehr, Durchlaufzeiten und Qualität permanent optimiert werden sollte. Idealerweise stellt demnach der erzielte Output für das jeweilige Unternehmen einen höheren Wert als der ursprünglich eingesetzte Input dar.
----------------------	----------------------	---------------	--

Geschäftszustand			Ein Datenzustand (z.B. tiefer Lagerbestand, zu viele offene Rechnungen für einen Kunden, tiefer oder hoher Kontostand etc.) löst einen Geschäftsprozess eine -transaktion aus oder ist das vorgesehene Ergebnis eines Prozesses. Beispiele: - Monatsende (Lohnzahlung, Bericht an Mgt, Mahnläufe) - jeden Montag (überprüfung der offenen Bestellungen) - Lagerbestand unter Schwellwert - Anzahl offene Bestellungen zu gross - Anzahl Servicefälle in einer Periode zu hoch
Grafische Darstellung			
Hersteller	Manufacturer	Modellelement	Herstellerfirma einer Applikation, einer SW-Lösung, einer IT-Komponente. Kann eine externe Firma sein, die eigene Organisationseinheit (IT-Abteilung für Applikationen, alle Abteilungen für Excel, Templates etc.) Beispiele: SAP Oracle IBM HR-Abteilung (die ein Excel entwickelt hat) eigene IT-Abteilung (die einen Konfigurator geschrieben hat) open source community
IT-Komponente		Modellelement	Irgend eine Komponente die mit Informations Technologie zu tun hat und beschafft, betrieben und betreut werden muss. Jede IT-Komponente hat einen Hersteller. D.h. es handelt sich um konkrete Produkte.

IT-System		IT-Komponente	IT_System, Betriebssystem, Infrastruktur in oder auf dem Anwendungen laufen können. Beispiele: Power-DNS JRE java runtime environment Windows Android ubuntu Linux mongo-DB Excel Access SAP-Hana IDE = Application for IT-People Eclipse / Microsoft Studio Jenkins Oracle-APEX
Informationselement			
Informationsnutzung		Modellelement	Nutzung eines Datenelementes in einer Applikation
Informationsquelle			Referenz die Informationen enthält, die zur Bildung dieses Elementes geführt haben bzw. die detaillierte Angaben (Regeln, Darstellung, Nutzung, Abhängigkeiten etc.) zum Element macht.
Intern Personenrolle			Personenrolle, die innerhalb der betrachteten Miniwelt (Company, Gruppe, Konzern, Bereich) besetzt werden muss.

IsA Beziehung		Beziehung	1:1 Beziehung, einen Subtyp definiert. exklusive IsA Subtypen (monohierarchisch, optional von Vater zu Kind) können als Subtypen in der Entität gezeichnet werden. Eine IsA Beziehung beginnt immer bei Subtyp (von Kind zu Vater). Diese Beziehung (Kind zu Vater) kann nicht optional sein.
Kommunikationskanal			Kanal über den Informationen ausgetauscht werden können. Siehe Channel Cards bei foryouandyourcustomers Beispiele: Telefon Email TV-Spot Facebook persönliches Gespräch
Kundenreise	customer journey		Aus Sicht des Marketing bezeichnet die Kundenreise (Customer Journey) alle Berührungspunkte (Touchpoints) eines Konsumenten mit einer Marke, einem Produkt oder einer Dienstleistung. Hierzu zählen nicht nur die direkten Interaktionspunkte zwischen Kunden und Unternehmen (Anzeige, Werbespot, Webseite usw.), sondern auch die indirekten Kontaktpunkte, an denen die Meinung Dritter über eine Marke, ein Produkt oder eine Serviceleistung eingeholt wird (Bewertungsportale, Userforum, Blog usw.). Kunden informieren sich zunehmend über diese indirekten Kontaktpunkte, welche von den Unternehmen nicht unmittelbar beeinflusst werden können. Ein tiefgehendes Verständnis der gesamten Customer Journey (inkl. direkter und indirekter Kontaktpunkte) ist Grundvoraussetzung für eine kundenorientierte Marketing- und Vertriebsausrichtung.
Kundenreiseetappe			Teil der Reise, die ein Kunde mit unserem Unternehmen für bestimmte Produkte / Dienstleistungen geht.

Land	country	Geographische Einheit	
Listenwert		Attributausprägung	Der Wert aus einer Auswahlliste
Mandant			Organisation, Kunde, für den ein Modell definiert ist. Zwischen Elementen von Mandaten gibt es keinerlei Beziehung
Modellelement			Irgend ein Element des Modells, über das wir Metainformationen verwalten sollen / wollen.
Modellelementtyp			Elemente die im Modell verwendet und in diagrammen dargestellt werden können Beispiele: Entitäten Beziehungen Akteurrolle UseCase Betreiber Hersteller
Modellinfrastruktur			
Netzwerkssystem		IT-System	
Numerischer Wertebereich		Wertebereich	Kann Zahlenwerte aufnehmen
Operation System		IT-System	
Organisation Layer			
Organisationseinheit			Organisationseinheit (Abteilung / Firma (intern oder extern)), die für die Definition oder Pflege von Elementen verantwortlich ist.
Performance Layer			

Persona			Archetyp einer Person mit einem bestimmten Verhalten in einem bestimmten Umfeld: Bei Firmen ist die Persona z.B. ein Einkäufer, ein Broker, ein Händler oder ein Managementmitglied. Beispiele: Harry Hartmann Lily AmHerd Martin Muster
Persönliche Anwendung		Anwendung	Eine Anwendung, die mit Hilfe von generischer Standardsoftware (Excel, Word, Visio etc.) erstellt wurde oder lokal auf einzelnen Clients installiert ist. Typischerweise von einzelnen Personen, oft für einzelne Abteilungen, Rollen, Personen genutzt. Manchmal für eine ganze Firma. Normalerweise sind diese Anwendungen in Dateien abgelegt, die sowohl Programm (Formeln, Regeln) als auch Daten enthalten. D.h. es gibt keine zentrale, gemeinsame Datenhaltung. Diese lokalen Anwendungen können Daten aus zentralen Anwendungen beziehen oder liefern (manuell kopiert oder mittels Schnittstellen (odbc, jdbc etc.) direkt integriert. Beispiele: Excel für die Zeiterfassung eines Mitarbeiter/ einer Mitarbeiterin Worddokument als Vorlage (Template) für das Erstellen von Rechnungen. Anstellungsvertragsverwaltung (PDF der Anstellungsverträge in einer Ablage)
Physikalische Einheit			Physikalische Messeinheit . Siehe dazu z.B. https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_physikalischer_Größen#SI-Basisgrößen_und_-einheiten

Prozessauslöser		Modellelement	Ein externes System, das z.B. durch Datenlieferung oder durch Zusenden einer Information (Mail, SMS, Messgerät) etwas in unserem System anstösst. Beispiele:
Region		Geographische Einheit	EMEA, Asia, America
Schlüssel			Gruppe von identifizierenden Beziehungen und oder Attributen einer Entität. Jede Kombination von Werten in einem Schlüssel ist für die Entität einmalig. D.h. sie identifiziert genau 1 Eintrag in der Entität. Die Laufnummer ist ein Hilfsmittel. Genau genommen ist für einen Schlüssel nur eindeutig Entität + Menge aller Schlüsselemente.
Schnittstelle		Modellelement	Eine definierte Schnittstelle zwischen 2 IT-Systemen. Synchron heisst, dass die Daten immer in kurzer Zeit (ms - einige Sekunden) nachgeführt und aktuell sind. Manuell bedeutet, dass eine Person die Daten von einem Werkzeuge in ein anderes überträgt (copy-paste, abschreiben). online bedeutet, dass die Anwendungen direkt auf die Datenbasis (Datei, DB) einer anderen Anwendung zugreift. Z.B. via DB-Link, Service.

Schnittstellenattribut			Attribut in einem System, das mit anderen Systemen ausgetauscht werden soll. Datentyp, Format und Constraints können in div. Sprachen und Dialekten geführt werden SQL (mit dialekt) Jason XML
Schnittstellentabelle			Attribut in einem System, das mit anderen Systemen ausgetauscht werden soll. Datentyp, Format und Constraints können in div. Sprachen und Dialekten geführt werden SQL (mit dialekt) Jason XML
Server Hardware		IT-Komponente	Computer Hardware, auf dem IT-systeme, Anwendungen und Datenbanken installiert sind und laufen.
Speicherformat			Format für die Speicherung binär verkodeter Werte. Beispiele: GIF TIFF JPEG DOC DOCX SVG PDF

Sprache			Sprache gemäss ISO 629-1,2,3 Eine alternative Ausgabe, erlaubt es, einen Text zu dem eine Übersetzung fehlt in einer Default-Sprache auszugeben.
Sprachtext			Text interpretiert in Sprache, die als Textsprachen markiert ist.
Technischer Prozess		Geschäfts- transak- tion	Geschäftsprozess, der durch ein System durchgeführt ist. Er kann durch einen Akteur ausgelöst werden, die Ergebnisse sind aber typischerweise nicht direkt für den Akteur bestimmt. Beispiel: - (automatisch) Mahnungen versenden - Lohnzahlungen durchführen. - nächtliche Datenübernahme ab einem Fremdsystem

Technologie	Technology		Beschreibung einer IT-Umgebung (Framework, Programmiersprache, Templates, etc.) Beispiele: DBMS data base mgt system (Oracle MS, Hana) DNS domain name server IAM identiy and access mgt vcs Version control system cdn content delivery network vpn virtual private network web Protocol (http) IT-Applications Sammlung von Technologien Microsoft Office Tools Excel Word Powerpoint Visio Sprachen: COBOL
Textlicher Wertebereich		Wertebereich	Wertebereich (Domäne) für ein Freitextattribut
Vorgabewert			Wert, der für eine Aufzählungs-Werteliste ein gültiger Wert ist. Das Attribut "Wert" ist der physikalische (sprachunabhängige) Wert, der als eigentlicher Wert im konzeptionellen Modell gilt.

Vorgabewerttransformation			Wert, der für eine Aufzählungs-Domäne im Fremdsystem den Wert aus dem SSoT System repräsentiert.
Wertebereich	Domäne	Modellelement	Beschreibung des Wertebereichs eines (oder mehrerer) Attributs/e. Die Typen Numerisch, Text, Zeitpunkt oder Aufzählung sind konzeptionell zu verstehen. Die echten Datentypen und ggf. Formate (für Zahlen und Zeitpunkte) für die Speicherung werden in der Implementierung festgelegt. Wertegruppen sind Attributgruppen, d.h. mehrere Attribute, die mehrfach gemeinsam vorkommen werden für eine einfachere Handhabung unter einem neuen Namen zusammengefasst. Beispiel Telefon-Nr bestehend auf Landesvorwahl und Rufnummer.
Wertebereichgruppe	Gruppenattribut	Wertebereich	Es gibt Attribute, die aus mehreren Bestandteilen bestehen, aber für eine Entität wie ein Attribut angesehen werden (können). Die Bestandteile dieser Attributgruppe treten immer gemeinsam auf. Dass ein Attribut Teilwerte enthält, für die man sich separat interessiert, verletzt im Grundsatz die 1. Normalform. Wenn aber die Elemente einer Attributgruppe selber Attribute sind und die Gruppe als Platzhalter von mehreren Attributen verstanden werden kann, ist diese Verletzung auflösbar. Beispiele: Telefon-Nr: bestehend aus Landesvorwahl und Rufnummer Koordinaten bestehend aus X und Y-Koordinate (bzw. Westliche Länge und nördliche Breite) Hotelzimmer-Nr bestehend aus Stockwerk und ZimmerNr (ACHTUNG: nicht 1. Stelle = Stockwerk, sondern 1 Feld Stockwerk und 1 Feld ZimmerNr) Flugkennung bestehend aus Fluggesellschaft kürzel und Flugnummer (LX 247)
Wertliste		Wertebereich	Eine Liste (abschliessende Aufzählung) von gültigen Werten

Zeitpunkt Wertebereich		Wertebereich	
Zentrale Anwendung		Anwendung	Eine Anwendung (Programm, SW-Paket) die als SW-Produkt gekauft oder selber hergestellt wurde. Die Anwendung kann zentral (Server, Cloud) oder lokal (Arbeitsplatz) installiert sein. Wichtige Eigenschaft ist, dass die Daten nur einmal vorhanden sind und von allen Nutzenden gemeinsam genutzt werden. Durch welche Technologie ist irrelevant. Beispiele: ERP PIM FiBu
extern Informationselement			Informationselement in einer externen Anwendung. Nur von Interesse, wenn wir diese Information aus unserem System speisen oder in unserem System verwenden. Beispiel: Fremdwährungsbetrag (im Kursumrechner) Person (Sozialvers. Nr, Name, Vorname, etc.)
extern verwalteter Server	externally managed	Server Hardware	

externes Geschäftsereignis		Geschäftsereignis	Eine Ereignis, das von aussen an unsere Firma herangetragen wird. Es kann automatisch (via externe Anwendung) oder manuell durch einen Kunden / Lieferanten geschehen Beispiele: - Kunde beschwert sich - Kunde bestellt (mit Brief, Telefon, Fax oder per Webshop) - eine Lieferung trifft ein - wir erhalten eine Mahnung / Rechnung - eine Bewerbung geht ein
intern verwalteter Server	internally managed Server	Server Hardware	
internes Geschäftsereignis		Geschäftsereignis	Eine interne geschäftliche Entscheidung, Vorgabe oder Regel, die dazu führt, dass eine Geschäftsfunktion oder ein -Prozess ausgelöst wird. Bei einem Geschäftsereignis ist immer eine Person involviert, die das Ereignis als solches definiert. Automatisch ausgelöste Ereignisse sind Geschäftszustände Beispiele: - Eine Kündigung wird ausgesprochen - Quartalszahlen sind schlecht - Ein Manager will eine Auswertung - Eine Lagerhalle wird gesperrt - Neues Büromaterial wird angeschafft
many2many Beziehung		Beziehung	Eine M:NBeziehung zwischen 2 Entitäten. Sie kann (wie im ODM möglich) Attribute haben, die im physischen Modell in die Zwischenentität wandern.