

FYAYC Attributcleansing

Name	Abkürzung	Kurz name	Synonyme	Super Entität	auf Diagrammen	Beschreibung	Kommentare
Ansprechpartner					Attribute Definition	Person in einer Organisationseinheit die für die Definition oder Pflege eines Attributwertes verantwortlich ist.	

Attributes

Name	Domäne	Datentyp	Schlüsselteil	Beschreibung
Geschäftstelefon-Nr	Telefon-Nr	Telefon-Nr	false	
Name	Name	Name	false	
Privattelefon-Nr	Telefon-Nr	Telefon-Nr	false	
Vorname	Name	Name	false	
eMail	eMail-Adresse	eMail-Adresse	false	

Identifiers

Name	PK	attributes/Relationships	Comment	Notes
ITSY_NAME_UK	false	Ansprechpartner:eMail		

Name	Abkürzung	Kurz name	Synonyme	Super Entität	auf Diagrammen	Beschreibung	Kommentare
Attribut			Merkmal		Attribute Definition	Beschreibung eines Trägers eines Wertes. Dieses Attribut ist die gültige Single Source of Truth des konzeptionellen Modells. Die Definition gilt, abhängig davon, ob es nur als virtuelle Einheit (z.B. in Form von Schnittstellen) oder als eigenes Attribut in einer eigenen DB verwaltet wird. Beispiele: Netto-Gewicht Beleuchtungsmodell	

Attributes

Name	Domäne	Datentyp	Schlüsselteil	Beschreibung
Anzeigename [L]	Unknown	Unknown	false	
Beschreibung [L]	Unknown	Unknown	false	
Business Rule	Beschreibung	Beschreibung	false	Regel über die Werte eines Attributs, die über die einfachen Regeln der Domänendefinition hinausgehen.
Technischer Name	Unknown	Unknown	true	
Tooltip [L]	Unknown	Unknown	false	

Identifiers

Name	PK	attributes/Relationships	Comment	Notes
ATTR_UK	true	Attribut.Technischer Name Relation_78		

Name	Abkürzung	Kurz name	Synonyme	Super Entität	auf Diagrammen	Beschreibung	Kommentare
Attributausprägung			Merkmalausprägung			Ein Wert für ein generische erstelltes Attribut. Der Wert der gespeichert wird, hält alle Einschränkungen aus dem zugehörigen Attributtyp ein.	

Name	Abkürzung	Kurz name	Synonyme	Super Entität	auf Diagrammen	Beschreibung	Kommentare
Attributtransformation					Attribute Definition	Eine Attributtransformation transformiert 1-viele Ausgangsattribute in einen Attributwert. Transformationen von externen Systemen zum konsolidierten Modell befüllen ein Attribut und verwenden min. 1 Systemattribut. Transformationen vom Modell zu externen Systemen befüllen ein Systemattribut und verwenden min. 1 Attribut.	

Attributes

Name	Domäne	Datentyp	Schlüsselteil	Beschreibung
Auslöseart	Transformationsauslöseart	Transformationsauslöseart	false	Art der Auslösung der Transformation (Mutation, Periode, Manuell)
Auslöseperiodizität	Periodizität	Periodizität	false	Täglich, alle 2 Minuten o.ä. Obligatorisch, falls die Auslöseart Zeitpunkt ist.
Transformationformel	Beschreibung	Beschreibung	false	Formel, die 1-n Ausgangsattribute in ein Zielattribut umwandelt.

Name	Abkürzung	Kurz name	Synonyme	Super Entität	auf Diagrammen	Beschreibung	Kommentare
Attributverwendung						Für welche Merkmals/Attribut-Gruppen ist dieses Attribut von Bedeutung	

Attributes

Name	Domäne	Datentyp	Schlüsselteil	Beschreibung
ist Pflichtattribut (J/N)	Unknown	Unknown	false	

Name	Abkürzung	Kurz name	Synonyme	Super Entität	auf Diagrammen	Beschreibung	Kommentare
Attributwerttransformation					Attribute Definition	Historie der verarbeiteten Transformationen. Werte werden geladen, je nach Richtung der Transformation aus dem Fremdsystem oder aus dem konzeptionellen Schema. Sobald ein Wert den Status 'verarbeitet' hat muss Verarbeitungsart und Transformationszeitpunkt gesetzt sein. Erst dann darf er weiter verwendet werden. Gültige verarbeitete Werte haben einen Transformationszeitpunkt, eine Verarbeitungsart, den Transformationsstatus = "verarbeitet" und Transformation gültig = 'J' . Ungültige Werte haben den Transformationsstatus = "verarbeitet", eine Verarbeitungsart, Transformation gültig = "N" und zusätzlich eine Fehlerbeschreibung (Fehler-Nr, -Beschrieb, oder (Name der) Regel die verletzt wurde).	

Attributes

Name	Domäne	Datentyp	Schlüsselteil	Beschreibung
Fremdsystemwert [N]	Unknown	VARCHAR	false	Wert(e) aus dem bzw. für das Fremdsystem. Falls die Transformation nach "ausen" geht, genau 1 Wert
Ladezeitpunkt	Zeitpunkt	Zeitpunkt	true	Zeitpunkt (in möglichst kleiner Zeiteinheit) zu dem der zu transformierende Wert geladen wurde.
SSoT Wert [N]	Unknown	VARCHAR	false	Wert(e) aus dem bzw. für das Konzeptionelle System. Falls die Transformation nach "innen" geht, genau 1 Wert
Transformation gültig (J/N)	Boolean	Boolean	false	Angabe, ob der transformierte Wert gültig ist.
Transformationsfehler	Beschreibung	Beschreibung	false	Fehlerbeschrieb, falls der Wert nicht übersetzt werden konnte. Falls Transformation gültig = FALSE und Transformationsstatus = verarbeitet, muss ein Fehlerbeschrieb vorliegen.
Transformationsstatus	Transformationsstatus	Transformationsstatus	false	Status der Transformation (geladen, verarbeitet)
Transformationszeitpunkt	Zeitpunkt	Zeitpunkt	false	Zeitpunkt (in möglichst kleiner Zeiteinheit) zu dem die Transformation durchgeführt wurde. Leer-> die Transformation wurde noch nicht durchgeführt.
Verarbeitungsart	Transformationsverarbeitung	Transformationsverarbeitung	false	Art der Durchführung einer Transformation (manuell, automatisch)

Identifiers

Name	PK	attributes/Relationships	Comment	Notes
AWTF	true	Attributwerttransformation.Ladezeitpunkt		

Name	Abkürzung	Kurz name	Synonyme	Super Entität	auf Diagrammen	Beschreibung	Kommentare
Aufzählung Attribut				Attribut	Attribute Definition	Attribut, das einen Wert aus vordefinierten Liste annehmen kann.	

Attributes

Name	Domäne	Datentyp	Schlüsselteil	Beschreibung
Werteliste einschränkung	Beschreibung	Beschreibung	false	Einschränkung der Werteliste aus der Domäne. Leer-> es sind alle Werte aus der Domäne möglich.

Name	Abkürzung	Kurz name	Synonyme	Super Entität	auf Diagrammen	Beschreibung	Kommentare
Aufzählung Domäne				Domäne	Attribute Definition	Attribut, das einen Wert aus vordefinierten Liste annehmen kann.	

Name	Abkürzung	Kurz name	Synonyme	Super Entität	auf Diagrammen	Beschreibung	Kommentare
Baugruppe				Bauteil	Attribute im Modell	Aus Teilen zusammengebaute, -montierte, -verpackte Gruppe von Teilen	

Name	Abkürzung	Kurz name	Synonyme	Super Entität	auf Diagrammen	Beschreibung	Kommentare
Bauteil					Attribute im Modell	Mechanisches Teil, das direkt oder indirekt in einem Gerät verbaut werden kann. Bauteile werden unterschieden in Haus- bzw. Kauf-Teile Jedes Bauteil das nur von einem Lieferanten stammen kann ist ein Kauf-Teil	

Attributes

Name	Domäne	Datentyp	Schlüsselteil	Beschreibung
Artikel-Nr	Unknown	Unknown	false	
Gewicht	Unknown	NUMERIC	false	Gewicht in kg mit Qualitätsangabe
Gewicht Wertequalität	Unknown	String	false	Angabe über Herkunft/Bestimmung des Gewichts
Zolltarifnummer	Unknown	Unknown	false	
ist Ersatzteil (J/N)	Unknown	Unknown	false	
ist Hausteil (J/N)	Unknown	Unknown	false	Ableitbar aus Beziehung zu Lieferanten, kein Haus-Teil -> Kaufteil
ist Zubehör (J/N)	Unknown	Unknown	false	

Name	Abkürzung	Kurz name	Synonyme	Super Entität	auf Diagrammen	Beschreibung	Kommentare
Business Rule					Attribute Definition	Geschäftsregel, die Attributwerte auf Regelkonformität prüft. Diese Regeln sind passiv. D.h. es wird überprüft, ob der Wert (ggf. im Zusammenhang mit anderen Werten dieser oder anderer Entitäten) aus fachlicher Sicht korrekt ist.	

Attributes

Name	Domäne	Datentyp	Schlüsselteil	Beschreibung
Beschreibung	Beschreibung	Beschreibung	false	
Fehlermeldung [L]	Beschreibung	Beschreibung	false	Meldung, bei Verletzung der Regel.
Name	Name	Name	false	
Regel	Beschreibung	Beschreibung	false	Regel, die Werte beschränken auf Grund von komplexeren Zusammenhängen

Identifiers

Name	PK	attributes/Relationships	Comment	Notes
ITSY_NAME_UK	false	Business Rule.Name		

Name	Abkürzung	Kurz name	Synonyme	Super Entität	auf Diagrammen	Beschreibung	Kommentare
Compartment					Attribute im Modell	Bereich im Gerät, mit eigenen Eigenschaften (Volumen, Temperatur, Feuchtigkeit etc.), das nicht eine eigene Baugruppe (z.B. mit Isolation, Temperaturregelung, Türe etc.) ist	

Attributes

Name	Domäne	Datentyp	Schlüsselteil	Beschreibung
Innenzieltemperatur	Unknown	NUMERIC	false	
Nutzzinhalt	Unknown	NUMERIC	false	Inneninhalt nutzbar durch den Kunden

Name	Abkürzung	Kurz name	Synonyme	Super Entität	auf Diagrammen	Beschreibung	Kommentare
Domäne			Merkmal		Attribute Definition	Beschreibung des Wertebereichs eines (oder mehrerer) Attributs. Die Typen Numerisch, Text, Zeitpunkt oder Aufzählung sind konzeptionell zu verstehen. Die echten Datentypen und ggf. Formate (für Zahlen und Zeitpunkte) für die Speicherung werden in der Implementierung festgelegt. Beispiele: Netto-Gewicht Beleuchtungsmodell	

Attributes

Name	Domäne	Datentyp	Schlüsselteil	Beschreibung
Beschreibung [L]	Beschreibung	Beschreibung	false	
Business Rule	Beschreibung	Beschreibung	false	Regel über die Werte einer Domäne, die nicht mit einfachen min/max o.ä. beschrieben werden können.
Name [L]	Name	Name	false	

Identifiers

Name	PK	attributes/Relationships	Comment	Notes
ATTR_UK	false	Domäne.Name [L]		

Name	Abkürzung	Kurz name	Synonyme	Super Entität	auf Diagrammen	Beschreibung	Kommentare
Einheitumrechnung					Attribute Definition		

Attributes

Name	Domäne	Datentyp	Schlüsselteil	Beschreibung
Faktor	Einheitenumrechnungsfaktor	Einheitenumrechnungsfaktor	false	

Identifiers

Name	PK	attributes/Relationships	Comment	Notes
Einheitumrechnung PK	false	Relation_75 Relation_76		
Einheitumrechnung PKv1	true			

Name	Abkürzung	Kurz name	Synonyme	Super Entität	auf Diagrammen	Beschreibung	Kommentare
Elektrokomponente				Komponente	Attribute im Modell		

Attributes

Name	Domäne	Datentyp	Schlüsselteil	Beschreibung
Frequenz	Unknown	String	false	
Nennspannung	Unknown	Unknown	false	Art der Stroms (DC, AC50, AC60)
durschn. Energieverbrauch	Unknown	NUMERIC	false	durschnittlicher Energieverbrauch pro 24h
max. Leistung	Unknown	NUMERIC	false	

Name	Abkürzung	Kurz name	Synonyme	Super Entität	auf Diagrammen	Beschreibung	Kommentare
Entität					Attribute Definition	Entität im systemübergreifenden, konsolidierten, konzeptionellen Modell eines Unternehmens	

Attributes

Name	Domäne	Datentyp	Schlüsselteil	Beschreibung
Anzeigename [L]	Name	Name	false	Name der Entität der in der Kommunikation normalerweise gebraucht wird.
Beschreibung [L]	Beschreibung	Beschreibung	false	Bedeutung, Nutzen, Nutzung der Entität
Technischer Name	Name	Name	false	Eindeutiger, technischer Name der Entität (z.B. der Tabelle, die die Entität repräsentiert)
Tooltip [L]	Beschreibung	Beschreibung	false	Anzeige der Bedeutung für Bediener auf einer Maske.

Identifiers

Name	PK	attributes/Relationships	Comment	Notes
ATTR_UK	false	Entität.Technischer Name		

Name	Abkürzung	Kurz name	Synonyme	Super Entität	auf Diagrammen	Beschreibung	Kommentare
Freier Wert				Attributausprägung		Der Wert aus einer Auswahlliste	

Attributes

Name	Domäne	Datentyp	Schlüsselteil	Beschreibung
Wert	Unknown	unknown	false	Der Datentyp des Wertes wird durch den Attributtyp-Subtyp bestimmt.

Name	Abkürzung	Kurz name	Synonyme	Super Entität	auf Diagrammen	Beschreibung	Kommentare
Gefrierfach				Compartment	Attribute im Modell		

Name	Abkürzung	Kurz name	Synonyme	Super Entität	auf Diagrammen	Beschreibung	Kommentare
Gemüsefach				Compartment	Attribute im Modell		

Attributes

Name	Domäne	Datentyp	Schlüsselteil	Beschreibung
Zielluftfeuchtigkeit	Unknown	Unknown	false	

Name	Abkürzung	Kurz name	Synonyme	Super Entität	auf Diagrammen	Beschreibung	Kommentare
IT-System					Attribute Definition	IT_System, mit dem Daten ausgetauscht werden.	

Attributes

Name	Domäne	Datentyp	Schlüsselteil	Beschreibung
Name	Name	Name	false	
Zeichensatz	Zeichensatz	Zeichensatz	false	

Identifiers

Name	PK	attributes/Relationships	Comment	Notes
ITSY_NAME_UK	false	IT-System.Name		

Name	Abkürzung	Kurz name	Synonyme	Super Entität	auf Diagrammen	Beschreibung	Kommentare
Komponente				Bauteil	Attribute im Modell	Einzelstück, im Liebherrkontext nicht weiter differenziert in Einzelteile.	

Attributes

Name	Domäne	Datentyp	Schlüsselteil	Beschreibung
Werkstoff	Unknown	Unknown	false	relevantes Material dieser Komponente

Name	Abkürzung	Kurz name	Synonyme	Super Entität	auf Diagrammen	Beschreibung	Kommentare
Listenwert				Attributausprägung		Der Wert aus einer Auswahlliste	

Name	Abkürzung	Kurz name	Synonyme	Super Entität	auf Diagrammen	Beschreibung	Kommentare
Numerische Domäne				Domäne	Attribute Definition	Kann Zahlenwerte aufnehmen	

Attributes

Name	Domäne	Datentyp	Schlüsselteil	Beschreibung
Max Wert	Unknown	NUMERIC	false	Maximaler Wert für ein numerisches Feld. Leer -> so gross wie das System zulässt
Min Wert	Unknown	NUMERIC	false	Minimaler Wert für ein numerisches Feld. Leer -> so klein wie das System zulässt
Nachkommastellen#	Unknown	Integer	false	
Rundungseinheit	Unknown	Unknown	false	Wert, der angibt, auf welche Einheit ein numerischer Wert gerundet wird. (z.B. 0.5, 0.25, 1000)
Vorkommastellen#	Unknown	Unknown	false	

Name	Abkürzung	Kurz name	Synonyme	Super Entität	auf Diagrammen	Beschreibung	Kommentare
Numerisches Attribut				Attribut	Attribute Definition	Die Einschränkungen für ein numerisches Attribut können die Domänenvorgaben weiter einschränken, aber nicht erweitern.	

Attributes

Name	Domäne	Datentyp	Schlüsselteil	Beschreibung
Max Wert	Unknown	NUMERIC	false	Maximalwert, muss kleiner als die Domänenvorgabe sein.. Leer -> Wert aus der Domäne gilt
Min Wert	Unknown	NUMERIC	false	Mindeswert, muss grösser als die Domänenvorgabe sein.. Leer -> Wert aus der Domäne gilt

Name	Abkürzung	Kurz name	Synonyme	Super Entität	auf Diagrammen	Beschreibung	Kommentare
Ober-Sachmerkmal							

Attributes

Name	Domäne	Datentyp	Schlüsselteil	Beschreibung
Name [L]	Unknown	Unknown	false	

Name	Abkürzung	Kurz name	Synonyme	Super Entität	auf Diagrammen	Beschreibung	Kommentare
Organisationseinheit					Attribute Definition	Organisationseinheit in der Firma (intern oder extern), die für die Definition oder Pflege eines Attributwertes verantwortlich ist.	

Attributes

Name	Domäne	Datentyp	Schlüsselteil	Beschreibung
Name	Unknown	Unknown	false	
Telefon-Nr	Telefon-Nr	Telefon-Nr	false	
eMail	eMail-Adresse	eMail-Adresse	false	

Identifiers

Name	PK	attributes/Relationships	Comment	Notes
ITSY_NAME_UK	false	Organisationseinheit.Name		

Name	Abkürzung	Kurz name	Synonyme	Super Entität	auf Diagrammen	Beschreibung	Kommentare
Physikalische Einheit					Attribute Definition	Physikalische Messeinheit . Siehe dazu z.B. https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_physikalischer_Größen#SI-Basisgrößen_und_-einheiten	

Attributes

Name	Domäne	Datentyp	Schlüsselteil	Beschreibung
Beschreibung [L]	Beschreibung	Beschreibung	false	
Name [L]	Name	Name	false	
SI-Einheit	SI-Einheit	SI-Einheit	false	Einheit gemäss SI-Vorgabe

Identifiers

Name	PK	attributes/Relationships	Comment	Notes
PHEI_NAME_UK	false	Physikalische Einheit.Name [L]		
PHEI_SI_UK	false	Physikalische Einheit.SI-Einheit		

Name	Abkürzung	Kurz name	Synonyme	Super Entität	auf Diagrammen	Beschreibung	Kommentare
Restinhalt				Compartment	Attribute im Modell		

Name	Abkürzung	Kurz name	Synonyme	Super Entität	auf Diagrammen	Beschreibung	Kommentare
Sachmerkmal			Merkmalsgruppe			Gruppierung von Attributen, die gemeinsam angewendet werden. Beispiel: Verpackungsattribute Beleuchtung	

Attributes

Name	Domäne	Datentyp	Schlüsselteil	Beschreibung
Name [L]	Unknown	Unknown	false	

Name	Abkürzung	Kurz name	Synonyme	Super Entität	auf Diagrammen	Beschreibung	Kommentare
Systemattribut					Attribute Definition	Attribut in einem System, das mit anderen Systemen ausgetauscht werden soll	

Attributes

Name	Domäne	Datentyp	Schlüsselteil	Beschreibung
Datentyp	Technischer Datentyp	Technischer Datentyp	false	Technischer Datentyp im Fremdsystem (z.B. String(20), NUMERIC(20,4), integer,date, etc.)
Format	Format	Format	false	Textliche Formatierung eines numerischen oder Zeitpunkt-Wertes
Name	Name	Name	true	
Tabellenname	Name	Name	true	

Identifiers

Name	PK	attributes/Relationships	Comment	Notes
ATMP_UK	true	Systemattribut.Name Systemattribut.Tabellenname Relation_94		

Name	Abkürzung	Kurz name	Synonyme	Super Entität	auf Diagrammen	Beschreibung	Kommentare
Text Attribut				Attribut	Attribute Definition	Freitextattribut.	

Attributes

Name	Domäne	Datentyp	Schlüsselteil	Beschreibung
Max Namenlänge	Unknown	Integer	false	Maximallänge, muss kleiner oder gleich der Domänenvorgabe sein. Leer -> Wert aus der Domäne gilt
Min Namenlänge	Unknown	Integer	false	Minimallänge des Namens, muss grösser oder gleich der Domänenvorgabe sein.. Leer -> Wert aus der Domäne gilt
Zeichenregel (regexp)	Unknown	VARCHAR	false	

Name	Abkürzung	Kurz name	Synonyme	Super Entität	auf Diagrammen	Beschreibung	Kommentare
Text Domäne				Domäne	Attribute Definition	Freitextattribut.	

Attributes

Name	Domäne	Datentyp	Schlüsselteil	Beschreibung
Max Textlänge	Unknown	Integer	false	Maximale Anzahl Zeichen die ein Text haben darf. Leer -> so viele, wie das System zulässt
Min Textlänge	Unknown	Integer	false	Minimale Anzahl Zeichen die ein Text haben muss. Leer -> Keine Einschränkung der Inhalte
Zeichenregel (regexp)	Unknown	VARCHAR	false	

Name	Abkürzung	Kurz name	Synonyme	Super Entität	auf Diagrammen	Beschreibung	Kommentare
Vorgabewert					Attribute Definition	Wert, der für eine Aufzählungs-Domäne ein gültiger Wert ist. Das Attribut "Wert" ist der physikalische (sprachunabhängige) Wert, der als eigentliche Wert im konzeptionellen Modell gilt.	

Attributes

Name	Domäne	Datentyp	Schlüsselteil	Beschreibung
Anzeigetext [L]	Unknown	VARCHAR	false	Textliche Darstellung eines Wertes in mehreren Sprachen möglich.
Beschreibung [L]	Unknown	VARCHAR	false	Langer Text / Beschreibung eines Wertes in mehreren Sprachen möglich.
Sortierreihenfolge	Unknown	Integer	false	Zahl nach der die Werte in einer Anzeige aufsteigend sortiert werden. Leer -> Wert kommt an den Schluss der Liste in zufälliger Reihenfolge
Wert	Unknown	VARCHAR	true	Ein Wert den ein Attribut annehmen kann.

Identifiers

Name	PK	attributes/Relationships	Comment	Notes
VGWT_UK	true	Vorgabewert.Wert Relation_1v1		

Name	Abkürzung	Kurz name	Synonyme	Super Entität	auf Diagrammen	Beschreibung	Kommentare
Vorgabewerttransformation					Attribute Definition	Wert, der für eine Aufzählungs-Domäne im Fremdsystem den Wert aus dem SSoT System repräsentiert.	

Attributes

Name	Domäne	Datentyp	Schlüsselteil	Beschreibung
Sortierreihenfolge	Unknown	Integer	false	Zahl nach der die Werte im Zielsystem aufsteigend sortiert werden. Leer -> Wert kommt an den Schluss der Liste in zufälliger Reihenfolge
Wert	Unknown	VARCHAR	false	physikalischer Wert eines Vorgabewertes im Fremdsystem

Identifiers

Name	PK	attributes/Relationships	Comment	Notes
VGWT_UK	true	Relation_97 Relation_98		

Name	Abkürzung	Kurz name	Synonyme	Super Entität	auf Diagrammen	Beschreibung	Kommentare
Weinfach				Compartment	Attribute im Modell		

Attributes

Name	Domäne	Datentyp	Schlüsselteil	Beschreibung
Flaschenkapazität	Unknown	NUMERIC	false	

Name	Abkürzung	Kurz name	Synonyme	Super Entität	auf Diagrammen	Beschreibung	Kommentare
Zeitpunkt Attribut				Attribut	Attribute Definition	Die Einschränkungen für ein Zeitpunktattribut können die Domänenvorgaben weiter einschränken, aber nicht erweitern.	

Attributes

Name	Domäne	Datentyp	Schlüsselteil	Beschreibung
Max Zeitpunkt	Unknown	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	false	Maximalzeitpunkt (spätester), muss kleiner oder gleich der Domänenvorgabe sein. Leer -> Wert aus der Domäne gi
Min Zeitpunkt	Unknown	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	false	Minimalzeitpunkt (frühester), muss grösser oder gleich der Domänenvorgabe sein.. Leer -> Wert aus der Domäne gilt

Name	Abkürzung	Kurz name	Synonyme	Super Entität	auf Diagrammen	Beschreibung	Kommentare
Zeitpunkt Domäne				Domäne	Attribute Definition		

Attributes

Name	Domäne	Datentyp	Schlüsselteil	Beschreibung
Granularität	Unknown	Unknown	false	Auf welche Einheit wird die Datumsangabe gerundet (Tag, Minute, Monat, Jahr)
Max Zeitpunkt	Unknown	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	false	spätestes Datum in diesem Attribut. Leer -> es gibt keine Obergrenze
Min Zeitpunkt	Unknown	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	false	frühestes Datum in diesem Attribut. Leer -> es gibt keine Untergrenze