PV 4W MUX v21.vi
C:\Users\gomez_group\Desktop\PV 4W MUX v21.vi
Last modified on 2/11/2020 at 6:41 PM
Printed on 9/15/2021 at 11:30 AM

Start voltage (V)
1.01

Stop voltage (V)
-1.01

Step voltage (V)
-0.01

Settling time (s)
0

Illumination power (W/cm^2)
0.0951

Device area (cm^2)
0.162

Light Shutter

On

Off

A

Max eff (%) A
0.0000879

JSC (mA/cm^2) A
0.0241

Voc (V) A
-0.010

FF A
0.344

B

Max eff (%) B
0.000000653

JSC (mA/cm^2) B
0.000679

Voc (V) B
-0.010

FF B
0.0897

C

Max eff (%) C
0.00000121

JSC (mA/cm^2) C
0.0154

Voc (V) C
-0.000075

FF C
1.00

D

Max eff (%) D
0.00000192

JSC (mA/cm^2) D
0.0272

Voc (V) D
-0.000067

FF D
1.00

E

Max eff (%) E
0.0000000279

JSC (mA/cm^2) E
0.000306

Voc (V) E
-0.000087

FF E
1.00

F

Max eff (%) F
0.0000000769

JSC (mA/cm^2) F
0.000861

Voc (V) F
-0.000085

FF F
1.00

RUN

File Name for raw data
C:\Data\SW\DoE_PM6-Y6_1-
123_DonorConcSpinAnnealAce\
SW_DoE_1-123_20210914\DoE_1-7\

Saving Data

Note: when you hit "RUN", choose file name for
device characteristic summary, not for raw data