

Vampyrgrevens borg webapp – Ark 5

På dette ark skal vi indføre et kampsystem. Når vi træder ind i våbenkammeret trigger det, at den blodløse tjener ankommer til forhallen. Når spilleren går tilbage til forhallen kommer det til kamp. Hvis spilleren vinder kampen med den blodløse tjener, springer døren til tronsalen op.

Tilføj trigger til den blodløse tjener i våbenkammeret

Øverst i funktionen for våbenkammeret i dit program `eventyr.py` skal du tilføje disse to linjer. Funktionen ligger under routen `@app.route('/vaabenkammer')`.

```
if not session.get("blodloes_tjener_besejret"):
    session["blodloes_tjener"] = True
```

Vi aktiverer den blodløse tjener i session cookie, hvis han ikke allerede er besejret.

Sæt kampen op i forhallen

For at sætte kampen op, skal vi oprette information om monsteret i vores session cookie, så spillet kan huske det. Informationen skal bruges om lidt i skabelonen `kamp.html` og til at styre kampens forløb. Den blodløse tjener får 10 HP og har en angrebsbonus på 2.

```
@app.route("/forhal")
def forhal():
    if not session.get("blodloes_tjener"):
        return render_template("forhal.html", baggrund="forhal.png")
    else:
        flash("Din krop isner ved synes af den blodløse tjener")
        session["monster_navn"] = "Noctinescu den blodløse tjener"
        session["monster_hp"] = 10
        session["monster_styrke"] = 2
        session["monster_billede"] = "blodloes_tjener.png"
        session["baggrund"] = "forhal.png"
        session["tilbage_til"] = "/forhal_tjener_besejret"
        return render_template("kamp.html", baggrund=session["baggrund"])
```

Hvis den blodløse tjener er indsat i vores session cookie bliver skabelonen `kamp.html` tegnet i stedet for `forhal.html`. Begge har forhallen som baggrundsbillede, hvor kampen foregår.

Skabelonen til kampen

Her kommer `kamp.html`, der skal gemmes i `templates` mappen. Den linker til sig selv for næste runde. Du skal bruge et billede af den blodløse tjener, som ligger i `billeder02.zip` på <https://github.com/stee0640/flask>. Billedet skal du lægge i `static`-folderen som sædvanligt.

```
{% extends "skabelon.html" %}
{% block rumtekst %}

<h1>Kamp</h1>

<p>{{ session['monster_navn'] }}: {{ session['monster_hp'] }} HP</p>
<p>

</p>
<p>
{% if session['monster_hp'] <= 0 %}
    <p>Kampen er slut! <a href="{{ session['tilbage_til'] }}">Tilbage</a>
```

```
{% else %}
    <a href="/kamp">Næste runde</a>
{% endif %}
</p>

{% endblock %}
```

Så længe monsteret har HP er kampen ikke slut. Nu kan du prøver triggeren af og se om den blodløse tjener dukker op.

Angrib!

Nedenfor laver vi funktionen `angrib`, som styrer om man bliver ramt. Funktionen kaster en d20 og der er en basis 50% chance for at ramme, som forbedres af angriberens styrke. Hvis man bliver ramt mister man 2 HP.

```
import random
def angrib(angriber_navn, angriber_styrke, forsvarer_hp):
    slag = random.randint(1, 20) + angriber_styrke
    if slag >= 11:
        forsvarer_hp -= 2
        tekst = angriber_navn + " rammer for 2 skade!"
    else:
        tekst = angriber_navn + " misser!"
    flash(tekst)
    return forsvarer_hp
```

Styring af kampen

Så er vi kommet til routen, som styrer kampen. Spilleren får en fast angrebsstyrke på 4 i denne udgave. Hvis spilleren dør i kampen ryger tegner vi den specielle side `doed.html`.

```
@app.route("/kamp")
def kamp():
    session["monster_hp"] = angrib("Du", 4, session["monster_hp"])
    if session["monster_hp"] <= 0:
        flash(session["monster_navn"] + " er besejret!")
    else:
        session["hp"] = angrib(
            session["monster_navn"], session["monster_styrke"], session["hp"]
        )
        if session["hp"] <= 0:
            flash("Du er faldet i kampen!")
            return render_template("doed.html", baggrund="borg.png")
    return render_template("kamp.html", baggrund=session["baggrund"])
```

Retur til spillet, når kampen er vundet

Vi har gemt routen man skal sendes retur til i session cookie, men den skal også lige defineres i `eventyr.py`. Vi fjerner den blodløse tjener fra session cookie med `pop` og gemmer i stedet at han er besejret, og at døren til tronsalen nu er åben. Kan du selv lave linket til tronsalen som skal dukke op i `forhal.html`, når `tronsal_aaben` findes i session cookie?

```
@app.route("/forhal_tjener_besejret")
def forhal_tjener_besejret():
    session.pop("blodloes_tjener")
    session["blodloes_tjener_besejret"] = True
    session["tronsal_aaben"] = True
    flash("Den blodløse tjener forsvinder i en støvsky")
    flash("Døren til tronsalen springer op")
    return render_template("forhal.html", baggrund="forhal.png")
```