

# Mobile Roboter SS12

## Gruppe x

Kevin Walter, Gerhard Klostermeier, Andreas Jansche

© 13. Juni 2012

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung</b>	<b>3</b>
1.1	Inhalte und Ziele . . . . .	3
1.2	Der ct-Bot . . . . .	3
<b>2</b>	<b>Installation und Inbetriebnahme</b>	<b>4</b>
2.1	Installation . . . . .	4
2.1.1	System vorbereiten . . . . .	4
2.1.2	Quellcode holen . . . . .	4
2.1.3	Eclipse einrichten . . . . .	5
2.2	Inbetriebnahme . . . . .	5
2.2.1	AVR ISP mkII und avrdude . . . . .	5

# 1 Einleitung

## 1.1 Inhalte und Ziele

Im Rahmen der Vorlesung “Mobile Roboter“ der Hochschule Aalen wurden die Aufgaben aus dem Vorlesungsskript bearbeitet. Genutzt wurde Eclipse zum Entwickeln der Programme sowie avrdude zum Flashen des Microcontrollers des ct-Bot.

## 1.2 Der ct-Bot

...

## 2 Installation und Inbetriebnahme

### 2.1 Installation

Für die Entwicklung wurde ein aktuelles Ubuntu Linux verwendet. In diesem Abschnitt ist beschrieben was für vorbereitende Schritte auf dem System durchgeführt werden müssen um entwickeln und den ct-Bot flashen zu können.

#### 2.1.1 System vorbereiten

Zunächst müssen einige Softwarepakete nachinstalliert werden:

- `eclipse-cdt`  
Die Eclipse-Variante zur C/C++-Entwicklung. (Der ct-Bot wird in C programmiert.)
- `binutils-avr`, `gcc-avr`, `avr-libc`  
Werden zum Kompilieren für den Microcontrollers des ct-Bot benötigt. (Cross-Compiler)
- `avrdude`  
Wird zum Flashen des Microcontrollers des ct-Bot benötigt.
- `subversion`  
Wird zum Holen des aktuellen Quellcodes für den ct-Bot aus dem heise-Repository benötigt.

Der konkrete Befehl um die Pakete unter Ubuntu zu installieren sieht folgendermaßen aus:

```
sudo apt-get install eclipse-cdt binutils-avr gcc-avr \
avr-libc ^avrdude subversion
```

#### 2.1.2 Quellcode holen

Für den Quellcode erstellen wir zunächst ein Verzeichnis *ctbot* und wechseln hinein:

```
mkdir ctbot && cd ctbot
```

Nun holen wir uns den aktuellen stable-Code vom heise-Repository:

```
svn checkout https://www.heise.de:444/svn/ctbot/stable
```

Der aktuelle Quellcode des ct-Bot befindet sich nun also unter `~/ctbot/stable` und muss im nächsten Schritt nur noch in Eclipse eingebunden werden.

### 2.1.3 Eclipse einrichten

Zunächst müssen wir den Quellcode in Eclipse einbinden:

- Dazu wählen wir zunächst im Menü *File* den Unterpunkt *Import*.
- Dort wählen wir *General -> Existing Projects into Workspace* und bestätigen mit *Next >*.
- Unter der Auswahl *Select root directory* geben wir entweder direkt das Quellcodeverzeichnis an (`~/ctbot/stable/ct-Bot`) oder wählen das Verzeichnis über *Browse...*

Nun ist der Quellcode als Projekt in Eclipse eingebunden. Um für den ct-Bot zu kompilieren muss jedoch noch die Build-Configuration angepasst werden:

- Auf der linken Seite wählen wir zunächst das Projekt *ct-Bot* aus.
- Im Menü *Project* wählen wir *Properties* und dort *C/C++-Build*.
- Dort gehen wir auf *Manage Configurations...* und wählen die Konfiguration *Debug-MCU-m32*. Mit dieser Konfiguration wird der zuvor installierte Cross-Compiler genutzt um eine hex-Datei zum Flashen des ct-Bot zu erstellen.
- Wir bestätigen die Auswahl der Konfiguration mit *Set active* und verlassen die Einstellungen mit *Ok*, *Apply* und nochmals *Ok*.

Nachdem nun auch die passende Konfiguration gewählt wurde lässt sich das Projekt nun auch kompilieren. Jedoch kommt es zu einigen Warnmeldungen. Um diese Warnungen loszuwerden öffnen wir die Datei *ct-Bot.h* (*include/ct-Bot.h*) und suchen die Zeile

```
//#define SPEED_CONTROL_AVAILABLE
```

und entfernen die Kommentarzeichen `//`. Nun lässt sich das Projekt ohne Warnungen kompilieren und die eigentliche Entwicklung kann beginnen.

## 2.2 Inbetriebnahme

### 2.2.1 AVR ISP mkII und avrdude

Der *AVR ISP mkII* ist der Programmer, mit dem wir die den ct-Bot flashen können. Also Tool dazu verwenden wir *avrdude*, der den *AVR ISP mkII* ansprechen kann.

Nach dem Einstecken des Programmers können wir mit dem Befehl *lsusb* prüfen, ob er korrekt vom System erkannt wird. Die Ausgabe sollte folgenden Text enthalten:

Atmel Corp. AVR ISP mkII

Um unsere hex-Datei nun auf den ct-Bot zu bekommen, müssen wir *avrdude* mit entsprechenden Parametern aufrufen:

- `-c avrispmkII` legt den *AVR ISP mkII* als Programmer fest.

- `-P usb` gibt USB als connection port an.
- `-p m32` legt m32 (ATmega32) als AVR device fest.
- `-U flash:w:<pfad>:i` legt die Aktion fest:
  - `flash` gibt an, dass geflasht werden soll.
  - `w` (write) gibt an, dass geschrieben werden soll. (Von der Datei in den Flash-Speicher, `r` (read) würde bedeuten vom Flash in die Datei.)
  - `<pfad>` gibt den Pfad zu der Datei an.
  - `i` gibt (optional) das Format der Datei an. (Hier `i` für *Intel Hex*.)

Zu beachten ist, dass *avrdude* als root oder über *sudo* aufgerufen werden muss. Der konkrete Aufruf würde also folgendermaßen aussehen:

```
sudo avrdude -c avrispmkII -P usb -p m32 -U \
flash:w:"~/ctbot/stable/ct-Bot/Debug-MCU-m32/ct-Bot.hex":i
```