



Die App live bringen — genau das, in dieser Reihenfolge

Fast alles im **Browser**. Nur **ein** Terminal-Befehl. Ich habe alles fest eingebaut, was ich schon von dir habe — **diese Werte musst du nicht mehr eingeben**.

SCHON ERLEDIGT / FEST EINGEBAUT ✓

TEAM-ID
5V62K942X6

KEY-ID
VD3YP9HGS5

BUNDLE-ID
com.auralisnatura.app

BUILD-PIPELINE
fertig im Repo

1 Issuer-ID kopieren + .p8 laden

In App Store Connect, Seite „App Store Connect API“.

A — Klick oben auf **Copy** bei der **Issuer ID** (die lange UUID). Die .p8-Datei hast du bereits geladen ✓ (sie liegt in ~/Downloads).

2 Den Schlüssel in die Zwischenablage kopieren — 1 Befehl

Terminal öffnen: **⌘ + Leertaste** → „Terminal“ tippen → Enter. Dann diese eine Zeile einfügen und Enter. (Kein Ordnerwechsel, kein weiteres Setup.)

```
# kopiert die .p8-Datei kodiert in die Zwischenablage
base64 -i ~/Downloads/AuthKey_VD3YP9HGS5.p8 | pbcopy
```

Es passiert scheinbar „nichts“ — das ist richtig: der Wert liegt jetzt in der Zwischenablage und wird in Schritt 3 eingefügt.

3 3 Secrets auf GitHub anlegen

GitHub-Repo → Settings → Secrets and variables → Actions. Für jedes: **New repository secret** → Name exakt eingeben → Wert → **Add secret**.

Namen müssen **exakt** so heißen (Großbuchstaben, Unterstriche). Mehr brauchst du nicht — Team-ID & Key-ID sind schon eingebaut.

4 Zwei Workflows starten → App in TestFlight

GitHub-Repo → Reiter **Actions** → links „iOS · TestFlight“ → rechts **Run workflow**.

A — Run workflow mit Lane **create_app** (legt den App-Eintrag automatisch an). B — danach nochmal Run workflow mit Lane **beta** → nach ~10 Min erscheint der Build in **App Store Connect** → **TestFlight**. Läuft ein Workflow rot? Schick mir den Log-Link, ich fixe es, du klickst nur erneut Run.