

# Instalație sablare tip C200M/CE

Instalația profesională C200 M/CE, este utilizată pentru sablarea construcțiilor metalice sau pentru alte aplicații. Pentru sablare, instalațiile utilizează orice tip de material abraziv granular: alicie din oțel, electrocorindon, bile de sticlă, nisip, abraziv vegetal, etc.

## Se livrează cu:

- set filter aer
- Hiross CSP separator centrifugal
- Hiross HFN-005SC set filtre aer cască
- cască Commander II cu pieptar vinil, curea, 3/8" furtun cu robinet (1 m)
- mănuși
- furtun sablare 1 1/4" (32x48 mm) - 10 mtr.
- furtun aer cască 3/8"-10 mtr.
- suport duză
- duză carbură tungsten 9.5 mm
- toate racordurile necesare pentru conectare furtunuri



## Specificații tehnice

Seria	M/CE	Olanda
Tip	C200	
Capacitate	abraziv metalic	800 kg
	corindon	400 kg
	grit	300 kg
	bile sticlă	300 kg
Presiune lucru	6.0 bar	
Presiune maximă	8.0 bar	
Racord aer	1 1/4 "	
Volum	200 lt.	
Diametru	609 mm	
Înălțime	1.450 mm	
Greutate	150 kg	
Consum aer	6 bar, duză 9.5 mm 6.0 m³/min	
Cod proiectare	PED 97/23 și AD 200	
Declarație	Declarație de conformitate vas presiune CE categoria III, modulul B+C1	