

CERTIFICADO NÚMERO	EMPRESA	Producto Certificado	Especificaciones				Fecha de Emisión <sup>1</sup>	Fecha de Renovación	Fecha de Modificación	Fecha de Expiración <sup>2</sup>	Documento Normativo
			Compuesto	Marca Comercial	Código	Dimensión					
030-CP-2008	TERRAMIX, S.A.	Platinum Sewer Compuesto Low Head (LH)	SBR (Styrene- butadiene rubber)	HULTEC	HT 527	(mm) 110, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 500, 630.	2008-09-22	2016-12-19	2017-06-14	2018-09-22	<b>INTE 16-01-09</b> “Especificación de los sellos elastoméricos (empaques) para juntas en tuberías plásticas”.  <b>IRAM 113035:2010</b> “Aros de caucho. Aros para juntas de tuberías de suministro de agua potable, drenajes y desagües”
		Platinum Pressure. Compuesto High Head (HH).			HT 627	(mm) 50, 63, 75, 90, 110, 140, 160, 200, 225, 250, 315, 355, 400, 500, 630.					
		Empaque de Hule Bode.			HB 527	(mm) 40, 50, 63, 70, 100, 125, 150, 200.					
		Empaque de Hule. Línea Novafort.			HT 267	(mm) 160, 200, 250, 315, 355, 400.					
		Empaque de Hule. Línea Novafort TDP.	SBR (Styrene- butadiene rubber)	HULTEC	HT 267	(pulgadas) 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 24, 30, 36					

<sup>1</sup> Fecha en que la organización obtuvo la certificación por primera vez

<sup>2</sup> Los certificados tienen una validez anual, pudiéndose ampliar o reducir la lista de productos en cualquier momento

CERTIFICADO NÚMERO	EMPRESA	Producto Certificado	Especificaciones				Fecha de Emisión <sup>1</sup>	Fecha de Renovación	Fecha de Modificación	Fecha de Expiración <sup>2</sup>	Documento Normativo
			Compuesto	Marca Comercial	Código	Dimensión					
030-CP-2008	TERRAMIX, S.A.	Empaque de Hule. Línea ADS (código).	SBR	HULTEC	HT 527  HT 267	2" ADS (0259AG) 3" ADS (0359AG) 4" ADS (0459AG) 6" ADS (0632NP) 6" ADS (0632NPA) 8" ADS (0832NP) 8" ADS (0832NPA) 10" ADS (1065MG) 12" ADS (1266MG)	2008-09-22	2016-12-19	2017-06-14	2018-09-22	ASTM F477- 2010 Standard Specification for Elastomeric seals (Gaskets) for Joining Plastic Pipe.
		HT Sanitario			HT 267	12" (1266MG) 15" (1566MG) 18" (1866MG) 24" (2466MG) 30" (3066MG) 36" (3666MG) 42" (4266MG) 48" (4866MG) 60" (6066MG)					