

CERTIFICADO NÚMERO	EMPRESA	Descripción del Producto	Compuesto	Marca Comercial	Código	Dimensiones (mm)	Fecha de Emisión ¹	Fecha de	Fecha de Expiración ²	Documento Normativo
030-CP-2008	TERRAMIX, S.A.	Platinum Sewer. Compuesto Low Head (LH)	SBR	HULTEC	HT 527	110, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 500, 630.	2008-09-22	2018-09-04	2020-09-22	INTE C180:2018* "Sellos elastoméricos (empaques) para juntas en tubos plásticos. Especificación" IRAM 113035:2010* "Aros de caucho. Aros y juntas para unión en tuberías de suministro de agua potable, drenajes y desagües". "IRAM 113035 Rubber Seals. Rubber and seals joints for pipes for water supply, drainages and sewerages. Characteristics of materials and requirements". ASTM F477-14* "Standard Specification for Elastomeric seals (Gaskets) for Joining Plastic Pipe".
		Platinum Pressure. Compuesto High Head (HH)	SBR	HULTEC	HT 627	50, 63, 75, 90, 110, 140, 160, 200, 225, 250, 315, 355, 400, 500, 630.				
		Empaque de Hule Bode.	SBR	HULTEC	HB 527	40, 50, 63, 70, 100, 125, 150, 200.				
		Empaque de Hule. Línea Novafort.	SBR	HULTEC	HT 267	160, 200, 250, 315, 355, 400.				
		Empaque de Hule. Línea Novafort TDP	SBR	HULTEC	HT 267	4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 24, 30, 36				
		Empaque de Hule. Línea ADS (código)	SBR	HULETEC	HT 527 HT267	2" ADS (0259AG) 3" ADS (0359AG) 4" ADS (0459AG) 6" ADS (0632NP) 6" ADS (0632NPA) 8" ADS (0832NP)				

¹ Fecha en que la organización obtuvo la certificación por primera vez

² Los certificados tienen una validez anual, pudiéndose ampliar o reducir la lista de productos en cualquier momento



LISTA PRODUCTOS CERTIFICADOS MARCA DE CONFORMIDAD INTECO CON NORMA
ESPECÍFICA
Fecha de Actualización 2018-09-04

CERTIFICADO NÚMERO	EMPRESA	Descripción del Producto	Compuesto	Marca Comercial	Código	Dimensiones (mm)	Fecha de Emisión ¹	Fecha de Expiración ²	Documento Normativo
						8" ADS (0832NPA) 10" ADS (1065MG) 12" ADS (1266MG)			
		HT Sanitario	sbr	Huletc	HT 267	12" (1266MG) 15" (1566MG) 18" (1866MG) 24" (2466MG) 30" (3066MG) 36" (3666MG) 42" (4266MG) 48" (4866MG) 60" (6066MG)			