

	Ministério da Educação Universidade Tecnológica Federal do Paraná	
	Curso: Ciência da Computação Disciplina: Banco de Dados Professor: Walter Takashi Nakamura Alunos(as): Leilla Mendes da Silva RA:2515652 Stéfanny vitória da Costa Rosa RA: 2747103	

Trabalho Prático - Entrega 2: Mapeamento para o MR

- Mapeamento para o Modelo Relacional (4,0 pontos)

1. Fiscalizacao (ID_Registro_Anvisa, Data_Inspecao, Status_Regularizacao, Certificado_AFE, ID_Empresa_FK)
2. Empresa (ID_Empresa, Telefone, Email, Alvara, Razao_Social, CEP, Inscricao_Estadual, Nome_Fantasia, CNAE, Logradouro, Cidade)
3. Filial (ID_Filial, CNPJ_Filial, Rua, Numero, Bairro, ID_Empresa_FK)
4. Matriz (CNPJ_Matriz, ID_Empresa_FK)
5. Estoque (ID_Estoque, Data_Entrada, Localizacao, Quantidade_Atual, ID_Empresa_FK)
6. Produto (ID_Produto, Descricao, Marca, Preco_Custo, Preco_Venda, Lote_Fabricacao, Tipo_Produto)
7. Fornecedor (ID_Fornecedor, Nome, CPF_CNPJ, Empresa, Telefone)
8. Fabricante (ID_Fabricante, CNPJ_Fabricante, Nome_Fabricante, SAC_Telefone, UF_Sede)
9. Movimentacao_Estoque (Tipo_de_Movimentacao(E/S), Data_Hora_Movimentacao, Finalidade/Motivo, Origem_e_Destino, Saldo_Posterior, Lote_Movimentado, ID_Produto_FK, ID_Pessoa_FK)
- 10.Item_Compra (ID_Compra_FK, ID_Produto_FK, Lote_Venda, Quantidade, Preco_Unidade, Desconto_Item)
11. Categoria (ID_Categoria, Nome_Categoria, Descricao)
- 12.Compra (ID_Compra, Data, Horário, Valor_Final, Desconto, ID_Pessoa_FK)
- 13.Presencial (ID_Compra_FK, NFe_Numero, Caixa)
- 14.On_Line (ID_Compra_FK, ID_Cupom_FK, URL_Acesso, IP_Origem, Hash_Transacao, Data_Hora_Aprovacao, Status_Pagamento)
- 15.Entrega (ID_Entrega, Status_Entrega, Taxa_Entrega, Data_Hora_Saida,

- Data_Hora_Chegada, Codigo_Rastreio, ID_Compra_FK)
- 16.Cupom_Desconto (ID_Cupom, Codigo_Cupom, Percentual_Desconto, Data_Validade)
- 17.Receita (ID_Receita, Data_Emissao, Data_Validade, Data_Retencao, UF_Conselho, Tipo_Receita, Encaminhamento_Anvisa, ID_Compra_FK)
- 18.Pagamento (ID_Pagamento, Valor_Pago, Data_Pagamento, Metodo_Pagamento, ID_Compra_FK)
- 19.Pessoa (ID_Pessoa, CPF_RG, Nome, Telefone, CEP, Genero)
- 20.Cliente (ID_Pessoa_FK, Data_Cadastro, Pontos_Fidelidade, Logradouro_Completo)
- 21.Convenio (Numero_Carteira, Validade, Desconto, ID_Pessoa_FK)
- 22.Funcionario (ID_Pessoa_FK, Login_Sistema, Nivel_Acesso, Cargo, Funcao, Salario, Data_Admissao, Status, PIS_PASEP, CTPS)
- 23.Farmaceutico (ID_Pessoa_FK, CRF, UF_CRF, Especialidade)
- 24.Item_Servico, (ID_Compra_FK, ID_Servico_FK, Descricao, Data, Quantidade_Consumida)
- 25.Servico (ID_Servico, Nome_Servico, Descricao, Valor_Servico)

RELACIONAMENTO (N,N)

- 26.Armazena (ID_Estoque_FK, ID_Produto_FK, Quantidade)
- 27.Fornece (ID_Fornecedor_FK, ID_Produto_FK)
- 28.Produz (ID_Fabricante_FK, ID_Produto_FK)
- 29.Classifica (ID_Produto_FK, ID_Categoria_FK)
30. Consome (ID_Servico_FK, ID_Produto_FK)

- Normalização das tabelas (6,0 pontos)

1. Filial (ID_Filial, CNPJ_Filial, Rua, Numero, Bairro, ID_Empresa_FK)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos. 2FN: A chave primária é simples (ID_Filial), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave. 3FN: Não existem dependências transitivas.

2. Matriz (CNPJ_Matriz, ID_Empresa_FK)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos. 2FN: A chave primária é simples (CNPJ_Matriz), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave. 3FN: Não existem dependências transitivas.

3. Fiscalização (ID_Registro_Anvisa, Data_Inspecao, Status_Regularizacao, Certificado_AFE, ID_Empresa_FK)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos. 2FN: A chave primária é simples (ID_Registro_Anvisa), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave. 3FN: Não existem dependências transitivas.

4. Categoria (ID_Categoria, Nome_Categoria, Descricao)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos.2FN: A chave primária é simples (ID_Categoria), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave.3FN: Não existem dependências transitivas.

5. Pagamento (ID_Pagamento, Valor_Pago, Data_Pagamento, Metodo_Pagamento, ID_Compra_FK)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos.2FN: A chave primária é simples (ID_Pagamento), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave.3FN: Não existem dependências transitivas.

6. Cupom_Desconto (ID_Cupom, Codigo_Cupom, Percentual_Desconto, Data_Validade)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos.2FN: A chave primária é simples (ID_Cupom), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave.3FN: Não existem dependências transitivas.

7. Farmaceutico (CRF, UF_CRF, Especialidade, ID_Pessoa_FK)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos.2FN: A chave primária é simples (ID_Pessoa_FK), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave.3FN: Não existem dependências transitivas.

8. Pessoa (ID_Pessoa, CPF/RG, Nome, Telefone, CEP, Genero)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos.2FN: A chave primária é simples (ID_Pessoa), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave.3FN: Não existem dependências transitivas.

9. Cliente (ID_Pessoa_FK, Data_Cadastro, Pontos_Fidelidade, Logradouro_Completo)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos.2FN: A chave primária é simples (ID_Pessoa_FK), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave.3FN: Não existem dependências transitivas.

10. Convenio (Numero_Carteira, Validade, Desconto, ID_Pessoa_FK)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos.2FN: A chave primária é simples (Numero_Carteira), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave.3FN: Não existem dependências transitivas.

11. Compra (ID_Compra, Data, Horario, Valor_Final, Desconto, ID_Pessoa_FK)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos.2FN: A chave primária é simples (ID_Compra), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave.3FN: Não existem dependências transitivas.

12. Serviço (ID_Servico, Nome_Servico, Descricao, Valor_Servico)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos.2FN: A chave primária é simples (ID_Servico), portanto todos os atributos dependem

totalmente da chave.3FN: Não existem dependências transitivas.

13.Item_serviço (ID_Compra_FK, ID_Serviço_FK, ID_Pessoa_FK, Descrição, Data, Quantidade_Consumida)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos.

2FN: A chave primária é composta (ID_Compra_FK, ID_Serviço_FK), e todos os atributos não-chave dependem da combinação completa da chave. O atributo ID_Pessoa_FK é mantido como chave estrangeira para identificar o profissional responsável pela execução do serviço.

- Funcionario (ID_Funcionario, Nome, ID_Departamento, Nome_Departamento)

Dependências Funcionais:

- ID_Funcionario → Nome, ID_Departamento
- ID_Departamento → Nome_Departamento

3FN: O atributo Nome_Departamento depende de ID_Departamento, e não diretamente da chave primária. Isso caracteriza uma dependência transitiva.

a tabela é decomposta em duas tabelas:

- Departamento (ID_Departamento, Nome_Departamento)
- Funcionario (ID_Funcionario, Nome, ID_Departamento)

14.On_Line (ID_Compra_FK, ID_Cupom_FK, URL_Acesso, IP_Origem, Hash_Transacao, Data_Hora_Aprovacao, Status_Pagamento)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos.2FN:A chave primária é simples (ID_Compra), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave. 3FN: Não existem dependências transitivas.

15.Presencial (ID_Compra_FK, NFCe_Numero, Caixa)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos.2FN: A chave primária é simples (ID_Compra_FK), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave.3FN: Não existem dependências transitivas.

16.Entrega (ID_Entrega, Status_Entrega, Taxa_Entrega, Data_Hora_Saida, Data_Hora_Chegada, Codigo_Rastreio,ID_Compra_FK)

1FN: Todos os atributos são atômicos. 2FN:A chave primária é simples (ID_Entrega), então não há dependências parciais.3FN:sem dependências transitivas. Logo, já está na 3FN.

17.Estoque (ID_Estoque, Data_Entrada, Localizacao, Quantidade_Atual, ID_Empresa_FK)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos.
2FN: A chave primária é simples (ID_Estoque), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave.

3FN: Não existem dependências transitivas.

18.Servico (ID_Servico, Nome_Servico, Descricao, Valor_Servico)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos.

2FN: A chave primária é simples (ID_Servico), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave.

3FN: Não existem dependências transitivas.

19.Empresa (ID_Empresa, Telefone, Email, Alvara, Razao_Social, CEP, Inscricao_Estadual, Nome_Fantasia, CNAE, Logradouro, Cidade)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos.

2FN: A chave primária é simples (ID_Empresa), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave.

3FN: Não existem dependências transitivas.

- Empresa (ID_Empresa, Telefone, Email, Alvara, Razao_Social, CEP, Inscricao_Estadual, Nome_Fantasia, CNAE, Logradouro, Cidade)

20.Fabricante (ID_Fabricante, CNPJ_Fabricante, Nome_Fabricante, SAC_Telefone, UF_Sede)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos.

2FN: A chave primária é simples (CNPJ_Fabricante), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave.

3FN: Não existem dependências transitivas.

21.Funcionario (ID_Pessoa_FK, Login_Sistema, Nivel_Acesso, Cargo, Funcao, Salario, Data_Admissao, Status_funcionario, PIS_PASEP, CTPS)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos. 2FN: A chave primária é simples (ID_Pessoa_FK), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave.

3FN: O atributo Status pode gerar redundância, pois vários funcionários podem possuir os mesmos valores (Ativo, Inativo, Afastado). Ele é separado em uma tabela própria.

Status_Funcionario (ID_Status_Funcionario PK, Descricao_Status)

Funcionario (ID_Pessoa_FK, Login_Sistema, Nivel_Acesso, Cargo, Funcao, Salario, Data_Admissao, ID_Status_Funcionario FK, PIS_PASEP, CTPS)

22.Receita (ID_Receita, Data_Emissao, Data_Validade, Data_Retencao, UF_Conselho, Tipo_Receita, Encaminhamento_Anvisa, ID_Compra_FK)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos.

2FN: A chave primária é simples (ID_Receita), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave.

3FN: O atributo Tipo_Receita pode gerar redundância, pois vários registros podem repetir os mesmos valores (Simples, Controle Especial, Retida). Ele é separado em uma tabela própria.

- Tipo_Receita (ID_Tipo_Receita PK, Descricao_Tipo)

- Receita (ID_Receita, Data_Emissao, Data_Validade, Data_Retencao,

UF_Conselho, ID_Tipo_Receita FK, Encaminhamento_Anvisa,
ID_Compra_FK)

23.Item_Compra (ID_Compra_FK, ID_Produto_FK, Lote_Venda,
Quantidade, Preco_Unitario, Desconto_Item)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos. 2FN: A chave primária é composta (ID_Compra_FK, ID_Produto_FK), e todos os atributos não-chave dependem da combinação completa da chave. 3FN: Não existem dependências transitivas.

- Item_Compra (ID_Compra_FK, ID_Produto_FK, Lote_Venda, Quantidade, Preco_Unitario, Desconto_Item)

24.Armazena (ID_Estoque_FK, ID_Produto_FK, Quantidade)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos. 2FN: A chave primária é composta (ID_Estoque_FK, ID_Produto_FK), e o atributo Quantidade depende da combinação completa da chave. 3FN: Não existem dependências transitivas.

- Armazena (ID_Estoque_FK, ID_Produto_FK, Quantidade)

25.Fornece (ID_Fornecedor_FK, ID_Produto_FK)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos. 2FN: A chave primária é composta (ID_Fornecedor_FK, ID_Produto_FK), não existindo atributos não-chave. 3FN: Não existem dependências transitivas.

- Fornece (ID_Fornecedor_FK, ID_Produto_FK)

26.Produz (ID_Fabricante_FK, ID_Produto_FK)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos. 2FN: A chave primária é composta (ID_Fabricante_FK, ID_Produto_FK), não existindo atributos não-chave. 3FN: Não existem dependências transitivas.

- Produz (ID_Fabricante_FK, ID_Produto_FK)

27.Classifica (ID_Produto_FK, ID_Categoria_FK)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos. 2FN: A chave primária é composta (ID_Produto_FK, ID_Categoria_FK), não existindo atributos não-chave. 3FN: Não existem dependências transitivas.

- Classifica (ID_Produto_FK, ID_Categoria_FK)

Especialização

Empresa (Superclasse) --- (xt) Filial e Matriz (subclasses)

Compra (Superclasse) --- (xt) Presencial e On-Line (subclasses)

Pessoa (Superclasse) --- (ct) Funcionario e Cliente (subclasses)

Funcionario (Superclasse) --- (xp) Farmaceutico (subclasse)