

Informatica B - Esercitazione 1

Algoritmi e schemi a blocchi

Stefano Cereda

stefano.cereda@polimi.it

25/09/2018


Politecnico di Milano



Approccio ai problemi


1. Comprensione problema
2. Divide et impera
3. Raffinamenti successivi
4. Scrittura soluzione
5. Test della soluzione

Schemi a blocchi - Costrutti



THE FRIENDSHIP ALGORITHM


DR. SHELDON COOPER, Ph.D



Esempio 1 - Ordinamento coppie di numeri

Scrivere un programma che, ricevuti in input due numeri a e b , li stampi in ordine dal più piccolo al più grande.

Esempio 1 - Soluzione con schema a blocchi



Esempio 1 - Soluzione in pseudocodice

1. Leggo due numeri a e b
2. Se a è minore di b :
 - 2.1 Stampa su schermo a e b
3. Altrimenti:
 - 3.1 Stampa su schermo b e a
4. Fine


Esercizio 1 - Calcolo della divisione e del resto

Scrivere un programma che, ricevuti in ingresso due numeri a e b , stampi il risultato della divisione a/b ed il relativo resto.

Se l'operazione non è possibile, il programma termina senza stampare alcun messaggio.

Utilizzare l'operatore modulo $\%$ per calcolare il resto della divisione.

Esercizio 1 - Soluzione con schema a blocchi



Esercizio 1 - Soluzione in pseudocodice

1. Leggo due numeri a e b
2. Se b è uguale a zero termino
3. Assegno a div il risultato della divisione intera tra a e b
4. Assegno a mod il resto della divisione intera tra a e b
5. Stampo su schermo div e mod
6. Fine


Esercizio 2 - Conversione in binario

Da fare dopo aver visto il binario.

Scrivere un programma che, ricevuto in ingresso un numero positivo n , lo stampi in binario. Si utilizzi il metodo delle divisioni ripetute.

Per semplificare, si stampi separatamente ogni cifra del resto. Si stampi inoltre il risultato in ordine inverso.

Esercizio 2 - soluzione con schema a blocchi



Esercizio 2 - soluzione in pseudocodice

1. Leggi n
2. Ripeti finché n è maggiore di 0:
 - 2.1 Stampa il resto della divisione $n/2$
 - 2.2 Assegna ad n la parte intera della divisione $n/2$
3. Fine


Esercizio 3 - calcolo del fattoriale

Scrivere un programma che, ricevuto in ingresso un numero n , ne calcoli e visualizzi il fattoriale.

Si assuma che l'utente non inserisca mai numeri minori di 1.

Si ricorda che il fattoriale di n è definito come il prodotto di tutti i numeri fra n ed 1: $n! = \prod_{i=1}^n i = 1 \cdot 2 \dots (n-1) \cdot n$

Esercizio 3 - soluzione con schema a blocchi



Esercizio 3 - soluzione in pseudocodice

1. Leggi n
2. Assegna 1 alla variabile i
3. Assegna 1 alla variabile ris
4. Ripeti finché $i < n$:
 - 4.1 Incrementa i di 1
 - 4.2 Assegna a ris il risultato di $ris \cdot i$
5. Stampa il valore di ris
6. Fine


Esercizio 4 - Calcolo del minimo comune multiplo

Scrivere un programma che, ricevuti in ingresso due numeri a e b , ne calcoli e visualizzi il minimo comune multiplo.

Si assuma che a e b siano sempre positivi.

Si ricorda che il minimo comune multiplo è definito come il più piccolo intero positivo multiplo sia di a che di b .

Esercizio 4 - Soluzione con schema a blocchi



Esercizio 4 - Soluzione in pseudocodice

1. Leggi a e b
2. Inizializza $mulA$ e $mulB$ rispettivamente con a e b
3. Ripeti finché $mulA \neq mulB$:
 - 3.1 Incrementa il minore fra $mulA$ e $mulB$ del rispettivo valore (a o b)
4. Stampa $mulA, mulB$
5. Fine

Esercizio 5 - Verifica numero primo

Scrivere un programma che, ricevuto in ingresso un numero n , dica se questo è un numero primo oppure no.

Si assuma che n sia sempre un numero positivo maggiore di 1.


Esercizio 5 - Soluzione in pseudocodice

Cerchiamo un divisore di n :

1. Leggi n
2. Supponi che n sia primo
3. Inizializza d a 2
4. Ripeti finché $d < n$:
 - 4.1 Se d è divisore di n il numero non è primo
 - 4.2 Incrementa d di 1
5. Fine

Tip: non è necessario controllare fino ad n

Esercizio 5 - Soluzione con schema a blocchi



Esercizio 6 - Verifica anno bisestile

Scrivere un programma che, ricevuto in ingresso un anno n , dica se è un anno bisestile.

Un anno è bisestile quando è multiplo di 4. Se è multiplo di 100 non è bisestile, a meno che sia multiplo di 400.


Esercizio 6 - Soluzione in pseudocodice

1. Leggi n
2. Se n non è divisibile per 4 l'anno non è bisestile ed esci
3. Se n non è divisibile per 100 l'anno è bisestile ed esci
4. Se n è divisibile per 400 l'anno è bisestile ed esci
5. L'anno non è bisestile ed esci


Esercizio 6 - Soluzione in pseudocodice migliore

1. Leggi n
2. Se n è divisibile per 4
 - 2.1 Se n è divisibile per 100
 - 2.1.1 Se n è divisibile per 400 allora è bisestile (4 si, 100 si, 400 si), altrimenti non è bisestile (4 si, 100 si, 400 no)
 - 2.2 Altrimenti è bisestile (4 si, 100 no)
3. Altrimenti non è bisestile (4 no)
4. Fine

Esercizio 6 - Soluzione con schema a blocchi



Esercizio 6 - Soluzione con schema a blocchi migliore



Esercizio 7 - Linguaggio macchina - TdE 23/11/2016 i

Si consideri il seguente frammento di programma scritto in un linguaggio macchina. All'interno di ciascuna cella di memoria c'è un'istruzione il cui significato è riportato a destra. L'indirizzo di ciascuna cella è riportato a sinistra.

0000	0100000000001001	Acquisisci il numero e conservalo in X
0001	0100000000001010	Acquisisci il numero e conservalo in Y
0010	0000000000001010	Carica nel registro A il numero conservato in Y
0011	1111000000000000	Se registro A == 0 salta a 0000
0100	0000000000001001	Carica nel registro A il numero conservato in X
0101	1111000000000000	Se registro A == 0 salta a 0000
0110	0101000000001001	Stampa il contenuto di X
0111	0101000000001010	Stampa il contenuto di Y
1000	1101000000000000	Termina l'esecuzione
1001		X
1010		Y
1011		

Si risponda alle seguenti domande:

1. Si descriva il comportamento dell'unità di elaborazione durante l'esecuzione dell'istruzione che si trova nella cella di indirizzo 0101.
2. Si costruisca lo schema a blocchi (anche chiamato diagramma di flusso) corrispondente al programma riportato sopra.
3. Si scriva un programma in linguaggio C che sia equivalente a quello dato.

Esercizio 7 - Soluzione 1


All'inizio dell'esecuzione dell'istruzione, il PC contiene il valore 0101.

Nella fase di fetch l'unità di elaborazione acquisisce dalla memoria l'istruzione che si trova in questa cella di memoria e la copia nel Current Instruction Register (CIR). Il PC assume valore 0110.

Nella fase di interpretazione l'unità di controllo riconosce l'istruzione.

Nella fase di esecuzione l'unità di elaborazione verifica se il valore contenuto nel registro A è pari a 0. In caso affermativo, il valore del PC viene posto al valore dell'operando dell'istruzione e diventa quindi pari a 0000.

Esercizio 7 - Soluzione 2



Esercizio 8 - Moltiplicazione per somme ripetute con numeri negativi

Scrivere lo pseudocodice per eseguire la moltiplicazione di numeri negativi tramite somme ripetute.

Esercizio 8 - Ricerca per bisezione

1. Leggi $op1$ e $op2$
2. Se $abs(op1) \leq abs(op2)$:
 - 2.1 $num = abs(op2), min = abs(op1)$
 - 2.2 Altrimenti: $num = abs(op1), min = abs(op2)$
3. Se $(op1 < 0 \wedge op2 \geq 0) \vee (op1 \geq 0 \wedge op2 < 0)$:
 - 3.1 $num = -num$
4. $ris = 0$
5. Ripeti finché $min > 0$:
 - 5.1 $ris = ris + num$
 - 5.2 $min = min - 1$
6. Stampa ris e termina