

Documenti applicativi[OG OG - Oggetto](#)[B&BASE 01 - Nuovo](#)[B&BASE 02 - Swipe](#)[B&BASE 09 - Costruttori](#)[Azioni su oggetti](#)[Approfondimenti azioni su oggetti](#)[Gestione Variabili](#)[Controllo oggetti](#)**Note tecnico/applicative**[B&BASE N1 - Modalità decodifica indiretta el. tab. INT](#)[B&BASE 08 - Navigazione Classi](#)**B\$1 - Gestione ambienti per utente**[B\\$1 - Gestione ambienti per utente](#)**OBIETTIVI**

Qui vengono elencati gli ambienti ammessi per utente.

CONFIGURAZIONE DELLE AZIONI UTENTE

- L'elenco delle azioni di un utente dipende dal gruppo azioni previsto per l'utente. Il default è "***", ma tramite l'elemento della B\$1 intestato all'utente (coincidente con l'elemento della B\$1 dato da "***" profilo utente) posso andare a differenziarlo.

- Identificato il gruppo le azioni utente vengono identificate dagli elementi della B\$1 con codice "S\$*" codice gruppo azioni.

CONTENUTO DEI CAMPI**T\$B\$1A** Tipo accesso

- S : Menù SMEUP
- P : Menù SMEUP: Richiamo con Parametri
- A : Menù ACO
- C : Stringa comando
- J : Azione Java

T\$B\$1O Salta in Locoup

Se impostato, non mostra in locoup l'ambiente a cui l'elemento di tabella si riferisce.

T\$B\$1P Ambiente NON Sme.up

Se impostato, indica che l'ambiente non è Sme.up, ossia non ha in linea libreria dati e programmi Sme.up.

I tipi accesso S, P e O non sono compatibili con il valore 1 per questo flag.

Tale campo non è significativo nel caso di tipo accesso A (ACO) in quanto in quel caso è sicuramente non sme.up



Text Bold Title

Errore di conversione html2img Errore di conversione html2img Errore di conversione html2img