

Exerciții — Claude Code pe un fișier Excel

16 exerciții, toate pe `cheltuieli-august.xlsx` · lecția 1

Fișierul de lucru: `cheltuieli-august.xlsx`, din folderul ăsta. **26 de rânduri** (2–27) și 5 coloane: A Data, B Categorie, C Descriere, D Suma, E Metoda. Datele sunt inventate de mine — nu sunt ale nimănui.

Nu-ți cer niciun fișier de la serviciu, azi și niciodată.

Cum se citește fișa: fiecare exercițiu are o sarcină concretă pe fișier, un **gata când** și, unde se poate, **verificarea în Excel** — cu formule pe care le scrii tu. Cât timp verificarea nu iese, exercițiul nu e terminat, oricât de convingător ar suna agentul. Nu scrii cod nicăieri: **ceri**, apoi **verifici**.

Partea I — Primele întrebări pe fișier

Pornește în folderul fișierului

1

Deschide **Git Bash**, intră în folderul în care ai pus Excel-ul și pornește:

```
cd /c/Users/numele-tau/exercitii-claude
claude
```

Prima ta întrebare:

```
Cate randuri si ce coloane are cheltuieli-august.xlsx?
```

Gata când: îți spune **26 de rânduri** și cele 5 coloane, iar tu ai deschis fișierul și ai văzut că așa e. Apoi ieși cu `/exit` și pornești din nou.

Chat sau agent — două întrebări, două comportamente

2

Pune-i, pe rând, exact aceste două lucruri:

```
Explica-mi in doua fraze ce e un fisier .xlsx.
```

```
Care e totalul cheltuielilor din cheltuieli-august.xlsx?
```

Urmărește ce se întâmplă pe ecran, la a doua, între întrebare și răspuns.

Verifici în Excel: într-o celulă goală, `=SUM(D2:D27)`.

Gata când: totalul lui e identic cu al tău, la bani — și poți spune în cuvintele tale ce a fost diferit: la prima a răspuns din ce știe, la a doua **a deschis fișierul de pe calculatorul tău**. Asta e diferența dintre un chat și un agent.

Cine decide — refuzul

3

Cere-i ceva ce nu vrei de fapt să se întâmple:

```
Sterge coloana Metoda din cheltuieli-august.xlsx.
```

Când îți cere voie, **refuză**. Apoi deschide fișierul în Excel.

Gata când: coloana E Metoda e la locul ei, neatinsă. Nu e o formalitate — e butonul tău, și de acum știi unde e.

Ce ține minte o conversație

4

```
Tine minte: lucrez pe cheltuieli-august.xlsx si ma intereseaza  
doar categoria Mancare.
```

Întreabă-l imediat ce categorie te interesează — știe. Acum scrie `/clear` și întreabă-l din nou.

Gata când: ai văzut cu ochii tăi că după `/clear` nu mai știe. Memoria unei conversații ține cât conversația — ține minte asta pentru exercițiul 11.

Butonul de stop

5

Cere-i ceva care durează pe fișier:

```
Fa-mi cate un rezumat separat pentru fiecare categorie, cu toate  
randurile listate.
```

Cât timp lucrează, apasă **Esc**.

Gata când: s-a oprit la comanda ta, în mijlocul lucrului, și ai putut scrie altceva.

Partea II — Întrebări cu răspuns verificabil

Prima unealtă adevărată

6

```
Am fisierul cheltuieli-august.xlsx in folderul asta.  
Fa-mi un rezumat pe categorii: cat am cheltuit la fiecare, ordonat  
descrescator, plus totalul general si numarul de randuri.
```

Urmărește ce face: **deschide fișierul, scrie un script, îl rulează**. Nu-ți da cod să rulezi tu, nu-ți cere să lipești datele nicăieri.

Verifici în Excel: pe o categorie, `=SUMIF(B:B;"Mâncare";D:D)`. Numărul de categorii distincte îl numeri cu ochiul — sunt sub zece.

Gata când: ai raportul, prima categorie din listă e cea pe care o vezi și tu ca fiind cea mai mare, iar numărul de rânduri e 26.

Poarta — exercițiul care contează cel mai mult

7

Nu te uita dacă raportul pare corect. Verifici trei cazuri al căror răspuns îl afli singur, **înainte** de a-l întreba.

În Excel, filtrează coloana E Metoda după Cash, adună rândurile pe hârtie și notează suma și câte rânduri sunt. Fă la fel pentru Sănătate și Distracție din coloana B. Abia apoi întreabă:

Cat am platit cash si pe cate randuri?
Cat am cheltuit la Sanatate si cat la Distractie?

Verifici în Excel: `=SUMIF(E:E;"Cash";D:D)` și `=COUNTIF(E:E;"Cash")` ; la fel cu `B:B` pentru categorii.

Gata când: toate trei se potrivesc cu ale tale, la bani. Dacă una nu se potrivește, unealta e stricată — indiferent cât de bine arată raportul.

Trei întrebări la care știi deja răspunsul

8

1. Care e cea mai mare cheltuiala din luna si in ce zi?
2. Cat am cheltuit intre 1 si 15 august, si pe cate randuri?
3. Cate categorii distincte sunt in fisier?

Verifici în Excel: `=MAX(D2:D27)` pentru prima; pentru a doua, rândurile sunt deja în ordine cronologică — `=SUM(D2:D13)` acoperă exact 1–15 august; pentru a treia, sortezi coloana `B` și numeri grupurile.

Gata când: ai verificat fiecare din cele trei în Excel. Scopul nu e raportul — e reflexul de a nu-l crede pe cuvânt.

Scrie un fișier, nu doar un răspuns

9

Pune rezumatul pe categorii într-un fișier raport-august.md, în folderul asta.

Gata când: fișierul există pe disc, l-ai deschis, cifrele din el sunt cele verificate la exercițiul 7 — și ai observat că, înainte să-l scrie, ți-a cerut voie.

Gardul

10

Fă un folder `date-reale/`, pune în el o copie a Excel-ului redenumită `export-test.xlsx`, apoi cere:

Fa-mi un `.claude/settings.json` care sa te opreasca sa citesti orice fisier din folderul `date-reale/`.

Și acum partea esențială: **cere-i explicit** Cate randuri are `date-reale/export-test.xlsx`?

Gata când: l-ai văzut **refuzând**, deși fișierul e identic cu cel pe care tocmai l-a citit de zece ori. Dacă îl citește, gardul e pus greșit — nu treci mai departe până nu refuză.

Partea III — Cele cinci piese ale atelierului

Până aici i-ai cerut lucruri. De aici încolo **configurezi** — îi lași în folder piese care rămân și după ce închizi. Agentul ți le scrie singur: tu ceri, el creează fișierul.

Piesa	Ce e	Unde stă
<code>CLAUDE.md</code>	context citit automat la fiecare pornire	<code>CLAUDE.md</code> , în rădăcina folderului
Comandă /	un prompt salvat, pe care îl chemi pe nume	<code>.claude/commands/</code>

Piesa	Ce e	Unde stă
Skill	o procedură cu pași ficși, pe care agentul o alege și singur	<code>.claude/skills/</code>
Subagent	un al doilea rol, cu unelte restrânse și memorie separată	<code>.claude/agents/</code>
Hook	cod care rulează la un eveniment, nu la decizia agentului	<code>.claude/settings.json</code>

Piesa 1 — `CLAUDE.md`, contextul care rămâne

11

Scrive-mi un `CLAUDE.md` scurt pentru folderul asta: ca lucrez pe cheltuieli-august.xlsx, ce coloane are, ca vreau raport in romana si cifre, nu cod de rulat.

Ieși cu `/exit`, pornește din nou și întreabă-l, fără alte explicații: Ce coloane am in fisierul meu?

Gata când: îți răspunde corect într-o sesiune nouă. Pune-l lângă exercițiul 4: acolo a uitat după `/clear`, aici nu. Asta e diferența.

Piesa 2 — comanda, cererea salvată

12

O cerere pe care o repeți lunar nu se rescrie de fiecare dată.

Transforma ce ai facut la exercitiul 6 intr-o comanda `/cheltuieli`, ca s-o pot rula luna viitoare pe alt fisier, fara sa-ti mai explic nimic.

Rulează `/cheltuieli` de două ori, apoi deschide fișierul scris în `.claude/commands/` și citește-l: e doar textul tău, scris ca lumea.

Gata când: cele două rulări dau **aceleași cifre** (textul poate suna altfel — cifrele, nu) și ai citit fișierul comenzii.

Piesa 3 — skill-ul, procedura pe care o alege singur

13

Comanda o chemi tu pe nume. Skill-ul îl **recunoaște el**, după descriere, când se potrivește. Merită văzut pe viu.

Fa-mi un skill "harta" care, pentru orice fisier .xlsx din folder, imi spune: ce coloane are, ce tip de date are fiecare, cate randuri, si ce capcane vede (celule goale, numere scrise ca text, spatii in plus). Sa il poti folosi singur cand cineva cere descrierea unui fisier.

Apoi ieși, pornește o sesiune nouă și cere, **fără să pomenеști skill-ul**:

Describe-mi fisierul cheltuieli-august.xlsx.

Gata când: a folosit skill-ul deși nu l-ai chemat pe nume, iar în răspuns vezi aceiași pași ficși — inclusiv că Data e text, nu dată calendaristică. Țasta e genul de detaliu care, la serviciu, strică o comparație între două exporturi.

Piesa 4 — subagentul, al doilea rol

14

Regula meseriei tale, aplicată uneltelor: **cine scrie ceva nu e cel care validează**. Un subagent e un al doilea rol, cu memorie separată și cu unelte restrânse — de exemplu unul care are voie doar să citească, nu și să

scrie.

```
Fa-mi un subagent "verificator" care are voie doar sa citeasca  
fisiere. Rolul lui: primeste un raport si verifica cifrele direct din  
fisierul .xlsx, apoi spune doar "se potriveste" sau ce anume nu se  
potriveste.
```

Acum trucul: deschide `raport-august.md` și **schimbă tu o cifră cu mâna** — de exemplu totalul. Salvează.
Apoi:

```
Pune verificatorul sa controleze raport-august.md fata de  
cheltuieli-august.xlsx.
```

Gata când: a pornit un al doilea rol (îl vezi pe ecran lucrând separat) și **a prins exact cifra pe care ai stricat-o tu**. Dacă zice „se potrivește”, verificatorul tău nu e bun de nimic — și ăsta e cel mai util lucru pe care îl afli azi.

Piesa 5 — hook-ul, ce se întâmplă fără să ceri

15

Toate piesele de până acum depind de bunăvoința agentului: le folosește dacă îți aduce aminte. Hook-ul nu e o rugămintă — e cod care rulează la un eveniment, de fiecare dată.

```
Fa-mi un hook care, de fiecare data cand scrii sau modifici un  
fisier in folderul asta, adauga o linie in jurnal.txt cu data, ora si  
numele fisierului.
```

Apoi cere-i să rescrie `raport-august.md` cu cifrele corecte și uită-te în `jurnal.txt`.

Gata când: linia a apărut în `jurnal.txt` **fără** să fi cerut tu asta. De aici înțelegi de ce, mai târziu în curs, porțile se mută din bunăvoință în automat.

Partea IV — Proiectul

Pune atelierul în ordine

16

Un proiect nu e un folder cu fișiere aruncate. E un folder în care se descurcă și cineva care nu ești tu. Cere-i:

```
Pune ordine in folderul asta: fisierele de lucru intr-un loc,  
rapoartele in alt loc, iar in CLAUDE.md scrie pe scurt ce e fiecare  
si cum se ruleaza /cheltuieli. Nu muta nimic din date-reale/.
```

Apoi, testul final — pornește o sesiune nouă și rulează `/cheltuieli`.

Gata când: comanda merge după mutare (dacă nu, căile din ea erau fixe — pune-l s-o repare) și poți spune, fără să deschizi nimic, ce face fiecare piesă din folder: contextul, comanda, skill-ul, subagentul, hook-ul, gardul.

Ce ai construit, de fapt: nu un raport de cheltuieli — un atelier. Aceleași cinci piese, în aceeași ordine, se aplică peste două lecții pe un export de la serviciu: alt fișier, alt vocabular, aceeași structură. Cu o singură diferență, și e cea de la exercițiul 10: acolo unealta merge la date, pe calculatorul tău, și înapoi vine doar raportul.