



Flow 1 — Ordine în fișiere

Folderul de descărcări, pus la punct cu Claude Code · 6 exerciții

Ce automatizezi: ora aia pe care o pierzi de două ori pe an sortând un folder în care s-au adunat facturi, poze, scanuri și fișiere numite `temp.pdf`.

Fișierele de lucru: folderul `descarcari/` de lângă fișa asta. Inventat de mine, cu tot cu dezordinea din el.

Regula flow-ului: o unealtă care **mută sau redenumeste** fișiere nu se testează niciodată direct pe original. Lucrezi pe o copie, verifici, și abia apoi o lași pe original — dacă o mai lași vreodată.

Numără întâi tu

1

În Git Bash, în folderul cu fișa:

```
find descarcari -type f | wc -l
```

Notează numărul pe hârtie. Apoi pornește `claude` și cere:

```
Descrie-mi folderul descarcari: cate fisiere sunt, ce tipuri de  
fisiere, si ce tipare de nume vezi.
```

Gata când: numărul lui e identic cu al tău. Dacă diferă, nu te apuca de mutat nimic — întreabă-l ce a numărat și ce a sărit.

Întâi planul, abia apoi execuția

2

```
Propune-mi o schema de organizare pentru folderul asta.  
Nu muta nimic inca - vreau doar planul, pe scurt, cu ce intra unde.
```

Citește planul și alege tu: pe tip de fișier, pe lună, sau pe amândouă. Spune-i ce ai ales.

Gata când: ai un plan scris pe care l-ai citit **înainte** să se atingă ceva de fișiere. Țasta e reflexul care te scapă de 90% din dezastre.

Execută pe o copie

3

```
Aplica planul, dar nu peste descarcari/. Fa un folder nou  
descarcari-ordonat/ si lucreaza acolo. Originalul ramane neatins.
```

Gata când: rulezi din nou `find descarcari -type f | wc -l` și iese **exact același număr** ca la exercițiul 1, iar `find descarcari-ordonat -type f | wc -l` dă și el același număr. Un fișier pierdut la mutare e cea mai tăcută greșeală din toate.

Redenumirea după un tipar

4

```
In descarcari-ordonat/, redenumeste fisierele dupa tiparul  
AAAA-LL-ZZ_tip_descriere.extensie. Unde data nu e in nume,  
foloseste data fisierului. Spune-mi la final cate ai redenumit.
```

Gata când: numărul de fișiere e tot ăla, alegi 3 fișiere la întâmplare și numele lor nou corespunde cu ce vezi în interiorul folderului — și **niciunul** nu mai are numele vechi.

5

Ce n-a putut decide singur

În folder am pus dinadins patru capcane. Nu-ți spun care sunt. Cere:

Spune-mi ce fișiere nu ai putut încadra sigur și de ce.
Vreau lista lor, nu o soluție inventată de tine.

Gata când: îți dă o listă scurtă de cazuri neclare, nu tăcere. Uită-te singur după toate patru: un fișier fără extensie, două fișiere cu același nume în locuri diferite, nume care se termină în (1) , și fișiere care n-au nicio dată în nume. Dacă le-a rezolvat tăcut, întreabă-l *cum* — răspunsul ăla e mai valoros decât folderul ordonat.

6

Transformă-l în comandă

Transforma tot ce am făcut într-o comandă /ordonează, care primește numele unui folder, lucrează pe o copie și îmi raportează câte fișiere a mutat și ce n-a putut încadra.

Șterge `descarcari-ordonat/` și rulează `/ordoneaza descarcari` de la zero.

Gata când: rezultatul e același ca la mână, iar comanda îți raportează singură și cazurile neclare — fără să i le mai ceri.

Ce duci mai departe: tiparul „numără → cere planul → execută pe copie → numără din nou” e valabil pentru orice unealtă care atinge fișiere, la tine acasă sau la serviciu. Numărul de la început e poarta: dacă nu se potrivește la final, nu contează cât de frumos arată folderul.