



## Flow 2 — Compară două liste

Diferențele dintre două versiuni ale aceluiași export · 6 exerciții

**Ce automatizezi:** comparatul a două versiuni de listă, rând cu rând, cu ochiul — munca pe care o faci cel mai des și în care greșeala nu se vede.

**Fișierul de lucru:** `lista-piese.xlsx`, 30 de rânduri, coloane `Cod`, `Denumire`, `Cantitate`, `Pret`, `Furnizor`. Inventat de mine.

**De ce primești o singură listă:** versiunea a doua o faci **tu**. Așa știi exact ce diferențe trebuie să găsească unealta — și dacă nu le găsește pe alea, nu e bună. E singura situație în care ai răspunsul înainte de întrebare; profită de ea.

### Fă tu versiunea 2, cu mâna

1

Copiază `lista-piese.xlsx` în `lista-piese-v2.xlsx`, deschide copia în Excel și fă exact trei modificări:

- adaugă un rând nou, cu un cod care nu există;
- șterge un rând, oricare;
- schimbă cantitatea la un singur rând.

**Gata când:** ai notat pe hârtie cele trei modificări, cu codul lor. Hârtia asta e poarta pentru tot restul fișei.

### Prima comparație

2

```
Compara lista-piese.xlsx cu lista-piese-v2.xlsx si spune-mi  
ce s-a adaugat, ce s-a sters si ce s-a modificat. Cheia e coloana  
Cod.
```

**Gata când:** raportează **exact** cele trei modificări de pe hârtia ta. Nici una în plus. Dacă apar mai multe, întreabă-l de unde vin — răspunsul o să te învețe ceva despre fișier.

### Ordinea nu e o diferență

3

În `lista-piese-v2.xlsx`, sortează rândurile după `Denumire` și salvează. Datele sunt aceleași, doar ordinea s-a schimbat. Rulează comparația din nou.

**Gata când:** tot trei diferențe, aceleași. Dacă acum îți raportează douăzeci, unealta compara rând cu rând, pe poziție — adică era stricată de la început și nu aveai cum să știi.

### Cheia și capcanele ei

4

O comparație stă în picioare doar dacă cheia e curată. Cere:

```
Verifica coloana Cod in ambele fisiere: sunt toate valorile  
unice? Exista coduri cu spatii in plus sau scrise altfel? Exista  
denumiri care se repeta la coduri diferite?
```

**Gata când:** îți semnalează singur un cod cu un **spațiu în plus** și o denumire care apare la două coduri diferite. Ambele sunt în fișier dinadins. Prima strică potrivirea, a doua îți arată de ce denumirea nu poate fi

niciodată cheie.

## Numerele care mint

5

Care sunt primele 5 piese după cantitate, descrescător?

Verifică în Excel: sortează coloana `Cantitate` descrescător și uită-te la primele rânduri. Apoi întreabă:

Sunt toate valorile din coloana `Cantitate` numere?

**Gata când:** descoperi că **două** cantități sunt scrise ca text, nu ca numere — și înțelegi de ce o sortare sau o sumă peste ele dă un rezultat care pare corect și nu e. La un export de la serviciu, asta e diferența dintre un raport bun și unul pe care îl semnezi degeaba.

## Transformă-l în comandă

6

Transforma comparația într-o comandă `/compara` care primește două fișiere, folosește coloana `Cod` ca cheie, îți spune ce s-a adăugat, sters și modificat, și mă avertizează dacă cheia are duplicate sau spații în plus.

**Gata când:** rulezi `/compara` de două ori și dai aceleași cifre, iar avertismentul despre cheie apare singur, fără să-l ceri.

**Ce duci mai departe:** comparația corectă nu e „rând cu rând”, e „după cheie”. Iar verificarea cheii — unicitate, spații, tipuri — se face **înainte** de comparație, nu după ce raportul arată ciudat. Asta e, în mic, exact unealta pe care o construim la modulul 4.