

Flow 3 — Din cerințe în cazuri de test

Un text în proză devine tabel de cazuri · 6 exerciții

Ce automatizezi: partea de scris a muncii tale — din cerințe scrise de altcineva, în proză, ies cazuri de test într-un tabel. **Judecata rămâne a ta;** unealta scrie, tu decizi.

Fișierul de lucru: `cerinte-masina-de-spalat.txt`, 8 cerințe. Inventate de mine, despre un obiect din casă — deci nimic de la serviciu.

Ordinea care nu se schimbă: întâi citești tu, apoi ceri. Dacă citești după, nu mai poți ști dacă ai gândit sau ai fost de acord cu ce ți s-a dat.

Citește tu, cinci minute

1

Deschide fișierul și citește-l ca și cum ți l-ar fi trimis un coleg. Notează pe hârtie **două** lucruri care ți se par neclare, contradictorii sau imposibil de testat așa cum sunt scrise.

Gata când: ai două rânduri pe hârtie. Le folosești la exercițiul 4 — până atunci nu le arăți nimănui.

Extrage cerințele, fără cazuri încă

2

```
Citeste cerinte-masina-de-spalat.txt si listeaza-mi doar
cerintele, numerotate, cu o propozitie fiecare. Nu scrie cazuri de
test inca.
```

Gata când: iese o listă de 8 cerințe, C1–C8, și fiecare se regăsește în text. Dacă a inventat una în plus sau a topit două într-una, oprește-te aici și cere-i să refacă — pe temelia asta se construiește tot restul.

Tabelul de cazuri

3

```
Fa-mi un fisier cazuri-de-test.xlsx cu un caz pe rand si
coloanele: TC_ID, Cerinta, Titlu, Pasi, Rezultat asteptat,
Prioritate. Fiecare cerinta trebuie sa aiba cel putin un caz.
```

Gata când: deschizi fișierul în Excel, filtrezi coloana Cerinta și vezi că **toate cele 8** apar cel puțin o dată, iar TC_ID -urile sunt unice. Numeri rândurile și îți notezi numărul.

Partea care contează — ce nu se poate testa

4

```
Care dintre cerinte NU se pot testa asa cum sunt scrise?
Pentru fiecare, spune-mi de ce si ce intrebare ar trebui sa pun
autorului.
```

Gata când: prinde cele trei probleme pe care le-am pus în text: o cerință fără niciun criteriu măsurabil, una scrisă cu „ar trebui” (deci nu se știe dacă e obligatorie), și **două cerințe care se contrazic între ele**. Compară cu cele două rânduri de pe hârtia ta de la exercițiul 1 — dacă le-ai avut și tu, ești pe drumul bun; dacă a găsit el ceva în plus, ai câștigat ceva.

Cazurile negative și valorile la limită

Un tabel numai cu „merge cum trebuie” nu prinde nimic. Cere:

Adauga cazurile in care sistemul trebuie sa REFUZE: usa deschisa, temperaturi si turatii in afara intervalului, si valorile exact la limita, inclusiv cele permise.

Gata când: în tabel apar **20** și **90** de grade, **400** și **1400** de rotații — și cel puțin o valoare respinsă de fiecare parte. Limitele exacte le citești tu din cerința C7, nu le iei de la el pe încredere.

Transformă-l în comandă

Transforma tot fluxul într-o comanda /cazuri care primește un fisier cu cerinte, scoate tabelul de cazuri, si îmi raporteaza separat cerintele care nu se pot testa asa cum sunt scrise.

Scrie-ți singur, în 5 rânduri, trei cerințe despre alt obiect din casă — un espresso, un termostat, ce vrei — și rulează /cazuri pe ele.

Gata când: merge pe un text pe care nu l-am scris eu, iar lista cu „nu se poate testa” apare singură.

Ce duci mai departe: aici unealta nu calculează nimic — citește și scrie. De-aia poarta nu mai e o sumă, ci o numărătoare: fiecare cerință are cel puțin un caz, fiecare limită apare în tabel. Iar întrebarea „ce nu se poate testa” e singura parte din flow care nu se automatizează niciodată complet: răspunsul se duce la om, nu în tabel.