Monegros Landing Page · Footer

Pasos para completar el pie de página (rama `feature/footer`)

1. Qué hay que conseguir

El HTML del footer ya está hecho (no se toca):

```
<footer>
  <p>Proyecto de aula sin vinculación con la organización del festival.</p>
  <p>Información oficial: monegrosfestival.com</p>
</footer>
```

Según los diseños (*Web versión escritorio.pdf* y *Web versión móvil.pdf*) y el enunciado:

Propiedad	Valor	De dónde sale
Fondo	#14122b (oscuro), ocupa todo el ancho	Diseño
Color del texto	#ffffff (blanco)	Diseño
Espacio interior	24px en los cuatro lados	Enunciado: "*El pie de página tendrá un espacio interior arriba, abajo, derecha e izquierda de 24px*"
Alineación	Texto centrado	Diseño
Escritorio	Los dos párrafos en **una misma línea**, separados	Diseño escritorio
Móvil	Los dos párrafos **uno debajo del otro**, con poco espacio entre ellos	Diseño móvil

2. Antes de empezar (Git)

Ya tienes creada la rama `feature/footer` y estás en ella. Comprueba que sigue así:

```
git branch            # debe aparecer * feature/footer
git checkout feature/footer   # solo si no estás en ella
```

> Tu compañero/a trabaja en `feature/header` y ya ha subido un commit ("ADD branch header"). Para evitar conflictos, **escribe tu CSS solo en el bloque del footer** y no toques reglas de otras partes.

3. Tokens que vas a usar

Ya están en `css/tokens.css`. Úsalos **con el nombre exacto** (fíjate en el guion final que tienen los colores):

Token	Valor	Uso en el footer
`--background-color-dark-`	#14122b	Fondo
`--color-secondary-`	#ffffff	Color del texto
`--espacio-6`	24px	Padding y separación horizontal
`--espacio-2`	8px	Separación vertical en móvil

No hace falta crear ningún token nuevo.

4. Dónde escribir el CSS

`main.css` ya importa los archivos en orden (tokens → base → componentes). El footer es un bloque de la página, así que lo lógico es ponerlo en `css/componentes.css` (ahora mismo vacío). Empieza con un comentario para que se vea claro qué parte es tuya:

```
/* ===== FOOTER ===== */
```

No hay que tocar `index.html`: ya enlaza `css/main.css`.

5. Escribir el estilo, paso a paso

Paso 5.1 · Fondo, color y espacio interior

```
footer {
  background-color: var(--background-color-dark-);
  color: var(--color-secondary-);
  padding: var(--espacio-6);   /* 24px en los 4 lados */
  text-align: center;
}
```

Guarda y abre `index.html` en el navegador: ya deberías ver la franja oscura con el texto blanco centrado, pero con los párrafos uno encima del otro.

Paso 5.2 · Poner los dos párrafos en línea (escritorio)

Convierte el footer en un contenedor flexible: los `<p>` se colocan uno al lado del otro.

```css
footer {
  /* ...lo del paso anterior... */
  display: flex;
  justify-content: center;          /* los centra en horizontal */
  column-gap: var(--espacio-6);      /* 24px entre los dos textos */
}
```

Paso 5.3 · Que bajen de línea en móvil

Añade `flex-wrap`: cuando no caben en la pantalla, el segundo párrafo pasa abajo solo. Con `row-gap` controlas el espacio vertical entre ellos.

```css
footer {
  /* ...lo de antes... */
  flex-wrap: wrap;
  row-gap: var(--espacio-2);          /* 8px entre líneas en móvil */
}
```

Resultado completo

```css
/* ===== FOOTER ===== */
footer {
  background-color: var(--background-color-dark-);
  color: var(--color-secondary-);
  padding: var(--espacio-6);
  text-align: center;
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: center;
  column-gap: var(--espacio-6);
  row-gap: var(--espacio-2);
}
```

> **¿Todavía no habéis visto flexbox en clase?** Alternativa sin flex: deja el paso 5.1 y añade `footer p { display: inline-block; margin: 0 var(--espacio-3); }`. Los párrafos quedan en línea y bajan solos cuando no caben.

> **Tipografía:** el footer no necesita `font-family` ni `font-size` propios; los hereda del body. Si al probar ves una letra con serifa (tipo Times), es porque el estilo del body (fuente `var(--fuente-base)` y tamaño `var(--texto-base)`) aún no está en `base.css`. Eso lo hace quien lleve la base/cabecera; no lo añadas tú para no pisaros.

6. Comprobar que está bien

- ☐ Fondo oscuro de lado a lado de la pantalla, sin márgenes blancos a los lados.
- ☐ Texto blanco y centrado.
- ☐ 24px de espacio interior (Inspeccionar → pestaña *Computed* / caja de padding).

☐ En escritorio, los dos textos en una línea.

☐ En móvil (F12 → icono de móvil, o estrecha la ventana) quedan uno debajo del otro, como en el diseño.

☐ No hay valores "a mano" (px o colores sueltos): todo sale de los tokens.

7. Subir el trabajo (Git y GitHub)

1. Guarda el archivo y añade los cambios:

```
git add css/componentes.css
git commit -m "ADD estilos footer"
git push origin feature/footer
```

2. En GitHub, abre un **Pull Request** de `feature/footer` hacia `main`.
3. **Avisa al docente antes de continuar** (lo pide el enunciado).
4. Cuando esté mergeado, baja los cambios y mételos en tu rama para seguir sin conflictos:

```
git checkout main
git pull origin main
git checkout feature/footer
git merge main
```

> Si tu compañero/a también escribe en `componentes.css`, puede salir un conflicto al mergear. Se resuelve quedándote con **los dos bloques** (el suyo y el tuyo) y borrando las marcas <<<<<<<, ======= y >>>>>>>.