Educate

Guía de instalación local con Laragon

Proyecto de 2º DAW · CPIFP Los Enlaces · PHP + PDO + MySQL/MariaDB

1. Requisitos

- Laragon instalado en Windows.
- Apache y MySQL o MariaDB iniciados desde Laragon con Start All.
- PHP 8.2 o superior recomendado y la extensión pdo_mysql habilitada.
- Una versión de MySQL/MariaDB compatible con database/educate.sql.

2. Colocar el proyecto

Extrae o clona el proyecto en esta ruta:

C:\laragon\www\proyecto2DAW_2027

Asegúrate de que index.php esté directamente dentro de la carpeta proyecto2DAW_2027.

La URL prevista para esta configuración es:

http://localhost/proyecto2DAW_2027/

Si usas un virtual host automático de Laragon, por ejemplo http://proyecto2daw_2027.test/, cambia URL_BASE en config/config.php a una cadena vacía ('').

3. Configurar la conexión

El paquete incluye config/config.php para una instalación local estándar de Laragon. Comprueba los valores antes de inicializar la base de datos:

- DB_HOST: normalmente 127.0.0.1.
- DB_PORT: normalmente 3306; debe coincidir con el puerto real de MySQL/MariaDB.
- DB_ADMIN_USER: normalmente root.
- DB_ADMIN_PASS: normalmente vacío en una instalación local estándar de Laragon; si configuraste una contraseña, introdúcela.
- DB_USER y DB_PASS: credenciales locales del usuario educate_app que utilizará la web.

config/config.php está excluido de Git porque contiene credenciales locales. No lo subas a GitHub. Si clonas el repositorio de nuevo, copia config/config.example.php como config/config.php y revisa sus valores.

4. Crear la base de datos

Con Apache y MySQL/MariaDB iniciados, abre:

http://localhost/proyecto2DAW_2027/database/reset.php

Pulsa “Sí, reiniciar la base de datos” únicamente si quieres crear la base de datos desde cero. reset.php elimina la base de datos educate existente y todos sus datos, vuelve a crearla, aplica las migraciones y configura educate_app.

Si ya tienes datos que conservar, no ejecutes reset.php. Para aplicar únicamente cambios pendientes sin borrar datos, abre database/migrar.php.

5. Verificar que funciona

Abre http://localhost/proyecto2DAW_2027/. La página de estado comprueba la versión de PHP, pdo_mysql y la conexión con la base de datos.

Si falla la conexión, comprueba que MySQL/MariaDB esté iniciado, que el puerto coincida y que DB_ADMIN_PASS sea correcto. Si falta pdo_mysql, habilita la extensión en el php.ini de la versión de PHP activa en Laragon y reinicia Apache.

6. Usuarios de prueba

Usuario	Rol	Contraseña / PIN
admin	admin	Educate2026!
laura.padre	padre	Educate2026!
profe.ruiz	profesor	Educate2026!
LeonAzul42 / GatoVerde7	niño	1234
BuhoRojo9	niño inactivo	1234

7. Trabajo diario y migraciones

- Inicia Laragon con Start All.
- Después de git pull, abre database/migrar.php si hay migraciones pendientes.
- No cambies la estructura de tablas manualmente: crea una migración SQL numerada en database/migraciones/.
- Usa git add, git commit y git push para compartir los cambios.

8. VS Code

Abre C:\laragon\www\proyecto2DAW_2027. Si el validador de PHP no encuentra php.exe, configura php.validate.executablePath en los ajustes de usuario con la ruta exacta del ejecutable PHP activo en Laragon; cambia según la versión instalada.

Aviso importante

No uses database/reset.php si necesitas conservar los datos de educate. La operación es destructiva y solo debe usarse para una instalación inicial o para reiniciar deliberadamente la base de datos local.