index.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html ng-app>
<head>
    <script src="lib/angular.js"></script>
    <script src="lib/underscore.js"></script>
    <script src="app/todo.js"></script>
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/todo.css">
    <title>Todo App</title>
</head>
<body>
    <h1>Todo App</h1>
    <div ng-controller="TodoController">
        <h2>Total Todos: {{total()}}</h2>
        <ul class="unstyled">
            <li ng-repeat="todo in todos">
                <input type="checkbox" ng-model="todo.done">
                <span class="done-{{todo.done}}">{{todo.text}}</span>
            </li>
        </ul>
        <form class="form-horizontal">
            <input type="text" ng-model="inputTodo">
            <button class="btn" ng-click="add()" ng-disabled="!inputTodo"><i class="icon-plus"></i>Add</button>
        </form>
        <button class="btn" ng-click="clear()"><i class="icon-trash"></i>Clear</button>
    </div>
</body>
</html>
```

todo.js

```javascript
function TodoController($scope) {
    $scope.todos = [
        {text:"Learn Angular", done:false},
        {text:"Build a Todo App", done: false}
    ];
    $scope.total = function() {
        return $scope.todos.length;
    }
    $scope.add = function() {
        $scope.todos.push({text:$scope.inputTodo, done:false});
        $scope.inputTodo = "";
    }

    $scope.clear = function() {
        $scope.todos = _.filter($scope.todos, function (todo) {
            return !todo.done;
        });
    }
}
```

todo.css

```css
.done-true {
    text-decoration: line-through;
    color: gray;
}
```