# Tube High Voltage Power Supply

BETA VERSION – VALUES ARE NOT FINAL




## External voltage sensing circuit (experimental)




## AUX 12V DC




## HV module modifications

XIPA–650CHVCX module (max 350V/70mA, 24W)

EC1: 470uF 35V polymer, 667–EEH–AZSV471UB
EC2 capacitor: 2 x 22uF 350V, 647–UCY2V220MPD9
EC3 capacitor (for negative mods): 2 x 22uF 350V, 647–UCY2V220MPD9
D4: US3M 1KV 3A, 621–US3M–13 or UF5408 3A, 637–UF5408
D5 (for negative mods): US3M 1KV 3A, 621–US3M–13 or UF5408 3A, 637–UF5408
R26: 25mOhm 3W, 2512 case, 652–CRA2512FZR025ELF (Original value 0R008 2W JK8, 1812 case)
Add one 1M resistor for each HV capacitors (594–5073NW1M000J).
Heat Sink+Retaining Clip for TO220: Aavid 532–6236B

YH11068A Yollow module (do not work, too hot, thermal drift, 650V at startup)

C11 capacitor: 10uF 450V, 232–250CFX10MEFC10X1
C12 capacitor (for negative mods): 10uF 450V, 232–250CFX10MEFC10X1
D4: US3M 1KV 3A, 621–US3M–13 or UF5408 3A, 637–UF5408
D5 (for negative mods): US3M 1KV 3A, 621–US3M–13 or UF5408 3A, 637–UF5408
R26: 25mOhm 3W, 2512 case, 652–CRA2512FZR025ELF (Original value 0R010 2W)




By stef

Sheet: /
File: TUBE–HV–PSU.kicad_sch

**Title: Tube High Voltage Power Supply**

| Size: A4 | Date: 2025–04–12 | **Rev: 1.0b12** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 8.0.8 | | Id: 1/1 |