

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

**Дисциплина:** Бэк-энд разработка

**Отчет**

**Лабораторная работа №5**

**Выполнил:**

**Пиотуховский Александр**

**K3441**

**Проверил:**

**Добряков Д. И.**

**Санкт-Петербург**

**2026 г.**

## Задача

- подключить и настроить kafka;
- реализовать межсервисное взаимодействие посредством kafka.

## Ход работы

### 1. Подключение и настройка Kafka

В качестве брокера сообщений был выбран Apache Kafka. Для развертывания всей необходимой инфраструктуры был использован docker-compose (рисунок 1).

```
services:
  zookeeper:
    image: confluentinc/cp-zookeeper:7.4.0
    container_name: zookeeper
    ports:
      - "2181:2181"
    environment:
      ZOOKEEPER_CLIENT_PORT: 2181
    networks:
      - mail_net

  kafka:
    image: confluentinc/cp-kafka:7.4.0
    container_name: kafka
    healthcheck:
      test: ["CMD", "bash", "-c", "echo > /dev/tcp/localhost/9092"]
      interval: 5s
      timeout: 5s
      retries: 5
    depends_on:
      - zookeeper
    ports:
      - "9092:9092"
    environment:
      KAFKA_BROKER_ID: 1
      KAFKA_ZOOKEEPER_CONNECT: "zookeeper:2181"
      KAFKA_LISTENERS: "PLAINTEXT://0.0.0.0:9092"
      KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS: "PLAINTEXT://kafka:9092"
      KAFKA_OFFSETS_TOPIC_REPLICATION_FACTOR: 1
    networks:
      - mail_net
```

Рисунок 1 – Настройка kafka в docker-compose

## **2. Реализация межсервисного взаимодействия**

### **2.1. Код потребителя (consumer)**

В качестве потребителя (consumer) выступает микросервис для рассылки email писем, написанный на nodejs. Код представлен на рисунке 2. Сервис слушает kafka топик и читает сообщения, закодированные в JSON формат. Происходит десериализация данных, из которых достается адрес получателя и код, который необходимо отправить на почту. Далее через smtp протокол происходит отправка письма с кодом.

```

const kafka = new Kafka({
  clientId: 'mail-sender',
  brokers: KAFKA_BROKERS.split(','),
});

const consumer = kafka.consumer({ groupId: 'mail-group' });

const transporter = nodemailer.createTransport({
  host: MAIL_HOST,
  port: Number(MAIL_PORT),
  secure: false,
  requireTLS: true,
  auth: {
    user: MAIL_USER,
    pass: MAIL_PASS,
  },
  tls: {
    minVersion: 'TLSv1.2',
  },
});

async function sendMail(to: string, code: string) {
  const info = await transporter.sendMail({
    from: `"${MAIL_FROM_NAME}" <${MAIL_USER}>`,
    to,
    subject: 'Ваш одноразовый код',
    text: `Ваш код: ${code}`,
    html: `

Ваш код: <b>${code}</b></p>`,
  });
  console.log(`Message sent: ${info.messageId}`);
}

async function run() {
  await consumer.connect();
  // @ts-ignore
  await consumer.subscribe({ topic: KAFKA_TOPIC, fromBeginning: false });
  console.log(`Subscribed to topic ${KAFKA_TOPIC}`);

  await consumer.run({
    eachMessage: async ({ message }) => {
      try {
        if (!message.value) return;
        const payload = JSON.parse(message.value.toString());
        const { email, code } = payload;
        console.log(`Received: ${email}, code=${code}`);
        await sendMail(email, code);
      } catch (err) {


```

Рисунок 2 – Чтение сообщений из kafka

## 2.2. Код отправителя (producer)

В качестве отправителя данных (producer) выступает сервис с фильмами. При определённых ситуациях в системе генерируется специальных код. Затем в формате Json кодируется сообщение с указанным

email адресом. В конце сообщение отправляется в топик kafka. Код отправки сообщения в брокер представлен на рисунке 3 и 4.

```
class ExternalMailSender(MailSender): 1 usage
    def __init__(self, broker: BrokerClient) -> None:
        self._broker = broker

    async def send_code(self, code: str, email: str) -> None:
        broker_message = {
            "email": email,
            "code": code,
        }

        await self._broker.publish(
            queue_name=config.MAILER_QUEUE_NAME,
            message=json.dumps(broker_message),
        )
```

Рисунок 3 – Логика отправки письма через брокер

```
class KafkaClient(BrokerClient): 1 usage
    def __init__(self, broker_url: str) -> None:
        self._broker_url = broker_url
        self._producer: Optional[AIOKafkaProducer] = None

    async def connect(self) -> None:
        self._producer = AIOKafkaProducer(bootstrap_servers=self._broker_url)
        await self._producer.start()

    async def publish(self, queue_name: str, message: str) -> None:
        assert self._producer is not None, "Call connect before publish"
        await self._producer.send_and_wait(topic=queue_name, value=message.encode())

    async def close(self) -> None:
        if self._producer is not None:
            await self._producer.stop()
```

Рисунок 4 – Логика адаптера для взаимодействия с kafka.

## Вывод

В ходе выполнения практической работы была выстроена асинхронная коммуникация между микросервисами с помощью брокера сообщений kafka.