





Selector

Declaration
(Vereinbarung)

Declaration
(Vereinbarung)

h1

{ color: red; font-size: 1.2em; }

Property
(Eigenschaft)

Value
(Wert)

Property
(Eigenschaft)

Value
(Wert)

CSS einbinden

Mittwoch, 18. September 2019 20:36

—		
<pre><p style="text-align: center; color: green;"> Dieser Absatz wird über ein style-Attribut formatiert. </p></pre>	<pre><head> <style> h1 { background-color: green; color: blue; } p { text-align: center; color: red; } </style> </head></pre>	<pre><!doctype html> <html lang="de"> <head> <link rel="stylesheet" href="stylesheet.css"></pre>
Vorteil		
Nachteil		

CSS - Selektoren

TypSelektoren	Klassenselektor	ID-Selektor
<div>Leggings kickstarter Coloring book vaporware heirloom cloud bread man braid, ramps organic umami distillery. Kale chips retro literally locavore migas raw denim. Live-edge austin taiyaki four dollar toast, cray shoreditch. DIY meh wayfarers retro banh mi selfies food truck. Craft beer chicharrones gluten-free, intelligentsia humblebrag.</div>	<div><u>Dies ist ein wenig Text!</u> Dies ist ein wenig Text! <u>Dies ist ein wenig Text!</u> Dies ist ein wenig Text! Dies ist ein wenig Text! Dies ist ein wenig Text!</div>	<div>ID-Selektoren Dieses Beispiel demonstriert die Wirkung des ID-Selektors.</div>
<pre><!DOCTYPE html> <html lang="de"> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Typselektoren</title> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="typselektoren.css"> </head> <body> <h1>Leggings kickstarter</h1> <p> Coloring book vaporware heirloom cloud bread man braid, ramps organic umami distillery. Kale chips retro literally locavore migas raw denim. Live-edge austin taiyaki four dollar toast, cray shoreditch. DIY meh wayfarers retro banh mi selfies food truck. Craft beer chicharrones gluten-free, intelligentsia humblebrag. </p> </body> </html></pre>	<pre><!doctype html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>CSS-Beispiel: Typselektor</title> <style> /* Your CSS-Code */ </style> </head> <body> <p>Dies ist ein wenig Text</p> <p>Dies ist ein wenig Text</p> <p>Dies ist ein wenig Text</p> <p>Dies ist ein wenig Text</p> <p>Dies ist ein wenig Text</p> <p>Dies ist ein wenig Text</p> </body> </html></pre>	<pre><!doctype html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>CSS-Beispiel: IDSelektor</title> <style> /* Your CSS-Code */ </style> </head> <body> <div id="beispiel"> <h1>ID-Selektoren</h1> <p>Dieses Beispiel demonstriert die Wirkung des ID-Selektors.</p> </div> </body> </html></pre>