

Der Erhalt der bestehenden Grünflächen im Bebauungsplangebiet steht im Vordergrund. Die Bereiche zwischen Straßenfluchtlinien und Baufluchtlinien definieren klare Vorgartenzonen in der Breite von ca. 4,00 m.

Im Bebauungsplangebiet wird die geschlossene, gekuppelte und offene Bebauungsweise festgelegt.

Schillerplatz Ecke Ruckerlberggürtel

Im Bereich Schillerplatz 7 Ecke Ruckerlberggürtel soll die Lücke geschlossen werden. Der Altbestand wird durch Bauflucht- und Baugrenzl原因en im Bestand beschrieben. Das Gebäude Schillerplatz 7 ist nicht als Eckhaus ausgeführt, sondern schließt mit einer Brandwand zum Ruckerlberggürtel hin ab. Das angrenzende Grundstück zeigt eine eingeschossige Verbauung, einen Geschäftsleerstand. Das Gebäude Schillerplatz 7 soll künftig als Eckgebäude mit Fensteröffnungen Richtung Schillerplatz beziehungsweise Ruckerlberggürtel ausgebildet werden, um ostseitig ein repräsentatives Fassadenbild zum Schillerplatz beziehungsweise zum Ruckerlberggürtel zu erhalten. Am angrenzenden, hofseitigen Grundstück soll mit einer Gebäudetiefe von 11,00 m ein Schließen der Lücke erfolgen. Die Belichtung des Gebäudes Schillerplatz 7 soll künftig über Fensteröffnungen Richtung Ruckerlberggürtel erfolgen. **Anzustreben ist die Ausbildung eines repräsentativen Eckgebäudes Ecke Schillerplatz/Ruckerlberggürtel.**

Eine durchgehende Trauflinie der Blockrandstruktur entlang des Schillerplatzes, des Ruckerlberggürtels, der Krenngasse sowie der Nagelgasse ist anzustreben.

Der Erhalt der bestehenden Grünflächen im Innenhof steht im Vordergrund. Der Bereich zwischen Straßenfluchtlinie und Baufluchtlinie entlang des Ruckerlberggürtels definiert eine klare Vorgartenzone in der Breite von 4,00 m. Die Situation von in der Vorgartenzone abgestellten Fahrzeugen auf den Grundstücken 1689/1 und 1689/2 soll behoben werden. Eine Änderung der Grundstücke zu einer Vorgartenzone wird angestrebt.



Auszug aus der Vorgartenstudie St. Leonhard 2002.

Die rote Fläche bedeutet, dass die gesamte Vorgartenfläche versiegelt ist und als Parkfläche [...] genutzt wird [...].

Krenngasse

Im Bereich der Krenngasse erfolgt die Komplettierung der Blockrandstruktur. Die bestehenden 4-geschossigen Bebauungen geben den städtebaulichen Rahmen vor. Eine durchgehende Trauflinie ist im Bereich der Blockrandstruktur anzustreben. Der Bestand wird durch Baufluchtlinien und