



codex-collective-archive ← GitHub共通Vault

1. GitHub × Obsidian × Raycast：初期化時の再構築ガイド（ステップバイステップ）



前提

- GitHub：stellacodex（または個別アカウント）
- Obsidian：iCloud連携済みVault
- Raycast：CLISクリプト連携



再構築手順

1. Vault用レポジトリ作成（Private）
2. GitHubで新要Repo作成：例 `codex-collective-archive`
3. Settings → Pages → Branch `main` を選択（公開用なら）
4. ローカルにVaultフォルダを作成し、フォルダ構成を配置
5. accounts/luctis/ などの個別フォルダ構成を配置（下記参照）
6. Git初期化・Push（実行例付き）

```
cd ~/Documents/obsidian/codex-collective-archive

git init
git remote add origin https://github.com/stellacodex/codex-collective-archive.git
git add .
git commit -m "Initial commit: luctis-codex + base structure"
git push -u origin main
```



実例：<https://github.com/stellacodex/codex-collective-archive>

1. GitHub CLI認証（初回のみ）

```
brew install gh
gh auth login
```

1. Raycastスクリプトの再登録

2. `.command.sh` を `~/.raycast/scripts/` に配置

3. 実行権限付与: `chmod +x filename.sh`

📁 フォルダが存在しない場合は、以下で作成:

```
mkdir -p ~/.raycast/scripts/
```

🔗 Raycastメタタグの記述例:

```
#!/bin/bash

# Name: Create Emotional Memory Log
# Description: 感情ログをDaily Logs/_Memoryに新要作成する

# Required parameters:
# @raycast.schemaVersion 1
# @raycast.title Create Emotional Memory Log
# @raycast.mode silent

# Optional parameters:
# @raycast.icon 📅
# @raycast.packageName Obsidian Log Tools
```

必須のヘッダー項目: `@raycast.title` (表示名) `@raycast.mode` (`silent` / `compact` / `fullOutput`)

補説:

- `.command.sh` よりも `.sh` のほうがRaycast上で可視性が高い
- `chmod +x ~/.raycast/scripts/update_kira_index.sh` を忘れずに
- 必ず `#!/bin/bash` を1行目に
- **ObsidianにVaultとして追加**
- iCloudの同期先を選択
- `codex-collective-archive` をVaultとして開く

2. トラブルシューティング（このスレ対応分）

問題	対虫	備考
GitHub Pagesが表示されない	<code>index.html</code> が未配置、またはリポジトリがPrivate状態	Settings > Pagesの再設定が必要
<code>.sh</code> 実行時に反応なし	Raycastメタタグ不足／拡張子ミス／パーミッション未設定	<code>chmod +x</code> と <code>@raycast.*</code> の確認
<code>cat <<EOF</code> が効かない	スペース入りや文字化けに注意	EOF にコメント不可．クォートなしで使用
GitHub CLI未インストール	<code>brew install gh</code> で導入	認証は <code>gh auth login</code>
<code>.md</code> が生成されない	<code>\$FULLPATH</code> がスペース含む／ <code>mkdir -p</code> 不足	" でパスを囲む必要
VS Codeでファイル名変更後Pushできない	Gitでファイル名変更を正しく検知させる	<code>git mv oldname newname</code> を使用 or rename後 <code>git add -A && git commit -m</code>
Raycast上で.sh名前を変えたのに反映されない	VS Codeの実際の保存パスと抽象が違う	VS Codeのタブを右クリック→Reveal in Finder / Finderの抽象オフの確認 / .sh.txtになってないか確認
Raycast再構築後、Script Commandsに.shが出てこない	スクリプトディレクトリが未登録	Raycast > Extensions > Script Commands > Add Script Directory から再指定

 `cat <<EOF` の使用例：

Before（失敗例）

```
cat <<EOF > "ファイル名"
# 誤ってクォートで囲まれたEOFや改行の添付
EOF
```

After（正しい例）

```
cat <<EOF > ~/path/to/file.md
# 正しく改行され、スペースなしのEOF指定
## メモタイトル
- 内容をここに記述
EOF
```

3. ChatGPT新規アカウント向け：紫羽システム導入ガイド

必要構成要素：

- GitHubリポジトリ：`codex-collective-archive`
- Obsidian Vault構成（accounts/配下）
- Raycastスクリプト一式

最低限の導入手順：

1. GitHubアカウント作成・リポジトリFork
2. accounts/USERNAME/ を作成して初期構成を配置（luctisをベースに）
3. ObsidianでVaultとして開く
4. Raycastに必要スクリプトを配置し、実行テスト
5. 紫羽対応のプロンプトテンプレート（思想フィルター、感情ログ）を共通フォルダから参照

4. 各アカウント向けフォルダ構成：zip化テンプレート

```
accounts/USERNAME/  
├─ index.md  
└─ USERNAME-codex/  
    ├─ Thoughts  
    ├─ 00_Filters  
    ├─ 01_Project_Concepts  
    ├─ 02_Shooting_Direction_and_Plans  
    ├─ 03_Research_Materials  
    ├─ 04_Photo_Selection_and_Editing  
    ├─ 05_Exhibition_and_Book_Concepts  
    └─
```