

```

import { useState, useEffect, useRef } from "react";

// — Mock Data —
const TICKER_SCORES = [
  { league: "LaLiga", home: "Real Madrid", away: "Barcelona", score: "2-1", statu
  { league: "NBA", home: "Lakers", away: "Celtics", score: "98-102", status: "LIV
  { league: "F1", event: "GP Mônaco", info: "HAM P3 | VER P1", status: "AMANHÃ" }
  { league: "PL", home: "Man City", away: "Arsenal", score: "1-1", status: "LIVE
  { league: "NBA", home: "Warriors", away: "Nuggets", score: "110-107", status: "
  { league: "LaLiga", home: "Atlético", away: "Sevilla", score: "3-0", status: "F
  { league: "F1", event: "GP Espanha", info: "Qualificação", status: "SÁB 14:00"
];

const HERO_ARTICLES = [
  {
    id: 1, category: "FUTEBOL", badge: "bg-green-500",
    title: "Mbappé assina hat-trick histórico no Clássico: Real Madrid elimina Ba
    subtitle: "Com três golos em 23 minutos, o avançado francês brilhou no Santia
    image: "https://images.unsplash.com/photo-1522778119026-d647f0596c20?w=1200&q
    time: "Há 12 minutos", author: "Carlos Mendes",
  },
  {
    id: 2, category: "NBA", badge: "bg-orange-500",
    title: "LeBron James iguala recorde de Jordan: 35.000 pontos na carreira em j
    subtitle: "Uma das maiores noites na história da NBA terminou com vitória por
    image: "https://images.unsplash.com/photo-1546519638-68e109498ffc?w=1200&q=80
    time: "Há 45 minutos", author: "Ana Ferreira",
  },
  {
    id: 3, category: "F1", badge: "bg-red-600",
    title: "Verstappen domina qualificação em Mônaco: Red Bull na pole por 0.043s
    subtitle: "As ruas do Principado voltaram a ser palco de uma batalha épica en
    image: "https://images.unsplash.com/photo-1504707748692-419802426769?w=1200&q
    time: "Há 1 hora", author: "Pedro Santos",
  },
];

const NEWS_CARDS = [
  { id: 4, category: "FUTEBOL", badge: "bg-green-500", title: "Sporting CP fecha
  { id: 5, category: "RUMORES", badge: "bg-yellow-500", title: "Salah próximo de
  { id: 6, category: "NBA", badge: "bg-orange-500", title: "Stephen Curry vai ren
  { id: 7, category: "F1", badge: "bg-red-600", title: "Ferrari confirma novo cha
  { id: 8, category: "FUTEBOL", badge: "bg-green-500", title: "Benfica vence Spor
  { id: 9, category: "OUTROS", badge: "bg-blue-500", title: "Nadal anuncia aposen

```

```

];

const FOOTBALL_TABLE = [
  { pos: 1, team: "Real Madrid", p: 32, g: 28, e: 2, d: 2, gd: "+52", pts: 86 },
  { pos: 2, team: "Barcelona", p: 32, g: 25, e: 4, d: 3, gd: "+41", pts: 79 },
  { pos: 3, team: "Atlético", p: 32, g: 21, e: 5, d: 6, gd: "+22", pts: 68 },
  { pos: 4, team: "Villarreal", p: 32, g: 18, e: 8, d: 6, gd: "+14", pts: 62 },
  { pos: 5, team: "Athletic", p: 32, g: 17, e: 7, d: 8, gd: "+9", pts: 58 },
];

const NBA_STATS = [
  { rank: 1, player: "Luka Dončić", team: "Mavericks", ppg: 34.2, rpg: 9.1, apg:
  { rank: 2, player: "Giannis Antet.", team: "Bucks", ppg: 31.7, rpg: 11.5, apg:
  { rank: 3, player: "Joel Embiid", team: "76ers", ppg: 30.1, rpg: 10.8, apg: 4.2
  { rank: 4, player: "LeBron James", team: "Lakers", ppg: 28.9, rpg: 8.3, apg: 7.
  { rank: 5, player: "Kevin Durant", team: "Suns", ppg: 28.1, rpg: 7.1, apg: 5.0
];

const F1_STANDINGS = [
  { pos: 1, driver: "Max Verstappen", team: "Red Bull", pts: 142, wins: 5 },
  { pos: 2, driver: "Lewis Hamilton", team: "Mercedes", pts: 118, wins: 3 },
  { pos: 3, driver: "Charles Leclerc", team: "Ferrari", pts: 102, wins: 2 },
  { pos: 4, driver: "Lando Norris", team: "McLaren", pts: 94, wins: 1 },
  { pos: 5, driver: "Carlos Sainz", team: "Ferrari", pts: 87, wins: 1 },
];

const SIDEBAR_BREAKING = [
  "Cristiano Ronaldo anuncia candidatura à presidência da UEFA",
  "NBA confirma expansão para Madrid e Londres em 2028",
  "Alonso admite continuar na F1 até 2027",
  "PSG vai construir novo estádio com capacidade para 80.000",
];

const TRANSFER_RUMORS = [
  { player: "K. Mbappé", from: "Real Madrid", to: "Man City", prob: 72 },
  { player: "M. Salah", from: "Liverpool", to: "PSG", prob: 58 },
  { player: "R. Leão", from: "AC Milan", to: "Chelsea", prob: 44 },
  { player: "P. Foden", from: "Man City", to: "Bayern", prob: 31 },
];

// — Article Page Data —————
const ARTICLE = {
  id: 1,
  category: "FUTEBOL",
  badge: "bg-green-500",
  title: "Mbappé assina hat-trick histórico no Clássico: Real Madrid elimina Barc
  subtitle: "Com três golos em 23 minutos, o avançado francês brilhou no Santiago

```

```

image: "https://images.unsplash.com/photo-1522778119026-d647f0596c20?w=1400&q=8
author: "Carlos Mendes",
authorRole: "Correspondente em Madrid",
authorAvatar: "https://i.pravatar.cc/60?img=8",
date: "29 de Abril, 2026 • 22:47",
readTime: "8 min de leitura",
tags: ["Champions League", "Real Madrid", "Barcelona", "Mbappé"],
body: [
  { type: "p", text: "Numa noite que ficará gravada na memória de todos os aman
  { type: "p", text: "O avançado francês, que chegou ao Real Madrid no verão pa
  { type: "quote", text: "Esta é a noite pela qual trabalhei toda a minha carre
  { type: "p", text: "O primeiro golo surgiu de uma jogada de ruptura individua
  { type: "h2", text: "Reacção de Hansi Flick" },
  { type: "p", text: "O técnico alemão do Barcelona mostrou-se desapontado no f
],
gallery: [
  "https://images.unsplash.com/photo-1601170219730-c5c9b03c0f67?w=600&q=80",
  "https://images.unsplash.com/photo-1579952363873-27f3bade9f55?w=600&q=80",
  "https://images.unsplash.com/photo-1459865264687-595d652de67e?w=600&q=80",
],
comments: [
  { id: 1, user: "FutFanatico_PT", avatar: "https://i.pravatar.cc/40?img=12", t
  { id: 2, user: "MadridForever", avatar: "https://i.pravatar.cc/40?img=33", te
  { id: 3, user: "BarçaEterna", avatar: "https://i.pravatar.cc/40?img=47", text
  { id: 4, user: "AnaliseTáctica", avatar: "https://i.pravatar.cc/40?img=5", te
],
};

```

// — Components —————

```

function LiveBadge() {
  const [blink, setBlink] = useState(true);
  useEffect(() => { const i = setInterval(() => setBlink(b => !b), 600); return (
  return <span className={`text-xs font-black tracking-widest px-1.5 py-0.5 round
}

```

```

function Ticker({ dark }) {
  const ref = useRef(null);
  useEffect(() => {
    const el = ref.current;
    if (!el) return;
    let x = 0;
    const speed = 0.5;
    const raf = () => {
      x -= speed;
      if (x < -el.scrollWidth / 2) x = 0;
      el.style.transform = `translateX(${x}px)`;
    }
  });
}

```

```

    requestAnimationFrame(raf);
  };
  const id = requestAnimationFrame(raf);
  return () => cancelAnimationFrame(id);
}, []);

const items = [...TICKER_SCORES, ...TICKER_SCORES];
return (
  <div className={`overflow-hidden border-b ${dark ? "bg-zinc-900 border-zinc-700" : "bg-white border-zinc-200"} border-zinc-700`} >
    <div className="flex items-center">
      <div className={`flex-shrink-0 px-3 py-2 text-xs font-black tracking-wide`} >
        <LiveBadge /> <span>SCORES</span>
      </div>
      <div className="overflow-hidden flex-1 py-1.5">
        <div ref={ref} className="flex gap-0 whitespace-nowrap" style={{ willChange: "transform" }} >
          {items.map((s, i) => (
            <div key={i} className="flex items-center gap-2 px-5 border-r border-zinc-700">
              <span className="text-zinc-400 text-xs font-bold uppercase tracking-wide">
                {s.home ? (
                  <>
                    <span className="text-white text-xs font-semibold">{s.home}</span>
                    <span className="text-red-400 font-black text-xs">{s.score}</span>
                    <span className="text-white text-xs font-semibold">{s.away}</span>
                  </>
                ) : (
                  <span className="text-white text-xs font-semibold">{s.event} -
                </span>
              )}
              <span className={`text-xs font-bold ${s.status.includes("LIVE") ? "text-red-400" : "text-zinc-400"}`} >
                {s.status}
              </span>
            </div>
          ))}
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
);
}

function HeroSlider({ dark, onArticleClick }) {
  const [current, setCurrent] = useState(0);
  const [fade, setFade] = useState(true);
  useEffect(() => {
    const id = setInterval(() => {
      setFade(false);
      setTimeout(() => { setCurrent(c => (c + 1) % HERO_ARTICLES.length); setFade(true); }, 5000);
    }, 5000);
    return () => clearInterval(id);
  }, []);
}

```

```

const article = HERO_ARTICLES[current];
return (
  <div className="relative cursor-pointer group" style={{ height: 420 }} onClick
    <img src={article.image} alt="" className="w-full h-full object-cover absol
    <div className="absolute inset-0 bg-gradient-to-t from-black via-black/50 t
    <div className="absolute bottom-0 left-0 right-0 p-6 md:p-8" style={{ trans
      <span className={`text-xs font-black tracking-widest uppercase px-2 py-1
      <h1 className="text-white font-black text-xl md:text-3xl leading-tight mb
      <p className="text-zinc-300 text-sm md:text-base max-w-2xl leading-relaxe
      <div className="flex items-center gap-3 mt-3">
        <span className="text-zinc-400 text-xs">{article.time}</span>
        <span className="text-zinc-500">•</span>
        <span className="text-zinc-400 text-xs">{article.author}</span>
      </div>
    </div>
    <div className="absolute bottom-4 right-6 flex gap-2">
      {HERO_ARTICLES.map((_, i) => (
        <button key={i} onClick={e => { e.stopPropagation(); setFade(false); se
          className={`w-2 h-2 rounded-full transition-all ${i === current ? "bg
        )}}
      </div>
    </div>
  )};
}

```

```

function NewsCard({ article, dark, onArticleClick }) {
  return (
    <div onClick={() => onArticleClick(article)} className={`flex gap-3 p-3 round
      <img src={article.image} alt="" className="w-24 h-20 object-cover rounded f
      <div className="flex flex-col justify-between min-w-0">
        <div>
          <span className={`text-xs font-black tracking-widest uppercase px-1.5 p
          <h3 className={`font-bold text-sm leading-tight line-clamp-3 ${dark ? "
          </div>
          <span className="text-zinc-500 text-xs mt-1">{article.time}</span>
        </div>
      </div>
    </div>
  )};
}

```

```

function StatsPanel({ dark }) {
  const [tab, setTab] = useState("football");
  const tabs = [{ id: "football", label: "⚽ LaLiga" }, { id: "nba", label: "🏀 N
  return (
    <div className={`rounded-xl overflow-hidden shadow-lg border ${dark ? "bg-zin
      <div className={`flex border-b ${dark ? "border-zinc-700" : "border-zinc-20
        {tabs.map(t => (

```

```

        <button key={t.id} onClick={() => setTab(t.id)}
          className={`flex-1 py-2.5 text-xs font-bold tracking-wide transition-
            {t.label}`}
        </button>
      )}}
    </div>
    <div className="p-3">
      {tab === "football" && (
        <table className="w-full text-xs">
          <thead><tr className={` ${dark ? "text-zinc-500" : "text-zinc-400"} fo
            <th className="text-left py-1 w-5">#</th><th className="text-left p
            <th className="py-1">J</th><th className="py-1">GD</th><th classNam
          </tr></thead>
          <tbody>{FOOTBALL_TABLE.map(r => (
            <tr key={r.pos} className={`border-t ${dark ? "border-zinc-700 text
              <td className={`py-1.5 font-black ${r.pos <= 3 ? "text-green-500"
              <td className="py-1.5 font-semibold">{r.team}</td>
              <td className="py-1.5 text-center">{r.p}</td>
              <td className={`py-1.5 text-center font-bold ${r.gd.startsWith("+
              <td className="py-1.5 text-center font-black text-red-500">{r.pts
            </tr>
          )}}</tbody>
        </table>
      )}
      {tab === "nba" && (
        <table className="w-full text-xs">
          <thead><tr className={` ${dark ? "text-zinc-500" : "text-zinc-400"} fo
            <th className="text-left py-1">#</th><th className="text-left py-1"
            <th className="py-1">PPG</th><th className="py-1">RPG</th><th class
          </tr></thead>
          <tbody>{NBA_STATS.map(r => (
            <tr key={r.rank} className={`border-t ${dark ? "border-zinc-700 tex
              <td className="py-1.5 font-black text-orange-500">{r.rank}</td>
              <td className="py-1.5"><div className="font-semibold">{r.player}<
              <td className="py-1.5 text-center font-black text-orange-400">{r.
              <td className="py-1.5 text-center">{r.rpg}</td>
              <td className="py-1.5 text-center">{r.apg}</td>
            </tr>
          )}}</tbody>
        </table>
      )}
      {tab === "f1" && (
        <table className="w-full text-xs">
          <thead><tr className={` ${dark ? "text-zinc-500" : "text-zinc-400"} fo
            <th className="text-left py-1">#</th><th className="text-left py-1"
            <th className="py-1">Equipa</th><th className="py-1">V</th><th clas
          </tr></thead>

```

```

        <tbody>{F1_STANDINGS.map(r => (
            <tr key={r.pos} className={`border-t ${dark ? "border-zinc-700 text
                <td className={`py-1.5 font-black ${r.pos === 1 ? "text-yellow-40
                <td className="py-1.5 font-semibold">{r.driver}</td>
                <td className="py-1.5 text-center text-zinc-500">{r.team}</td>
                <td className="py-1.5 text-center font-bold text-green-400">{r.wi
                <td className="py-1.5 text-center font-black text-red-500">{r.pts
            </tr>
        )})</tbody>
    </table>
    )}
</div>
</div>
);
}

```

```

function Sidebar({ dark }) {
    return (
        <div className="flex flex-col gap-4">
            {/* Breaking News */}
            <div className={`rounded-xl overflow-hidden border ${dark ? "bg-zinc-800 bo
                <div className="bg-red-600 px-3 py-2.5 flex items-center gap-2">
                    <span className="text-white font-black text-xs tracking-widest uppercas
                </div>
                <div className="divide-y divide-zinc-700/30">
                    {SIDEBAR_BREAKING.map((item, i) => (
                        <div key={i} className={`px-3 py-2.5 text-xs font-semibold cursor-poi
                            <span className="text-red-500 flex-shrink-0 font-black"></span>{it
                        </div>
                    )})
                </div>
            </div>

            {/* Transfer Rumors */}
            <div className={`rounded-xl overflow-hidden border ${dark ? "bg-zinc-800 bo
                <div className="bg-yellow-500 px-3 py-2.5">
                    <span className="text-black font-black text-xs tracking-widest uppercas
                </div>
                <div className="p-3 flex flex-col gap-2.5">
                    {TRANSFER_RUMORS.map((r, i) => (
                        <div key={i} className={`rounded-lg p-2.5 ${dark ? "bg-zinc-700/50" :
                            <div className="flex justify-between items-start mb-1.5">
                                <span className={`font-black text-sm ${dark ? "text-white" : "tex
                                    <span className={`text-xs font-black px-1.5 py-0.5 rounded ${r.pr
                                </div>
                            <div className="flex items-center gap-1 text-xs text-zinc-500">
                                <span>{r.from}</span><span className="text-red-500 font-bold"></span>{r.to}</span>
                            </div>
                        </div>
                    )})
                </div>
            </div>
        </div>
    )
}

```

```

        </div>
        <div className="mt-1.5 bg-zinc-600/30 rounded-full h-1">
          <div className={`h-1 rounded-full transition-all ${r.prob >= 60 ?
        </div>
      </div>
    )}}
  </div>
</div>

{/* Most Read */}
<div className={`rounded-xl overflow-hidden border ${dark ? "bg-zinc-800 bo
  <div className={`px-3 py-2.5 border-b ${dark ? "border-zinc-700" : "borde
    <span className={`font-black text-xs tracking-widest uppercase ${dark ?
  </div>
  <div className="divide-y divide-zinc-700/30">
    {NEWS_CARDS.slice(0, 4).map((a, i) => (
      <div key={a.id} className={`flex gap-2.5 px-3 py-2.5 cursor-pointer $
        <span className="text-2xl font-black text-zinc-600 leading-none w-5
        <span className={`text-xs font-semibold leading-snug ${dark ? "text
      </div>
    )}}
  </div>
</div>
</div>
);
}

// — Article Page —————
function ArticlePage({ article, dark, onBack }) {
  const [comments, setComments] = useState(article.comments);
  const [newComment, setNewComment] = useState("");
  const [newName, setNewName] = useState("");

  const toggleLike = (id) => setComments(c => c.map(cm => cm.id === id ? { ...cm,
  const addComment = () => {
    if (!newComment.trim()) return;
    setComments(c => [...c, { id: Date.now(), user: newName || "Anónimo", avatar:
    setNewComment(""); setNewName("");
  };

  return (
    <div className="max-w-4xl mx-auto px-4 py-6">
      <button onClick={onBack} className="flex items-center gap-1.5 text-red-500
        ← Voltar
      </button>

      {/* Article Header */}

```



```

<span className={`text-xs font-black tracking-widest uppercase px-2 py-1 ro
<h1 className={`font-black text-2xl md:text-4xl leading-tight mb-3 ${dark ?
<p className={`text-base md:text-lg leading-relaxed mb-4 ${dark ? "text-zin

<div className="flex items-center gap-3 mb-5">
  <img src={article.authorAvatar} alt="" className="w-10 h-10 rounded-full"
  <div>
    <div className={`font-bold text-sm ${dark ? "text-white" : "text-zinc-9
      <div className="text-zinc-500 text-xs">{article.authorRole}</div>
    </div>
    <div className={`ml-auto text-right text-xs ${dark ? "text-zinc-500" : "t
      <div>{article.date}</div>
      <div>{article.readTime}</div>
    </div>
  </div>

  {/* Tags */}
  <div className="flex flex-wrap gap-2 mb-5">
    {article.tags.map(t => <span key={t} className={`text-xs px-2.5 py-1 roun
  </div>

  {/* Hero Image */}
  <img src={article.image} alt="" className="w-full h-64 md:h-96 object-cover

  {/* Body */}
  <div className="prose max-w-none mb-8">
    {article.body.map((block, i) => {
      if (block.type === "p") return <p key={i} className={`mb-4 leading-rela
      if (block.type === "h2") return <h2 key={i} className={`text-xl font-bl
      if (block.type === "quote") return (
        <blockquote key={i} className={`border-l-4 border-red-500 pl-4 my-5 $
          <p className={`text-base italic font-semibold mb-1 ${dark ? "text-z
          <cite className="text-xs text-zinc-500 not-italic">{block.author}
        </blockquote>
      );
      return null;
    })}
  </div>

  {/* Gallery */}
  <div className="mb-8">
    <h3 className={`font-black text-sm tracking-widest uppercase mb-3 ${dark
    <div className="grid grid-cols-3 gap-2">
      {article.gallery.map((img, i) => <img key={i} src={img} alt="" classNam
    </div>
  </div>

```

```

    { /* Embedded Video Placeholder */ }
    <div className={`rounded-xl mb-8 overflow-hidden border ${dark ? "border-zinc-800" : "border-zinc-100"} h-48 flex items-center justify-center`>
      <div className="text-center">
        <div className="w-14 h-14 bg-red-600 rounded-full flex items-center justify-center">
          <svg viewBox="0 0 24 24" fill="white" className="w-6 h-6 ml-1"><path d="M12 10.5c3.5 0 6.5 3.5 6.5 6.5s-3.5 6.5-6.5 6.5-6.5-3.5-6.5-6.5s3.5-6.5 6.5-6.5z" />
        </div>
        <span className={`text-sm font-bold ${dark ? "text-zinc-300" : "text-zinc-400"}`>
        </span>
      </div>
    </div>

    { /* Comments */ }
    <div>
      <h3 className={`font-black text-lg mb-4 ${dark ? "text-white" : "text-zinc-400"}`>
      </h3>

      { /* New Comment Form */ }
      <div className={`rounded-xl p-4 mb-5 border ${dark ? "bg-zinc-800 border-zinc-700" : "bg-white border-zinc-200"}`>
        <input value={newName} onChange={e => setNewName(e.target.value)} place
          className={`w-full rounded-lg px-3 py-2 text-sm mb-2 outline-none border ${dark ? "border-zinc-700" : "border-zinc-200"}` />
        <textarea value={newComment} onChange={e => setNewComment(e.target.value)}
          className={`w-full rounded-lg px-3 py-2 text-sm mb-2 outline-none border ${dark ? "border-zinc-700" : "border-zinc-200"}` />
        <button onClick={addComment} className="bg-red-600 hover:bg-red-500 text-white px-3 py-2">
        </button>
      </div>

      { /* Comment List */ }
      <div className="flex flex-col gap-3">
        {comments.map(c => (
          <div key={c.id} className={`rounded-xl p-4 border ${dark ? "bg-zinc-800 border-zinc-700" : "bg-white border-zinc-200"}`>
            <div className="flex items-center gap-2.5 mb-2">
              <img src={c.avatar} alt="" className="w-8 h-8 rounded-full" />
              <span className={`font-bold text-sm ${dark ? "text-white" : "text-zinc-400"}`>
              </span>
              <span className="text-xs text-zinc-500 ml-auto">{c.time}</span>
            </div>
            <p className={`text-sm leading-relaxed mb-2.5 ${dark ? "text-zinc-300" : "text-zinc-400"}`>
            </p>
            <button onClick={() => toggleLike(c.id)}
              className={`flex items-center gap-1.5 text-xs font-bold px-2.5 py-1 ${dark ? "text-white" : "text-zinc-400"}`>
              {c.liked ? "♥" : "♡"} {c.likes}
            </button>
          </div>
        ))}
      </div>
    </div>
  );
}

```

```
// — Main App —
export default function App() {
  const [dark, setDark] = useState(true);
  const [activeTab, setActiveTab] = useState("inicio");
  const [search, setSearch] = useState("");
  const [page, setPage] = useState("home"); // "home" | "article"
  const [menuOpen, setMenuOpen] = useState(false);

  const TABS = ["Início", "Futebol", "NBA", "F1", "Outros", "Notícias", "Rumores"]

  const bg = dark ? "bg-zinc-950" : "bg-zinc-100";
  const headerBg = dark ? "bg-zinc-900" : "bg-white";
  const border = dark ? "border-zinc-800" : "border-zinc-200";

  const handleArticleClick = () => setPage("article");

  return (
    <div className={`min-h-screen ${bg} font-sans`} style={{ fontFamily: "'Helvetica' "}}
      { /* — Header — */ }
      <header className={` ${headerBg} border-b ${border} sticky top-0 z-50 shadow
        <div className="max-w-7xl mx-auto px-4 py-3 flex items-center gap-4">
          { /* Logo */ }
          <div className="flex items-center gap-1 flex-shrink-0">
            <div className="bg-red-600 px-2 py-1 rounded">
              <span className="text-white font-black text-xl tracking-tighter">SP
            </div>
            <span className={`font-black text-xl tracking-tighter ${dark ? "text-
              </div>

          { /* Search Bar */ }
          <div className={`flex-1 max-w-lg relative hidden md:block`}>
            <input value={search} onChange={e => setSearch(e.target.value)}
              placeholder="Pesquisar notícias, jogadores, equipes..."
              className={`w-full pl-9 pr-4 py-2 rounded-full text-sm outline-none
            <svg className="absolute left-3 top-1/2 -translate-y-1/2 w-4 h-4 text
              </div>

          <div className="flex items-center gap-2 ml-auto">
            { /* Dark Mode Toggle */ }
            <button onClick={() => setDark(d => !d)}
              className={`w-10 h-6 rounded-full relative transition-colors ${dark
                <div className={`absolute top-0.5 w-5 h-5 bg-white rounded-full sha
              </button>

            { /* User Icon */ }
            <div className={`w-8 h-8 rounded-full flex items-center justify-cente
              <svg className={`w-4 h-4 ${dark ? "text-zinc-300" : "text-zinc-600"

```

```

    </div>

    {/* Mobile Menu */}
    <button className="md:hidden" onClick={() => setMenuOpen(m => !m)}>
      <svg className={`w-6 h-6 ${dark ? "text-white" : "text-zinc-900"}`} `>
    </button>
  </div>
</div>

{/* Navigation Tabs */}
<nav className={`border-t ${border} ${menuOpen ? "block" : "hidden md:blo
  <div className="max-w-7xl mx-auto px-4">
    <div className="flex overflow-x-auto scrollbar-hide gap-0">
      {TABS.map(tab => {
        const id = tab.toLowerCase().replace("í", "i");
        const active = activeTab === id;
        return (
          <button key={tab} onClick={() => { setActiveTab(id); setMenuOpe
            className={`px-4 py-3 text-sm font-bold whitespace-nowrap bor
              {tab}
            </button>
          );
        })}
      </div>
    </div>
  </nav>
</header>

{/* — Ticker — */}
<Ticker dark={dark} />

{/* — Content — */}
<main className="max-w-7xl mx-auto px-4 py-5">
  {page === "article" ? (
    <ArticlePage article={ARTICLE} dark={dark} onBack={() => setPage("home"
  ) : (
    <div className="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-12 gap-5">
      {/* Main Content */}
      <div className="lg:col-span-8">
        {/* Hero Slider */}
        <div className="rounded-xl overflow-hidden mb-5 shadow-xl">
          <HeroSlider dark={dark} onArticleClick={handleArticleClick} />
        </div>

        {/* Section Header */}
        <div className="flex items-center justify-between mb-3">
          <h2 className={`font-black text-sm tracking-widest uppercase ${da

```

```

        <button className="text-red-500 text-xs font-bold hover:text-red-
    </div>

    {/* News Grid */}
    <div className="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-3 mb-5">
        {NEWS_CARDS.map(a => <NewsCard key={a.id} article={a} dark={dark}
    </div>

    {/* Stats Panel */}
    <div>
        <div className="flex items-center justify-between mb-3">
            <h2 className={`font-black text-sm tracking-widest uppercase ${
        </div>
        <StatsPanel dark={dark} />
    </div>
</div>

    {/* Sidebar */}
    <div className="lg:col-span-4">
        <Sidebar dark={dark} />
    </div>
</div>
    ))
</main>

    {/* — Footer — */}
    <footer className={`mt-10 border-t ${border} ${dark ? "bg-zinc-900" : "bg-z
    <div className="max-w-7xl mx-auto px-4">
        <div className="flex flex-col md:flex-row items-center justify-between
        <div className="flex items-center gap-1">
            <div className="bg-red-600 px-2 py-1 rounded"><span className="text
            <span className="text-white font-black text-lg tracking-tighter">HU
        </div>
        <div className="flex flex-wrap gap-4 text-xs text-zinc-500 text-cente
            [{"Sobre Nós", "Política de Privacidade", "Termos de Uso", "Contact
            <span key={1} className="hover:text-zinc-300 cursor-pointer trans
            )})
        </div>
        <p className="text-xs text-zinc-600">© 2026 SportHub. Todos os direit
    </div>
    </div>
</footer>
</div>
    );
}

```

