Los cambios que hemos realizado es simplemente cambiarla forma en la que estaba identificando la etiqueta según la rama, ya que en mi ejercicio ya tenía esta funcionalidad lo único que en lugar de identificarlo según etiqueta lo que hacía es poner el prefijo pre_ delante del nombre de la imagen

Se queda comentada la parte del código original, y la línea de debajo es justo la que esta implementando la funcionalidad que se pide.

```
varue. φ[{ sceps.image_name_creator.outputs.image_name }}
 runs:
 using: "composite"
  - id: image_name_creator
     name: Extraer información sobre la versión del archivo JSON
    if [[ ${{ inputs.branch_name }} = 'main' ]]; then
     image_name="${{ inputs.user_name }}/${{ inputs.app_name }}:${{ inputs.app_version }}"
      elif [[ ${{ inputs.branch_name }} = 'develop' ]]; then
       # image_name="${{ inputs.user_name }}/pre_${{ inputs.app_name }}:${{ inputs.app_version }}"
            image\_name="$\{\{ inputs.user\_name \}\}/\$\{\{ inputs.app\_version \}\}-snapshot"\}
        echo "Esta es la imagen desde el action: ${image_name}"
       echo "image_name=${image_name}" >> $GITHUB_OUTPUT
      shell: bash
```yaml
runs:
 using: "composite"
 steps:
 - id: image_name_creator
 name: Extraer información sobre la versión del archivo JSON
 run: |
 if [[${{ inputs.branch_name }} = 'main']]; then
 image_name="${{ inputs.user_name }}/${{ inputs.app_name }}:${{ inputs.app_version }}"
 elif [[${{ inputs.branch_name }} = 'develop']]; then
 # image_name="${{ inputs.user_name }}/pre_${{ inputs.app_name }}:${{
inputs.app version }}"
 image name="${{ inputs.user name }}/${{ inputs.app name }}:${{ inputs.app version
}}-snapshot"
 fi
 echo "Esta es la imagen desde el action: ${image name}"
```

echo "image\_name=\${image\_name}" >> \$GITHUB\_OUTPUT

shell: bash

٠.,

## Workflow en develop







