

Login

- javax.swing.JButton Ingresar

- javax.swing.JButton Registrar

- javax.swing.JButton Salir

- javax.swing.JLabel jLabel1

- javax.swing.JPanel jPanel1

- javax.swing.JLabel lblPassword

- javax.swing.JLabel lblUsuario

- javax.swing.JPasswordField txtPassword

- javax.swing.JTextField txtUsuario

+ Login()

+ void lookAndFeel()

- // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code"> //GEN-BEGIN: initComponents void initComponents()

- void RegistrarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void SalirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void IngresarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

VistaProducto

- Producto productoActualizado

- Producto productoAntiguo

+ ControlDeProducto controlador

- javax.swing.JButton btnActualizar

- javax.swing.JButton btnAgregar

- javax.swing.JButton btnBuscar

- javax.swing.JButton btnEliminar

- javax.swing.JButton btnSalir

- javax.swing.JLabel lblIdProducto

- javax.swing.JLabel lblIdProveedor

- javax.swing.JLabel lblPrecio

- javax.swing.JLabel lblProducto

- javax.swing.JTextField txtBuscar

- javax.swing.JTextField txtIdProducto

- javax.swing.JTextField txtIdProveedor

- javax.swing.JTextField txtPrecio

- javax.swing.JTextField txtProducto

+ VistaProducto()

- // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code"> //GEN-BEGIN: initComponents void initComponents()

- void btnAgregarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void btnSalirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void btnActualizarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void btnEliminarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void btnBuscarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

VistaProveedor

- Proveedor proveedorActualizado

- Proveedor proveedorAntiguo

+ ControlDeProveedor controlador

- javax.swing.JButton btnActualizar

- javax.swing.JButton btnAgregar

- javax.swing.JButton btnBuscar

- javax.swing.JButton btnEliminar

- javax.swing.JButton btnSalir

- javax.swing.JLabel lblIdProveedor

- javax.swing.JLabel lblProveedor

- javax.swing.JTextField txtBuscar

- javax.swing.JTextField txtIdProveedor

- javax.swing.JTextField txtProveedor

+ VistaProveedor()

- // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code"> //GEN-BEGIN: initComponents void initComponents()

- void btnSalirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void btnActualizarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void btnAgregarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void btnEliminarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void btnBuscarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

VistaCompra

- Compra compra

- Compra compraAntigua

- Compra compraActualizada

- Compra compraEliminada

+ ControlDeCompra controlador

- javax.swing.JButton btnActualizar

- javax.swing.JButton btnAgregar

- javax.swing.JButton btnBuscar

- javax.swing.JButton btnEliminar

- javax.swing.JButton btnSalir

- javax.swing.JLabel lblCantidad

- javax.swing.JLabel lblFecha

- javax.swing.JLabel lblIdCompra

- javax.swing.JLabel lblIdProducto

- javax.swing.JTextField txtBuscar

- javax.swing.JTextField txtCantidad

- javax.swing.JTextField txtFecha

- javax.swing.JTextField txtIdCompra

- javax.swing.JTextField txtIdProducto

+ VistaCompra()

- // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code"> //GEN-BEGIN: initComponents void initComponents()

- void btnSalirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void btnAgregarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void btnActualizarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void btnEliminarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void btnBuscarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

VentanaAdministrador

- VistaCliente instanciaCliente

- VistaUsuario instanciaUsuario

- VistaProveedor instanciaProveedor

- VistaProducto instanciaProducto

- VistaCompra instanciaCompra

- javax.swing.JMenuItem Cliente

- javax.swing.JMenuItem Compra

- javax.swing.JMenuItem MenuCliente

- javax.swing.JMenuItem MenuCompra

- javax.swing.JMenuBar MenuPrincipal

- javax.swing.JMenuItem MenuProducto

- javax.swing.JMenuItem MenuProveedor

- javax.swing.JMenuItem MenuUsuario

- javax.swing.JMenuItem Producto

- javax.swing.JMenuItem Proveedor

- javax.swing.JMenuItem Usuario

- javax.swing.JButton btnRegresar

- javax.swing.JDesktopPane panel

+ VentanaAdministrador()

+ void lookAndFeel()

+ VistaCliente getInstanciaCliente()

+ VistaUsuario getInstanciaUsuario()

+ VistaProveedor getInstanciaProveedor()

+ VistaProducto getInstanciaProducto()

+ VistaCompra getInstanciaCompra()

- // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code"> //GEN-BEGIN: initComponents void initComponents()

- void ClienteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void btnRegresarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void UsuarioActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void ProveedorActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void ProductoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void CompraActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

VistaUsuario

- Usuario usuarioActualizado

- Usuario usuarioAntiguo

+ ControlDeUsuario controlador

- javax.swing.JButton btnActualizar

- javax.swing.JButton btnBuscar

- javax.swing.JButton btnEliminar

- javax.swing.JButton btnSalir

- javax.swing.JLabel lblIdCliente

- javax.swing.JLabel lblIdUsuario

- javax.swing.JLabel lblPassword

- javax.swing.JLabel lblRol

- javax.swing.JLabel lblUsuario

- javax.swing.JTextField txtBuscar

- javax.swing.JTextField txtIdCliente

- javax.swing.JTextField txtIdUsuario

- javax.swing.JTextField txtPassword

- javax.swing.JTextField txtRol

- javax.swing.JTextField txtUsuario

+ VistaUsuario()

- // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code"> //GEN-BEGIN: initComponents void initComponents()

- void txtIdClienteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void btnActualizarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void btnEliminarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void btnSalirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void btnBuscarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

VistaVenta

- Venta venta

+ ControlDeVenta controlador

- javax.swing.JButton btnComprar

- javax.swing.JButton btnSalir

- javax.swing.JLabel lblCantidad

- javax.swing.JLabel lblFecha

- javax.swing.JLabel lblIdCliente

- javax.swing.JLabel lblIdProducto

- javax.swing.JLabel lblIdVenta

- javax.swing.JTextField txtCantidad

- javax.swing.JTextField txtFecha

- javax.swing.JTextField txtIdCliente

- javax.swing.JTextField txtIdCompra

- javax.swing.JTextField txtIdProducto

+ VistaVenta()

- // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code"> //GEN-BEGIN: initComponents void initComponents()

- void btnSalirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void btnComprarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

Registro

- Cliente cliente

+ ControlDeCliente controlador_cliente

- Usuario usuario

+ ControlDeUsuario controlador_usuario

- javax.swing.JButton Agregar

- javax.swing.JButton Regresar

- javax.swing.JLabel jLabel1

- javax.swing.JPanel jPanel1

- javax.swing.JLabel lblApellido

- javax.swing.JLabel lblDireccion

- javax.swing.JLabel lblIdCliente

- javax.swing.JLabel lblIdNombre

- javax.swing.JLabel lblIdNuevoContra

- javax.swing.JLabel lblIdNuevoUsuario

- javax.swing.JLabel lblIdTelefono

- javax.swing.JTextField txtApellido

- javax.swing.JTextField txtDireccion

- javax.swing.JTextField txtIdCliente

- javax.swing.JTextField txtIdNombre

- javax.swing.JTextField txtIdNuevoUsuario

- javax.swing.JPasswordField txtPassword

- javax.swing.JTextField txtTelefono

+ Registro()

+ void lookAndFeel()

- // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code"> //GEN-BEGIN: initComponents void initComponents()

- void AgregarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void RegresarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

VentanaCliente

- VerProductos instanciaVerProductos

- VistaVenta instanciaVistaVenta

- HistorialVentas instanciaHistorialVentas

- javax.swing.JMenuItem ComprarProductos

- javax.swing.JMenuItem Historial

- javax.swing.JMenuItem MenuHistorial

- javax.swing.JMenuBar MenuPrincipal

- javax.swing.JMenuItem MenuProductos

- javax.swing.JMenuItem VerProductos

- javax.swing.JButton btnRegresar

- javax.swing.JDesktopPane panel

+ VentanaCliente()

+ VerProductos getInstanciaVerProductos()

+ VistaVenta getInstanciaVistaVenta()

+ HistorialVentas getInstanciaHistorialVentas()

- // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code"> //GEN-BEGIN: initComponents void initComponents()

- void btnRegresarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void VerProductosActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void ComprarProductosActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void HistorialActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

HistorialVentas

+ ControlDeVenta controlador

- javax.swing.JScrollPane jScrollPane1

- javax.swing.JTable tablaDeVentas

+ HistorialVentas()

+ void mostrarDatosDeVentas()

- // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code"> //GEN-BEGIN: initComponents void initComponents()

VerProductos

+ ControlDeProducto controlador

- javax.swing.JScrollPane scrollPanelTablaDeClientes

- javax.swing.JTable tablaDeProductos

+ VerProductos()

+ void mostrarDatosDeProductos()

- // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code"> //GEN-BEGIN: initComponents void initComponents()

VistaCliente

- Cliente clienteActualizado

- Cliente clienteAntiguo

+ ControlDeCliente controlador

- javax.swing.JButton btnActualizar

- javax.swing.JButton btnBuscar

- javax.swing.JButton btnEliminar

- javax.swing.JButton btnSalir

- javax.swing.JLabel lblApellido

- javax.swing.JLabel lblDireccion

- javax.swing.JLabel lblIdCliente

- javax.swing.JLabel lblIdNombre

- javax.swing.JLabel lblIdTelefono

- javax.swing.JLabel lblIdUsuario

- javax.swing.JTextField txtApellido

- javax.swing.JTextField txtBuscar

- javax.swing.JTextField txtDireccion

- javax.swing.JTextField txtIdCliente

- javax.swing.JTextField txtIdNombre

- javax.swing.JTextField txtIdTelefono

- javax.swing.JTextField txtIdUsuario

+ VistaCliente()

- // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code"> //GEN-BEGIN: initComponents void initComponents()

- void btnActualizarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void btnEliminarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void btnBuscarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

- void btnSalirActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)