

Rapport de stage

Stephane Robin

8 juin 2020

Table des matières

1. Remerciements	2
2. Introduction	2
3. Etat de l'art	2
4. Le choix des outils	2
4.1. Choix de l'environnement de développement	2
4.2. Composition d'un package standard	3
4.3. Quelle licence choisir ?	4
4.4. Choix de l'outil d'empaquetage	5
4.5. La structure d'un package sous Poetry	5
4.6. L'outil de création de package et gestion des dépendances <i>Poetry</i>	5
5. La composition du package	5
6. La création de la librairie	6
7. Les principaux éléments du code	6

1. REMERCIEMENTS

2. INTRODUCTION

Les objectifs du projet. Le caractère hands-on et complet.

3. ETAT DE L'ART

4. LE CHOIX DES OUTILS

Définissons tout d'abord le vocabulaire que nous allons utiliser dans ce rapport de stage :

- module : un fichier contenant du code Python,
- package : un répertoire contenant des modules Python,
- distribution : une archive de modules ou packages (au format tar, whl, ...)

4.1. Choix de l'environnement de développement

Afin de tester les codes de ce projet, l'outil de création d'environnement virtuel *venv* nous permet de créer un environnement de développement. *venv* constitue en fait un dossier contenant tous les exécutables nécessaires pour utiliser les modules d'un projet Python.

Par ailleurs, le module *pyenv* nous permet de définir une version de Python comme version locale de travail dans cet environnement. Nous choisissons Python 3.6.5.

Finalement, nous installons dans cet environnement les dépendances nécessaires à l'aide de l'outil *pip* :

- `pkg-resources==0.0.0` (installé automatiquement)
- `pip install xmldict` : le module `xmldict` permet de lire du code XML comme si il s'agissait de code JSON. Il permet donc une lecture plus rapide des fichiers.
- `subprocess.run==0.0.8`
Le module `subprocess` permet de gérer de nouveaux processus, de se connecter à leurs flux d'input/output/erreurs. Il remplace plusieurs modules dépréciés : `os.system`, `os.spawn*`, `os.popen*`, `popen2.*`, `commands.*`
- `pip install openpyxl` : le package `openpyxl` permet de lire et d'écrire dans des fichiers Excel de type `xlsx`, `xlsm`, `xlsx`, `xltm`. Il comprend les modules `et-xmlfile` et `jdcal`.
- `pip install xlrd` : le module `xlrd` extrait des données d'un tableur Excel à partir de la version 2.0 et avant de les formate.
- `pip install biopython` : le package `biopython` regroupe un ensemble d'outils Python pour le traitement informatique de la biologie moléculaire et comprend le module `numpy`.
- `DateTime==4.3`
Le module `datetime` permet de manipuler des dates et heures en gérant des objets de type `DateTime`.
- `pytz==2019.3` (installé avec le module `datetime`)
- `zope.interface==5.0.1` (installé avec le module `datetime`)

En outre, certains modules sont déjà présents dans le package standard Python3 :

- le module `os` fournit une manière portable d'utiliser les fonctionnalités dépendantes du système d'exploitation,
- le module `pickle` permet de sérialiser et désérialiser une structure d'objet Python. Il remplace le module primitif `marshal`. `pickle` se trouve déjà dans la librairie standard Python3,
- le module `csv` implémente des classes pour lire et écrire des données liées à des feuilles de calcul ou des bases de données au format `csv`,
- le module `shutil` propose des opérations sur les fichiers et collections de fichiers, notamment la copie et suppression de fichiers.

Notre package, une fois créé, devrait proposer le même environnement de travail et donc contenir ces mêmes modules.

4.2. Composition d'un package standard

Un package standard comporte obligatoirement un fichier `__init__.py` qui va définir la version du projet et le nom du module de lancement du programme (souvent `__main__.py`).

Les fichiers `setup.py`, `requirements.txt`, `LICENSE` et `README.md` sont également nécessaires.

- setup.py est le script de construction destiné à setuptools. Il définit le nom et la version du package, ainsi que les fichiers qu'il contient.
- requirements.txt permet l'installation des dépendances à l'aide d'un unique fichier contenant un module à installer par ligne. Il nécessite l'instruction pour commencer ces installations.
- LICENSE définit
- README.md décrit l'installation du package, la nature de ses dépendances et les principales fonctionnalités.

Avec la PEP-518, le PyPA a proposé un nouveau standard au format package.toml, qui remplace les fichiers setup.py, requirements.txt, setup.cfg, MANIFEST.in et Pipfile. C'est ce nouveau standard qui est utilisé lors de la création d'un package avec Poetry.

La commande `poetry new nomPaquet` permet de générer le squelette de l'application, comprenant les tests unitaires, le fichier `pyproject.toml`, le fichier `README.rst` que nous changeons au format markdown `README.md`, le répertoire du projet et le fichier `init.py`. Nous rajoutons un fichier `LICENSE`, les composants principaux de la librairie, le présent rapport de stage et un fichier `.gitignore` pour la gestion des versions.

```
crisprbuilder_tb
├── __init__.py
├── data
│   ├── 1_3882_SORTED.xls
│   ├── Brynildsrud_Dataset_S1.xls
│   ├── lineage.csv
│   ├── NC_nano2.1.txt
│   ├── spolligo_new.fasta
│   ├── spolligo_old.fasta
│   ├── spolligo_vitro.fasta
│   └── spolligo_vitro_new.fasta
├── dist
│   ├── CRISPRbuilder_TB-0.1.0-py3-none-any.whl
│   └── CRISPRbuilder_TB-0.1.0.tar.gz
├── doc
│   ├── crisprbuilder_tb.lynx
│   ├── Fento.png
│   ├── LICENSE
│   ├── requirements.txt
│   └── tree.png
├── __main__.py
├── poetry.lock
├── __pycache__
│   ├── __main__.cpython-36.pyc
│   └── __main__.cpython-36.pyc
├── pyproject.toml
├── README.md
├── REP
│   └── sequences
├── tests
│   ├── __init__.py
│   └── test_crisprbuilder_tb.py
```

La plupart des systèmes d'exploitation incorporent Python2.7 par défaut. L'environnement de travail devra donc expressément définir Python3 comme version pour le projet. Nous avons choisi la version 3.6.5 de Python dans le fichier `package_mymtc.toml`.

Les paquets construits pour des systèmes Unix (Linux et MacOS) nécessitent l'incorporation de fichiers `build.sh` et `meta.yaml`. Les paquets construits pour les systèmes Windows nécessitent l'incorporation des fichiers `bld.bat` et `meta.yaml`. A VERIFIER DANS LE CAS DE POETRY

4.3. Quelle licence choisir ?

Trois licences retiennent notre attention. En voici les principales caractéristiques :

- la licence MIT, courte et permissive, préserve exclusivement le copyright et les avis de licence. Toute modification ultérieure peut être distribuée suivant une licence différente et notamment utilisée à des fins personnelles ou commerciales, sans obligation de publication des codes source,
- la licence Apache (2.0) est également permissive et sensiblement similaire dans ses conditions à la licence MIT. Toutefois, elle requiert de préciser les modifications effectuées lors de nouvelles distributions,
- la licence GNU (GPL v3.0) préserve également le copyright et les avis de licence. Elle peut être utilisée à des fins personnelles et commerciales. Elle impose en outre, en cas de modification, la publication complète des codes et l'utilisation de la licence GNU pour les nouvelles distributions.

Nous choisissons la licence MIT qui semble répondre aux besoins de ce projet.

4.4. Choix de l'outil d'empaquetage

Le PyPA *Python Packaging User Guide* recommande l'utilisation de :

- *pip* pour l'installation de librairies à partir de PyPI *Python Package Index*,
- *setuptools* pour définir des projets et créer des sources de distribution,
- *pipenv* pour la gestion des dépendances de librairies lors de développement d'applications Python,
- *venv* pour isoler les dépendances particulières d'une application,
- *conda* pour les projets scientifiques.
- *buildout* pour les projets de développement Web,
- *poetry* pour un besoin particulier non couvert par Pipenv.

pipenv est un gestionnaire de haut niveau pour les environnements, les dépendances et les packages Python. Contrairement à *virtualenv*, *pipenv* distingue les dépendances du projet et les dépendances des dépendances du projet. Par ailleurs, *pipenv* différencie le mode développement du mode production. Il offre l'avantage de bien fonctionner sur Windows. Toutefois, la communauté Python l'a peu mis à jour depuis 2018.

Anaconda est une distribution de logiciels multiplateformes (Windows, Linux, MacOS) qui facilite l'installation des librairies scientifiques *Numpy* et *Scipy*, ce qui est particulièrement intéressant dans le cas des plateformes Windows où ce processus est plus complexe. Elle incorpore une librairie open-source appelée *conda* permettant la gestion des dépendances, de l'environnement de travail ainsi que la création de packages. *Anaconda* semble être approprié au projet, mais c'est une distribution trop lourde pour être intégrée à notre package et *Miniconda*, qui ne comporte que Python, *conda* et *pip*, ne répond pas au besoin du projet.

Nous avons naturellement cherché à construire le package manuellement, à partir de *pipenv* puis de *conda*. Cet effort s'est avéré laborieux et a révélé des incompatibilités qui n'ont pas permis de valider les exigences de la plateforme testPyPI.

Nous avons donc décidé de construire notre package en utilisant *poetry*, qui est un outil complet autour duquel la communauté Python reste très active. Il propose à la fois la gestion des dépendances, l'empaquetage (création d'une structure pour un projet et la génération de fichiers de configuration et de manifestes) et la publication.

4.5. La structure d'un package sous Poetry

4.6. L'outil de création de package et gestion des dépendances *Poetry*

5. LA COMPOSITION DU PACKAGE

Le package est décrit dans le document `.md`

6. LA CRÉATION DE LA LIBRAIRIE

=== A CHANGER === Pour créer une librairie à partir de conda, il est nécessaire d'installer conda-build puis de construire un recipe composé de :

- un fichier meta.yaml contenant toutes les métadonnées du recipe
- un script build.sh qui installe les fichiers de la librairie sur Linux et macOS, exécuté avec une commande bash
- un script bld.bat qui installe les fichiers de la librairie sur Windows, exécuté avec une commande cmd
- un fichier optionnel *run_test.py*, qui s'exécute automatiquement pour effectuer des tests
- un fichier readme et des icônes si nécessaire.

Les trois premiers fichiers se créent avec la commande conda skeleton. ===FIN CHANGEMENT===

7. LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU CODE

dico est composé de la façon suivante :

Un fichier pkl tel que dico_affricanum.pkl est créé par pickle et contient un flux d'octets représentant les objets à sérialiser.

pickle permet aux objets d'être sérialisés en fichiers sur disque et désérialisés dans le programme au moment de l'exécution.

Références

<https://packaging.python.org/guides/>
<https://realpython.com/pypi-publish-python-package/>