

2023年10月27日

〒321-0911 栃木県宇都宮市問屋町3172-85
株式会社 環境公害分析センター
TEL : 028-601-8835 FAX : 028-601-8836
担当：菅原

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、下記の件につきまして書類をお送り致します。

ご査収の上不明な点がございましたら当社までご連絡いただければ幸いです。

[illegible]

計 3 枚 (本書含む)

添付資料

ダイオキシン類について

評価と判定

ダイオキシン類は、**毒性等量で評価します。判定は、基準値と毒性等量を比較してください。** 実測濃度では毒性評価はしません。

ダイオキシン類とは

「ダイオキシン」は、正確には「ダイオキシン類」といいます。ダイオキシン類は下記の3群の総称です。

- ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン (略称:PCDD)
- ポリ塩化ジベンゾフラン (略称:PCDF)
- ダイオキシン様ポリ塩化ビフェニル (略称:DL-PCB)

さらに、PCDDsは75種類、PCDFsは135種類、DL-PCBsは12種類も仲間があります。

実測濃度と毒性等量の違い

毒性の強さは個々で大きく異なります。そのため、個々で算出した濃度(実測濃度)に毒性等価係数(TEF)をかけ、それらを合計した値で評価します。この合計した値を毒性等量(TEQ)といいます。

TEF(毒性等価係数)：2,3,7,8-TCDDの毒性を「1」とした場合の毒性の換算係数

ダイオキシン類基準値一覧

1 環境基準

表1 環境基準

媒体	環境基準
大気	年平均値 0.6pg-TEQ / m ³
水質	年平均値 1pg-TEQ / l
底質	150pg-TEQ / g
土壌	1,000pg-TEQ / g

2 排出基準

(1) 大気関係

表2 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく大気排出基準 (単位: ng-TEQ/m³)

大気基準適用施設			新設施設	既設施設		
番号	施設の種類の種類	規模		H12.1 ~ H13.1	H13.1 ~ H14.11	H14.12 ~
1	焼結鉄の製造の用に供する焼結炉	原料の処理能力 1t/h 以上	0.1	基準の適用を猶予	2	1
2	製鋼の用に供する電気炉	変圧器定格容量 1000KVA 以上	0.5		20	5
3	亜鉛の回収の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉄炉、溶解炉及び乾燥炉	原料の処理能力 0.5t/h 以上	1		40	10
4	アルミニウム合金の製造の用に供する焙焼炉、乾燥炉 同 溶解炉	原料の処理能力 0.5t/h 以上 容量 1t 以上	1		20	5
5	廃棄物焼却炉(合算値: 火床面積 0.5 m ² 以上又は焼却能力 50kg/h 以上)	4t/h 以上	0.1		80	1
		2 ~ 4t/h	1			5
		2t/h 未満	5			10

注1 廃棄物焼却炉については排ガス中の残存酸素濃度 12 %補正、焼結施設については排ガス中の酸素濃度 15 %補正を行うこととする。

2 既設施設のうち、大気汚染防止法に基づき指定物質抑制基準が定められているものについては、法の施行後1年間は、引き続きこの大気汚染防止法に基づく基準を存続させることとする。