

DeepSeek Harness — Learning Lab & AIVaultsAI Productieplan

Analyse van gedeelde ChatGPT-conversatie 6a9637c7 · "Onderzoek naar DeepSeek" · GPT-5.6 · 189 berichten (29 user / 84 assistant / 40 tool / 36 system) · 19–31 augustus 2026 · Opgeslagen 1 september 2026

Kern. De chat documenteert de lokale installatie en het gebruik van **DeepSeek Harness** (C:\deepseek-lab , web-UI op <http://127.0.0.1:3080>), inclusief diagnose van een vastlopende `npx -start`, API-key-configuratie met **een gelekt credential**, praktijktests van de agent-loop en sandbox, een architectuurverkenning ("everything is a plugin", Cordis) en een **taak-voor-taak productieplan** voor AIVaultsAI met gegenereerde prompts (Taak 1–3, waaronder een SEO/GEO-agentontwerp).

1. Installatie- en opstartstatus

Onderdeel	Waarde
Workspace-root	C:\deepseek-lab (minimaal: package.json 66 B, package-lock 317 KB, node_modules ~483 packages)
Pakket	@deepseek-ai/dsh@0.1.0-rc.7 (npm latest ; next = rc.8; 451 packages bij installatie)
Web-interface	http://127.0.0.1:3080 · Workspace deepseek-lab · Standard mode · Workspace Write
CLI	<code>dsh web</code> = alias voor <code>--profile web ; --dump-default-config</code> toont de plugin-tree zonder boot

Opnieuw starten:

```
cd C:\deepseek-lab
npx @deepseek-ai/dsh web          # open daarna http://127.0.0.1:3080
# fallback bij npx-problemen:
.\node_modules\.bin\dsh.cmd web
```

Bekende npx-diagnose: proces `node → npx-cli.js @deepseek-ai/dsh web` (PID 33556) draaide zonder TCP-listener op 3080 en zonder child-processen → `npx` hing vóór de harness-boot. Oplossing: expliciete `npm install @deepseek-ai/dsh@latest` en daarna `npx dsh`.

2. API-key & security (actie vereist)

- Correcte key-aanmaak op <https://platform.deepseek.com> (API Keys); geen OpenAI/Gemini-key. €2 tegoed was voldoende voor tests.
- **Een volledige DeepSeek API-key is tijdens het plakken van een trajectory in de chat terechtgekomen → behandelen als gecompromitteerd: revoke op platform.deepseek.com, nieuwe key aanmaken, instellen via Settings → Models → DeepSeek, testzin: "DeepSeek Harness API connection is working." Key nooit in chat/logs plaatsen.**
- **Security-observatie:** de agent kon `C:\Users\Startklaar\dsh\credentials.yaml` lokaliseren en lezen — de read-tool kan secrets aan het model blootstellen (boundary: credential file → filesystem tool → model context).
- **Empirische sandbox-test:** write buiten de workspace geblokkeerd onder workspace-write (`svgWriteError: file access denied`); geen escalatie, bestand niet aangemaakt → boundary werkt.

3. Architectuur-inzichten

- **Agent = Model + Harness;** "Everything is a plugin" op basis van **Cordis** (plugin/microkernel-framework); profielen/modi zijn plugin-composities (web, headless, tui; eigen profiel samen te stellen via `--patch`).
- **Package-splitsing:** `dsh-agent` (interface, geen loop), `dsh-agent-loop` (executieloop), `dsh-tools` (tool call → pre-execute → guards → execute → post-execute → finalize → result), `dsh-session` , `dsh-subagent` , `dsh-skill` , `dsh-host-*` , `dsh-llm` , `dsh-credentials-local` .
- **Harness beïnvloedt prestaties** (StateM-studie): DeepSeek-V4 Flash 82,7% → 88,1% door betere runtime/state/runbooks zonder modelwijziging.

4. Praktijktests

- **Debug-lab:** 11/11 tests; harness lokaliseerde en fixe een bug in `src/string-utils.ts` (+ testcorrectie `wordCount`); trajectory toonde de echte agent-loop.
- **Security-boundary-test:** write-denial buiten de workspace empirisch bevestigd.
- **Video-review** van een eerste harness-sessie met verbeterpunten voor de werkwijze.

5. Productieplan AIVaultsAI

Kern: de harness inzetten als **gecontroleerde junior/mid-level software engineer** in een afgebakende workspace (lab of Git worktree), nooit direct op productie: eerst inspecteren → ontwerpen → één taak uitvoeren → testen → rapporteren.

- **Rollen:** codebase analyst (read-only), coding agent, QA/debugging agent (failures groeperen per root cause, fix per root cause, regressie-analyse), code reviewer (PR-review: correctness, security, auth, error handling, races, performance, DB, contracts, typing, coverage, compatibiliteit), research/intelligence.
- **Takenlijst:** T1 beveiliging/permissions · T2 SEO/GEO-agent · T3 commerciële intelligence · T4 prospect discovery & qualification · T5 outreach/e-mail · T6 learning/feedback loop.
- **Prompt-kernregels:** alleen huidige taak; read-only tenzij expliciet vereist; geen secrets/harness-config; niets buiten de workspace; geen packages installeren; evidence-based (repository = source of truth); expliciet `FACT / INFERENCE / RECOMMENDATION`, `NOT CURRENTLY IMPLEMENTED`, `NOT VERIFIED`; security-checklist incl. prompt injection, path traversal, unsafe subprocesses.
- **Status uit de chat:** Taak 1 (architectuur-audit) compleet; Taak 2 (assistant API security: 22/22 tests, typecheck groen) compleet; Taak 3 = SEO/GEO/AEO-agentontwerp (read-only design, cyclus ANALYZE → PLAN → RECOMMEND → REQUEST APPROVAL → IMPLEMENT → TEST → MEASURE → LEARN → REPEAT), implementatie pas later.

6. Volgende stappen

1. API-key roteren (gecompromitteerde key intrekken).
2. Harness starten volgens §1; controleren op `http://127.0.0.1:3080`.
3. Taak voor taak verder: SEO/GEO-agent (Taak 2), daarna commerciële intelligence, prospect discovery & qualification, outreach, feedback-loop — aansluitend op bestaande modules (customer-zero, prospect-run, agent-runtime, booking, attribution).
4. Credentials nooit binnen een door de agent leesbare workspace leggen.

Gegenereerd uit de gedeelde chat-payload (react-router-stream gedecodeerd). Geen secrets in dit document. Zie ook `docs/reports/deepseek-harness-lab.md` (volledige versie).