DECLARATION DE PERFORMANCE No. 0012GADOP

	T	
1.Code unique identification type de produit	Carrelage en céramique pressée à sec, à absorption Eb ≤ 0,5%	
Type, lot ou numéro de série ou autre élément d'identification du produit	SARL DA CUNHA Série AURORA	
2. Usage(s) du produit	Pour murs et sols - intérieurs et extérieurs	
Nom ou marque, et adresse de production.	ENERGIE KER Via Giardini Nord 231/233 – Pavullo nel Frignano (MO)- ITALIE	
Systéme d'expertise et vérification de continuité de performance (AVCP)	Systems 4	
6. Performances déclarées		
Caractéristiques essentielles	Performance	Normes EN - Harmonised technical specification
Réaction au feu	A1 fl /A1	
Force de Rupture –Epaisseur ≥7.5mm <7.5mm	≥1300 N >700 N	
Dégagement de substances dangereuses, pour: - Cadmium - Plomb Adhérence: - Mortier-colles - Adhésifs en dispersion - Colles réactives - Mortiers Durabilitè, pour: - Usage intérieur: - Les utilisations à l'extérieurs: Résistance au gel/dégel/ Résistance aux chocs thermiques	NPD NPD NPD Conforme Conforme Conforme	EN 14411:2012
Tactilité	NPD	BN1
Glissance	R10	DIN 51130

La performance du produit identifié au point 1 est conforme aux performances déclarées au point 6.

La responsabilité de la présente déclaration de performance est du producteur identifié au point 3.

Signé pour le producteur par : ANTONIO BELLEI - Service Technique

Pavullo nel Frignano , 24.12.2014