

distractionless Dokumentation



---

---

# DISTRACTIONLESS DOKUMENTATION

---

---

Johannes Rappen

*distractionless Dokumentation*, 2.1.2, © Johannes Rappen.

ISC License Copyright (c) 2019, Johannes Rappen [jrappen@outlook.com](mailto:jrappen@outlook.com)<sup>1</sup> Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies. THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---

<sup>1</sup><mailto:jrappen@outlook.com>

# Kapitel 1

## distractionless Erweiterung für Sublime Text<sup>1</sup>

### 1.1 Voraussetzungen

distractionless ist als Erweiterung für die **neusten Build** von Sublime Text gedacht und erfordert im Moment **Build 4050** oder neuer.

- Lade Sublime Text<sup>2</sup> herunter
  - (stable channel)
  - (dev channel)

### 1.2 Installation

Die Verwendung von **Package Control** wird nicht zwingend vorausgesetzt, aber durchaus empfohlen, da es deine Erweiterungen (mit ihren Abhängigkeiten) aktuell hält.

#### Installation über Package Control

- Installiere Package Control<sup>3</sup>
  - Schließe und öffne Sublime Text nach der Installation von Package Control.
- Öffne die Befehlseingabe (Tools > Command Palette).
- Wähle Package Control: Install Package.
- Suche nach **distractionless in Package Control**<sup>4</sup> und wähle die Erweiterung aus, um sie zu installieren.

### 1.3 Verwendung

distractionless lässt Sublime Text automatisch in den **Distraction Free mode**<sup>5</sup> innerhalb eines normalen Fensters wechseln, sobald du beginnst, eine Datei zu bearbeiten.

distractionless lässt Sublime Text automatisch zurück in den normalen Modus wechseln, sobald:

- du eine Datei speicherst, öffnest oder klonst.
- einen neuen Tab öffnest, den Tab wechselst oder schließt.
- Sublime Text in den Vordergrund wechselt.

---

<sup>1</sup><https://www.sublimetext.com>

<sup>2</sup><https://www.sublimetext.com>

<sup>3</sup><https://packagecontrol.io/installation#st3>

<sup>4</sup><https://packagecontrol.io/packages/distractionless>

<sup>5</sup>[https://www.sublimetext.com/docs/3/distraction\\_free.html](https://www.sublimetext.com/docs/3/distraction_free.html)

## Einstellungen

Verwende die Einstellungen von Sublime Text um anzupassen, wie Ansichten in jedem Modus dargestellt werden:

- Preferences > Settings
- Preferences > Settings - Syntax Specific
- Preferences > Settings - Distraction Free

Verwende die distractionless Einstellungen um anzupassen, wann und was beim Umschalten zwischen den Modi passiert:

- Preferences > Package Settings > distractionless > Settings

Hier die möglichen Einstellungen:

```
{
// Anzahl der Änderungen, nach denen die Oberfläche automatisch gewechselt wird
"distractiionless.toggle_after": 1,

// wechsle die Anzeige der minimap beim Wechseln der Anzeige-Modi
"distractiionless.toggle_minimap": true,

// wechsle die Anzeige der sidebar beim Wechseln der Anzeige-Modi
"distractiionless.toggle_sidebar": true
}
```

## 1.4 Quellcode

[github.com/jrappen/sublime-distractionless](https://github.com/jrappen/sublime-distractionless)<sup>6</sup>

### Lizenz

Siehe [LICENSE](#)<sup>7</sup>.

### Feedback

Verwende für Feedback bitte die Befehlseingabe (command palette) oder das Menü.

## 1.5 Spenden

[paypal.me/jrappen](https://www.paypal.me/jrappen)<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup><https://www.github.com/jrappen/sublime-distractionless>

<sup>7</sup><https://github.com/jrappen/sublime-distractionless/blob/master/LICENSE>

<sup>8</sup><https://www.paypal.me/jrappen>