

• Documentação da Rota de Marketing

• Visão geral

- A rota `/api/marketing` é responsável por entregar ao painel administrativo os dados brutos necessários para montar ações de marketing da ótica.
- Ela **não faz integração direta com WhatsApp**. O objetivo é fornecer informações para o front montar listas, mensagens prontas e links de abertura do WhatsApp.
- A lógica de filtros e segmentações fica propositalmente no front-end, para acelerar o desenvolvimento e evitar que a rota fique inchada.

• Caminho

- `/api/marketing`
- Arquivo:
- `src/app/api/marketing/route.js`

• Métodos disponíveis

Mét	Finalidade
o	
d	
o	

GET	Retornar dados brutos para o módulo de marketing
-----	--

• 1. Buscar dados de marketing

• GET `/api/marketing`

- Retorna os dados necessários para montar as campanhas e segmentações no front-end.

• Permissão

- A rota exige:
- usuário autenticado
- perfil existente na tabela `usuarios`
- status ativo
- role admin
- Usuários sem autenticação, inativos ou sem permissão administrativa não conseguem acessar essa rota.

• Comportamento

- A rota executa:
- `supabase.auth.getUser()`
- Depois busca o perfil na tabela:
- `usuarios`

- com:
- `.select("id, conta_id, role, status")`
- `.eq("id", user.id)`
- `.single()`
- Após validar a sessão e o perfil, a rota busca dados da conta logada nas tabelas:
- clientes
- ordens_servico
- receitas
- vendedores
- Todas as consultas usam:
- `.select("*")`
- `.eq("conta_id", profile.conta_id)`

• Regra importante de arquitetura

- Essa rota segue o padrão:
- backend valida segurança
- backend isola conta_id
- backend retorna dados brutos
- front-end faz filtros e segmentações
- Ela não filtra por:
- aniversariantes
- receita vencendo
- receita vencida
- clientes sem compra há 2 anos
- promoção
- telefone disponível
- status visual
- busca textual
- Esses filtros ficam no `page.js`, porque são filtros de visualização e campanha, não regras críticas de banco.

• Resposta de sucesso

- Status:
- 200 OK
- Exemplo:
- {
- "success": true,
- "marketing": {
- "clientes": [
- {
- "id": "uuid-do-cliente",
- "conta_id": "uuid-da-conta",
- "nome_completo": "Maria Eduarda",
- "telefone_principal": "(32) 99999-9999",
- "cpf": "000.000.000-00",
- "data_nascimento": "1999-05-20",
- "cidade": "Barbacena",
- "estado": "MG",
- "ativo": true,
- "created_at": "2026-05-20T10:00:00.000Z"
- }

```

• ],
• "ordensServico": [
• {
• "id": "uuid-da-os",
• "conta_id": "uuid-da-conta",
• "cliente_id": "uuid-do-cliente",
• "numero_os": "OS-0001",
• "status": "Entregue",
• "data_venda": "2024-05-10",
• "created_at": "2024-05-10T10:00:00.000Z"
• }
• ],
• "receitas": [
• {
• "id": "uuid-da-receita",
• "conta_id": "uuid-da-conta",
• "cliente_id": "uuid-do-cliente",
• "data_receita": "2025-07-01",
• "medico_nome": "Dr. Exemplo",
• "created_at": "2025-07-01T10:00:00.000Z"
• }
• ],
• "vendedores": [
• {
• "id": "uuid-do-vendedor",
• "conta_id": "uuid-da-conta",
• "nome": "João Vendedor",
• "status": "ativo",
• "created_at": "2026-05-20T10:00:00.000Z"
• }
• ]
• }
• }

```

• Dados retornados

• **clientes**

- Usado para montar a base de contato do marketing.
- O front pode usar esses dados para:
 - listar clientes
 - buscar por nome
 - buscar por telefone
 - identificar aniversariantes
 - verificar quem tem WhatsApp
 - filtrar ativos e inativos
 - montar mensagens personalizadas

• **ordensServico**

- Usado para identificar relacionamento comercial com o cliente.
- O front pode usar esses dados para:
 - descobrir última compra

- identificar clientes sem comprar há 2 anos
- criar campanhas de retorno
- priorizar clientes antigos
- **receitas**
- Usado para campanhas ligadas à validade ou idade da receita.
- O front pode usar esses dados para:
 - identificar receita vencendo
 - identificar receita vencida
 - sugerir nova avaliação
 - criar campanhas de atualização de óculos

- **vendedores**

- Reservado para evolução do módulo.
- Pode ser usado futuramente para:
 - filtrar clientes por vendedor
 - campanhas por carteira
 - campanhas por funcionário responsável
 - relatórios de retorno por vendedor

- **Erros possíveis**

- **401 Unauthorized**

- Quando o usuário não está autenticado.
- {
- "error": "Usuário não autenticado."
- }

- **403 Forbidden**

- Quando o usuário está inativo ou bloqueado.
- {
- "error": "Seu acesso está inativo ou bloqueado."
- }
- Ou quando o usuário não é administrador.
- {
- "error": "Você não tem permissão para acessar o módulo de marketing."
- }

- **404 Not Found**

- Quando o usuário autenticado não tem perfil correspondente na tabela **usuarios**.
- {
- "error": "Perfil de usuário não encontrado."
- }

- **500 Internal Server Error**

- Quando ocorre erro inesperado ao buscar os dados.
- {
- "error": "Erro interno ao carregar dados de marketing."
- }
- Em ambiente de desenvolvimento, a rota também pode retornar detalhes técnicos:
 - {
 - "error": "Erro interno ao carregar dados de marketing.",
 - "details": {
 - "message": "mensagem original do erro",

- "details": "detalhes retornados pelo Supabase",
- "hint": "dica do Supabase",
- "code": "código do erro"
- }
- }
- _____

• Observações importantes

• 1. A rota não envia mensagens

- Essa rota **não dispara WhatsApp**, SMS, e-mail ou qualquer comunicação automática.
- Ela apenas entrega dados para o front montar links como:
- <https://wa.me/5532999999999?text=Mensagem%20pronta>
- O envio final acontece dentro do WhatsApp, manualmente pelo usuário.

• 2. A rota não faz filtros de campanha

- A rota não recebe parâmetros como:
- ?segmento=aniversariantes
- ?receita=vencendo
- ?sem_compra=2_anos
- Isso foi evitado de propósito.
- A decisão é boa para o MVP porque:
- reduz manutenção
- evita duplicar regra no front e no backend
- permite criar novos filtros rapidamente
- mantém a rota simples
- facilita evolução futura

• 3. A rota protege o isolamento por conta

- Mesmo sem filtros de campanha, a rota nunca retorna dados de outra conta.
- Todas as tabelas são consultadas com:
- .eq("conta_id", profile.conta_id)
- Esse é o ponto de segurança mais importante da rota.

• 4. Atenção ao nome da tabela de vendedores

- A rota atual consulta:
- vendedores
- Se no banco a tabela real for:
- funcionarios
- então essa parte precisa ser ajustada:
- safeSelectAll({
- supabase,
- table: "vendedores",
- contId: profile.conta_id,
- })
- para:
- safeSelectAll({
- supabase,
- table: "funcionarios",
- contId: profile.conta_id,
- })

- Ou removida temporariamente, caso o módulo de marketing ainda não use vendedores.

- **Resumo técnico**

- Rota: /api/marketing
- Método: GET
- Acesso: somente admin
- Banco: Supabase
- Filtro obrigatório: conta_id
- Filtro de campanha: front-end
- Integração WhatsApp: via link no front-end
- Retorno: clientes, ordensServico, receitas, vendedores
-