

Documentação da Rota de Vendedores

/api/vendedores

1. Visão geral

A rota `/api/vendedores` é responsável pelo gerenciamento completo dos vendedores vinculados à conta autenticada no sistema.

Ela permite:

- Listar todos os vendedores da conta;
- Cadastrar novos vendedores;
- Editar vendedores existentes;
- Gerar e redefinir PIN de acesso ao relatório individual;
- Realizar upload, troca e remoção da foto do vendedor;
- Excluir vendedores sem histórico vinculado;
- Impedir a exclusão de vendedores que possuam Ordens de Serviço associadas, preservando a integridade dos dados da conta.

A rota foi estruturada para manter o desenvolvimento simples e escalável:

- O `GET` retorna `select("*")`;
 - Os filtros ficam no front-end;
 - `POST` e `PUT` recebem o body completo do formulário;
 - As permissões críticas são validadas no backend;
 - Dados sensíveis, como `pin_hash`, nunca são retornados para o front.
-

2. Regras de acesso

Todas as ações da rota exigem usuário autenticado e com perfil ativo.

A autenticação segue o padrão já utilizado no sistema:

1. Recupera o usuário autenticado pelo Supabase Auth;
 2. Busca o perfil correspondente na tabela `usuarios`;
 3. Valida se o perfil existe;
 4. Valida se o status do usuário é `ativo`.
-

2.1. Permissões por operação

Método	Finalidade	Permissão
GET	Listar vendedores	Usuário autenticado
POST	Criar vendedor	Apenas admin
PUT	Editar vendedor	Apenas admin
DELETE	Excluir vendedor	Apenas admin

3. Estrutura da tabela de vendedores

A rota trabalha com a tabela:

vendedores

Principais campos utilizados:

id

conta_id

nome_completo

nome_exibicao

cpf
telefone
email
cargo
data_admissao
data_desligamento
comissao_padrao_percentual
meta_mensal_valor
status
observacoes
image_url
pin_hash
pin_definido_em
created_at
updated_at

4. Proteção do PIN

O PIN do vendedor é utilizado para liberar o acesso ao relatório individual de desempenho no terminal/balcão.

4.1. Regra de armazenamento

O PIN **não é salvo em texto puro** no banco de dados.

Exemplo:

PIN real informado ou gerado:

4821

Valor armazenado no banco:

a1b2c3d4e5f6...

Esse valor é o `pin_hash`.

4.2. Retorno do PIN ao front

O PIN puro é devolvido apenas em dois cenários:

1. Após o cadastro de um novo vendedor;
2. Após a redefinição do PIN de um vendedor existente.

Esse retorno é feito no campo:

```
{  
  
  "pin_temporario": "4821"  
  
}
```

O front utiliza esse valor para exibir um aviso ao administrador.

5. Tratamento de imagem do vendedor

A rota permite cadastrar ou trocar a foto do vendedor.

5.1. Bucket utilizado

avatars

5.2. Tipos permitidos

A rota aceita apenas:

image/jpeg

image/png

image/webp

5.3. Tamanho máximo

5 MB

5.4. Nome do arquivo

Toda nova imagem recebe um nome único, formado com:

- `conta_id`;
- `vendedor_id`;
- `timestamp`;
- UUID aleatório.

Exemplo de caminho:

```
conta-id/vendedores/vendedor-id/1710000000000-uuid.webp
```

Isso evita problemas de cache ao trocar a foto.

5.5. Troca de imagem

Quando o vendedor já possui uma foto e uma nova é enviada:

1. A nova imagem é enviada ao bucket;
 2. O campo `image_url` é atualizado;
 3. A imagem antiga é removida do storage.
-

5.6. Remoção de imagem

Quando o front envia:

```
{  
  
  "remover_imagem": true  
}
```

A rota:

1. Define `image_url` como `null`;
 2. Remove o arquivo antigo do bucket.
-

6. GET `/api/vendedores`

6.1. Finalidade

Lista todos os vendedores pertencentes à conta do usuário autenticado.

Os filtros **não são feitos no banco**. O front recebe a lista completa e processa:

- Busca por texto;
 - Status;
 - Cargo;
 - Comissão;
 - Existência ou não de foto;
 - Paginação visual.
-

6.2. Consulta realizada

supabase

```
.from("vendedores")  
  
.select("*")  
  
.eq("conta_id", profile.conta_id)  
  
.order("created_at", { ascending: false });
```

6.3. Resposta de sucesso

```
{  
  "success": true,  
  "vendedores": [  
    {  
      "id": "uuid-do-vendedor",  
      "conta_id": "uuid-da-conta",  
      "nome_completo": "João da Silva",  
      "nome_exibicao": "João",  
      "cpf": "123.456.789-00",  
      "telefone": "(32) 99999-9999",  
      "email": "joao@email.com",
```

```
"cargo": "vendedor",
"data_admissao": "2026-05-19",
"data_desligamento": null,
"comissao_padrao_percentual": 5,
"meta_mensal_valor": 10000,
"status": "ativo",
"observacoes": "Vendedor do turno da manhã.",
"image_url": "https://...",
"pin_definido_em": "2026-05-19T13:00:00.000Z",
"created_at": "2026-05-19T13:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-19T13:00:00.000Z"
}
]
}
```

6.4. Observação sobre segurança

Mesmo utilizando:

```
.select("**")
```

a rota remove o campo:

```
pin_hash
```

antes de enviar os dados ao front.

6.5. Erros possíveis

Usuário não autenticado

```
{
  "error": "Usuário não autenticado."
}
```

```
}
```

Status:

401

Perfil não encontrado

```
{
```

```
"error": "Perfil de usuário não encontrado."
```

```
}
```

Status:

404

Usuário inativo ou bloqueado

```
{
```

```
"error": "Seu acesso está inativo ou bloqueado."
```

```
}
```

Status:

403

Erro ao buscar vendedores

```
{
```

```
"error": "Não foi possível buscar os vendedores."
```

```
}
```

Status:

400

7. POST `/api/vendedores`

7.1. Finalidade

Cria um novo vendedor para a conta autenticada.

Somente usuários com:

`role = admin`

podem utilizar essa rota.

7.2. Body esperado

```
{
  "nome_completo": "João da Silva",
  "nome_exibicao": "João",
  "cpf": "123.456.789-00",
  "telefone": "(32) 99999-9999",
  "email": "joao@email.com",
  "cargo": "vendedor",
  "data_admissao": "2026-05-19",
  "data_desligamento": "",
  "comissao_padrao_percentual": 5,
  "meta_mensal_valor": 10000,
  "status": "ativo",
  "observacoes": "Vendedor do turno da manhã.",
  "image_data_url": "data:image/png;base64,..."
}
```

7.3. Campos obrigatórios

nome_completo

telefone

cargo

7.4. PIN no cadastro

No cadastro, há dois comportamentos possíveis.

Caso 1: Front não envia PIN

A rota gera automaticamente um PIN de 4 dígitos.

Exemplo:

4821

Caso 2: Front envia PIN manual

O front pode enviar:

```
{  
  "pin": "4821"  
}
```

Nesse caso, a rota usa esse PIN informado.

7.5. Validação do PIN

O PIN deve possuir exatamente:

4 dígitos numéricos

Exemplo válido:

4821

Exemplos inválidos:

12

12345

abcd

12a4

7.6. CPF duplicado

Se o CPF já estiver cadastrado em outro vendedor da mesma conta, a rota bloqueia o cadastro.

Resposta:

```
{  
  "error": "Já existe um vendedor cadastrado com este CPF."  
}
```

Status:

409

7.7. Resposta de sucesso

```
{  
  "success": true,  
  "message": "Vendedor cadastrado com sucesso.",  
  "vendedor": {  
    "id": "uuid-do-vendedor",  
    "conta_id": "uuid-da-conta",  
    "nome_completo": "João da Silva",  
    "nome_exibicao": "João",  
    "cpf": "123.456.789-00",  
    "telefone": "(32) 99999-9999",  
    "email": "joao@email.com",  
    "cargo": "vendedor",
```

```
"data_admissao": "2026-05-19",
"data_desligamento": null,
"comissao_padrao_percentual": 5,
"meta_mensal_valor": 10000,
"status": "ativo",
"observacoes": "Vendedor do turno da manhã.",
"image_url": "https://...",
"pin_definido_em": "2026-05-19T13:00:00.000Z",
"created_at": "2026-05-19T13:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-19T13:00:00.000Z"
},
"pin_temporario": "4821"
}
```

Status:

201

7.8. Erros possíveis

Usuário sem permissão

```
{
  "error": "Apenas administradores podem gerenciar vendedores."
}
```

Status:

403

Nome ausente

```
{
```

```
"error": "Informe o nome completo do vendedor."
```

```
}
```

Status:

400

Cargo ausente

```
{
```

```
"error": "Informe o cargo do vendedor."
```

```
}
```

Status:

400

Telefone ausente

```
{
```

```
"error": "Informe o telefone do vendedor."
```

```
}
```

Status:

400

PIN inválido

```
{
```

```
"error": "O PIN deve conter exatamente 4 dígitos."
```

```
}
```

Status:

400

Imagem inválida

```
{  
  "error": "Imagem inválida. Envie JPG, PNG ou WEBP em formato compatível."  
}
```

Status:

400

Imagem acima do limite

```
{  
  "error": "A imagem deve ter no máximo 5 MB."  
}
```

Status:

400

8. PUT /api/vendedores

8.1. Finalidade

Atualiza os dados de um vendedor existente.

Somente usuários com:

role = admin

podem utilizar essa operação.

8.2. Body esperado

O PUT recebe o body completo, incluindo obrigatoriamente o `id` do vendedor.

```
{
```

```
"id": "uuid-do-vendedor",  
"nome_completo": "João da Silva",  
"nome_exibicao": "João",  
"cpf": "123.456.789-00",  
"telefone": "(32) 99999-9999",  
"email": "joao@email.com",  
"cargo": "gerente",  
"data_admissao": "2026-05-19",  
"data_desligamento": "",  
"comissao_padrao_percentual": 7,  
"meta_mensal_valor": 15000,  
"status": "ativo",  
"observacoes": "Promovido para gerente.",  
"image_data_url": "data:image/png;base64,..."  
}
```

8.3. Atualização de PIN manual

Para redefinir o PIN com valor específico:

```
{  
  "id": "uuid-do-vendedor",  
  "pin": "7834"  
}
```

A rota:

1. Valida o PIN;
2. Gera o hash;
3. Atualiza `pin_hash`;
4. Atualiza `pin_definido_em`;
5. Retorna o PIN em `pin_temporario`.

8.4. Geração automática de novo PIN

A rota também suporta:

```
{  
  "id": "uuid-do-vendedor",  
  "regenerar_pin": true  
}
```

Nesse caso:

1. Gera um novo PIN aleatório;
2. Atualiza o hash;
3. Atualiza a data de definição;
4. Retorna o novo PIN ao front.

8.5. Remoção da imagem

Para remover a imagem atual:

```
{  
  "id": "uuid-do-vendedor",  
  "remover_imagem": true  
}
```

A rota:

- Limpa o campo `image_url`;
- Remove o arquivo antigo do bucket.

8.6. Resposta de sucesso sem redefinição de PIN

```
{  
  "success": true,  
  "message": "Vendedor atualizado com sucesso."
```



```
"vendedor": {  
  "id": "uuid-do-vendedor",  
  "nome_completo": "João da Silva",  
  "cargo": "gerente",  
  "status": "ativo"  
},  
"pin_temporario": null,  
"pin_atualizado": false  
}
```

8.7. Resposta de sucesso com redefinição de PIN

```
{  
  "success": true,  
  "message": "Vendedor atualizado com sucesso.",  
  "vendedor": {  
    "id": "uuid-do-vendedor",  
    "nome_completo": "João da Silva",  
    "cargo": "gerente",  
    "status": "ativo"  
  },  
  "pin_temporario": "7834",  
  "pin_atualizado": true  
}
```

8.8. Erros possíveis

ID não informado

```
{  
  "error": "ID do vendedor não informado."  
}
```

Status:

400

Vendedor não encontrado

```
{  
  "error": "Vendedor não encontrado."  
}
```

Status:

404

CPF já utilizado por outro vendedor

```
{  
  "error": "Já existe outro vendedor cadastrado com este CPF."  
}
```

Status:

409

Falha na atualização

```
{  
  "error": "Não foi possível atualizar o vendedor."  
}
```

Status:

400

9. DELETE /api/vendedores

9.1. Finalidade

Remove um vendedor do sistema, desde que ele **não possua Ordens de Serviço vinculadas**.

Somente administradores podem excluir.

9.2. Body esperado

```
{  
  "id": "uuid-do-vendedor"  
}
```

9.3. Regra de preservação de histórico

Antes de excluir, a rota verifica se existe alguma Ordem de Serviço associada ao vendedor:

```
supabase  
  .from("ordens_servico")  
  .select("id")  
  .eq("conta_id", profile.conta_id)  
  .eq("vendedor_id", id)  
  .limit(1);
```

9.4. Caso o vendedor possua OS vinculada

A exclusão é bloqueada.

Resposta:

```
{  
  "error": "Este vendedor possui ordens de serviço vinculadas e não pode ser excluído. Altere  
    o status para inativo ou desligado para preservar o histórico da conta."  
}
```

Status:

409

9.5. Caso o vendedor não possua vínculo

A rota:

1. Exclui o vendedor da tabela;
2. Remove a imagem vinculada do bucket, se existir.

9.6. Resposta de sucesso

```
{  
  "success": true,  
  "message": "Vendedor excluído com sucesso."  
}
```

9.7. Erros possíveis

ID ausente

```
{  
  "error": "ID do vendedor não informado."  
}
```

Status:

400

Vendedor não encontrado

```
{  
  "error": "Vendedor não encontrado."  
}
```

Status:

404

Vendedor com histórico vinculado

```
{  
  "error": "Este vendedor possui ordens de serviço vinculadas e não pode ser excluído. Altere o status para inativo ou desligado para preservar o histórico da conta."  
}
```

Status:

409

10. Normalização de dados

Antes de inserir ou atualizar, a rota trata campos vazios para evitar sujeira no banco.

10.1. Textos vazios

Strings vazias viram:

null

Exemplo:

"" -> null

10.2. Datas vazias

Datas não preenchidas viram:

null

10.3. Números vazios

Valores como:

""

null

undefined

viram:

null

11. Segurança da rota

A rota adota os seguintes cuidados:

- Exige autenticação;
 - Valida perfil ativo;
 - Restringe escrita a administradores;
 - Impede exposição do `pin_hash`;
 - Não armazena PIN em texto puro;
 - Impede duplicidade de CPF;
 - Impede exclusão de vendedor com histórico;
 - Remove arquivos antigos quando a foto é trocada;
 - Gera nome único de arquivo para evitar cache;
 - Mantém filtros no front, evitando complexidade desnecessária no backend.
-

12. Resumo dos métodos

Método	Endpoint	Ação
--------	----------	------

GET	/api/vendedores	Lista vendedores
POST	/api/vendedores	Cria vendedor
PUT	/api/vendedores	Atualiza vendedor
DELETE	/api/vendedores	Exclui vendedor, se permitido

13. Conclusão

A rota `/api/vendedores` centraliza toda a gestão da equipe comercial da conta de forma simples, segura e preparada para evolução futura.

Ela foi construída para suportar:

- Cadastro visual com foto;
- Controle administrativo;
- PIN individual de relatório;
- Preservação do histórico de vendas;
- Integração direta com a futura tela de desempenho do vendedor.

A estrutura mantém o projeto enxuto hoje e evita retrabalho quando novos campos ou regras forem adicionados depois.

-