NoSQL avec MongoDB

Cours 6 - Sauvegardes et Restorations en Python

Steve Lévesque, Tous droits reservés © où applicables

Table des matières

1 Sauvegardes

2 Restorations

Sauvegardes

Il est important de planifier des sauvegardes régulières de votre base de données pour avoir des points de retours en cas de problèmes

Il existe plusieurs méthodes de sauvegarde. En particulier, nous allons voir comment extraire avec Python les collections en format JSON et compressées pour économiser de l'espace (tar.gz).

Sauvegardes

Les étapes suivantes sont utilisées :

- Création de dossiers uniques pour les “backups”.
- Création du fichier JSON et TAR (compressé).
- Exécution des collections et extractions des documents pour les raccorder en chaîne dans un tableau JSON.
- Conversion du “ObjectId” en string pour l’importation dans MongoDB (ou autre).
- Exécuteur en ligne de commande avec paramètre du nom de la base de données dynamique.

*le code est sur la plateforme d’enseignement respective.

Source : `https://medium.com/@fvergaracl/how-to-make-a-simple-script-to-schechedule-mongodbs-backup`

Sauvegardes



Figure: Résultat final d'une sauvegarde.

Restorations

Les restaurations permettent de revenir à un état précédent de la base de données en cas de catastrophe ou pour des fins de tests.

Il existe plusieurs méthodes de restauration. En particulier, nous allons voir comment charger et insérer les données dans la collection respective.

Restorations

Listing: https://medium.com/@stevencibambo/loading-data-from-mongodb-with-pymongo-for-analysis-c0f61a8538a0

```python
# Steve Levesque, All rights reserved where applicable
import json
from pymongo import MongoClient

client = MongoClient()
db = client.PokemonJSONSchema
collection = db.PokemonsValidated

# We can simply load the JSON file from the MongoDB backup.
backup = "bk_admin_2-13-2025__16_27"
with open('backups/' + backup + '/Pokemons.json') as file:
    file_data = json.load(file)

for json_item in file_data:
    print(json_item)

if isinstance(file_data, list):
    collection.insert_many(file_data)
else:
    collection.insert_one(file_data)
```

Restorations - Base de données “Avant”



Figure: La collection avant la restoration.

Restorations - Base de données “Après”



Figure: La collection après la restoration.

Bibliographie

- https://medium.com/@fvergaracl/how-to-make-a-simple-script-to-schechedule-mongodbs-ba
- https://medium.com/@stevencibambo/loading-data-from-mongodb-with-pymongo-for-analysis-c0