

	교육확인	퇴실확인
안전 부서 확인		

업

체

명

(주)김스옵텍

업체 전화번호

031-776-0933

공 사 내 용

Universal Lens Calibration

교 육 일 자

년 월 일 ( 요일)

교육시간

공사 책임자

성명 :印

공사책임자 휴대 폰 :

작업자 일반 준수사항

1. 공사 시작 전 준수사항

(1) 고객안내센터(정문)에서 신원확인 및 신분증 제시 후 동별 표찰을 최종 출문 시까지 패용 한다.(출입보안 절차 준수)

(2) 아래 사항들은 환경안전감시반(안전반)에서 확인을 득한 후 출입해야 한다.

- 외주공사 환경안전교육일지 작성 및 제출.

- 화기관련 공구(용접기,소화기,불꽃비산방지포등) 사전 등록 여부.

- 각종 장비,공구류 등 안전성 여부(전선 피복상태 등)

- 기타 사내규정 작업자 숙지 여부.

2. 공사 중 준수사항

(1) 지정된 흡연구역 외는 절대금연 한다.(뿔창 도면참조)

(2) 공사현장에 공사안내표지판 및 기타 표지판을 설치해야 한다.

(3) 공사특성에 알맞은 보호구를 필히 착용해야 한다.

- 단, 안전착용은 필수

(4) 화기작업, 고소작업, 굴착작업 및 기타 안전사고의 위험이 있을 때는 안전감독자가 상주해야 한다.

(5) 공사특성에 알맞은 장비와 공구를 사용해야 한다.

(6) 공사 중에도 주변 작업장 정리정돈을 실시해야 한다.

(7) 전원차단, Interlock Item의 BY-Pass 작업은 환경지원팀으로부터 LOCK장치와 TAG를 지급받아 LOCKOUT과 TAGOUT을 실시하여야 한다.

(8) 지정된 장소(작업허가 지역) 이외에 통제/제한 구역에 무단배회 및 출입을 하지 않는다.

(9) 보안주관부서 승인 없이 무단 사진촬영 및 전산장비 반입 금지

3. 공사 후 준수사항

(1) 공사현장 정리정돈 및 청소를 실시해야 한다.

- 당일 발생된 폐기물은 분리수거 후 지정된 폐기물 보관소에 보관해야 한다.

(2) 전기용접 및 기타 전기기구 사용 후 전원차단 조치를 필히 하여야 한다.

(3) 공사 감독자는 공사 후 작업장 주변 기타 이상유무를 최종 확인해야 한다.

(4) 작업종 일게된 LGIT 관련 정보에 대한 외부 누설을 금지 한다.

4. 교육일지 제출 기준

- 해당공사 시 매일 제출 및 작업자 변경 시 추가 제출

5. 전달 사항

(1) 외주 공사인원은 사내 식사 시간을 준수 해야 한다.

- 점심식사 : 13:00분 ~ 13:40분까지

- 저녁식사 : 18:00분 ~ 18:40분까지

(2) 휴식은 지정된 휴게실 등 지정된 장소에서만 실시한다.

(3) 식사 전 복장의 청결과 개인위생의 청결을 유지해야 한다.

화기작업(용접) 안전수칙

1. 용접기는 종류별로 아래 안전장치가 부착 및 정상 작동되는 것을 사용해야 한다.

- 전기(아크)용접기 : 자동전격방지기(검정폼)

- 가스용접기 : 역화방지기(검정폼)

2. 용접시에는 불서 감시자 1명이 상주해야 한다.

3. 소화기 비치(3M이내)및 불꽃 비산방지포 등 안전조치를 해야 한다.

4. 화기작업장 주변에는 인화성물질, 가연성물질이 없어야 한다.

5. 용접기 자체 및 주변기기는 외관상 이상이 없어야 한다.

전기작업 안전수칙

1. 정전작업시 유도 또는 오송전으로 인한 감전사고를 막기 위해 규정된 접지용구로 접지를 해야 한다.

2. 고압 전선로 부근에서 작업시에는 부주의로 인한 감전사고를 방지 할 수 있도록 방호벽이나 방호관을 설치해야 한다.

3. 활성 작업시는 작업전 반드시 안전보호구를 착용 후 검침기로 활성 상태를 확인하고 작업을 해야 한다.

4. 사용하는 공구 및 장비는 안전점검을 한 후 사용해야 한다.

고소작업 안전수칙

1. 가능하면 작업대(발판)를 설치한 후 작업해야 한다.

2. 안전보호구를 착용해야 한다.(안전벨트, 안전모등)

3. 약전후의 날씨일 경우 작업을 중지해야 한다.

4. 사용하는 공구 및 장비는 안전점검을 한 후 사용해야 한다.

굴착작업 안전수칙

1. 작업내용 및 작업계획을 충분히 숙지한 후 작업해야 한다.

2. 우천 또는 해빙으로 토사붕괴등의 우려가 있는 경우에는 작업전 안전점검 실시 후 작업해야 한다.

3. 굴착작업전 지하 매설도면을 확인해야 한다.

(수관,통신관,가스관,고압선등)

4. 작업시 안전보호구를 착용해야 한다(안전화, 안전모)

교류 아크용접기 점검 및 확인사항

1. 용접기 전용 분전함 사용.

2. 전격방지기 부착사용.

3. 용접기 어스선의 접속상태 확인

4. 호울더의 카바 절연상태 확인.

5. 용접작업시 보호구 착용 및 물기 있는 장갑,작업복,신발착용 말것.

밀폐공간작업 안전수칙

1. 출입전 반드시 밀폐공간에 충분한 환기를 시킨다.

2. 환기 후, 산소농도 측정과 유해가스 측정을 실시 해야 한다.

-측정방법 :작업장소에 수직, 수평방향으로 각각 3개소이상 측정

3. 작업 중 산소농도 측정하여 경보가 울리면 즉시 탈출 해야 한다.

4. 출입전 반드시 출입자의 인원을 확인하고 안전감시인을 배치 한다.

5. 산소농도, 유해농도가 부족한 밀폐공간에서는 공기공급식 호흡용 보호구를 반드시 착용한다.

No	성명	서명	방재 센터 교육	퇴실 확인	No	성명	서명	방재 센터 교육	퇴실 확인
1	김선태				2	신명수			
3	김성연				4	김지웅			
5	김형근								