RAPPORT — Projet Neon Sketch AI

Reconnaissance de dessins à la main par intelligence artificielle

Cours : ANI-2083 – Modèle de la SAT et IA dans les Arts Technologiques
Mini-projet : n°2 — Semaine 2
Auteur(s) : [Steve Akoa / Groupe 4]
Enseignant : Dr. Aurelle TCHAGNA
Date : 20 octobre 2026

---

1. Introduction et objectifs

1.1 Contexte

Ce projet s'inscrit dans le cadre du cours ANI-2083, dont l'objectif est de mettre en pratique les notions d'**intelligence artificielle**, de **vision par ordinateur** et de **développement d'applications**.

1.2 Objectif du projet

Développer une application **desktop** dans laquelle un utilisateur dessine un objet à la souris, puis demande à un modèle d'IA de **reconnaître automatiquement** ce qui a été dessiné.

1.3 Objectifs spécifiques

1. Constituer un **dataset** de dessins à la main à partir d'une source publique.
2. Entraîner un **réseau de neurones convolutif (CNN)** à classifier ces dessins.
3. Développer une **interface graphique** intuitive avec PyQt5 ("Neon Studio").
4. **Évaluer les performances** du modèle sur des dessins réalisés en temps réel.

---

2. Présentation du dataset

2.1 Source des données

Le dataset utilisé est un sous-ensemble du projet **Google Quick, Draw!**, une base publique de **50 millions de dessins** collectés via un jeu en ligne (https://quickdraw.withgoogle.com).

Les données sont disponibles au format `.npy` (tableaux Num×Py 28×28 en niveaux de gr28is) sur :

```
https en://storage.googleapis.com/quickdraw_dataset/full/numpy_bitmap/
```

2.2 Constitution du dataset

Nous avons sélectionné **5 catégories** simples, faciles à dessiner et visuellement distinctes :

Classe (FR)	Classe (Quick Draw)	Nombre d'images
maison	house	500
arbre	tree	500
voiture	car	500
chat	cat	500
soleil	sun	500
Total		**2 500**

2.3 Prétraitement


Chaque image subit les transformations suivantes :

1. **Redimensionnement** à 28×28 pixels.
2. **Inversion des couleurs** : le fond devient noir, le trait devient blanc.
3. **Normalisation** : valeurs entre 0 et 1 (`img / 255.0`).
4. **Reshape** en tenseur `(28, 28, 1)` pour le CNN.

Un **split 80/20** (train/test) a été réalisé avec `train_test_split` de scikit-learn, en stratifiant par classe.

2.4 Aperçu visuel

Un script `preview.py` permet d'afficher une grille de 5×8 dessins (un par classe) pour vérifier visuellement la qualité du dataset. Résultat observé : les dessins sont propres, centrés et bien labellisés.



---

3. Architecture du modèle

3.1 Choix du modèle

Nous avons choisi un **CNN (Convolutional Neural Network)** simple, adapté à la classification de noir et blanc.

3.2 Architecture détaillée

```
Input (28×28×1)
  │
  ├─ Conv2D(32 filtres, kernel 3×3, activation ReLU)
  ├─ MaxPooling2D(2×2)
  │
  ├─ Conv2D(64 filtres, kernel 3×3, activation ReLU)
  ├─ MaxPooling2D(2×2)
  │
  ├─ Flatten
  ├─ Dense(128 neurones, ReLU)
  ├─ Dropout(0.3)
  └─ Dense(5 neurones, Softmax)   ← 5 classes de sortie
```

3.3 Compilation

Paramètre	Valeur
Optimiseur	Adam
Fonction de perte	Sparse Categorical Crossentropy
Métrique	Accuracy
Epochs	15
Batch size	32

3.4 Justification des choix

- **Deux couches de convolution** : suffisant pour capturer des formes simples (contours, coins, cercles).
- **Dropout 0.3** : évite le sur-apprentissage.
- **Softmax** : sortie en probabilités sur les 5 classes.
- **Adam** : convergence rapide sans réglage fin du learning rate.

---

4. Interface utilisateur

4.1 Technologies

- **PyQt5** pour la fenêtre et les widgets.
- **QImage** comme canvas de dessin (400×400 px, fond blanc).
- **QPainter / QPen** pour tracer les traits (taille et couleur paramétrables).
- **Design "Neon Studio"** : thème sombre avec des accents de couleurs vives.

4.2 Fonctionnalités implémentées

L'interface, baptisée **"Neon Studio"**, arbore un design sombre et moderne.

Élément	Description
Zone de dessin	Canvas 650×550 (fond blanc) avec souris (clic gauche maintenu)
Curseur « Taille »	2 à 40 pixels
Palette de couleurs	10 couleurs sombres et saturées (Noir, Bleu, Rouge, etc.)
Outil Gomme	Effacement réel (le trait redevient blanc)
Bouton **Effacer**	Réinitialise le canvas en blanc
Bouton **Enregistrer**	Ouvre une boîte de dialogue pour exporter en PNG
Bouton **Reconnaître**	Lance la prédiction et affiche résultat + confiance
Label **Prédiction**	Affiche la classe reconnue en bleu néon
Label **Confiance**	Affiche le score en pourcentage

4.3 Pipeline de prédiction

1. L'utilisateur dessine → image 650×550 dans le canvas.
2. Le canvas est converti en **niveaux de gris** (numpy array).
3. **Recadrage automatique** sur la bounding box du dessin (OpenCV).
4. **Redimensionnement** en conservant le ratio dans une image 28×28.
5. **Normalisation** et **reshape** en (1, 28, 28, 1).
6. **Prédiction** via `model.predict()` → vecteur de 5 probabilités.
7. **argmax** → classe prédite + confiance associée.

---

5. Résultats

5.1 Performances à l'entraînement

Sur les 15 epochs, les résultats finaux sont :

Métrique	Valeur
Accuracy (train)	**99,45 %**
Accuracy (validation)	**95,20 %**
Loss (train)	0,0270
Loss (validation)	0,1625

⚠️ **Observation** : la différence accuracy_train (99,4 %) vs val_accuracy (95,2 %) indique un **léger sur-apprentissage**, mais reste acceptable (< 5 points d'écart).

5.2 Tests en conditions réelles (Interface Neon Studio)

Nous avons testé l'application avec **7 dessins réalisés en temps réel**, en utilisant la palette de couleurs sombres de l'interface sur le canvas blanc.

#	Dessin	Prédiction	Confiance	Résultat
1	Maison simple (orange)	`maison`	**97,31 %**	✅
2	Maison détaillée (noir)	`maison`	74,33 %	✅
3	Soleil (orange)	`soleil`	95,06 %	✅
4	Voiture (noir)	`voiture`	**99,13 %**	✅
5	Arbre (gris/bleu)	`arbre`	**99,95 %**	✅
6	Chat (violet)	`chat`	97,27 %	✅

Taux de réussite observé : **6 / 6** (100 %).

Observation clé : La Maison détaillée a obtenu une confiance plus basse (74%) que la maison simple (97%). Les détails supplémentaires (porte, fenêtre) éloignent parfois le dessin du modèle canonique appris par l'IA.

5.3 Tests sur des dessins hors-catégories

Dessin	Prédiction	Confiance
Étoile	`chat`	56,67 %

⚠️ Le modèle attribue toujours une classe, même à des dessins qui ne représentent rien. La confiance de 56% montre que le modèle "hésite", mais l'architecture Softmax le force à choisir. Ce comportement est analysé en section 6.1.

---

6. Discussion

6.1 Analyse des résultats

Points positifs :

- Le modèle atteint **95,2 % de précision** sur les données de validation.
- La nouvelle interface avec **fond blanc et traits sombres** permet à l'IA de reconnaître les formes avec une confiance frôlant les **100 %** (Arbre à 99,95 %, Voiture à 99,13 %).
- La reconnaissance fonctionne **en temps réel** sans latence perceptible.

Point 1 — Influence des détails (observation clé)

Nous avons observé expérimentalement que **plus le dessin est détaillé, plus la confiance baisse**. *Exemple concret* : la même maison dessinée avec juste un carré et un triangle donne **97,31 %** de confiance, contre **74,33 %** avec une porte et une fenêtre. Le modèle reconnaît donc mieux le **concept épuré** correspondant au style Quick Draw.

Point 2 — Confusion hors-catégorie

Une étoile a été classée `chat` avec 56,67 % de confiance. Cela illustre la limite d'un modèle qui ne connaît que 5 classes.

Recommandation pratique : pour une meilleure utilisation, utiliser un **pinceau épais (12–15 px)**, des **couleurs sombres**, et dessiner des formes **simples, centrées et peu détaillées**, similaires au style Quick Draw.

6.2 Limites techniques

Limite	Cause
Sensibilité aux détails	Le dataset Quick Draw contient des dessins très épurés
Pas d'abstention possible	Architecture softmax sans classe "unknown"
Sensibilité au contraste	L'IA nécessite des traits sombres sur fond clair

6.3 Améliorations envisagées

1. **Data augmentation** : rotation ±15°, épaisseur variable, bruit → robustesse au style.
2. **Ajout d'une classe** `unknown` : entraînée sur des dessins aléatoires (bruit).
3. **Dataset élargi** : passer de 500 à 2000 images par classe.
4. **CNN plus profond** ou **transfer learning** (MobileNetV2, EfficientNet) pour extraire des features plus fines.

6bis. Bonus créativité

Au-delà des fonctionnalités minimales demandées, nous avons implémenté **4 bonus créativité** pour enrichir l'application :

1. **Filtres artistiques** (OpenCV) : crayon, cartoon, pastel + reset
2. **Galerie visuelle** : sauvegarde des dessins + miniatures cliquables
3. **Historique des prédictions** : liste conservant les résultats
4. **Palette étendue** : 10 couleurs sombres optimisées pour l'IA

Ces ajouts renforcent l'aspect **outil créatif** de l'application, en permettant à l'utilisateur de dessiner, faire reconnaître son dessin, le transformer artistiquement, le conserver, et en réaliser plusieurs d'affilée.

---

7. Conclusion

Ce projet nous a permis de mettre en œuvre **l'ensemble de la chaîne IA** :

1. **Collecte et préparation** de 2 500 images issues de Google Quick, Draw!.
2. **Conception et entraînement** d'un CNN atteignant **95,2 % de précision** en validation.
3. **Développement d'une application** PyQt5 complète avec un design original ("Neon Studio").
4. **Évaluation en conditions réelles** avec un taux de réussite de **100 %** sur les 6 dessins des classes cibles.

L'application **Neon Sketch AI** remplit l'ensemble des fonctionnalités minimales demandées :

- zone de dessin,
- boutons Effacer / Enregistrer / Reconnaître,
- choix de la taille du pinceau et de la couleur,

- affichage de la classe prédite et du score de confiance.

Au-delà de l'aspect technique, ce projet nous a sensibilisés aux **limites pratiques d'un modèle d'IA** : un modèle très précis sur ses données d'entraînement peut se tromper face à des dessins trop différents du style appris. Comprendre ces limites est essentiel pour concevoir des applications robustes.

---

8. Bibliographie et ressources

- Google Quick, Draw! Dataset — https://github.com/googlecreativelab/quickdraw-dataset
- Documentation TensorFlow/Keras — https://www.tensorflow.org/
- Documentation PyQt5 — https://www.riverbankcomputing.com/software/pyqt/
- Documentation OpenCV — https://docs.opencv.org/

---

9. Annexes

Annexe A — Captures d'écran

Les 7 captures ci-dessous correspondent aux tests présentés en section 5.2 et 5.3.

A.1 — Tests sur les 5 classes

Test 1 — Maison simple
Prédiction : `maison` — Confiance : 97,31 % — ✅ Correct




Test 2 — Maison détaillée (porte + fenêtre)
Prédiction : `maison` — Confiance : 74,33 % — ✅ Correct
👉 Illustration de l'**influence des détails** (voir section 6.1).




Test 3 — Soleil (rayons droits)

Prédiction : `soleil` — Confiance : 95,06 % — ✅ Correct



Test 4 — Voiture (carrosserie + roues)

Prédiction : `voiture` — Confiance : 99,13 % — ✅ Correct




Test 5 — Arbre (tronc + feuillage)

Prédiction : arbre — Confiance : 99,95 % — ✅ Correct



Test 6 — Chat (oreilles + moustaches)

Prédiction : chat — Confiance : 97,27 % — ✅ Correct



A.2 — Tests sur des dessins hors-catégories

Test 7 — Étoile

Prédiction : `chat` — Confiance : 56,67 % — ❌ *Faux*

👉 Le modèle est forcé de choisir parmi les 5 classes.



Annexe B — Extrait du code

B.1 — Prétraitement dans `train_model.py`

```
def load_data():
    X, y = [], []
    classes = sorted(os.listdir(DATA_DIR))
    for idx, cls in enumerate(classes):
        folder = os.path.join(DATA_DIR, cls)
        for fname in os.listdir(folder):
            path = os.path.join(folder, fname)
            img = cv2.imread(path, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
            if img is None:
                continue
            img = cv2.resize(img, (IMG_SIZE, IMG_SIZE))
            img = cv2.bitwise_not(img)          # fond noir, trait blanc
            img = img / 255.0                    # normalisation [0, 1]
            X.append(img)
            y.append(idx)
    X = np.array(X).reshape(-1, IMG_SIZE, IMG_SIZE, 1)
    y = np.array(y)
    return X, y, classes
```

B.2 — Architecture du CNN dans `train_model.py`

```
def build_model(num_classes):
    model = models.Sequential([
        layers.Input(shape=(28, 28, 1)),
        layers.Conv2D(32, (3, 3), activation='relu'),
        layers.MaxPooling2D((2, 2)),
        layers.Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'),
        layers.MaxPooling2D((2, 2)),
        layers.Flatten(),
        layers.Dense(128, activation='relu'),
        layers.Dropout(0.3),
        layers.Dense(num_classes, activation='softmax')
    ])
    model.compile(optimizer='adam',
                  loss='sparse_categorical_crossentropy',
                  metrics=['accuracy'])
    return model
```

B.3 — Pipeline de prédiction dans `predict.py`

```
def preprocess(canvas_gray):
    # Seuillage inversé : fond noir, trait blanc
    _, thresh = cv2.threshold(canvas_gray, 200, 255, cv2.THRESH_BINARY_INV)
    coords = cv2.findNonZero(thresh)
    if coords is None:
        return None
    x, y, w, h = cv2.boundingRect(coords)
```

```
    crop = thresh[y:y+h, x:x+w]
    # Redimensionnement en conservant le ratio
    size = max(w, h)
    square = np.zeros((size, size), dtype=np.uint8)
    ox, oy = (size - w) // 2, (size - h) // 2
    square[oy:oy+h, ox:ox+w] = crop
    img = cv2.resize(square, (IMG_SIZE, IMG_SIZE), interpolation=cv2.INTER_AREA)
    img = img.astype("float32") / 255.0
    return img.reshape(1, IMG_SIZE, IMG_SIZE, 1)
```

B.4 — Extraction du dessin depuis le canvas PyQt5 (dans `app.py`)

```
def get_numpy_gray(self):
    """Convertit le canvas QImage en tableau numpy (niveaux de gris)."""
    buffer = QBuffer()
    buffer.open(QIODevice.WriteOnly)
    self.image.save(buffer, "PNG")

    data = np.frombuffer(buffer.data(), np.uint8)
    img = cv2.imdecode(data, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
    buffer.close()
    return img
```

Annexe C — Structure des livrables

Arborescence complète du projet `ai_sketch/` telle qu'organisée dans l'espace de travail :

```
ai_sketch/
│
├── app.py                      # Application principale (Neon Studio)
├── train_model.py              # Script d'entraînement du CNN
├── predict.py                  # Prédiction sur un dessin
├── download_data.py            # Téléchargement du dataset Quick Draw
├── preview.py                  # Aperçu visuel des images du dataset
├── requirements.txt            # Dépendances Python
├── README.md                   # Documentation utilisateur
├── RAPPORT.md                  # Rapport de projet (ce fichier)
│
├── data/                       # Dataset (2500 images, 5 classes)
│   ├── arbre/
│   ├── chat/
│   ├── maison/
│   ├── soleil/
│   └── voiture/
│
├── model/                      # Modèle entraîné
│   ├── sketch_model.h5
│   └── classes.txt
│
```

```
├── screenshots/                # Captures d'écran des tests
│   ├── test_01_maison_simple.png
│   ├── test_02_maison_detaillee.png
│   ├── test_03_soleil.png
│   ├── test_04_voiture.png
│   ├── test_05_arbre.png
│   ├── test_06_chat.png
│   └── test_07_etoile.png
│
├── cache_npy/                  # Cache des fichiers .npy
│   ├── house.npy
│   ├── tree.npy
│   ├── car.npy
│   ├── cat.npy
│   └── sun.npy
│
└── venv/                       # Environnement virtuel Python 3.11
```

Légende

Dossier / fichier	Rôle
`app.py`	Point d'entrée — lance l'interface Neon Studio
`train_model.py`	Charge `data/` et entraîne le CNN
`predict.py`	Fonction de prédiction utilisée par `app.py`
`download_data.py`	Télécharge les 5 fichiers `.npy` depuis Google
`preview.py`	Affiche une grille d'aperçu du dataset
`data/`	Dataset final prêt à l'emploi (2500 PNG)
`model/`	Résultat de l'entraînement (modèle + labels)
`screenshots/`	Captures d'écran pour le rapport
`cache_npy/`	Cache brut des `.npy` téléchargés (~150 Mo)
`venv/`	Environnement virtuel (non livré, à recréer)

Fin du rapport