

Antes de comenzar: acceso al API

El servicio HTTP del proyecto ya está publicado. Antes de implementar la lógica del juego, verifiquen que su programa puede consultar el API desde Python y procesar una respuesta JSON.

Recurso	Dirección
Base de los endpoints	https://cripta-api.kad06a0zhqs84.us-east-2.cs.amazonlightsail.com/v1
Documentación interactiva (Swagger)	https://cripta-api.kad06a0zhqs84.us-east-2.cs.amazonlightsail.com/docs

Encabezado obligatorio: X-Cripta-Client-Id

Todas las solicitudes HTTP al servicio deben incluir el encabezado X-Cripta-Client-Id. El valor debe generarse una sola vez al iniciar cada ejecución del programa y reutilizarse en todas las solicitudes de esa ejecución. No generen un UUID nuevo para cada solicitud. Al iniciar una nueva ejecución del programa, pueden generar un identificador diferente.

Ejemplo mínimo en Python

```
import uuid
import requests

BASE_URL = "https://cripta-api.kad06a0zhqs84.us-east-2.cs.amazonlightsail.com/v1"
client_id = str(uuid.uuid4())
headers = {"X-Cripta-Client-Id": client_id}

respuesta = requests.get(
    f"{BASE_URL}/criptas",
    headers=headers,
    timeout=10,
)

print(respuesta.status_code)
print(respuesta.json())
```

Información práctica para empezar

El mismo identificador se usa durante toda la ejecución. Incluyanlo al listar criptas, consultar datos generales, descargar pginas, contenido, catálogo, versiones y también en reintentos.

La documentación Swagger es la referencia para el contrato HTTP exacto (rutas, parámetros y forma de las respuestas). Este enunciado sigue siendo la referencia para las reglas del juego, restricciones de estructuras de datos, rendimiento y evaluación.

HTTP 429 debe manejarse sin que el programa se caiga. El tiempo real de espera nunca avanza el reloj virtual. Además, un reintento cuenta dentro del presupuesto de solicitudes definido por la cripta.

Aprovechen las consultas por lotes. El contenido acepta hasta 10 salas y el catálogo hasta 10 identificadores por solicitud, tal como se detalla en 3.3 y 3.4.

La biblioteca `requests` está permitida. Usen un tiempo de espera explícito y reporten errores con contexto, en lugar de dejar que una excepción de red termine el programa sin explicación.

