LASER MOLD TEXTURING SYSTEM

레이저 몰드 텍스처 가공 시스템

Laser Mold Texturing System · MAVEN KCSGL / KCSDL / KCSGR Series

대표 설비 · 주요 특징 · Equipment & Features



- 초정밀 각도 세분화로 섬세한 패턴 구현 · 단차 자동 보정
- 대면적 텍스처를 이음매 없이 연속 가공(Seamless splicing)
- STP·STL·OBJ·IGS·PLY·TIF·비트맵 등 다양한 포맷 지원
- 광학 측정기로 금형 위치 자동 인식(수동 조정 불필요)
- 마블 구조 + 연삭급 볼스크류, 마이크론급 레이저 안정 출력
- 적용: 3C 전자 · 금형 · 자동차 · 타이어 · 조명 · 블로우 몰드

모델별 사양 · Model Specifications


모델	축/제어	최대출력 (kW)	행정(mm)	최대가공(mm)	적재 (kg)	레이저 (W)	초점 (mm)	중량 (kg)	전원
KCSGL8050F	5축 서보	20	800×500×500	Φ500	200	50/60/100	254	6,200	380V 3상
KCSGL12090F	5축 서보	25	1200×900×1000	Φ800	1,000	50/60/100	254	10,000	380V 3상
KCSGL12080	서보	10	1200×900×500	1050×800×350	1,200	50/60/100	200	9,000	380V 3상
KCSGL6050	리니어모터	4.8	700×480×280	500×400×250	150	20/50/100	200	6,000	220V 단상
KCSDL3030	리니어모터	2.5	Z450	300×300×410 / 600×450×410	500	50/60/100	400	1,250	220V 단상
KCSGR900P	서보	6	Y750×Z600	Φ900	600	50/60/100	223±15	4,400	220V 3상

※ 전 모델 공통: 증류수 냉각 + 0.6MPa 에어 · 텍스처 단차 30~50mm · B축 190°/C축 720°(5축 모델)

설비 라인업 · Machine Lineup



텍스처 효과 예시 · Texture Effects



※ 본 사양은 해외 OEM 파트너(Maven Laser Automation) 제공 자료를 기준으로 하며 구성·옵션에 따라 변경될 수 있습니다. 정확한 사양은 ㈜이브이레이저로 문의하시기 바랍니다.

※ Specifications are based on overseas OEM partner data and may vary by configuration. Contact EVLASER for confirmed specifications. 출처(Source): http://www.mavenlaser.com

㈜이브이레이저 · EVLASER CO., LTD.

본사 (Head Office): 경기도 군포시 고산로 148번길 17 군포IT밸리 B동 313호 (15850)

Tel: +82-31-452-9860 | Email: info@evlaser.co.kr | Web: www.evlaser.co.kr